

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 07 — JavaScript: Efeitos Visuais

Nome: _____ Data: _____

1. Efeitos visuais com JavaScript

JavaScript permite criar efeitos visuais como mostrar/ocultar elementos, animar transições e criar interações dinâmicas na página.

JavaScript

```
// Mostrar e ocultar elementos
const menu = document.getElementById('menu');

function mostrarMenu() {
    menu.style.display = 'block';
}

function ocultarMenu() {
    menu.style.display = 'none';
}

function alternarMenu() {
    if (menu.style.display === 'none') {
        menu.style.display = 'block';
    } else {
        menu.style.display = 'none';
    }
}

// Efeito de destaque ao passar o mouse
const card = document.querySelector('.card');
card.addEventListener('mouseover', () => {
    card.style.boxShadow = '0 4px 8px rgba(0,0,0,0.3)';
    card.style.transform = 'scale(1.05)';
});
card.addEventListener('mouseout', () => {
    card.style.boxShadow = 'none';
    card.style.transform = 'scale(1)';
});
```

2. setTimeout e setInterval: efeitos com tempo

JavaScript

```
// setTimeout: executa UMA VEZ após o tempo (em ms)
setTimeout(() => {
  alert('3 segundos se passaram!');
}, 3000);

// setInterval: executa REPETIDAMENTE a cada intervalo
let contador = 0;
const intervalo = setInterval(() => {
  contador++;
  document.getElementById('contador').textContent = contador;
  if (contador >= 10) clearInterval(intervalo); // para o intervalo
}, 1000);
```

Exercício 1 — Menu hambúrguer

Crie um botão 'Menu' que, ao ser clicado, mostra e oculta uma lista de links. Use `classList.toggle()` para alternar:

Exercício 2 — Cronômetro

Crie um cronômetro simples que conta segundos usando `setInterval`. Adicione um botão 'Parar' que usa `clearInterval`:

Resumo da aula

- `display: none / block` mostra e oculta elementos via JavaScript.
- `classList.toggle()` alterna uma classe CSS — ideal para menus e abas.
- `setTimeout` executa uma vez; `setInterval` repete — `clearInterval` para o intervalo.