

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 10 — Bootstrap: Componentes Essenciais

Nome: _____ Data: _____

1. Componentes Bootstrap essenciais

Componente	Classe principal	Para que serve
Navbar	navbar navbar-expand-lg	Barra de navegação responsiva
Card	card	Caixa com imagem, título e texto
Button	btn btn-primary	Botões com estilos prontos
Alert	alert alert-success	Mensagens de feedback (sucesso, erro, aviso)
Modal	modal	Janela popup/overlay
Table	table table-striped	Tabela com estilos automáticos
Form	form-control	Inputs e selects estilizados

HTML

```

<!-- Navbar responsiva -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container">
    <a class="navbar-brand" href="#">Meu Site</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button"
data-bs-toggle="collapse"
      data-bs-target="#navMenu">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navMenu">
      <ul class="navbar-nav ms-auto">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Início</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Sobre</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>

<!-- Card simples -->
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Produto</h5>
    <p class="card-text">Descrição do produto aqui.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Comprar</a>
  </div>
</div>

```

Exercício 1 — Página com Bootstrap

Crie uma página com Bootstrap que tenha: navbar com logo e 3 links, 3 cards com imagem e botão, e um alert de boas-vindas no topo:

Resumo da aula

- Bootstrap fornece componentes prontos — navbar, card, button, alert, modal.
- Classes utilitárias como mt-3, p-4, text-center controlam margens, padding e alinhamento.
- data-bs-toggle é o atributo que ativa componentes interativos do Bootstrap 5.