

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 11 — Consumindo Serviços de Back-End com fetch()

Nome: _____ Data: _____

1. Consumindo serviços de Back-End com fetch()

fetch() é a API moderna do JavaScript para fazer requisições HTTP ao servidor sem recarregar a página (antigamente chamado de AJAX).

JavaScript

```
// Requisição GET – buscar dados
fetch('dados.php')
  .then(response => response.json()) // converte resposta para JSON
  .then(dados => {
    console.log(dados);
    // exibir os dados na página
    document.getElementById('resultado').textContent = dados.nome;
  })
  .catch(error => console.error('Erro:', error));

// Requisição POST – enviar dados
fetch('salvar.php', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ nome: 'Maria', idade: 17 })
})
  .then(response => response.json())
  .then(resultado => alert(resultado.mensagem));
```

2. O que o Back-End retorna: JSON

JSON (JavaScript Object Notation) é o formato padrão para troca de dados entre front-end e back-end:

HTML

```
// Exemplo de JSON retornado pelo servidor:
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Cadastro realizado",
  "usuario": {
    "id": 42,
    "nome": "Maria Silva",
    "email": "maria@email.com"
  }
}
```

Exercício 1 — Consumindo uma API pública

Use `fetch()` para consumir a API pública `'https://viacep.com.br/ws/30180060/json/'` e exibir o logradouro e bairro retornados em um parágrafo da página:

Resumo da aula

- `fetch()` faz requisições HTTP sem recarregar a página — substitui o `XMLHttpRequest`.
- JSON é o formato padrão para troca de dados entre front-end e back-end.
- `.then()` processa a resposta; `.catch()` trata erros de rede.