

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 13 — PHP: Decisão e Laços

Nome: _____ Data: _____

1. Decisão e laços em PHP

PHP

```

<?php
// if / elseif / else
$nota = 7.5;
if ($nota >= 7) {
    echo 'Aprovado';
} elseif ($nota >= 5) {
    echo 'Recuperação';
} else {
    echo 'Reprovado';
}

// switch
$diaSemana = 3;
switch ($diaSemana) {
    case 1: echo 'Segunda'; break;
    case 2: echo 'Terça'; break;
    case 3: echo 'Quarta'; break;
    default: echo 'Outro dia';
}

// for
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
    echo "<p>Item $i</p>";
}

// while
$contador = 10;
while ($contador > 0) {
    echo $contador . ' ';
    $contador--;
}

// foreach (muito usado em PHP com arrays e resultados de banco)
$produtos = ['Caneta', 'Caderno', 'Borracha'];
foreach ($produtos as $produto) {
    echo "<li>$produto</li>";
}
?>

```

Exercício 1 — Tabuada em PHP

Crie um arquivo 'tabuada.php' que exiba a tabuada de um número definido como variável, formatada em uma tabela HTML:

Exercício 2 — Classificador de notas

Crie um array com 5 notas e use foreach + if para exibir cada nota com seu conceito (A, B, C, D ou F):

Resumo da aula

- PHP usa elseif (uma palavra) diferente de JavaScript que usa else if (duas).
- foreach em PHP é a forma mais comum de percorrer arrays e resultados de banco.
- switch é útil quando há muitas condições baseadas no valor de uma variável.