

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 16 — PHP + MySQL: Conexão e Configuração

Nome: _____ Data: _____

1. Conectando PHP ao MySQL

PHP

```
<?php
// Configuração da conexão
$host = 'localhost';
$usuario = 'root';
$senha = ''; // senha do MySQL local
$banco = 'escola';

// Criando a conexão com mysqli
$conn = new mysqli($host, $usuario, $senha, $banco);

// Verificando se a conexão funcionou
if ($conn->connect_error) {
    die('Erro na conexão: ' . $conn->connect_error);
}

echo 'Conectado com sucesso!';

// Fechando a conexão ao final
$conn->close();
?>
```

2. Boas práticas: arquivo de configuração separado

PHP

```

<?php
// config.php – arquivo de configuração (não versionar no git!)
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_NAME', 'escola');

function conectar() {
    $conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);
    if ($conn->connect_error) {
        die('Erro: ' . $conn->connect_error);
    }
    $conn->set_charset('utf8');
    return $conn;
}
?>

<?php
// Em qualquer outro arquivo PHP:
require_once 'config.php';
$conn = conectar();
// usar $conn para consultas...
?>

```

Exercício 1 — Testando a conexão

Crie o arquivo 'config.php' com suas configurações de banco, e um 'testar_conexao.php' que inclui config.php e exibe uma mensagem de sucesso ou erro:

Exercício 2 — Primeira consulta

Após conectar, faça uma consulta SELECT na tabela que você criou na aula anterior e exiba os resultados em uma lista HTML:

Resumo da aula

- mysqli é a extensão PHP para conectar ao MySQL — use new mysqli().
- Sempre verifique se a conexão foi bem-sucedida com connect_error.
- Separar a configuração em config.php facilita manutenção e segurança.