

Laboratório de Software

Aula 13 — Execução de Comandos em Lote: Scripts .bat e .sh

Nome: _____ Data: _____

1. Execução de comandos em lote

Scripts em lote permitem executar sequências de comandos automaticamente, sem precisar digitá-los um por um. São a base da automação de tarefas.

Aspecto	Windows (.bat)	Linux (.sh)
Extensão do arquivo	.bat ou .cmd	.sh
Executar	duplo clique ou nome no cmd	bash script.sh ou ./script.sh
Tornar executável	Não necessário	chmod +x script.sh
Comentários	REM comentário	# comentário
Exibir texto	echo mensagem	echo mensagem
Variáveis	SET nome=valor	nome=valor (sem espaços)
Condição	IF condição (comando)	if [condição]; then ... fi
Loop	FOR %i IN (lista) DO	for i in lista; do ... done

2. Exemplos de scripts básicos

Script de backup simples (Linux):

```
#!/bin/bash
# Script de backup simples
echo 'Iniciando backup...'
mkdir -p /backup/$(date +%Y-%m-%d)
cp -r ~/Documentos /backup/$(date +%Y-%m-%d)/
echo 'Backup concluído em:' $(date)
echo 'Arquivos salvos em /backup/'
```

Script equivalente (Windows .bat):

```
@echo off
REM Script de backup simples
echo Iniciando backup...
set DATA=%date:~6,4%-%date:~3,2%-%date:~0,2%
mkdir C:\backup\%DATA%
xcopy %USERPROFILE%\Documents C:\backup\%DATA% /E /I /Q
echo Backup concluído!
```

Exercício 1 — Criar e executar um script

Crie um script (.sh ou .bat) que: (1) exiba uma mensagem de boas-vindas, (2) liste os arquivos da pasta atual, (3) exiba a data/hora. Anote o conteúdo do script e execute:

Desafio — Modifique o script de backup para verificar se a pasta de destino existe antes de copiar.

Resumo da aula

- Scripts em lote automatizam sequências de comandos — essencial para técnicos de TI.
- No Linux use .sh com #!/bin/bash; no Windows use .bat com @echo off.
- chmod +x é necessário para tornar um script .sh executável no Linux.