

POO / Java

Aula 02 — Operadores e Estrutura Condicional

Nome: _____ Data: _____

1. Operadores relacionais

Operador	Significado
==	igual a
!=	diferente de
>	maior que
<	menor que
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual

2. Operadores lógicos

- && → E (ambas condições verdadeiras)
- || → OU (pelo menos uma verdadeira)
- ! → NÃO (inverte o valor)

3. Estrutura condicional: Java e C#

A sintaxe do if/else é praticamente idêntica entre as duas linguagens:

JAVA

```
if (estoque > 0) {  
    System.out.println("Disponível");  
} else {  
    System.out.println("Esgotado");  
}
```

C# (comparação)

```
if (estoque > 0) {  
    Console.WriteLine("Disponível");  
} else {  
    Console.WriteLine("Esgotado");  
}
```

Exercício 1 — Maioridade

Crie uma variável `idade` e escreva um `if/else` que exiba "Maior de idade" ou "Menor de idade".

Desafio

Adicione uma condição extra com `else if` para o caso de a pessoa ter exatamente 18 anos.

Resumo da aula

- Operadores relacionais comparam valores (`==`, `!=`, `>`, `<`, `>=`, `<=`).
- Operadores lógicos combinam condições (`&&`, `||`, `!`).
- `if/else` permite que o programa tome decisões com base em condições.
- A sintaxe do `if/else` é praticamente idêntica entre Java e C#.