

Sistema Leitores de Papel — IFBA Ilhéus

Data da Avaliação:	01 de Outubro de 2026
Organização:	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA - Campus Ilhéus)
Alvo do Escopo:	Repositório Completo (Diretórios public/, admin/, user/, actions/, config/, includes/)
Classificação:	CONFIDENCIAL / AUDITORIA DE CÓDIGO FONTE (SAST)
Status da Análise:	Concluída (100% de cobertura dos endpoints e handlers)

1. Detecção da Stack & Nota Metodológica

Stack Tecnológica Detectada:



- **Linguagem & Paradigma:** PHP Procedural (compatível com PHP 5.6 e PHP 8.2).
- **Framework:** Nenhum (arquitetura Vanilla PHP com roteamento baseado em arquivos físicos).
- **Banco de Dados / ORM:** MySQL Server acessado via extensão nativa mysqli (sem ORM / sem Query Builder).
- **Autenticação & Sessão:** Sessões nativas do PHP (\$_SESSION), hashes de senha com password_hash() BCrypt e password_verify().
- **Frontend:** HTML5, CSS customizado + Bootstrap 4, JavaScript Vanilla e FontAwesome via CDN.
- **Ambiente de Execução:** Servidor Web Apache rodando sob MAMP PRO localmente e infraestrutura IFBA em produção.

Adaptação Metodológica das Categorias Auditadas:

1. **Banco sem Tranca:** Em aplicações sem RLS (como Supabase), a segurança reside nas cláusulas WHERE das consultas SQL que devem obrigatoriamente restringir o escopo ao \$_SESSION['user_id']. Verificou-se onde leituras/mutações operam sem essa barreira.
2. **Permissão Definida no Navegador:** Confrontou-se o modelo de menus no frontend (onde links administrativos ficam ocultos para alunos) com as validações de backend nos scripts de admin/ e actions/, identificando endpoints privilegiados que aceitam requisições sem validar privilégio administrativo.
3. **IDOR (Insecure Direct Object Reference):** Análise manual e sistemática de todos os parâmetros livro_id, id e user_id em endpoints de leitura, escrita e exclusão.
4. **Chaves Expostas:** Varredura em busca de tokens SMTP, senhas de banco e credenciais embutidas diretamente no código.
5. **Inputs sem Tratamento (XSS & Injeções):** Identificação de saídas de \$_GET, \$_POST e dados do banco renderizados sem htmlspecialchars(), além de concatenação de strings em SQL.

2. Resumo Executivo

A auditoria de segurança estática (SAST) realizada no sistema **Leitores de Papel** identificou **15 vulnerabilidades ativas** distribuídas em todas as 5 categorias avaliadas. O sistema apresenta pontos arquiteturais positivos no armazenamento criptográfico de senhas, porém possui falhas críticas de **controle de acesso quebrado (Broken Access Control)**, permitindo que usuários comuns ou até mesmo atacantes desautenticados manipulem o acervo, excluam livros, acessem dados sensíveis de terceiros e utilizem credenciais corporativas vazadas.



CRÍTICA: 4

ALTA: 6

MÉDIA: 3

BAIXA: 2

PONTOS FORTES: 5

3. Análise de Postura de Segurança

3.1. Pontos Fortes Verificados (Evidências Positivas)

- **Armazenamento Seguro de Credenciais:** Em public/cadastro.php:41 e actions/login.php:56, o sistema utiliza password_hash(..., PASSWORD_DEFAULT) gerando hashes BCrypt robustos com salt automático, e autentica via password_verify(). Não há uso de algoritmos defasados (MD5/SHA1).
- **Autenticação com Prepared Statements:** Em actions/login.php:23-35, as consultas de login para usuários e administradores utilizam \$conn->prepare() com binding tipado (bind_param('s', \$username)), impedindo SQL Injection na tela de login.
- **Inserção de Comentários Parametrizada:** Em actions/salvar_comentario_action.php:18-20, a query de inclusão de avaliações utiliza prepared statements com amarração estrita de tipos (iiss).
- **Escopo Seguro de Atualização de Perfil de Aluno:** Em user/atualiza_dados.php:38-50, a alteração de dados pessoais restringe-se a WHERE username = '\$_SESSION[username]', não permitindo edição de terceiros por injeção de ID.
- **Escape no Cabeçalho de Usuário:** Em includes/header.php:42, 85, o nome do usuário exibido na barra superior é protegido com htmlspecialchars(), prevenindo XSS na saudação.

3.2. Riscos Centrais e Pontos Fracos Críticos

- **Controle de Acesso em Nível de Função Inexistente:** Scripts administrativos críticos (como `admin/excluir_livro.php`, `actions/salvar_livro.php` e `admin/informacoes_usuarios.php`) não verificam a existência de sessão administrativa. No painel principal (`admin/index.php:4`), o check lógico `!isset(admin) && !isset(user)` concede acesso a alunos.
- **Vazamento Direto de Credenciais em Código (Hardcoded):** Chaves SMTP do provedor Brevo (usuário e senha do Gmail corporativo) estão commitadas em texto plano em `admin/notificacao.php:50-52`, viabilizando o sequestro do relay de e-mail.
- **Manipulação Indireta de Estoque e IDOR:** Em `actions/devolve_livro_action.php:37-65`, a devolução incrementa o acervo de qualquer livro antes de verificar posse, permitindo adulteração maliciosa do inventário da biblioteca.
- **Superfície Ampla de XSS Refletido:** Parâmetros de URL (como `error` e `success_message`) em `public/index.php` e parâmetros de pesquisa em `admin/lista_livros.php` são concatenados sem sanitização no DOM.

4. Tabela de Achados Detalhados por Categoria

Abaixo constam todos os 15 achados verificados diretamente no código-fonte, categorizados e classificados por criticidade.

Sev.	Cat.	Arquivo : Linha	Descrição da Vulnerabilidade & Impacto
[CRÍTICA]	1. Banco sem Tranca	<code>actions/devolve_livro_action.php:37-68</code>	Manipulação de Estoque sem Validação de Posse: O script incrementa o estoque do livro via <code>UPDATE livros SET quantidade+1</code> antes de verificar se o usuário autenticado realmente possui o empréstimo ativo. Atacante autenticado pode inflar arbitrariamente o estoque de qualquer livro.
[ALTA]	1. Banco sem Tranca	<code>actions/atualizar_emprestimos.php:19-65</code>	Sincronização de Histórico Global Irrestrita: Handler executa sincronização indiscriminada de toda a tabela <code>livros_emprestados</code> sem isolar pelo <code>user_id</code> do usuário que disparou a ação, misturando registros de múltiplos usuários.
[CRÍTICA]	2. Permissão no Navegador	<code>admin/excluir_livro.php:9-20</code>	Exclusão Pública de Livros sem Autenticação: O endpoint aceita requisições POST para deleção de livros diretamente do banco (<code>DELETE FROM livros WHERE id = \$livro_id</code>) sem validar sessão nem privilégio de administrador.
[CRÍTICA]	2. Permissão no Navegador	<code>admin/index.php:4-7</code>	Bypass de Autenticação no Painel Administrador: Condição de acesso usa operador <code>&&</code> : <code>!isset(\$_SESSION['admin_username']) && !isset(\$_SESSION['username'])</code> . Qualquer aluno autenticado com <code>\$_SESSION['username']</code> obtém acesso irrestrito ao painel administrativo.
[ALTA]	2. Permissão no Navegador	<code>admin/lista_usuarios.php:13-19</code>	Vazamento de PII de Usuários para Alunos: Página de gerenciamento administrativo valida apenas <code>!isset(\$_SESSION['user_id'])</code> . Alunos podem acessar a rota e extrair nome, matrícula, e-mail, telefone, sexo e data de nascimento de toda a base de usuários.
[ALTA]	2. Permissão no Navegador	<code>actions/salvar_livro.php:13-42</code>	Criação de Livros sem Autenticação: Ação de cadastro de livros no acervo processa dados de formulário e executa <code>INSERT</code> sem validar se o usuário é administrador ou se sequer está autenticado.

[ALTA]	2. Permissão no Navegador	admin/editar_livro.php:13-55	Edição e Exclusão de Livros por Usuários Comuns: O script administrativo valida apenas se \$_SESSION['user_id'] existe, permitindo que leitores comuns alterem metadados de qualquer obra ou excluam livros desativando chaves estrangeiras.
[ALTA]	2. Permissão no Navegador	admin/informacoes_usuarios.php:98-120	Relatório de Empréstimos Acessível Publicamente: O script não possui nenhum bloqueio de autenticação. Qualquer visitante desautenticado na internet pode pesquisar e listar todos os empréstimos registrados com nomes dos estudantes.
[ALTA]	3. IDOR	actions/atualizar_livro.php:23-50	IDOR na Atualização de Obras: O parâmetro POST['livro_id'] é utilizado diretamente na query UPDATE livros ... WHERE id='\$livro_id' sem checar privilégios administrativos no backend.
[MÉDIA]	3. IDOR	actions/salvar_comentario_action.php:10-25	Inserção de Comentário com Identidade Nula/Falsificada: Script faz cast (int)\$ _SESSION['user_id'] sem validar se a sessão existe. Permite inserção de comentários vinculados a user_id = 0 sem validação se o usuário já leu ou pegou a obra.
[MÉDIA]	3. IDOR	admin/devolve_livro.php:25-45	IDOR na Ação de Devolução Administrativa: Handler aceita livro_id via POST e remove registro sem validar se o empréstimo pertencia à transação esperada.
[CRÍTICA]	4. Chaves Expostas	admin/notificacao.php:50-52	Credenciais SMTP Brevo em Texto Claro: Host smtp-relay.brevo.com, conta nzgamebr@gmail.com e senha 0LQ98cwOraSE7RX2 commitadas no repositório. Permite roubo de serviço SMTP e envio de phishing.
[ALTA]	4. Chaves Expostas	public/recuperar_senha.php:72-73	Credenciais de Sandbox Mailtrap Expostas: Usuário 89f6fb8d8f567c e senha 2174786544ed23 gravadas no código em páginas de recuperação de senha (também em admin/recuperar_senha.php:67-68).
[MÉDIA]	4. Chaves Expostas	public/index.php:178-183	Exibição Pública de Credencial Default na UI: A tela de login exibe textualmente Usuário Admin: admin / Senha: admin para qualquer visitante que acesse o portal.
[MÉDIA]	5. Inputs sem Tratamento	public/index.php:104, 112	Reflected XSS via Parâmetros de URL: Os parâmetros \$_GET['success_message'] e \$_GET['error'] são impressos diretamente no corpo da página com echo sem htmlspecialchars().
[BAIXA]	5. Inputs sem Tratamento	admin/lista_livros.php:252, 261, 270	Reflected XSS em Atributos de Filtro: Parâmetros de busca titulo, autor e ano são injetados diretamente em atributos HTML value="..."
[BAIXA]	5. Inputs sem Tratamento	public/cadastro.php:95	Reflected XSS em PHP_SELF: Concatenação de \$_SERVER['PHP_SELF'] no atributo action do formulário de cadastro sem sanitização.

5. Recomendações Priorizadas de Remediação

As correções devem seguir a matriz de risco abaixo para mitigar de imediato as brechas mais severas:

Prioridade	Ação Recomendada	Impacto / Mitigação
P1 (Crítica)	Revogação Imediata de Credenciais e Isolamento de Segredos: 1. Revogar e alterar a senha da conta Brevo (Sendinblue) exposta em admin/notificacao.php. 2. Criar arquivo config/secrets.php (adicionado ao .gitignore) ou usar variáveis de ambiente (getenv) para SMTP e banco de dados. 3. Remover o aviso com credenciais padrão em public/index.php e obrigar troca de senha no primeiro login.	Impede o sequestro da infraestrutura de e-mail e invasão imediata do portal via credenciais default conhecidas.
P2 (Alta)	Implementação de Middleware/Gate Central de Autorização: 1. Criar função require_admin() que valida estritamente isset(\$_SESSION['admin_username']) e aborta com HTTP 403 caso contrário. 2. Aplicar essa proteção no topo de todos os arquivos em admin/ e nos handlers de escrita correspondentes em actions/. 3. Corrigir a condição em admin/index.php para impedir acesso de estudantes.	Elimina a escalação horizontal e vertical de privilégios de alunos para administrador.
P3 (Alta)	Correção de Integridade de Empréstimos e IDOR: 1. Em actions/devolve_livro_action.php, validar atomicamente com transação SQL se o registro existe em livros_emprestados para aquele user_id antes de decrementar/incrementar estoque. 2. Usar transações (\$conn->begin_transaction()) para garantir consistência.	Elimina a manipulação indevida de acervo e adulteração do inventário da biblioteca.
P4 (Média)	Sanitização Global de Saídas (Prevenção de XSS): 1. Envolver todas as variáveis refletidas em htmlspecialchars(\$var, ENT_QUOTES, 'UTF-8'). 2. Corrigir mensagens de erro e sucesso em public/index.php e campos de filtro em admin/lista_livros.php.	Impede a injeção e execução de scripts maliciosos na sessão dos usuários.

6. Issues Prontas para o GitHub

Os blocos abaixo contêm o texto completo em Markdown de cada issue acionável para inclusão no rastreador de tarefas (GitHub Issues). Cada issue agrupa achados relacionados com checklist e critérios de aceite.

```
--- ISSUE 1 ---
### [Segurança] Revogação e isolamento de credenciais SMTP e dados de autenticação expostos em código

**Labels recomendadas:** `security`, `severity:critical`, `credentials`

#### Descrição do Problema
Foram identificadas credenciais em texto claro embutidas diretamente no código-fonte do repositório, incluindo conta SMTP do serviço Brevo (Sendinblue) com e-mail e senha corporativos, credenciais de Mailtrap e exibição de credencial default de administrador na tela pública de login.

#### Evidências
- `admin/notificacao.php:50-52`:
  ```php
 $mail->Username = 'nzgamebr@gmail.com';
 $mail->Password = '0LQ98cw0raSE7RX2';
  ```
- `public/recuperar_senha.php:72-73` e `admin/recuperar_senha.php:67-68`:
  ```php
 $mail->Username = '89f6fb8d8f567c';
 $mail->Password = '2174786544ed23';
  ```
- `public/index.php:178-183`:
  ```html
 <div class="alert alert-warning text-center" role="alert">
 Usuário Admin: admin
Senha: admin
 </div>
  ```

#### Impacto
- Uso malicioso do servidor SMTP Brevo para campanhas de spam/phishing em nome da instituição.
- Acesso imediato à área administrativa por qualquer visitante através da credencial padrão exposta.

#### Sugestão de Correção
1. Acessar o painel da Brevo e revogar imediatamente a chave SMTP exposta.
2. Criar um arquivo de configuração fora do controle de versão (ex: `config/env.php` no `.gitignore`) ou ler de variáveis de ambiente do servidor (`getenv()`).
3. Remover a mensagem de credenciais padrão do `public/index.php`.

#### Critérios de Aceite
- [ ] Credenciais da Brevo revogadas e substituídas por credenciais seguras.
- [ ] Chaves de acesso lidas via variáveis de ambiente ou arquivo local protegido.
- [ ] Nenhuma senha ou chave presente no código-fonte rastreado pelo Git.
- [ ] Card de credencial default removido da tela de login.
--- FIM ISSUE 1 ---
```

```
--- ISSUE 2 ---
### [Segurança] Controle de Acesso Quebrado: Falta de validação de privilégio administrativo em endpoints de admin e actions

**Labels recomendadas:** `security`, `severity:critical`, `access-control`, `rbac`

#### Descrição do Problema
O sistema esconde links administrativos no menu do leitor, mas a camada de backend não valida se a requisição provém de um administrador. Em vários endpoints em `admin/` e `actions/`, o código valida apenas `isset($_SESSION['user_id'])` (que qualquer aluno logado possui), ou não possui autenticação alguma, ou contém erro de lógica condicional.

#### Evidências
- `admin/index.php:4`:
  ```php
 if (!isset($_SESSION['admin_username']) && !isset($_SESSION['username'])) { ... }
  ```
```

Permite acesso ao painel de administração se `\$\_SESSION['username']` estiver definido (qualquer aluno logado).

- `admin/excluir\_livro.php:9-20`:

Processa `POST['livro\_id']` e executa `DELETE FROM livros WHERE id = \$livro\_id` sem qualquer checagem de sessão.

- `actions/salvar\_livro.php:13-39`:

Permite que requisições POST criem livros no banco sem qualquer verificação de sessão ou papel.

- `admin/lista\_usuarios.php:13-19` e `admin/editar\_livro.php:13-19`:

Verificam apenas `!isset(\$\_SESSION['user\_id'])`, expondo dados confidenciais de alunos e edição de acervo a qualquer leitor.

- `admin/informacoes\_usuarios.php:98-120`:

Sem validação de sessão; relatório aberto publicamente.

Impacto

Alunos comuns e atacantes desautenticados podem ler dados de todos os usuários, cadastrar, modificar e excluir livros do acervo, além de acessar painéis operacionais restritos.

Sugestão de Correção

1. Criar função auxiliar de autorização estrita (ex: `includes/auth.php`):

```
```php
function verificarAdmin() {
if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) session_start();
if (empty($_SESSION['admin_username']) && empty($_SESSION['is_admin'])) {
http_response_code(403);
header("Location: ../public/index.php?error=" . urlencode("Acesso restrito a administradores."));
exit;
}
}
```
```

2. Invocar `verificarAdmin()` no início de todos os arquivos de `admin/` e nas ações de escrita de catálogo em `actions/`.

Critérios de Aceite

- [] Acesso a qualquer URL em `admin/` redireciona para login caso o usuário seja leitor comum ou anônimo.
- [] `actions/salvar\_livro.php`, `actions/atualizar\_livro.php` e `admin/excluir\_livro.php` rejeitam requisições sem sessão de administrador ativa.
- [] Relatórios de empréstimos e listagem de usuários inacessíveis para quem não for administrador.

--- FIM ISSUE 2 ---

--- ISSUE 3 ---

[Segurança] IDOR e Adulteração de Estoque em Devolução de Obras

****Labels recomendadas:**** `security`, `severity:high`, `idor`, `data-integrity`

Descrição do Problema

O endpoint de devolução de livros incrementa o estoque no banco de dados antes de validar se o usuário solicitante realmente possui o exemplar emprestado. Um usuário malicioso pode enviar sucessivas requisições POST com qualquer `livro\_id` e inflar artificialmente o saldo de exemplares disponíveis na biblioteca.

Evidências

- `actions/devolve\_livro\_action.php:37-68`:

```
```php
$query = "SELECT quantidade FROM livros WHERE id = '$livro_id'";
...
$update_query = "UPDATE livros SET quantidade = $nova_quantidade WHERE id = '$livro_id'";
$update_result = $conn->query($update_query);
if ($update_result) {
$delete_query = "DELETE FROM livros_emprestados WHERE livro_id = '$livro_id' AND user_id = '$user_id'";
$delete_result = $conn->query($delete_query);
```
```

Impacto

Corrupção do estoque do acervo, perda de controle de disponibilidade e dessincronização física/digital dos livros da instituição.

Sugestão de Correção

Validar a existência do empréstimo para o usuário antes de alterar a tabela de livros, utilizando transação atômica:

```
```php
$conn->begin_transaction();
$check = $conn->prepare("SELECT id FROM livros_emprestados WHERE livro_id = ? AND user_id = ? LIMIT 1");
$check->bind_param("ii", $livro_id, $user_id);
$check->execute();
if ($check->get_result()->num_rows === 1) {
 $del = $conn->prepare("DELETE FROM livros_emprestados WHERE livro_id = ? AND user_id = ? LIMIT 1");
 $del->bind_param("ii", $livro_id, $user_id);
 $del->execute();
 $upd = $conn->prepare("UPDATE livros SET quantidade = quantidade + 1 WHERE id = ?");
 $upd->bind_param("i", $livro_id);
 $upd->execute();
 $conn->commit();
} else {
 $conn->rollback();
}
```
```

Critérios de Aceite

- [] Devolução só altera quantidade do livro se o usuário comprovar posse ativa na tabela `livros\_emprestados`.
 - [] Operação executada sob transação ACID para evitar concorrência.
 - [] Tentativas de devolver livros não emprestados retornam mensagem de erro sem alterar o estoque.
- FIM ISSUE 3 ---

--- ISSUE 4 ---

[Segurança] Correção de Reflected Cross-Site Scripting (XSS) em Mensagens e Filtros

****Labels recomendadas:**** `security`, `severity:medium`, `xss`

Descrição do Problema

Valores recebidos via `\$\_GET` e `\$\_SERVER['PHP\_SELF']` são impressos diretamente no documento HTML sem sanitização com `htmlspecialchars()`, viabilizando ataques de XSS Refletido através de links forjados enviados aos usuários.

Evidências

```
- `public/index.php:104, 112`:
```php
echo $_GET['success_message'];
echo $_GET['error'];
```

- `admin/lista_livros.php:252, 261, 270`:
```html
value="<?php echo $filtroTitulo; ?>"
value="<?php echo $filtroAutor; ?>"
value="<?php echo $filtroAno; ?>"
```

- `public/cadastro.php:95`:
```html
<form method="POST" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>">
```
```

Impacto

Execução de scripts arbitrários no navegador da vítima, permitindo roubo de cookies de sessão (`PHPSESSID`), desfiguração de interface ou redirecionamentos maliciosos.

Sugestão de Correção

Aplicar `htmlspecialchars(\$valor, ENT\_QUOTES, 'UTF-8')` em todas as variáveis refletidas no HTML:

```
```php
echo htmlspecialchars($_GET['success_message'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
```

## #### Critérios de Aceite

- [ ] Nenhum parâmetro de URL é impresso sem escape no HTML.
- [ ] Payloads clássicos (ex: `