

Alan Sasaki – R Cheat Sheet

`ls()`

- Mostra objetos criados.

`rm(list=ls())`

- Remove todos os objetos ativos.

`w = read.csv("dados.csv")`

- Importa dados das tabelas tratadas.

`w$x` (onde x é a coluna do dado selecionado, como MMP – modal membrane potential)

`w[, "x"]`

- Seleciona a coluna do dado.

`w[1, ]`

`w[1:5, ]`

- Seleciona linha do dado.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Média

`mean(w$MMP)`

Mediana

`median(w$MMP)`

Erro Padrão da Média

`sd(w$RMP) / sqrt(length(w$MMP))`

Máximo e Mínimo (para amplitude)

`max(w$MMP)`

`min(w$MMP)`

Correlação

`cor(w$Rin, w$AP_amp)`

TESTES ESTATÍSTICOS

Teste de Normalidade

```
shapiro.test(w$MMP)
```

Teste-t

```
t.test(MMP ~ Properties, data = w)
```

ANOVA

```
ANOVA <- aov(x ~ y, data = w)
```

Teste Post-hoc de Tukey

```
TukeyHSD(ANOVA)
```

Kruskal-Wallis

```
kruskal.test(y ~ x)
```

GRÁFICOS

Barras

```
y <- tapply(w$MMP, w$Properties, mean)
barplot(medias,col = "red")
```

Histograma

```
hist(w$MMP)
```

Probabilidade Normal com envelope

```
library(ecostats)
qqenvelope(w$IMC, n.sim=5000, pch=19)
```