

Y.N.O.V.

PROJET DE MASTER EN PARTENARIAT AVEC THALÈS

---

# Intégration d'un driver sur une OpenRex Basic

---

*Auteurs :*

Alain AIT-ALI  
Martin LAPORTE  
Clément AILLOUD  
Romain PETIT

*Superviseurs :*

David COUÉ

*Rapport hebdomadaire présentant l'avancement du projet sur l'intégration d'un driver de la  
Raspi Cam v2 sur un imx6 OpenRex Basic  
au sein du*

Département Aéronautique & Systèmes Embarqués

22 janvier 2018

# Table des matières

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Organisation de l'équipe et planning</b>           | <b>1</b>  |
| 1.1      | Organisation de l'équipe . . . . .                    | 1         |
| <b>2</b> | <b>Piste n° 1</b>                                     | <b>2</b>  |
| 2.1      | Erreur . . . . .                                      | 2         |
| 2.2      | Solution . . . . .                                    | 3         |
| 2.3      | Erreur . . . . .                                      | 3         |
| 2.4      | Conclusion . . . . .                                  | 4         |
| <b>3</b> | <b>Solution n° 2</b>                                  | <b>5</b>  |
| 3.1      | Fichiers sources . . . . .                            | 5         |
| 3.2      | Travail effectué . . . . .                            | 5         |
| 3.3      | Compilation de driver . . . . .                       | 5         |
| 3.4      | Utilisation du driver sur la cible . . . . .          | 6         |
| 3.5      | Conclusion . . . . .                                  | 7         |
| <b>4</b> | <b>Solution n° 3</b>                                  | <b>8</b>  |
| 4.1      | Contenu des sources . . . . .                         | 8         |
| 4.2      | Problèmes rencontrés . . . . .                        | 8         |
| 4.3      | lien GIT . . . . .                                    | 8         |
| 4.4      | Source des patches . . . . .                          | 8         |
| 4.5      | Ajout de paquets . . . . .                            | 9         |
| 4.6      | Conclusion . . . . .                                  | 9         |
| <b>5</b> | <b>État de l'art de la récupération du flux vidéo</b> | <b>10</b> |
| 5.1      | Methodologie par la Webcam USB . . . . .              | 10        |
| 5.2      | Problèmes . . . . .                                   | 10        |
| 5.3      | Point d'amélioration . . . . .                        | 11        |
| 5.4      | Sources . . . . .                                     | 11        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                     | <b>12</b> |

# Table des figures

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| 2.1 | Chargement du module . . . . . | 2 |
| 2.2 | Debug probe . . . . .          | 2 |
| 2.3 | Debug probe . . . . .          | 3 |

## Chapitre 1

# Organisation de l'équipe et planning

### 1.1 Organisation de l'équipe

Afin de se concentrer sur la "Solution n°2" lundi 8 nous nous sommes lancés dans l'analyse du code c du driver et du déroulé de son fonctionnement.

Par la suite Romain suivi par Alan se sont lancés dans le second objectif d'évolution, la compilation d'un noyau en version 4.14. Ce afin de précéder le portage du driver à ce kernel.

## Chapitre 2

# Piste n° 1

Version du Kernel : 3.14

Code de travail : imx219.c (fichier de la solution 2 sur le rapport du 09/01/2017)

Suite à l'exploration de 3 pistes de solutions, nous avons choisi de nous concentrer sur la solutions n°2 dont le driver compile sans erreur mais ne réussit pas le chargement.

### 2.1 Erreur

Constat : Le driver apparait à la commande lsmod mais est inutilisé.

```
root@openrexpica:~# modprobe imx219
root@openrexpica:~# lsmod
Module                Size  Used by
mxc_v4l2_capture      25109  0
ipu_bg_overlay_sdc    5242   1 mxc_v4l2_capture
ipu_still              2312   1 mxc_v4l2_capture
ipu_prp_enc           5872   1 mxc_v4l2_capture
ipu_csi_enc           3743   1 mxc_v4l2_capture
v4l2_int_device        2913   2 ipu_csi_enc,mxc_v4l2_capture
ipu_fg_overlay_sdc    6068   1 mxc_v4l2_capture
imx219                 7888   0
mxc_dcic              6543   0
galcore               225000  0
evbug                  1871   0
```

FIGURE 2.1 – Chargement du module

Après recherche d'indices pour le debug, on retient le message d'erreur suivant :

```
imx219 1-0064: IMX219: missing platform data!
```

FIGURE 2.2 – Debug probe

Résultat de l'analyse : l'erreur provient des premières lignes de la première fonction probe du driver. La sécurité testant le premier paramètre d'appel du driver s'est déclenchée. le paramètre est une structure contenant des informations sur les périphériques i2c. Il y a donc problème de compatibilité entre le driver imx219 et le gestionnaire i2c. Selon l'avis de notre professeur de yocto qui a été appuyé par nos recherches, le driver en question utilise les interfaces de fonctionnement nommées platform\_data, technologie remplacée progressivement depuis 2011 par le device-tree et sa gestion des compatibilités.

## 2.2 Solution

Aujourd'hui mardi 16 janvier nous avons cherché à porter le driver vers une compatibilité avec le device-tree.

### Ajout de la structure type of\_device\_id dans le driver


```
1 static const struct of_device_id imx219_of_match[] = {
2     { .compatible = "sony,imx219", .data = 0 },
3     {}
4 };
5
6 MODULE_DEVICE_TABLE(of, imx219_of_match);
```

### Completion de la structure de manipulation du driver

```
1 static struct i2c_driver imx219_i2c_driver = {
2     .driver = {
3         .name = "imx219",
4         .of_match_table = of_match_ptr(imx219_of_match),
5     },
6     .probe      = imx219_probe,
7     .remove     = imx219_remove,
8     .id_table   = imx219_id,
9 };
```

## 2.3 Erreur

Au chargement de la nouvelle image nous obtenons les erreur suivantes :



```
imx219 1-0064: Error -19 getting clock
i2c 1-0064: Driver imx219 requests probe deferral
```

FIGURE 2.3 – Debug probe

## 2.4 Conclusion

## Chapitre 3

# Solution n° 2

**Version du Kernel :** 4.14

**Code de travail :** recette yocto des paquets à inclure.

### 3.1 Fichiers sources

Ce driver contient les fonctions de configuration de l'imx219 : on, off, gain, couleurs, taille de l'affichage. Il repose sur les couches de driver i2c et v4l. La configuration du périphérique imx219 effectuée par v4l-utils est automatique lors du chargement du module. Elle s'appuie sur les trois couches de driver imx219>v4l>i2c. Le flux vidéo configuré peut ensuite être récupéré par Gstreamer.

### 3.2 Travail effectué

- Gstreamer permettrait de streamer le flux sur le réseau à travers le protocole UDP alors que v4l-utils permettrait plutôt d'enregistrer le flux vidéo.
- Création d'une recette

### 3.3 Compilation de driver

Extrait de la recette : récupère le fichier imx219.c, le compile par la cross tool-chain et l'installe

```

1 SUMMARY = "driver_imx219"
2 SECTION = "examples"
3 LICENSE = "MIT"
4 LIC_FILES_CHKSUM =
5     "file://${COMMON_LICENSE_DIR}/MIT;md5=c2b5f7071fdde268bf46ace1546f3c4b"
6 SRC_URI = "file://imx219.c"
7
8 S = "${WORKDIR}"
9
10 do_compile() {
11     ${CC} imx219.c -o imx219
12 }
13
14 do_install() {
15     install -d ${D}${bindir}
16     install -m 0755 imx219 ${D}${bindir}
17 }
```



### 3.4 Utilisation du driver sur la cible

Vérification de la présence du driver dans l'arborescence :

Chargement du module imx219 :

Comme nous pouvons le voir le driver n'est pas encore utilisé par v4l (Used by 0).

Chargement du module à l'adresse I2C de l'imx219 :

Erreur sur le bus i2c sur laquelle nous travaillons actuellement. Récupération du flux vidéo en local via Gstreamer :

```
# gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/videoX"! video/x-raw,width=640,height=480! autovideosink
```

X' étant le numéro correspondant au numéro du driver vidéo du port CSI-2

Actuellement nous cherchons l'utilisation des commandes gst-launch-1.0 et des fichiers de configurations v4l2src (cf. Chapitre 5).

### 3.5 Conclusion

Cette solution est notre piste la plus concrète. En effet la compilation a réussi, nous cherchons à comprendre comment utiliser le driver à travers v4l. Une fois cette tâche effectuée nous travaillerons sur le portage des versions du kernel (3.14 → 4.1).



## 4.5 Ajout de paquets

En prévision d'un usage ultérieur de v4l-utils et/ou gstreamer comme applicatif (user-space), nous avons essayé de les compiler. Cette compilation n'a abouti ni par compilation in-tree ni out-of-tree, ni par une recette Yocto. Par la suite nous avons ajouté ces paquets à notre image via la variable IMAGE\_INSTALL.

```
1 DESCRIPTION = "Basic_image_openrexpica"
2 LICENSE = "MIT"
3
4 inherit core-image
5
6 IMAGE_INSTALL += "\
7     gstreamer_\
8     i2c-tools_\
9     gstreamer1.0-plugins-imx_\
10    gst1.0-fsl-plugin_\
11    v4l-utils_\
12    "
```

## 4.6 Conclusion

La compilation du driver n'a pas fonctionné car les bibliothèques kernel et celles requises par le driver ne sont pas compatibles. Une autre solution serait d'essayer la même compilation sur un kernel 4.1.

## Chapitre 5

# État de l'art de la récupération du flux vidéo

### 5.1 Methodologie par la Webcam USB

Nous nous agüerissons à l'utilisation de Video4Linux-utils, de plus nous avons trouvé un journal en ligne expliquant la récupération du flux vidéo d'une webcam USB avec V4L2-utils sur imx6. Dans un premier temps, nous avons capturé le flux d'une webcam USB intégrée à un de nos ordinateurs personnels afin de comprendre les commandes et paramètres. Ensuite nous avons récupéré une webcam USB lambda afin de tester les commandes sur la carte openrex et essayer de capturer le retour vidéo. Une fois fonctionnel nous passerons sur le flux vidéo de la Raspi Cam v2.

1. Récupérer le port qui est connecté la webcam USB grâce à la commande : **lsusb -t**
2. La webcam USB est sur le bus I2C n°1 avec comme identifiant de port 1.2.
3. Il est nécessaire d'écrire le numéro du bus et l'identifiant du port dans les fichiers bind et unbind. Le fichier bind permet de « lier » un appareil USB à son driver et ainsi le rendre visible pour le système tandis que le fichier unbind lui détache le driver de son appareil USB pour le « cacher » du système.
4. La webcam USB est bien reconnu par notre système qui affiche sa référence
5. Démarrer un flux vidéo sur notre webcam USB s'effectue avec la commande : **# gst-launch-1.0 v4l2src device="/dev/video0"! video/x-raw,w idth=640,height=480! autovideosink**
6. Nous sommes persuadés de la bonne capture du flux vidéo puisque lorsque nous la lançons, le retour de la commande se fige à :

```
1 New clock GstSystemClock
```

C'est exactement le même endroit quand nous lançons la même commande sur notre propre ordinateur avec notre webcam intégrée. De plus une petite LED verte s'allume au moment de l'envoi de cette commande (cf. Figure ??).

### 5.2 Problèmes

Notre principal problème pour l'instant est de récupérer ce flux vidéo puisqu'il est impossible de l'afficher directement dans le terminal, pour tester cela nous essayons de l'afficher sur nos ordinateurs par le réseau WiFi en protocole UDP.

## 5.3 Point d'amélioration

Pour commencer il est nécessaire de mettre l'image de l'openrex à jour afin de se connecter à un réseau WiFi ensuite récupérer ce flux vidéo par le réseau WiFi sur nos ordinateurs en UDP.

Finalement une fois que nous aurons réussi à afficher le flux vidéo de la webcam USB sur nos ordinateurs nous essayerons d'effectuer le même processus mais pour la Raspi Cam v2, qui se pilote par le CSI et non l'USB.

## 5.4 Sources

Lien du blog de la récupération du flux vidéo par la webcam USB :

<http://jas-hacks.blogspot.fr/2014/04/imx6-gstreamer-imx-and-usb-webcam.html>

## Chapitre 6

# Conclusion

De part l'avancée que nous avons actuellement et l'expérience accumulée au cours du projet il nous reste plusieurs pistes à explorer. Sans contre- indication particulière nous devons être capables d'avoir des résultats dans quelques semaines. Nous ne sommes pas en capacité de dire avec précision à quelle date il sera possible de vous fournir un driver fonctionnel.

Pour tout conseil, piste à suivre ou erreur de notre part n'hésitez pas à revenir vers nous. De plus nous tenons à nous excuser pour le dernier rapport envoyé il n'était manifestement pas du tout adapté à votre demande.