Processamento Shopee

Documentação Técnica do Backend

Mantran Clientes • Gerado em 26/10/2026 • Base para a API de serviço automático

1. Visão Geral

A tela "Processamento Shopee" (rota /processamento-shopee) acompanha o status de fechamento quinzenal dos processos logísticos Last Mile, First Mile e Line Haul das transportadoras 4PL / Hubs. Hoje a tela consome o catálogo de transportadoras real do Supabase, mas os status e tempos de processamento ainda são gerados de forma MOCKADA no próprio front-end. O objetivo desta documentação é descrever o funcionamento atual e definir o contrato de dados para que uma API de serviço automático passe a alimentar as tabelas reais do banco.

Componentes envolvidos

Camada	Arquivo / Recurso	Responsabilidade
Front-end	src/pages/ProcessamentoShopee.tsx	Renderização da tela, filtros, exportação Excel/PDF e geração do mock
Cliente DB	src/lib/supabase.ts	Cliente Supabase (createClient) via VITE_SUPABASE_URL / ANON_KEY
Banco (nuvem)	Supabase (PostgreSQL)	Leitura de clientes/bases; destino das novas tabelas Shopee
Banco (on-prem)	SQL Server dbSuporte	Espelho das tabelas para o serviço automático
Scripts DDL	scripts/criar_tabelas_processamento_shopee*.sql	Criação das tabelas em Supabase e SQL Server

2. Como o backend funciona hoje

2.1. Carregamento das transportadoras (dado real)

Ao montar a tela, o hook useEffect dispara fetchTransportadorasShopee(). A consulta usa o cliente Supabase para ler os clientes do tipo SHOPEE, trazendo junto o nome da base relacionada na tabela bases.

```
const { data, error } = await supabase
  .from('clientes')
  .select('id, nome_empresa, tipo, bases ( nome_base )')
  .eq('tipo', 'SHOPEE')
  .order('nome_empresa', { ascending: true })

// mapeamento -> { id, nome_empresa, tipo, nome_base }
// nome_base assume 'dbMantran' quando não há base vinculada
```

2.2. Geração dos status (MOCK - a ser substituído)

O bloco dadosProcessamento (useMemo) cruza cada transportadora com os 3 processos e gera status, tempo, registros e datas por meio de um hash pseudo-aleatório determinístico baseado nos filtros (quinzena, mês, ano e um refreshSeed). É exatamente essa parte que a API de serviço automático deve substituir, passando a ler valores reais persistidos no banco.

- hash < 25 -> status NAO_INICIADO (tempo "-", 0 registros)
- hash < 48 -> status PROCESSANDO (tempo parcial, data_fim "Em andamento...")
- caso contrário -> status FINALIZADO (tempo total e registros processados)

2.3. Filtros, contadores e exportação

- Filtros no front: quinzena (1/2), mês (01-12), ano, processo, transportadora, status e busca textual.
- Cards de métrica: Total, Não Iniciado, Processando, Finalizado (+ % concluído).

- Exportação: Excel (SheetJS/xlsx) e PDF (jsPDF + autotable) a partir dos itens filtrados.

3. Modelo de dados alvo (tabelas reais)

Duas tabelas foram criadas para substituir o mock. A relação com o banco operacional da Shopee é feita por duas colunas-chave: nome_base (nome da base do cliente, ex.: dbMantran...) e cnpj (CNPJ da transportadora).

3.1. shopee_transportadoras

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID / GUID	Chave primária
cliente_id	UUID / GUID	FK para clientes(id)
base_id	UUID / GUID	FK para bases(id)
nome_empresa	TEXT	Nome da transportadora
nome_base	TEXT	Nome da base do cliente (dbMantran...)
cnpj	VARCHAR(18)	CNPJ - chave de relação externa
ativo	BOOLEAN / BIT	Flag de ativo
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Auditoria

3.2. shopee_processamentos

Coluna	Tipo	Descrição
id	UUID / GUID	Chave primária
transportadora_id	UUID / GUID	FK para shopee_transportadoras(id)
nome_empresa	TEXT	Nome da transportadora (redundância p/ relatório)
nome_base	TEXT	Nome da base do cliente (dbMantran...)
cnpj	VARCHAR(18)	CNPJ - chave de relação externa
quinzena	SMALLINT	1 ou 2
mes	SMALLINT	1 a 12
ano	SMALLINT	Ano da competência
processo	TEXT	'Last Mile' | 'First Mile' | 'Line Haul'
status	TEXT	'FINALIZADO' | 'PROCESSANDO' | 'NAO_INICIADO'
segundos_processamento	INT	Duração total em segundos
registros_processados	INT	Qtde de registros processados
data_inicio / data_fim	TIMESTAMP	Janela de execução

Restrição de unicidade: UNIQUE (transportadora_id, quinzena, mes, ano, processo) garante um único registro por processo em cada competência - o que viabiliza operações de UPSERT pelo serviço automático.

4. API de serviço automático - contrato sugerido

O serviço automático deve coletar o status real de cada processo no banco operacional da Shopee e persistir em shopee_processamentos, fazendo a correspondência pela chave nome_base + cnpj. Recomenda-se UPSERT pela constraint de unicidade.

4.1. Payload de ingestão (por registro)

```
{
  "cnpj": "12.345.678/0001-90",
  "nome_base": "dbMantran123",
  "nome_empresa": "AJ BERLEZI",
  "quinzena": 1,
  "mes": 9,
  "ano": 2026,
  "processo": "Last Mile",
  "status": "FINALIZADO",
  "segundos_processamento": 2745,
  "registros_processados": 18230,
  "data_inicio": "2026-09-05T08:30:00Z",
  "data_fim":    "2026-09-05T09:15:24Z"
}
```

4.2. Upsert no Supabase (exemplo)

```
await supabase
  .from('shopee_processamentos')
  .upsert(payload, {
    onConflict: 'transportadora_id,quinzena,mes,ano,processo'
  })
```

4.3. Upsert no SQL Server (MERGE)

```
MERGE shopee_processamentos AS alvo
USING (SELECT @transportadora_id AS transportadora_id,
              @quinzena AS quinzena, @mes AS mes,
              @ano AS ano, @processo AS processo) AS origem
ON  alvo.transportadora_id = origem.transportadora_id
AND alvo.quinzena = origem.quinzena AND alvo.mes = origem.mes
AND alvo.ano = origem.ano AND alvo.processo = origem.processo
WHEN MATCHED THEN UPDATE SET status = @status, ...
WHEN NOT MATCHED THEN INSERT (...) VALUES (...);
```

4.4. Recomendações operacionais

- Agendamento: executar o serviço em intervalo curto (ex.: a cada 1-5 min) para refletir "Processando" em tempo real.
- Idempotência: sempre UPSERT pela constraint única; nunca duplicar competência/processo.
- Normalização do CNPJ: padronizar com ou sem máscara em ambos os lados antes de relacionar.
- Tempo: a tela formata a partir de segundos_processamento; o serviço envia o valor em segundos (inteiro).
- Status derivado: PROCESSANDO enquanto data_fim nula; FINALIZADO quando preenchida; NAO_INICIADO sem execução.
- Segurança: o serviço deve usar a service_role key do Supabase (nunca a anon key) ou conexão autenticada ao SQL Server.

5. Variáveis de ambiente / conexão

Variável	Uso
VITE_SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase (front e serviço)
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Chave pública usada pelo front-end (somente leitura RLS)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Chave privada recomendada para o serviço de ingestão
SQLSERVER_* (host/user/pass/db)	Conexão ao dbSuporte via pacote mssql

Observação: a tabela clientes atual não possui a coluna cnpj (o CNPJ aparece em transportadoras no script de migração). A origem do CNPJ para popular shopee_transportadoras precisa ser definida antes da carga inicial.