

Laboratório Avaliativo Prático: Construindo uma Arquitetura de Microsserviços

Padrões de Arquitetura de Software · 2026/2

Universidade Federal de Goiás

Alany Gabriely Lourenço da Silva

Matrícula 202105018

Trabalho realizado individualmente. Cobre as responsabilidades do Aluno A (Pedido Service), do Aluno B (Estoque Service) e todas as etapas conjuntas.

Estoque Service · Pedido Service · Pagamento Service

Java 17 · Spring Boot 3.5 · PostgreSQL 16 · RabbitMQ 3.13 · Docker Compose

Sumário

1. Visão geral e decisões de projeto (correções ao enunciado)
2. Parte 1: Diagrama da arquitetura
3. Parte 2: Código-fonte dos serviços
4. Parte 3: Arquivo docker-compose.yml
5. Parte 4: Prints
6. Parte 5: Respostas às perguntas de todas as etapas
7. Como executar
8. Apêndice A: Código-fonte completo

1. Visão geral e decisões de projeto

A plataforma tem três microsserviços independentes, cada um com o próprio banco PostgreSQL:

- **Estoque Service:** consulta de produtos e reserva de estoque (REST, porta 8081 no host).
- **Pedido Service:** criação e consulta de pedidos (REST, porta 8080). Orquestra o fluxo: reserva o estoque por REST e publica o evento `pedido.criado` no RabbitMQ.
- **Pagamento Service:** consome `pedido.criado`, aprova (~80%) ou rejeita (~20%) o pagamento, persiste o resultado e publica `pagamento.processado`, que o Pedido consome para atualizar o status (Etapa 12).

O enunciado aceita "modificações no projeto devido a incompletude e/ou falhas conceituais na descrição". A tabela abaixo lista **todas** as diferenças em relação à descrição original e o motivo de cada uma. Nenhuma delas altera os contratos pedidos: endpoints, códigos HTTP, mensagens de erro, nomes de exchange, fila e routing key, formatos JSON dos eventos, status do pedido e formato dos logs.

#	Falha ou lacuna no enunciado	Consequência se implementado ao pé da letra	Correção adotada
1	<code>pedido-service</code> depende do estoque com <code>condition: service_started</code> .	"Iniciado" não significa "pronto". As primeiras requisições podem falhar com o Estoque ainda subindo.	Healthcheck (<code>/actuator/health</code>) nos três serviços e <code>condition: service_healthy</code> .
2	A regra da reserva é descrita como "verificar e reduzir", sem tratar concorrência.	Ler a quantidade, comparar e salvar permite que duas reservas simultâneas vendam a mesma unidade (<i>lost update</i>), sobretudo com o serviço escalado.	Reserva feita num único <code>UPDATE produto SET quantidade = quantidade - q WHERE id = ? AND quantidade >= q</code> , atômico no banco. Há também um <code>CHECK (quantidade >= 0)</code> na tabela.
3	A quantidade da reserva não é validada.	<code>{"quantidade": -5}</code> aumentaria o estoque.	Quantidade ≤ 0 retorna 400 e não altera o estoque.
4	A Etapa 3 pede para pensar em como desfazer a reserva, mas o Estoque não tem operação para isso.	Não há como compensar uma reserva órfã.	Toda reserva é registrada na tabela <code>reserva</code> com o <code>correlationId</code> da requisição. O endpoint <code>PUT /reservas/{correlationId}/liberar</code> desfaz a reserva de forma idempotente , e a reserva repetida com o mesmo <code>correlationId</code> não debita duas vezes.
5	O pagamento REJEITADO não devolve o estoque.	Cada pedido rejeitado "vaza" estoque para sempre.	Ao receber <code>pagamento.processado</code> com <code>REJEITADO</code> , o Pedido aciona a compensação (libera a reserva) antes de marcar o pedido como <code>REJEITADO</code> .
6	"Criar pedido" e "publicar evento" são duas escritas em sistemas diferentes (banco e broker), sem atomicidade (<i>dual write</i>).	Se o RabbitMQ estiver fora do ar ou o processo cair entre o commit e a publicação, surge um pedido que nunca será pago, sem nenhum rastro.	Transactional Outbox: o evento é gravado na tabela <code>outbox_evento</code> na mesma transação do pedido. Um <i>relay</i> publica os pendentes e só os marca como <code>PUBLICADO</code> após o <i>publisher confirm</i> do broker e a confirmação de que a mensagem foi roteada para uma fila (<i>mandatory</i>).

#	Falha ou lacuna no enunciado	Consequência se implementado ao pé da letra	Correção adotada
7	O RabbitMQ entrega "pelo menos uma vez", e o enunciado não trata mensagens duplicadas.	Uma reentrega (queda do consumidor antes do ack, retry) cobraria o mesmo pedido duas vezes, possivelmente com resultados diferentes.	Consumidor idempotente: <code>pedido_id</code> UNIQUE na tabela <code>pagamento</code> . Se o pagamento já existe, o resultado gravado é reenviado sem novo sorteio. No Pedido, a máquina de estados ignora eventos repetidos.
8	Não há tratamento de mensagens que falham sempre (<i>poison messages</i>).	Com o requeue padrão, a mensagem volta infinitamente e trava o consumidor.	3 tentativas com backoff (1 s, 2 s). Depois disso, a mensagem vai para a <i>dead-letter queue</i> (<code>pedido.criado.dlq</code> , <code>pagamento.processado.dlq</code>), via exchange <code>lab.dlx</code> .
9	O enunciado não define o exchange do evento <code>pagamento.processado</code> .	(lacuna)	Exchange <code>pagamentos.exchange</code> (topic), de propriedade do Pagamento. A fila <code>pagamento.processado</code> é do consumidor (Pedido).
10	O banco por serviço é só uma regra de convenção ("é proibido consultar..."). Todos os contêineres ficam na mesma rede.	Nada impede tecnicamente o acesso indevido.	Uma rede Docker privada por banco: cada serviço só resolve o nome do próprio banco. O isolamento é demonstrável (Etapa 4).
11	O RabbitMQ não tem volume nem hostname fixo.	Reciar o contêiner apaga filas e mensagens persistentes.	<code>hostname: rabbitmq</code> e o volume <code>rabbitmq-data</code> .
12	O <code>correlationId</code> aparece só nos logs.	Para investigar um pedido (Etapa 11) a partir do id informado pelo usuário, seria preciso garimpar logs.	O <code>correlationId</code> é gravado no pedido, na reserva e no pagamento, devolvido no cabeçalho <code>X-Correlation-Id</code> e propagado em cabeçalho HTTP, corpo e propriedades AMQP.
13	A mensagem de erro 404 aparece como <code>"Produto inexistente?"</code> .	A interrogação parece erro de digitação.	Resposta <code>{"mensagem": "Produto inexistente"}</code> .
14	O <code>RestTemplate</code> não tem timeouts.	Uma lentidão do Estoque prenderia threads do Pedido indefinidamente (falha em cascata).	Timeouts de 2 s (conexão) e 5 s (leitura). Erros de rede viram 503 , com compensação preventiva.

Além dessas correções, o compose tem **ajustes operacionais**, que não são correções ao enunciado, mas também são declarados aqui: `mem_limit: 512m` e opções enxutas da JVM (a máquina de teste tem 7,7 GB de RAM); `restart: on-failure`, para que o Pedido volte sozinho depois da queda simulada na Etapa 3; `TZ: America/Sao_Paulo`, para que logs e datas fiquem no horário local; e `PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS=500`, um atraso proposital de 0,5 s no processamento de cada pagamento, que simula a chamada a um gateway de pagamento e torna observáveis a fila e a distribuição entre instâncias (Etapas 5, 9 e 10). A decisão aprovado/rejeitado continua sendo um sorteio com probabilidade 0,8.

Também foram adicionadas **simulações de falha controladas** para o experimento de consistência da Etapa 3. O cabeçalho `X-Simular-Falha` aceita `ERRO_APOS_RESERVA` (exceção) e `QUEDA_APOS_RESERVA` (encerra a JVM com `Runtime.halt`). Ele só tem efeito quando `LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA=true`.

2. Parte 1: Diagrama da arquitetura




Figura 1: Arquitetura. Três serviços, um banco por serviço em rede privada, REST síncrono entre Pedido e Estoque e eventos assíncronos via RabbitMQ.




Figura 2: Fluxo de criação de pedido, do POST até a atualização assíncrona do status (Etapas 3, 5, 6 e 12).

Máquina de estados do pedido: AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGO ou AGUARDANDO_PAGAMENTO → REJEITADO. Não há outras transições: um pedido decidido não muda mais, e um evento repetido é ignorado.

Contratos de mensagens

Exchange (tipo)	Routing key / fila	Produtor	Consumidor	Corpo JSON
pedidos.exchange (topic)	pedido.criado	Pedido	Pagamento	<code>{"pedidoId", "produtoId", "quantidade", "correlationId"}</code>
pagamentos.exchange (topic)	pagamento.processado	Pagamento	Pedido	<code>{"pedidoId", "status", "correlationId"}</code> , com status APROVADO ou REJEITADO
lab.dlx (direct)	pedido.criado.dlq, pagamento.processado.dlq	broker (dead-letter)	inspeção manual	mensagem original

Mensagens persistentes (`delivery_mode = 2`), filas duráveis, `correlation_id` e `message_id` preenchidos nas propriedades AMQP, `prefetch = 1` e ack automático **só após** o listener terminar sem exceção.

3. Parte 2: Código-fonte dos serviços

O código completo está no **Apêndice A**, na pasta `microservices-lab` entregue junto com este documento e no repositório <https://github.com/AlanyLourenco/microservices-lab>.

```
microservices-lab/
├── pedido-service/      (Aluno A) → pedido-db
├── estoque-service/    (Aluno B) → estoque-db
├── pagamento-service/  → pagamento-db
├── docker-compose.yml
├── scripts/            roteiros dos experimentos (geram evidências/)
└── docs/              diagramas e este documento
```

Serviço	Classes principais	Responsabilidade
Estoque	<code>ProdutoController</code> , <code>ReservaService</code> , <code>ProdutoRepository.debitar/creditar</code> , <code>ReservaController</code>	Endpoints da Etapa 1. Reserva atômica e idempotente; liberação (compensação).
Pedido	<code>PedidoController</code> , <code>PedidoService</code> , <code>EstoqueClient</code> , <code>RegistroPedido</code> , <code>OutboxRelay</code> , <code>PagamentoProcessadoListener</code>	Etapas 2, 3, 5, 11 e 12: orquestração (Saga), outbox, correlationId, atualização do status.
Pagamento	<code>PedidoCriadoListener</code> , <code>PagamentoService</code> , <code>DecisorPagamento</code> , <code>PagamentoProcessadoPublisher</code>	Etapas 6 e 12: consumo idempotente, decisão 80/20, persistência, publicação do resultado.

Testes automatizados (`mvn test` em cada serviço; H2 em modo PostgreSQL com as mesmas migrations Flyway):

- **Estoque (9 testes):** dados iniciais; 200, 409 e 404 com o estoque inalterado nos erros; 400 para quantidade ≤ 0 ; reserva repetida não debita duas vezes; liberação devolve uma única vez. O último teste revelou um bug real durante o desenvolvimento, já corrigido: a ordem entre o UPDATE e a alteração da entidade permitia creditar duas vezes.
- **Pedido (13 testes):** ordem reservar → criar; sem estoque não cria pedido nem evento; compensação na falha após a reserva, na falha do banco e no timeout; Etapa 12 (APROVADO → PAGO; REJEITADO → libera a reserva e marca REJEITADO; evento repetido ignorado; pedido inexistente vai para a DLQ); máquina de estados; contexto completo com o pedido e o evento gravados juntos, no formato JSON da Etapa 5.
- **Pagamento (3 testes):** a taxa de aprovação fica entre 78% e 82% em 20 mil sorteios; o evento reentregue não gera segundo pagamento nem novo sorteio.

Os trechos centrais de cada regra:

Reserva atômica (Estoque): `ProdutoRepository`

```
@Modifying(clearAutomatically = true, flushAutomatically = true)
@Query("update Produto p set p.quantidade = p.quantidade - :quantidade "
      + "where p.id = :id and p.quantidade >= :quantidade")
int debitar(@Param("id") Long id, @Param("quantidade") int quantidade); // 0 = insuficiente → 409
```

Orquestração e compensação (Pedido): `PedidoService.criar`

```
estoque.reservar(produtoId, quantidade, correlationId); // 409/404 → nada é criado
try {
    simularFalhaAposReserva(simulacao, correlationId);
    pedido = registro.registrarComEvento(produtoId, quantidade, correlationId); // pedido + outbox, 1 transação
```

```
} catch (RuntimeException e) {  
    compensarReserva(correlationId); // PUT /reservas/{cid}/liberar  
    throw new PedidoNaoCriadoException();  
}  
log.info("correlationId={} Pedido {} criado", correlationId, pedido.getId());
```

Consumidor idempotente (Pagamento): `PagamentoService.processar`

```
Optional<Pagamento> existente = pagamentos.findByPedidoId(pedidoId);  
if (existente.isPresent()) return new Resultado(existente.get(), false); // reentrega: sem novo sorteio  
Pagamento pagamento = pagamentos.save(new Pagamento(pedidoId, decisor.decidir(), correlationId, instancia));
```

4. Parte 3: Arquivo docker-compose.yml

As correções em relação ao compose do enunciado estão descritas nos itens 1, 10 e 11 da tabela da Seção 1, seguidas dos ajustes operacionais, e comentadas no próprio arquivo. A estrutura do compose do enunciado (serviços, imagens, portas, variáveis, healthchecks dos bancos e volumes) foi mantida.

docker-compose.yml

```
# Laboratório Avaliativo – Arquitetura de Microsserviços
# Alany Gabriely Lourenço da Silva · Matrícula 202105018
#
# Baseado no compose da Etapa 4, com as correções descritas no documento de entrega:
# - pedido-service espera o estoque-service ficar SAUDÁVEL (service_healthy), e não
#   apenas "iniciado": um contêiner iniciado ainda não está aceitando requisições;
# - healthcheck nos três serviços (via /actuator/health);
# - RabbitMQ com hostname fixo e volume, para que filas e mensagens persistentes
#   sobrevivam à recriação do contêiner;
# - uma rede privada por banco: cada serviço só alcança o PRÓPRIO banco. A regra
#   "é proibido consultar o banco de outro serviço" vira uma garantia de
#   infraestrutura, e não só uma convenção;
# - limites de memória (a máquina de teste tem 7,7 GB de RAM), restart on-failure,
#   fuso horário local e um atraso de 0,5 s por pagamento (PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS),
#   que simula o gateway e torna a fila observável.

name: microservices-lab

x-java-runtime: &java-runtime
  TZ: America/Sao_Paulo
  JAVA_TOOL_OPTIONS: "-XX:MaxRAMPercentage=70 -XX:+UseSerialGC -XX:TieredStopAtLevel=1 -Xss512k"

x-service-healthcheck: &service-healthcheck
  test: ["CMD", "curl", "-fs", "http://localhost:8080/actuator/health"]
  interval: 10s
  timeout: 3s
  retries: 12
  start_period: 60s

services:
  rabbitmq:
    image: rabbitmq:3.13-management
    hostname: rabbitmq
    ports:
      - "5672:5672"
      - "15672:15672"
    volumes:
      - rabbitmq-data:/var/lib/rabbitmq
    networks:
      - backend
    healthcheck:
      test: ["CMD", "rabbitmq-diagnostics", "-q", "ping"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10

  estoque-db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: estoque
      POSTGRES_USER: estoque
      POSTGRES_PASSWORD: estoque
    volumes:
      - estoque-data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - estoque-net
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U estoque -d estoque"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 10

  pedido-db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: pedido
```

```

    POSTGRES_USER: pedido
    POSTGRES_PASSWORD: pedido
volumes:
  - pedido-data:/var/lib/postgresql/data
networks:
  - pedido-net
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U pedido -d pedido"]
  interval: 5s
  timeout: 3s
  retries: 10

pagamento-db:
  image: postgres:16
  environment:
    POSTGRES_DB: pagamento
    POSTGRES_USER: pagamento
    POSTGRES_PASSWORD: pagamento
  volumes:
    - pagamento-data:/var/lib/postgresql/data
  networks:
    - pagamento-net
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U pagamento -d pagamento"]
    interval: 5s
    timeout: 3s
    retries: 10

estoque-service:
  build: ./estoque-service
  ports:
    - "8081:8080"
  environment:
    <<: *java-runtime
    SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://estoque-db:5432/estoque
    SPRING_DATASOURCE_USERNAME: estoque
    SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: estoque
  networks:
    - backend
    - estoque-net
  mem_limit: 512m
  restart: on-failure
  healthcheck: *service-healthcheck
  depends_on:
    estoque-db:
      condition: service_healthy

pedido-service:
  build: ./pedido-service
  ports:
    - "8080:8080"
  environment:
    <<: *java-runtime
    SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://pedido-db:5432/pedido
    SPRING_DATASOURCE_USERNAME: pedido
    SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: pedido
    SPRING_RABBITMQ_HOST: rabbitmq
    ESTOQUE_SERVICE_URL: http://estoque-service:8080
    # habilita o cabeçalho X-Simular-Falha (experimento de consistência da Etapa 3)
    LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA: "true"
  networks:
    - backend
    - pedido-net
  mem_limit: 512m
  # on-failure: depois da simulação QUEDA_APOS_RESERVA (Runtime.halt), o Docker
  # reinicia o serviço sozinho. "docker compose stop" não dispara o reinício.
  restart: on-failure
  healthcheck: *service-healthcheck
  depends_on:
    pedido-db:
      condition: service_healthy
    rabbitmq:
      condition: service_healthy
    estoque-service:
      condition: service_healthy

pagamento-service:
  build: ./pagamento-service

```

```

# Sem "ports": com uma porta fixa no host, a segunda réplica não subiria na Etapa 10
# (porta já em uso). "expose" deixa a porta visível só dentro da rede do Compose.
expose:
  - "8080"
environment:
  <<: *java-runtime
  SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://pagamento-db:5432/pagamento
  SPRING_DATASOURCE_USERNAME: pagamento
  SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: pagamento
  SPRING_RABBITMQ_HOST: rabbitmq
  PAGAMENTO_TAXA_APROVACAO: "0.8"
  PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS: "500"
networks:
  - backend
  - pagamento-net
mem_limit: 512m
restart: on-failure
healthcheck: *service-healthcheck
depends_on:
  pagamento-db:
    condition: service_healthy
  rabbitmq:
    condition: service_healthy

networks:
# Rede compartilhada: chamadas REST (Pedido -> Estoque) e acesso ao RabbitMQ.
backend:
# Redes privadas: cada banco só é alcançável pelo próprio serviço.
estoque-net:
pedido-net:
pagamento-net:

volumes:
  estoque-data:
  pedido-data:
  pagamento-data:
  rabbitmq-data:

```

Cada serviço é construído pelo próprio `Dockerfile`, em dois estágios: compilação com Maven e imagem final só com a JRE.

pedido-service/Dockerfile

```

# syntax=docker/dockerfile:1

# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

5. Parte 4: Prints

Criação do pedido

```
Git Bash: criação do pedido (Etapa 7)

$ criar_pedido 2 3
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
Location: /pedidos/2
Content-Type: application/json

{"id":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"status":"AGUARDANDO_PAGAMENTO","correlationId":"b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6","criadoEm":"2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00","atualizadoEm":"2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00"}
```

Print 1: POST /pedidos retornando 201, status AGUARDANDO_PAGAMENTO e o cabeçalho X-Correlation-Id.

Reserva de estoque

```
Git Bash: reserva de estoque (Etapa 7)

# Antes do pedido
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}

# 1. O estoque foi atualizado? (50 -> 47) Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda é processado

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 47
}

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": null
}

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.296640701Z 2026-10-03 09:35:48.296 INFO [nio-8080-exec-7] ReservaService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.302756500Z 2026-10-03 09:35:48.302 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=3)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
```

Print 2: Estoque debitado e reserva registrada com o mesmo correlationId; log "Produto {} reservado".

Publicação da mensagem

Interface de gerenciamento do RabbitMQ: <http://localhost:15672/#/queues/%2F/pedido.criado>

Refreshed every 5 seconds

Overview Connections Channels Exchanges **Queues and Streams** Admin

Queue pedido.criado

Overview

Queued messages last minute

Ready 0 Unacked 0 Total 0

Message rates last minute

Publish 0.00/s Consumer acks 0.00/s Get (auto acks) 0.00/s

Deliver (pushout ack) 0.00/s Redelivered 0.00/s Get (empty) 0.00/s

Deliver (auto acks) 0.00/s Get (manual acks) 0.00/s

Details

Features

- x-dead-letter-exchange: lab.dlx
- x-dead-letter-routing-key: pedido.criado.dlx
- duration: true
- queue storage version: 1

State

Consumers 1

Consumer capacity 100%

Messages 0

Message body bytes 0 B

Process memory 1.1 KB

Total 0 Ready 0 Unacked 0 In memory 0 Persistent 0 Transient 0 Pagged Out 0

Policy

Operator policy

Effective policy definition

Consumers (1)

Channel	Consumer tag	Ack required	Exclusive	Prefetch count	Active	Activity status	Consumer Timeout	Arguments
172.18.0.4:47108 (1)	amqp.cttd4EufF03QCAHrTzcxPh5Kq	*	0	1	*	up	1800000	

Bindings (1)

From: (Default exchange binding) Routing key: pedido.criado Arguments: Unbind

Git Bash: publicação do evento pedido.criado (Etapa 7)

```

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.344921884Z 2026-10-03 09:35:48.344 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento ped
ido.criado do pedido 2 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento ped
ido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8fd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.757261357Z 2026-10-03 09:35:48.756 INFO [ scheduling-1] OutboxReply : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pub
licado 2
  
```

Print 3: Interface do RabbitMQ com pedidos.exchange, a fila pedido.criado, o binding e o consumidor; log "Evento publicado".

Processamento do pagamento

```
Git Bash: processamento do pagamento (Etapas 6, 7 e 12)

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento ped
ido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8ff3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.261179546Z 2026-10-03 09:35:49.260 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pagamento
rejeitado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.268326515Z 2026-10-03 09:35:49.267 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pag
amento.processado publicado 2 (REJEITADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.271156860Z 2026-10-03 09:35:49.270 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pag
amento.processado recebido: pedido 2 status REJEITADO
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva li
berada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.293220796Z 2026-10-03 09:35:49.292 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva do
pedido 2 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.300257610Z 2026-10-03 09:35:49.299 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 a
tualizado para REJEITADO

# 5. O pagamento foi registrado no banco do Pagamento Service?

$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----
2 | 2 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 9d5f8ff3f8a | 2026-10-03 12:35:49.255082+00
(1 row)

# Status final do pedido (atualizado pela Etapa 12)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/2 | json
{
  "id": 2,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304391-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:49.294679-03:00"
}
```

Print 4: Log "Pagamento aprovado/rejeitado", registro no banco do Pagamento e status do pedido atualizado.

6. Parte 5: Respostas às perguntas

Etapa 1: Estoque Service (verificação das regras)

As três regras foram verificadas chamando o Estoque diretamente: **200** reduz a quantidade; **409** {"mensagem": "Estoque insuficiente"} e **404** {"mensagem": "Produto inexistente"} não alteram o estoque.

evidencias/etapa01-estoque.txt

ETAPA 1: ESTOQUE SERVICE

Endpoint 1: consultar todos os produtos (dados iniciais: Notebook 10, Mouse 50, Teclado 20)

\$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 10
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 50
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 20
  }
]
```

Endpoint 2: consultar produto

\$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 10
}
```

\$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' http://localhost:8081/produtos/99
{ "mensagem": "Produto inexistente" }
HTTP 404

Endpoint 3, regra 1: produto existe e há quantidade suficiente -> reduz e retorna 200

\$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 2}'
{ "id": 2, "nome": "Mouse", "quantidade": 48 }
HTTP 200

\$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}
```

Regra 2: quantidade maior que a disponível -> 409 e o estoque NÃO muda

\$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 1000}'
{ "mensagem": "Estoque insuficiente" }
HTTP 409

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}

# Regra 3: produto inexistente -> 404 e o estoque NÃO muda

$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/99/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 1}'
{"mensagem":"Produto inexistente"}
HTTP 404

# Correção: quantidade negativa ou zero -> 400 (sem isso, -5 AUMENTARIA o estoque)

$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": -5}'
{"mensagem":"Quantidade deve ser um inteiro maior que zero"}
HTTP 400

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}

# Devolvendo as 2 unidades reservadas acima, para não interferir nas próximas etapas

$ curl -s -X PUT http://localhost:8081/reservas/a13f1779-84d9-4bdc-af9e-3de076e53c02/liberar | json
{
  "id": 1,
  "correlationId": "a13f1779-84d9-4bdc-af9e-3de076e53c02",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 2,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:11.607823-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:12.183623866-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

Etapa 2: Pedido Service (verificação)

Todo pedido nasce `AGUARDANDO_PAGAMENTO`: o construtor da entidade `Pedido` fixa esse status, o que o teste de contexto e a Etapa 7 confirmam. A única transição possível é para `PAGO` ou `REJEITADO` (`Pedido.registrarResultadoPagamento`). `GET /pedidos` e `GET /pedidos/{id}` aparecem nas evidências das Etapas 8, 11 e 12.

Etapa 3: Integração REST e experimento de consistência

A regra de negócio foi verificada assim: com estoque, a reserva acontece antes da criação do pedido e o evento é gravado junto com o pedido. Sem estoque, o Pedido repassa o **409** do Estoque e as contagens de pedidos e de eventos na outbox não mudam.

`evidencias/etapa03-integracao-consistencia.txt`

ETAPA 3: INTEGRAÇÃO REST E REGRA DE NEGÓCIO

Estoque do Notebook (produto 1) antes

```

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 10
}

# COM estoque: reservar -> criar pedido -> publicar evento. Resposta 201, status AGUARDANDO_PAGAMENTO

$ criar_pedido 1 2
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: a1822da8-7c16-4889-9bd5-945d49d21a98
Location: /pedidos/1
Content-Type: application/json

{"id":1,"produtoId":1,"quantidade":2,"status":"AGUARDANDO_PAGAMENTO","correlationId":"a1822da8-7c16-4889-9bd5-945d49d21a98","criadoEm":"2026-10-03T09:35:12.702889218-03:00","atualizadoEm":"2026-10-03T09:35:12.702889218-03:00"}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 8
}

# SEM estoque: não cria pedido, não publica evento, retorna erro (409 vindo do Estoque)

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
1
(1 row)

$ sql_pedido 'select count(*) as eventos_outbox from outbox_evento'
eventos_outbox
-----
1
(1 row)

$ criar_pedido 1 999
HTTP/1.1 409
X-Correlation-Id: 47ca2fd9-8e0a-43c6-b09e-1d7328297540
Content-Type: application/json

{"mensagem":"Estoque insuficiente"}

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
1
(1 row)

$ sql_pedido 'select count(*) as eventos_outbox from outbox_evento'
eventos_outbox
-----
1
(1 row)

# Produto inexistente: 404, nenhum pedido criado

$ criar_pedido 99 1
HTTP/1.1 404
X-Correlation-Id: 281799bb-2a43-42b9-86bb-666ac6935f1b
Content-Type: application/json

```

```
{"mensagem":"Produto inexistente"}
```

O experimento foi feito em dois cenários, porque o tipo da falha muda o resultado:

- **Cenário A, queda do processo** (`QUEDA_APOS_RESERVA`, `Runtime.halt`): simula queda de energia ou `kill -9`. Nenhum `catch/finally` roda.
- **Cenário B, erro tratável** (`ERRO_APOS_RESERVA`): uma exceção depois da reserva, com o processo ainda vivo.

1. O que aconteceu com o estoque? No cenário A, o estoque **foi debitado e permaneceu debitado**: o Teclado passou de 20 para 16, e a reserva ficou com status `RESERVADA` sem nenhum pedido correspondente (reserva órfã). O Estoque cumpriu sua parte e confirmou a transação local dele. Ele não sabe, nem tem como saber, que o Pedido morreu em seguida. No cenário B, o estoque também foi debitado, mas a compensação o devolveu logo em seguida: a reserva aparece `LIBERADA` e a quantidade volta ao valor anterior.

2. O pedido foi criado? Não, em nenhum dos dois cenários. A contagem de pedidos e a busca pelo `correlationId` da requisição retornam zero. No cenário A o processo morreu antes do `INSERT`. No B, o cliente recebeu **500** `{"mensagem": "Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita"}`. Como o evento só é gravado na outbox junto com o pedido, também não houve evento.

3. Existe uma transação única envolvendo os dois serviços? Não. Cada serviço tem uma transação **local** no **próprio** banco: o Estoque fez `commit` do débito em `estoque-db` antes de responder 200, e o Pedido grava em `pedido-db` em outra transação, depois. A chamada HTTP não propaga contexto transacional. Uma transação distribuída (2PC/XA) exigiria um coordenador e que os dois bancos travassem recursos à espera dele. Isso acopla a disponibilidade dos serviços (se um cai, o outro fica bloqueado), contraria a autonomia dos microsserviços e não é suportado pelo RabbitMQ nem por HTTP/REST. Por isso, nesta arquitetura a consistência entre serviços é **eventual** e precisa ser construída pela aplicação.

4. Como o sistema poderia desfazer a reserva realizada? Executando a **operação inversa** no serviço dono do dado: o Pedido pede ao Estoque, pela API, que libere a reserva. Nunca alterando o banco do Estoque diretamente. Foi o que implementei: cada reserva é registrada com o `correlationId` da requisição, e `PUT /reservas/{correlationId}/liberar` devolve a quantidade **uma única vez** (idempotente), o que permite repetir a chamada com segurança após um timeout. O cenário B mostra a compensação automática no log: `Compensação executada: reserva de estoque desfeita`. O cenário A mostra o limite dessa solução: se o processo morre, o código de compensação não roda. Para cobrir esse caso, é preciso que o **estado da saga sobreviva à queda**. As alternativas são: (a) registrar a intenção em banco *antes* de reservar e ter um processo de recuperação que retome ou compense as sagas inacabadas na reinicialização; (b) uma **reconciliação** periódica no Estoque, que libere reservas `RESERVADA` sem pedido confirmado após um prazo; (c) reservas **com expiração (TTL)**, que só se tornam definitivas quando o Pedido as confirma. No experimento, a reserva órfã foi liberada manualmente pelo mesmo endpoint, que é o que uma reconciliação faria de forma automática.

5. Que mecanismo poderia ser utilizado para realizar essa compensação? O padrão **Saga**: uma transação de negócio dividida em transações locais, cada uma com uma **transação compensatória**, executada em ordem inversa quando um passo posterior falha. Aqui a saga é **orquestrada**: o Pedido Service coordena os passos e dispara as compensações. Ela é usada em dois pontos: na falha da criação do pedido e no **pagamento rejeitado**, que libera a reserva (Etapa 12). Uma alternativa seria a saga **coreografada**, em que cada serviço reage a eventos (por exemplo, o Estoque consumiria `pedido.cancelado`). Para que a saga seja confiável, ela depende de mecanismos de apoio já presentes no projeto: **idempotência** (as compensações podem ser repetidas), **Transactional Outbox** (eventos não se perdem) e **retentativa com DLQ** (falhas transitórias são reprocessadas).

```
evidencias/etapa03-integracao-consistencia.txt
```

```
##### EXPERIMENTO DE CONSISTÊNCIA: FALHA APÓS A RESERVA E ANTES DA CRIAÇÃO DO PEDIDO #####
```

```
# Cenário A: o processo do Pedido Service CAI (Runtime.halt) logo após a reserva
```

```

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
      1
(1 row)

$ criar_pedido 3 4 QUEDA_APOS_RESERVA; echo "(curl exit=$?: conexão encerrada sem resposta)"
(curl exit=1: conexão encerrada sem resposta)

# O Estoque foi debitado?

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 16
}

# Reserva órfã no Estoque (correlationId 5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 | json
{
  "id": 3,
  "correlationId": "5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:14.728878-03:00",
  "liberadaEm": null
}

# O pedido foi criado? (contagem e busca pelo correlationId)

$ docker compose ps pedido-service
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED
STATUS                                PORTS                                microservices-lab-pedido-service  "java -jar /app/app...."  pedido-service  35 seconds
ago   Up 2 seconds (health: starting)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp

pedido-service saudável

$ sql_pedido "select count(*) as pedidos, count(*) filter (where correlation_id = '5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4') as
pedidos_destes_cid from pedido"
pedidos | pedidos_destes_cid
-----+-----
      1 |                0
(1 row)

# Logs do incidente: o Estoque reservou e o Pedido morreu antes de gravar. Nenhuma compensação rodou.

$ logs_por_correlation 5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4
pedido-service-1      | 2026-10-03T12:35:14.718907658Z 2026-10-03 09:35:14.718 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=4)
estoque-service-1     | 2026-10-03T12:35:14.731342244Z 2026-10-03 09:35:14.731 INFO [nio-8080-exec-9] ReservaService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Produto 3 reservado (quantidade=4, disponivel=16)
pedido-service-1      | 2026-10-03T12:35:14.736893634Z 2026-10-03 09:35:14.736 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=4)
pedido-service-1      | 2026-10-03T12:35:14.736921306Z 2026-10-03 09:35:14.736 ERROR [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 [SIMULAÇÃO] Queda do processo após a reserva e antes da criação do pedido

$ docker compose logs --no-color pedido-service | grep -E 'exited|Started PedidoApplication' | tail -3

```

```

pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:10.030 INFO [          main] PedidoApplication      : Started PedidoApplication in
4.81 seconds (process running for 5.214)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:20.901 INFO [          main] PedidoApplication      : Started PedidoApplication in
4.921 seconds (process running for 5.282)

# Compensação manual (o que uma Saga/reconciliação faria automaticamente): liberar a reserva órfã

$ curl -s -X PUT http://localhost:8081/reservas/5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4/liberar | json
{
  "id": 3,
  "correlationId": "5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:14.728878-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:23.930986734-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

# Cenário B: ERRO (exceção) após a reserva. O processo segue vivo e executa a compensação.

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ criar_pedido 3 4 ERRO_APOS_RESERVA
HTTP/1.1 500
X-Correlation-Id: e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40
Content-Type: application/json

{"mensagem":"Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita"}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 | json
{
  "id": 4,
  "correlationId": "e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:24.276023-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:24.298705-03:00"
}

$ sql_pedido "select count(*) as pedidos_deste_cid from pedido where correlation_id = 'e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40'"
pedidos_deste_cid
-----
0
(1 row)

$ logs_por_correlation e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.223172354Z 2026-10-03 09:35:24.222 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=4)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.279087659Z 2026-10-03 09:35:24.278 INFO [nio-8080-exec-1] ReservaService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Produto 3 reservado (quantidade=4, disponivel=16)

```

```

pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294171048Z 2026-10-03 09:35:24.293 INFO [nio-8080-exec-2] EstoqueClient
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294316272Z 2026-10-03 09:35:24.294 WARN [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 [SIMULAÇÃO] Erro após a reserva e antes da criação do pedido
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294328235Z 2026-10-03 09:35:24.294 ERROR [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Falha ao criar o pedido depois da reserva do estoque: Falha simulada após
a reserva do estoque
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.301102916Z 2026-10-03 09:35:24.300 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Reserva liberada: produto 3 devolvido ao estoque (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.306573584Z 2026-10-03 09:35:24.306 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Compensação executada: reserva de estoque desfeita

```

Etapa 4: Docker Compose

Pedido consegue acessar Estoque? Sim. Pela rede `backend` do Compose, o Pedido resolve o nome `estoque-service` pelo DNS interno do Docker e chama `http://estoque-service:8080` (variável `ESTOQUE_SERVICE_URL`). O endereço é o nome do serviço, não um IP. A evidência mostra o `GET /produtos` feito de dentro do contêiner do Pedido retornando 200.

Ficou demonstrado também o **banco por serviço**: cada serviço resolve apenas o nome do próprio banco. `pedido-service` não encontra `estoque-db`, e `pagamento-service` não encontra `pedido-db` (`getent` retorna 2, "nome não encontrado"); a tentativa de conexão com `curl` à porta 5432 não se completa e termina por tempo esgotado, código 28). Os quatro requisitos de demonstração ficam atendidos por **infraestrutura**, não só por convenção:

1. cada serviço possui seu próprio banco (três contêineres Postgres, cada um com suas tabelas);
2. o Pedido não acessa o banco do Estoque (nem consegue resolvê-lo);
3. o Pagamento não acessa o banco do Pedido (idem);
4. a comunicação entre os serviços é feita só por REST (Pedido → Estoque) e por mensagens no RabbitMQ.

evidencias/etapa04-compose-isolamento.txt

ETAPA 4: DOCKER COMPOSE

```
$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
```

SERVICE	STATE	STATUS	PORTS
estoque-db	running	Up 42 seconds (healthy)	5432/tcp
estoque-service	running	Up 31 seconds (healthy)	0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
pagamento-db	running	Up 41 seconds (healthy)	5432/tcp
pagamento-service	running	Up 31 seconds (healthy)	8080/tcp
pedido-db	running	Up 42 seconds (healthy)	5432/tcp
pedido-service	running	Up 10 seconds (health: starting)	0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
rabbitmq	running	Up 42 seconds (healthy)	0.0.0.0:5672->5672/tcp, [::]:5672->5672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp, [::]:15672->15672/tcp

Logs confirmando que os serviços subiram

```
$ docker compose logs --no-color estoque-service pedido-service pagamento-service | grep -E 'Started .*Application|Successfully applied|Schema .* is up to date'
```

```

estoque-service-1 | 2026-10-03 09:34:57.103 INFO [ main] DbMigrate : Successfully applied 2
migrations to schema "public", now at version v2 (execution time 00:00.026s)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:07.627 INFO [ main] DbMigrate : Successfully applied 2
migrations to schema "public", now at version v2 (execution time 00:00.034s)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:34:57.497 INFO [ main] DbMigrate : Successfully applied 1
migration to schema "public", now at version v1 (execution time 00:00.017s)
estoque-service-1 | 2026-10-03 09:34:59.728 INFO [ main] EstoqueApplication : Started EstoqueApplication in
5.193 seconds (process running for 5.619)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:10.030 INFO [ main] PedidoApplication : Started PedidoApplication in
4.81 seconds (process running for 5.214)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:35:00.201 INFO [ main] PagamentoApplication : Started PagamentoApplication
in 5.38 seconds (process running for 5.765)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:18.465 INFO [ main] DbMigrate : Schema "public" is up to
date. No migration necessary.
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:20.901 INFO [ main] PedidoApplication : Started PedidoApplication in
4.921 seconds (process running for 5.282)

```

```
# Pedido consegue acessar Estoque? Chamada REST de dentro do contêiner do Pedido, pelo nome do serviço

$ docker compose exec -T pedido-service curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' http://estoque-service:8080/produtos
[{"id":1,"nome":"Notebook","quantidade":8},{ "id":2,"nome":"Mouse","quantidade":50},{ "id":3,"nome":"Teclado","quantidade":20}]
HTTP 200

##### BANCO POR SERVIÇO: ISOLAMENTO DEMONSTRADO #####

# Cada serviço resolve o nome do PRÓPRIO banco...

$ docker compose exec -T estoque-service getent hosts estoque-db
172.19.0.2      estoque-db

$ docker compose exec -T pedido-service getent hosts pedido-db
172.20.0.2      pedido-db

$ docker compose exec -T pagamento-service getent hosts pagamento-db
172.21.0.2      pagamento-db

# ...mas o Pedido não alcança o banco do Estoque, e o Pagamento não alcança o banco do Pedido (redes distintas)

$ docker compose exec -T pedido-service getent hosts estoque-db; echo "exit=$?" (2 = nome não encontrado)
exit=2 (2 = nome não encontrado)

$ docker compose exec -T pedido-service curl -s --max-time 3 telnet://estoque-db:5432; echo "curl exit=$?" (6 = host não
resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
curl exit=28 (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)

$ docker compose exec -T pagamento-service getent hosts pedido-db; echo "exit=$?" (2 = nome não encontrado)
exit=2 (2 = nome não encontrado)

$ docker compose exec -T pagamento-service curl -s --max-time 3 telnet://pedido-db:5432; echo "curl exit=$?" (6 = host não
resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
curl exit=28 (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)

# Redes de cada contêiner

$ for c in $(docker compose ps -q); do docker inspect -f '{{.Name}} -> {{range $k, $v := .NetworkSettings.Networks}}{{$k}}
{{end}}' $c; done
/microservices-lab-estoque-db-1 -> microservices-lab_estoque-net
/microservices-lab-estoque-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_estoque-net
/microservices-lab-pagamento-db-1 -> microservices-lab_pagamento-net
/microservices-lab-pagamento-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_pagamento-net
/microservices-lab-pedido-db-1 -> microservices-lab_pedido-net
/microservices-lab-pedido-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_pedido-net
/microservices-lab-rabbitmq-1 -> microservices-lab_backend

# Bancos distintos: cada um com as próprias tabelas

$ sql_estoque '\dt'
      List of relations
 Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | flyway_schema_history | table | estoque
 public | produto                | table | estoque
 public | reserva                 | table | estoque
(3 rows)

$ sql_pedido '\dt'
      List of relations
 Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | flyway_schema_history | table | pedido
 public | outbox_evento         | table | pedido
 public | pedido                | table | pedido
(3 rows)
```

```
$ sql_pagamento '\dt'
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | flyway_schema_history | table | pagamento
public | pagamento | table | pagamento
(2 rows)
```

Etapas 5: RabbitMQ

evidencias/etapa05-rabbitmq.txt

```
##### ETAPA 5: RABBITMQ #####

# Exchanges (pedidos.exchange e pagamentos.exchange do tipo topic; lab.dlx para mensagens mortas)

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_exchanges -q name type durable | grep -E 'pedidos|pagamentos|lab.dlx'
lab.dlx direct true
pedidos.exchange topic true
pagamentos.exchange topic true

# Filas: mensagens prontas, não confirmadas e consumidores

$ filas
name messages_ready messages_unacknowledged consumers
pagamento.processado 0 0 1
pedido.criado.dlq 0 0 0
pedido.criado 0 0 1
pagamento.processado.dlq 0 0 0

# Bindings: pedidos.exchange --pedido.criado--> fila pedido.criado

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_bindings -q source_name destination_name routing_key | grep -v '^$'
source_name destination_name routing_key
lab.dlx pagamento.processado.dlq pagamento.processado.dlq
lab.dlx pedido.criado.dlq pedido.criado.dlq
pagamentos.exchange pagamento.processado pagamento.processado
pedidos.exchange pedido.criado pedido.criado

# Consumidores conectados

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_consumers -q queue_name channel_pid ack_required prefetch_count
queue_name channel_pid ack_required prefetch_count
pagamento.processado <rabbit@rabbitmq.1791030886.942.0> true 1
pedido.criado <rabbit@rabbitmq.1791030886.866.0> true 1

# Interface de gerenciamento: http://localhost:15672 (guest/guest)
```

1. Por que o Pedido Service publica em um Exchange em vez de enviar diretamente para uma Queue? Para **desacoplar o produtor dos destinos**. No AMQP, o produtor publica num exchange com uma *routing key* que descreve o fato ocorrido (*pedido.criado*), e é o broker que decide, pelas *bindings*, para quais filas a mensagem vai: zero, uma ou várias. Assim, um novo interessado no evento (notificação ao cliente, faturamento, analytics) passa a recebê-lo criando a própria fila e ligando-a ao exchange, **sem alterar uma linha do Pedido Service**. Enviar direto para uma fila amarraria o produtor ao nome da fila de um consumidor específico e exigiria mudar o produtor a cada novo consumidor. (No AMQP 0-9-1, mesmo um "envio direto para a fila" passa pelo *default exchange*; o exchange é sempre o ponto de entrada.)

2. Qual é a diferença entre Exchange, Queue e Consumer? - **Exchange:** o **roteador**. Recebe as mensagens dos produtores e as encaminha às filas conforme o tipo (*direct*, *topic*, *fanout*, *headers*) e as *bindings*. **Não armazena** mensagens. - **Queue:** o **buffer**. Armazena as mensagens (em disco, se duráveis e persistentes) até que sejam

consumidas e confirmadas. É ela que permite ao consumidor estar offline (Etapas 8 e 9). - **Consumer:** a **aplicação** que se inscreve numa fila, recebe as mensagens e as confirma (ack) após processá-las. Vários consumidores na mesma fila dividem o trabalho (Etapa 10).

3. O Pedido Service sabe quem consumirá o evento? Não. Ele conhece apenas o exchange (`pedidos.exchange`) e a routing key (`pedido.criado`). Isso está no código: o Pedido declara só o exchange; quem declara a fila `pedido.criado` e a liga ao exchange é o **Pagamento** (`pagamento-service/.../RabbitConfig`). O Pedido também não sabe quantas instâncias consomem (Etapa 10). O único requisito do produtor, verificado com `mandatory`, é que **alguma** fila receba o evento; se nenhuma receber, ele continua pendente na outbox em vez de ser descartado.

Observação dos valores na interface de gerenciamento: com o Pagamento no ar, a fila `pedido.criado` tem 1 consumidor e as mensagens não se acumulam (são consumidas em cerca de meio segundo). Com o Pagamento parado (Etapa 8), o número de consumidores cai para 0 e `Ready` cresce a cada pedido. Ao religar (Etapa 9), o consumidor volta e a fila esvazia. Com `--scale` (Etapa 10), aparecem 2 consumidores.

Etapa 6: Pagamento Service (verificação)

Ao receber `pedido.criado`, o Pagamento (1) registra o pagamento associado ao pedido, (2) sorteia aprovação com probabilidade 0,8 (`ThreadLocalRandom`, configurável por `PAGAMENTO_TAXA_APROVACAO`), (3) persiste o resultado em `pagamento-db` e (4) registra no log `Pagamento aprovado {id}` ou `Pagamento rejeitado {id}`. O serviço não faz nenhuma chamada ao Pedido: tudo de que precisa vem na mensagem, e por isso o processamento independe da disponibilidade do Pedido. A proporção observada em todos os pagamentos do experimento foi de 74,3% aprovados e 25,7% rejeitados (26 de 35 aprovados, contagem do `pagamento-db` ao fim da Etapa 12). A proporção oscila em torno de 80% porque cada pagamento é um sorteio independente; numa amostra de 35, o desvio em relação a 80% está dentro do esperado.

Etapa 7: Teste funcional

evidencias/etapa07-teste-funcional.txt

ETAPA 7: TESTE FUNCIONAL

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

```
$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado      0                0                1
pedido.criado.dlq          0                0                0
pedido.criado             0                0                1
pagamento.processado.dlq  0                0                0
```

POST /pedidos

```
$ criar_pedido 2 3
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
Location: /pedidos/2
Content-Type: application/json
```

```
{ "id": 2, "produtoId": 2, "quantidade": 3, "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO", "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6", "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00", "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00" }
```

1. O estoque foi atualizado? (50 -> 47) Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda é processado

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```

{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 47
}

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": null
}

# 2. O pedido foi criado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO? (ver corpo do 201 acima; abaixo o registro no banco)

$ sql_pedido "select id, produto_id, quantidade, status, correlation_id, criado_em, atualizado_em from pedido where id = 2"
id | produto_id | quantidade | status | correlation_id | criado_em |
atualizado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 | 2 | 3 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 2026-10-03 12:35:48.304391+00 | 2026-10-03
12:35:49.294679+00
(1 row)

# 3. O evento pedido.criado foi publicado? (outbox PUBLICADO + log 'Evento publicado')

$ sql_pedido "select id, pedido_id, routing_key, status, tentativas, payload, publicado_em from outbox_evento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | routing_key | status | tentativas | payload |
| publicado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 | 2 | pedido.criado | PUBLICADO | 1 | {"pedidoId":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"correlationId":"b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6"} | 2026-10-03
12:35:48.754982+00
(1 row)

# 4. O Pagamento Service consumiu o evento? 6. O resultado foi registrado no log?

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.284151567Z 2026-10-03 09:35:48.283 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=3)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.296640701Z 2026-10-03 09:35:48.296 INFO [nio-8080-exec-7] ReservaService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.302756500Z 2026-10-03 09:35:48.302 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.344921884Z 2026-10-03 09:35:48.344 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pedido.criado do pedido 2 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.354958487Z 2026-10-03 09:35:48.354 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pedido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.757261357Z 2026-10-03 09:35:48.756 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento publicado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.261179546Z 2026-10-03 09:35:49.260 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pagamento rejeitado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.268326515Z 2026-10-03 09:35:49.267 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pagamento.processado publicado 2 (REJEITADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.271156860Z 2026-10-03 09:35:49.270 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pagamento.processado recebido: pedido 2 status REJEITADO
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.293220796Z 2026-10-03 09:35:49.292 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva do pedido 2 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.300257610Z 2026-10-03 09:35:49.299 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 atualizado para REJEITADO

```

```
# 5. O pagamento foi registrado no banco do Pagamento Service?

$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 2 |          2 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:35:49.255082+00
(1 row)

# Fila esvaziada: mensagem consumida e confirmada (ack)

$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado      0                0                        1
pedido.criado.dlq          0                0                        0
pedido.criado             0                0                        1
pagamento.processado.dlq  0                0                        0

# Status final do pedido (atualizado pela Etapa 12)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/2 | json
{
  "id": 2,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304391-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:49.294679-03:00"
}

# Reserva e estoque depois do pagamento (APROVADO: reserva mantida; REJEITADO: reserva LIBERADA pela compensação)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:49.2837-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

1. **O estoque foi atualizado?** Sim. Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda era processado: o Mouse passou de 50 para 47 e a reserva do correlationId do pedido está **RESERVADA**, com quantidade 3. O log do Estoque registra **Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)**.
2. **O pedido foi criado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO?** Sim. O **POST /pedidos** respondeu **201** com **"status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO"**, Location: **/pedidos/2** e o cabeçalho **X-Correlation-Id** (Print 1). A consulta ao **pedido-db**, feita 4 s depois, já mostra o status final, porque a Etapa 12 atualiza o pedido em menos de um segundo.
3. **O evento pedido.criado foi publicado?** Sim. O registro na **outbox_evento** está **PUBLICADO** (1 tentativa), com o payload **{"pedidoId":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"correlationId":...}**, e o Pedido registrou **Evento publicado 2**.
4. **O Pagamento Service consumiu o evento?** Sim. O log do Pagamento registra **Evento pedido.criado recebido: pedido 2**, com o mesmo correlationId, e a fila **pedido.criado** voltou a 0 mensagens **Ready** e 0 **Unacked** (consumida e confirmada).

5. **O pagamento foi registrado no banco do Pagamento Service?** Sim. Há uma linha em `pagamento` para o `pedido_id = 2`, com status `REJEITADO`, o mesmo `correlationId` e a instância que o processou.
6. **O resultado do pagamento foi registrado no log?** Sim: `Pagamento rejeitado 2`. Nesta execução o sorteio rejeitou o pagamento, o que permitiu observar também a compensação: o Pedido liberou a reserva (`Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque`), o pedido terminou `REJEITADO` e o Mouse voltou a 50. O caminho aprovado aparece nas Etapas 9, 11 e 12.

Etapa 8: Simulação de falha

evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt

ETAPA 8: SIMULAÇÃO DE FALHA

```
$ docker compose stop pagamento-service
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Stopping
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Stopped
```

```
$ docker compose ps -a pagamento-service --format 'table {{.Name}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
NAME                                STATE      STATUS
microservices-lab-pagamento-service-1  exited    Exited (143) Less than a second ago
```

```
$ filas
name                                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado                0                  0                            1
pedido.criado.dlq                    0                  0                            0
pedido.criado                        0                  0                            0
pagamento.processado.dlq             0                  0                            0
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 50
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 20
  }
]
```

Criando pedidos com o Pagamento parado (do #3 ao #17)

```
HTTP  ID      correlationId
201 3 320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e
201 4 90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c
201 5 b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d
201 6 029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681
201 7 d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8
201 8 e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3
201 9 5d9559ab-7ac6-43ad-922b-79ac3d04e949
201 10 6eb7323a-5695-411a-8c77-4e4a6301100d
201 11 9be9d0a7-d803-4be2-82d9-8ab0b0cf3229
201 12 4dc4794a-118a-4c15-9308-ddf5cdfd1e78
201 13 18831191-653d-42f3-90a3-112838862745
201 14 e7f3b091-6a0e-4d17-a0ac-7a393887e4bd
201 15 a1f27a0c-c03a-4575-8cef-f835e5db48df
201 16 41b2aa78-4f9a-426e-aab8-84c9712a5ad5
201 17 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af
```

1. 0 pedido foi criado? (todos AGUARDANDO_PAGAMENTO)

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos | python -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["status"], p["correlationId"]) for p in
```

```
json.load(sys.stdin) if p["id"] > 2]'
3 AGUARDANDO_PAGAMENTO 320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e
4 AGUARDANDO_PAGAMENTO 90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c
5 AGUARDANDO_PAGAMENTO b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d
6 AGUARDANDO_PAGAMENTO 029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681
7 AGUARDANDO_PAGAMENTO d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8
8 AGUARDANDO_PAGAMENTO e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3
9 AGUARDANDO_PAGAMENTO 5d9559ab-7ac6-43ad-922b-79ac3d04e949
10 AGUARDANDO_PAGAMENTO 6eb7323a-5695-411a-8c77-4e4a6301100d
11 AGUARDANDO_PAGAMENTO 9be9d0a7-d803-4be2-82d9-8ab0b0cf3229
12 AGUARDANDO_PAGAMENTO 4dc4794a-118a-4c15-9308-ddf5cdfd1e78
13 AGUARDANDO_PAGAMENTO 18831191-653d-42f3-90a3-112838862745
14 AGUARDANDO_PAGAMENTO e7f3b091-6a0e-4d17-a0ac-7a393887e4bd
15 AGUARDANDO_PAGAMENTO a1f27a0c-c03a-4575-8cef-f835e5db48df
16 AGUARDANDO_PAGAMENTO 41b2aa78-4f9a-426e-aab8-84c9712a5ad5
17 AGUARDANDO_PAGAMENTO 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af
```

2. O estoque foi atualizado?

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 43
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 12
  }
]
```

3. O sistema inteiro parou? Pedido, Estoque e RabbitMQ seguem respondendo

```
$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
SERVICE      STATE      STATUS
estoque-db     running    Up About a minute (healthy)
estoque-service running    Up About a minute (healthy)
pagamento-db  running    Up About a minute (healthy)
pedido-db      running    Up About a minute (healthy)
pedido-service running    Up 51 seconds (healthy)
rabbitmq       running    Up About a minute (healthy)
```

4. A mensagem foi perdida? Evidência na fila: mensagens PRONTAS, 0 consumidores

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado 0                  0                          1
pedido.criado.dlq      0                  0                          0
pedido.criado         15                 0                          0
pagamento.processado.dlq 0                  0                          0
```

A mesma fila vista pela API de gerenciamento (a UI das telas). Ela atualiza as estatísticas a cada ~5 s, por isso a espera

```
$ curl -s -u guest:guest http://localhost:15672/api/queues/%2F/pedido.criado | python -c 'import json,sys;
q=json.load(sys.stdin); print({k: q.get(k) for k in
("name","durable","messages_ready","messages_unacknowledged","consumers")})'
{'name': 'pedido.criado', 'durable': True, 'messages_ready': 15, 'messages_unacknowledged': 0, 'consumers': 0}
```

Evidência nos logs: o Pedido publicou (com confirmação do broker) cada evento

```
$ docker compose logs --no-color pedido-service | grep 'Evento publicado' | tail -15
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.340 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento publicado 3
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.354 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento publicado 4
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.871 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=b769870a-a054-
```

```

49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento publicado 5
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.390 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Evento publicado 6
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.908 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c1408 Evento publicado 7
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.926 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento publicado 8
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:00.445 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento publicado 9
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:00.963 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento publicado 10
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:01.480 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento publicado 11
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:01.495 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento publicado 12
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.012 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento publicado 13
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.528 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento publicado 14
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.543 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento publicado 15
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:03.062 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento publicado 16
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17

```

```
# Pedido #17 durante a falha (o 'incidente' investigado na Etapa 11)
```

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/17 | json
```

```
{
  "id": 17,
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO",
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00"
}
```

```
# Espiando a mensagem do #17 na fila sem consumi-la (ackmode=ack_requeue_true)
```

```
$ curl -s -u guest:guest -H 'content-type: application/json' -X POST http://localhost:15672/api/queues/%2F/pedido.criado/get -d
'{"count": 50, "ackmode": "ack_requeue_true", "encoding": "auto"}' | python -c 'import json,sys; [print(m["payload"], "|
props:", {k: m["properties"].get(k) for k in ("delivery_mode","correlation_id","message_id")}) for m in json.load(sys.stdin) if
"\\"pedidoId\\":17," in m["payload"]]'
{"pedidoId":17,"produtoId":3,"quantidade":1,"correlationId":"1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"} | props: {'delivery_mode':
2, 'correlation_id': '1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af', 'message_id': 'pedido.criado-17'}
```

```
$ filas
```

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	15	0	0
pagamento.processado.dlq	0	0	0

1. O pedido foi criado? Sim. Com o Pagamento parado foram criados 15 pedidos (#3 a #17), todos com **201** e status **AGUARDANDO_PAGAMENTO**. O Pedido só depende do Estoque (REST) e do RabbitMQ (broker) para aceitar um pedido. O Pagamento não está no caminho da requisição.

2. O estoque foi atualizado? Sim. Mouse de 50 para 43 e Teclado de 20 para 12 (7 + 8 unidades, uma por pedido). O Notebook, que não entrou nesses pedidos, ficou em 8. A reserva é síncrona e não depende do Pagamento.

3. O sistema inteiro parou? Não. Apenas a **capacidade de processar pagamentos** ficou suspensa. Pedido, Estoque e RabbitMQ continuaram atendendo normalmente, e os pedidos ficaram aguardando pagamento em vez de falhar. Esse é o efeito da comunicação assíncrona: ela remove o **acoplamento temporal** entre produtor e consumidor, que não precisam estar no ar ao mesmo tempo. Se a chamada ao Pagamento fosse síncrona (REST), a queda dele derrubaria a criação de pedidos (falha em cascata).

4. A mensagem foi perdida? Não. As evidências:

- **Fila:** `pedido.criado` com **15** mensagens `Ready`, **0** `Unacked` e **0** **consumidores** (via `rabbitmqctl` e API de gerenciamento). A leitura da fila sem consumo mostra a mensagem do pedido #17 com `delivery_mode = 2` (persistente) e o mesmo `correlation_id`.
- **Logs:** para cada pedido, o Pedido registrou `Evento publicado {id}`, e esse log só é emitido depois do *`publisher confirm`* do broker. Nenhuma linha do `pagamento-service` aparece no período.

Isso acontece porque a fila é **durável**, as mensagens são **persistentes** e o broker só remove uma mensagem após o **ack** do consumidor. Sem consumidor, ela simplesmente espera.

Etapa 9: Recuperação

evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt

ETAPA 9: RECUPERAÇÃO

1. As mensagens geradas durante a indisponibilidade continuam na fila?

\$ filas

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	15	0	0
pagamento.processado.dlq	0	0	0

2. Iniciando novamente o Pagamento Service

\$ docker compose start pagamento-service

```
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Starting
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Started
```

pagamento-service saudável

3. As mensagens pendentes foram consumidas?

\$ filas

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	1
pagamento.processado.dlq	0	0	0

Logs do Pagamento após o reinício (desde 2026-10-03T12:36:15Z)

\$ docker compose logs --no-color --since 2026-10-03T12:36:15Z pagamento-service | grep -E

```
'recebido|aprovado|rejeitado|publicado'
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:21.706 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento pedido.criado recebido: pedido 3 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.361 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Pagamento aprovado 3
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.377 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento pagamento.processado publicado 3 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.380 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento pedido.criado recebido: pedido 4 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.891 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Pagamento aprovado 4
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.898 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento pagamento.processado publicado 4 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.900 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento pedido.criado recebido: pedido 5 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.413 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Pagamento aprovado 5
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.421 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento pagamento.processado publicado 5 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.422 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=029c7e94-de9d-
```

```

4d26-8719-b4cd122b8681 Evento pedido.criado recebido: pedido 6 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.934 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Pagamento aprovado 6
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.942 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Evento pagamento.processado publicado 6 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.944 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Evento pedido.criado recebido: pedido 7 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.452 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Pagamento aprovado 7
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.458 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Evento pagamento.processado publicado 7 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.460 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento pedido.criado recebido: pedido 8 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.974 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Pagamento aprovado 8
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.984 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento pagamento.processado publicado 8 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.988 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento pedido.criado recebido: pedido 9 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.500 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Pagamento rejeitado 9
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.508 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento pagamento.processado publicado 9 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.510 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento pedido.criado recebido: pedido 10 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.018 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Pagamento rejeitado 10
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.026 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento pagamento.processado publicado 10 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.028 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento pedido.criado recebido: pedido 11 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.541 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Pagamento aprovado 11
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.549 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento pagamento.processado publicado 11 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.550 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento pedido.criado recebido: pedido 12 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.061 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Pagamento aprovado 12
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.068 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento pagamento.processado publicado 12 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.070 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento pedido.criado recebido: pedido 13 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.584 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Pagamento rejeitado 13
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.591 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento pagamento.processado publicado 13 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.592 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento pedido.criado recebido: pedido 14 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.118 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Pagamento aprovado 14
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.126 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento pagamento.processado publicado 14 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.128 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento pedido.criado recebido: pedido 15 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.637 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Pagamento rejeitado 15
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.643 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento pagamento.processado publicado 15 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.644 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento pedido.criado recebido: pedido 16 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.157 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Pagamento rejeitado 16
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.164 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento pagamento.processado publicado 16 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)

```

4. Cada pedido foi processado?

```

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos | python -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["status"], p["atualizadoEm"]) for p in
json.load(sys.stdin) if p["id"] > 2]'
3 PAGO 2026-10-03T09:36:22.371814-03:00

```

```

4 PAGO 2026-10-03T09:36:22.897068-03:00
5 PAGO 2026-10-03T09:36:23.419187-03:00
6 PAGO 2026-10-03T09:36:23.941099-03:00
7 PAGO 2026-10-03T09:36:24.457118-03:00
8 PAGO 2026-10-03T09:36:24.988657-03:00
9 REJEITADO 2026-10-03T09:36:25.520796-03:00
10 REJEITADO 2026-10-03T09:36:26.037417-03:00
11 PAGO 2026-10-03T09:36:26.547168-03:00
12 PAGO 2026-10-03T09:36:27.066603-03:00
13 REJEITADO 2026-10-03T09:36:27.60413-03:00
14 PAGO 2026-10-03T09:36:28.125012-03:00
15 REJEITADO 2026-10-03T09:36:28.655548-03:00
16 REJEITADO 2026-10-03T09:36:29.177653-03:00
17 PAGO 2026-10-03T09:36:29.686159-03:00

```

5. Registros no banco do Pagamento Service

```

$ sql_pagamento "select id, pedido_id, status, instancia, processado_em from pagamento where pedido_id > 2 order by pedido_id"
id | pedido_id | status | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----
3 | 3 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:22.31348+00
4 | 4 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:22.884896+00
5 | 5 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:23.406506+00
6 | 6 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:23.927641+00
7 | 7 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:24.447845+00
8 | 8 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:24.966528+00
9 | 9 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:25.494045+00
10 | 10 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:26.013659+00
11 | 11 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:26.534538+00
12 | 12 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:27.054625+00
13 | 13 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:27.576556+00
14 | 14 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:28.097244+00
15 | 15 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:28.632451+00
16 | 16 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:29.15085+00
17 | 17 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:29.672153+00
(15 rows)

```

Verificações: (1) as mensagens geradas durante a indisponibilidade continuavam na fila; (2) o Pagamento foi iniciado com `docker compose start pagamento-service`; (3) as pendentes foram consumidas e a fila voltou a 0; (4) cada pedido foi processado e mudou para `PAGO` ou `REJEITADO`; (5) cada pedido tem exatamente um registro em `pagamento-db`.

1. O processamento precisou ser repetido manualmente? Não. Ao subir, o Pagamento se registrou como consumidor da fila e o broker entregou automaticamente as mensagens pendentes, uma a uma (prefetch 1). Nenhum pedido foi reenviado nem reprocessado à mão.

2. O Pedido Service precisou aguardar o Pagamento Service? Não. Cada `POST /pedidos` respondeu 201 imediatamente durante a indisponibilidade. O Pedido só espera a confirmação do **broker**, nunca a do consumidor. A atualização para `PAGO` ou `REJEITADO` aconteceu depois, de forma assíncrona (Etapa 12).

3. O que aconteceu com as mensagens enquanto o consumidor estava indisponível? Ficaram armazenadas na fila `pedido.criado`, persistidas em disco pelo broker, no estado `Ready` (prontas para entrega, sem consumidor). Quando o consumidor voltou, foram entregues em ordem (FIFO) e removidas somente após o `ack` de cada processamento bem-sucedido.

Etapa 10: Escalabilidade

evidencias/etapa10-escalabilidade.txt

```

##### ETAPA 10: ESCALABILIDADE #####

# O enunciado usa 'docker compose up --scale pagamento-service=2' (em primeiro plano); aqui -d para o roteiro seguir

$ docker compose up -d --scale pagamento-service=2
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Running
Container microservices-lab-estoque-db-1 Running
Container microservices-lab-pedido-db-1 Running

```

```
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Running
Container microservices-lab-estoque-service-1 Running
Container microservices-lab-pedido-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Creating
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Created
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-db-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-estoque-db-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-service-1 Waiting
Container microservices-lab-pedido-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Starting
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Started
Container microservices-lab-estoque-service-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Healthy
```

```
$ docker compose ps pagamento-service --format 'table {{.Name}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
```

NAME	STATE	STATUS
microservices-lab-pagamento-service-1	running	Up 40 seconds (healthy)
microservices-lab-pagamento-service-2	running	Up 12 seconds (healthy)

```
# Dois consumidores na fila pedido.criado
```

```
$ filas
```

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	2
pagamento.processado.dlq	0	0	0

```
$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_consumers -q queue_name channel_pid prefetch_count | grep pedido.criado
```

pedido.criado	<rabbit@rabbitmq.1791030886.1206.0>	1
pedido.criado	<rabbit@rabbitmq.1791030886.1156.0>	1

```
# Criando 12 pedidos em sequência rápida
```

HTTP	ID	correlationId
201	18	ff761acd-0b9d-47f3-8f04-76a659a35d34
201	19	ab0821fb-7b06-48ea-9e77-5c219b85ed7a
201	20	97b40158-be3a-4950-9497-d2fca17b7f48
201	21	1351a0b9-4da9-4981-9cea-922e4e33f257
201	22	8494609e-def4-4a9a-aba5-1e202b46a8ad
201	23	97ad7723-aa39-43e5-a0a3-4b66c1952fe2
201	24	c5413af7-0eb5-4d42-b2fb-9f0f183c4751
201	25	e081e393-9642-4abe-a561-70d02eb1ca89
201	26	6c37a7ae-35ee-494c-9dec-5a17f67038de
201	27	bff1dddb-494b-420a-80ee-24f516823f8a
201	28	b13ab7c8-cabd-4229-a698-50400b8856c8
201	29	a05124b4-e232-4780-9445-a7f927c589fb

```
# Logs: pagamento-service-1 e pagamento-service-2 (intercalados pelo horário)
```

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -E 'Pagamento (aprovado|rejeitado)' | sort -k3,3 | tail -12
```

```
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:58.994194989Z 2026-10-03 09:36:58.993 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=ff761acd-0b9d-47f3-8f04-76a659a35d34 Pagamento aprovado 18
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:36:59.721106262Z 2026-10-03 09:36:59.720 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=ab0821fb-7b06-48ea-9e77-5c219b85ed7a Pagamento rejeitado 19
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:00.021295506Z 2026-10-03 09:37:00.020 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=97b40158-be3a-4950-9497-d2fca17b7f48 Pagamento aprovado 20
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:00.248732782Z 2026-10-03 09:37:00.248 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1351a0b9-4da9-4981-9cea-922e4e33f257 Pagamento aprovado 21
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:00.555750183Z 2026-10-03 09:37:00.555 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=8494609e-def4-4a9a-aba5-1e202b46a8ad Pagamento aprovado 22
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:00.767638936Z 2026-10-03 09:37:00.766 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=97ad7723-aa39-43e5-a0a3-4b66c1952fe2 Pagamento aprovado 23
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:01.087510778Z 2026-10-03 09:37:01.086 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=c5413af7-0eb5-4d42-b2fb-9f0f183c4751 Pagamento rejeitado 24
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:01.602677951Z 2026-10-03 09:37:01.602 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
```

```
: correlationId=e081e393-9642-4abe-a561-70d02eb1ca89 Pagamento aprovado 25
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:01.616928750Z 2026-10-03 09:37:01.616 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=6c37a7ae-35ee-494c-9dec-5a17f67038de Pagamento aprovado 26
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:02.134126193Z 2026-10-03 09:37:02.133 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=bff1dddb-494b-420a-80ee-24f516823f8a Pagamento aprovado 27
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:02.650065056Z 2026-10-03 09:37:02.649 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b13ab7c8-cabd-4229-a698-50400b8856c8 Pagamento aprovado 28
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:02.663150542Z 2026-10-03 09:37:02.662 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=a05124b4-e232-4780-9445-a7f927c589fb Pagamento aprovado 29
```

As mensagens foram distribuídas? Quantos pagamentos cada instância processou

```
$ sql_pagamento "select instancia, count(*) as pagamentos from pagamento where pedido_id > 17 group by instancia"
  instancia | pagamentos
-----+-----
  04f10fadfaec |      6
  9d5f8ffd3f8a |      6
(2 rows)
```

```
$ for c in $(docker compose ps -q pagamento-service); do echo "$(docker inspect -f '{{.Name}}' $c) = hostname $(docker inspect -f '{{.Config.Hostname}}' $c)"; done
/microservices-lab-pagamento-service-1 = hostname 9d5f8ffd3f8a
/microservices-lab-pagamento-service-2 = hostname 04f10fadfaec
```

Apenas uma instância processou cada mensagem? (nenhum pedido com mais de um pagamento)

```
$ sql_pagamento "select pedido_id, count(*) as vezes, string_agg(instancia, ',') as instancias from pagamento where pedido_id > 17 group by pedido_id order by pedido_id"
pedido_id | vezes | instancias
-----+-----+-----
  18 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  19 | 1 | 04f10fadfaec
  20 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  21 | 1 | 04f10fadfaec
  22 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  23 | 1 | 04f10fadfaec
  24 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  25 | 1 | 04f10fadfaec
  26 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  27 | 1 | 04f10fadfaec
  28 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  29 | 1 | 04f10fadfaec
(12 rows)
```

```
$ sql_pagamento "select count(*) as pedidos_com_pagamento_duplicado from (select pedido_id from pagamento group by pedido_id having count(*) > 1) d"
pedidos_com_pagamento_duplicado
-----
                                0
(1 row)
```

```
$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado      0              0              1
pedido.criado.dlq          0              0              0
pedido.criado             0              0              2
pagamento.processado.dlq  0              0              0
```

Voltando para 1 instância

```
$ docker compose up -d --scale pagamento-service=1
Container microservices-lab-estoque-db-1 Running
Container microservices-lab-pedido-db-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Running
Container microservices-lab-estoque-service-1 Running
Container microservices-lab-pedido-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Running
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Stopping
```

```

Container microservices-lab-pagamento-service-2 Stopped
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Removing
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Removed
Container microservices-lab-estoque-db-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-db-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-service-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-estoque-service-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Healthy

```

As mensagens foram distribuídas? Sim. Dos 12 pedidos (#18 a #29), 6 foram processados por `pagamento-service-1` e 6 por `pagamento-service-2`, alternando entre as instâncias nos logs intercalados por horário. Duas instâncias consumindo a **mesma** fila formam o padrão *competing consumers*: o RabbitMQ entrega cada mensagem a um consumidor por vez, alternando entre eles (round-robin). Com `prefetch = 1`, uma instância só recebe a próxima mensagem depois de confirmar a atual, então quem está livre pega o trabalho.

Apenas uma instância processou cada mensagem? Sim. A consulta por `pedido_id` mostra uma instância por pedido, e a contagem de pedidos com pagamento duplicado é **0**. A fila entrega cada mensagem a um único consumidor. Se houver reentrega (queda de uma instância antes do ack), a restrição `pedido_id UNIQUE` e a verificação prévia impedem um segundo pagamento.

Que características da arquitetura permitem escalar só o Pagamento? - **Serviço sem estado (stateless)**: todo o estado fica no banco e na fila, e qualquer instância processa qualquer mensagem. - **Comunicação assíncrona por fila**: o Pedido publica no exchange sem saber quantos consumidores existem. Acrescentar instâncias não muda o produtor nem o contrato. - **Implantação e banco independentes**: cada serviço é um contêiner separado, com o próprio banco. Escalar o Pagamento não exige escalar o Pedido ou o Estoque. - **Sem porta fixa no host** (`expose` em vez de `ports`): várias réplicas não disputam a mesma porta, porque ninguém chama o Pagamento por HTTP. - **Configuração externa** (variáveis de ambiente) e imagem idêntica para todas as réplicas. - **Idempotência**: torna seguro ter várias instâncias e reentregas.

Em quais circunstâncias o Estoque Service também precisaria ser escalado? Quando ele virar o gargalo do caminho **síncrono**. Toda criação de pedido espera a resposta do Estoque, então a latência dele se soma à do Pedido. Isso acontece em picos de criação de pedidos (Black Friday, lançamento de produto) e com tráfego intenso de leitura do catálogo (`GET /produtos`), mesmo sem compras. Escalar o Pedido sem escalar o Estoque só transfere a fila de espera para ele. Também seria preciso escalar por **disponibilidade**: com uma instância só, a queda do Estoque impede a criação de qualquer pedido (o Pedido responde 503). Para escalar o Estoque seria necessário um balanceador ou API gateway na frente das réplicas (a porta 8081 fixa no host impede duas réplicas). A consistência já está garantida, porque a reserva é um `UPDATE` atômico no banco e não depende de estado em memória. Num volume maior, o gargalo passa a ser o próprio `estoque-db`, com contenção de linhas nos produtos mais vendidos, tratável com réplicas de leitura para consultas e particionamento.

Etapa 11: Observabilidade e investigação do incidente

Implementação: o Pedido gera um `UUID.randomUUID()` por requisição (`PedidoController`) e o propaga no cabeçalho `X-Correlation-Id` para o Estoque, no corpo e nas propriedades AMQP (`correlation_id` e o header `correlationId`) dos dois eventos. Também o grava em `pedido`, `reserva` e `pagamento` e o devolve ao cliente no cabeçalho da resposta. Os logs seguem exatamente os formatos do enunciado:

Serviço	Log (formato do enunciado)
Pedido	<code>correlationId={}</code> Pedido {} criado

Serviço	Log (formato do enunciado)
Estoque	correlationId={} Produto {} reservado (seguido de (quantidade=..., disponivel=...))
RabbitMQ (relay do Pedido)	correlationId={} Evento publicado {}
Pagamento	correlationId={} Pagamento aprovado {} / Pagamento rejeitado {}

Investigação do Pedido #17. O pedido #17 foi criado durante a parada do Pagamento (Etapa 8), no momento em que o usuário relatou que ele "não foi concluído". O procedimento: (1) GET /pedidos/17 fornece o correlationId; (2) grep desse id nos logs dos três serviços; (3) ordenação das linhas pelo horário; (4) conferência nos bancos e na fila.

evidencias/etapa11-incidente-pedido-17.txt

ETAPA 11: INVESTIGAÇÃO DO PEDIDO #17

Ponto de partida: o pedidoId informado pelo usuário. O Pedido Service devolve o correlationId.

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/17 | json
{
  "id": 17,
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "PAGO",
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:36:29.686159-03:00"
}
```

1. O pedido foi criado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'recebida|criado'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.080526994Z 2026-10-03 09:36:03.080 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.105531310Z 2026-10-03 09:36:03.105 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 criado
```

2. O estoque foi reservado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps estoque-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.089219552Z 2026-10-03 09:36:03.088 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12)
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af | json
{
  "id": 20,
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:36:03.087201-03:00",
  "liberadaEm": null
}
```

3. O evento pedido.criado foi publicado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'outbox|Evento publicado'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.582578862Z 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17
```

```
$ sql_pedido "select id, pedido_id, status, tentativas, criado_em, publicado_em from outbox_evento where pedido_id = 17"
```

id	pedido_id	status	tentativas	criado_em	publicado_em
17	17	PUBLICADO	1	2026-10-03 12:36:03.099379+00	2026-10-03 12:36:03.581553+00

(1 row)

4. O Pagamento Service recebeu o evento? 5. O pagamento foi processado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.166307746Z 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.680224429Z 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.687379177Z 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)
```

```
$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 17"
```

id	pedido_id	status	correlation_id	instancia	processado_em
17	17	APROVADO	1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:29.672153+00

(1 row)

Retorno do resultado ao Pedido (Etapa 12)

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'pagamento.processado|atualizado|liberada'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.683410989Z 2026-10-03 09:36:29.683 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado recebido: pedido 17 status APROVADO
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.691901070Z 2026-10-03 09:36:29.691 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 atualizado para PAGO
```

Linha do tempo completa (três serviços, ordenada pelo horário)

```
$ logs_por_correlation 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.080526994Z 2026-10-03 09:36:03.080 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.089219552Z 2026-10-03 09:36:03.088 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.096954265Z 2026-10-03 09:36:03.096 INFO [nio-8080-exec-4] EstoqueClient
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.105531310Z 2026-10-03 09:36:03.105 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 criado
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.582578862Z 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.166307746Z 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.680224429Z 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.683410989Z 2026-10-03 09:36:29.683 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado recebido: pedido 17 status APROVADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.687379177Z 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.691901070Z 2026-10-03 09:36:29.691 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 atualizado para PAGO
```

Ciclo de vida do Pagamento Service no período (parada e retorno)

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -E 'Started PagamentoApplication|Stopping|Shutting
down|Graceful shutdown|Closing JPA' | head -20
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:00.201899915Z 2026-10-03 09:35:00.201 INFO [ main] PagamentoApplication
: Started PagamentoApplication in 5.38 seconds (process running for 5.765)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:56.275153833Z 2026-10-03 09:35:56.274 INFO [tomcat-shutdown] GracefulShutdown
: Graceful shutdown complete
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:56.284102056Z 2026-10-03 09:35:56.283 INFO [ionShutdownHook] EntityManagerFactoryBean
: Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:21.701562972Z 2026-10-03 09:36:21.701 INFO [ main] PagamentoApplication
: Started PagamentoApplication in 4.496 seconds (process running for 4.947)
```

8. Situação da fila (a evidência da fila DURANTE a falha está em evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt)

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

1. **O pedido foi criado?** Sim. Pedido 17 criado às 09:36:03.105, 5 ms depois de o evento ser gravado na outbox.
2. **O estoque foi reservado?** Sim. Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12) às 09:36:03.088 no estoque-service, com o mesmo correlationId. A reserva consta como **RESERVADA** (o pagamento foi aprovado depois e ela foi mantida).
3. **O evento pedido.criado foi publicado?** Sim. Evento publicado 17 às 09:36:03.582, com o registro da outbox **PUBLICADO** na primeira tentativa.
4. **O Pagamento Service recebeu o evento?** Não no momento do relato. O pagamento-service estava parado desde 09:35:56 (Graceful shutdown complete). A primeira linha dele com esse correlationId, **Evento pedido.criado recebido: pedido 17**, só aparece às 09:36:29.165, depois do reinício (Started PagamentoApplication às 09:36:21).
5. **O pagamento foi processado?** Não enquanto o serviço estava parado. Depois do reinício, sim: **Pagamento aprovado 17** às 09:36:29.679, e o pedido foi atualizado para **PAGO** às 09:36:29.691.
6. **Em qual etapa ocorreu o problema?** No **consumo do evento pelo Pagamento Service**: o consumidor estava indisponível (parado). Os passos anteriores (criação, reserva, publicação) foram concluídos com sucesso.
7. **Qual evidência nos logs permite identificar a etapa da falha?** A linha do tempo do correlationId termina em **Evento publicado 17** no pedido-service, e **não há nenhuma linha** com esse correlationId no pagamento-service até o reinício. Os logs de ciclo de vida do pagamento-service mostram o desligamento antes da criação do pedido e o **Started PagamentoApplication** depois. O intervalo entre **Evento publicado** e **Evento pedido.criado recebido** (25,6 s, de 09:36:03.582 a 09:36:29.165) é explicado pela indisponibilidade: o serviço só voltou às 09:36:21.701, e depois ainda consumiu, em ordem FIFO e a cerca de 0,5 s cada, as 14 mensagens dos pedidos #3 a #16, que estavam na fila antes da do #17.
8. **O que aconteceu com a mensagem no RabbitMQ?** Ficou **retida** na fila **pedido.criado** como **Ready**, sem consumidores, persistida (delivery_mode = 2). A evidência da Etapa 8 mostra a própria mensagem do #17 na fila. Ela foi entregue quando o Pagamento voltou e removida após o ack. Não houve perda nem necessidade de reenvio manual.

Leitura da ordem dos logs. Em fluxos normais (Etapas 7 e 12), a linha **Evento pedido.criado recebido** do Pagamento às vezes aparece alguns milissegundos *antes* de **Evento publicado** no Pedido. Isso não é um erro: o relay da outbox só registra **Evento publicado** depois de receber o *publisher confirm* do broker, e nesse intervalo o broker já pode ter entregue a mensagem ao consumidor. O log marca o momento em que a publicação ficou **garantida**, não o instante do envio.

Sem o correlationId, a mesma investigação exigiria correlacionar logs por horário aproximado e por ids diferentes em cada serviço: o Estoque nem conhece o id do pedido, já que a reserva acontece antes de o pedido existir. Com ele, um único `grep` reconstrói o fluxo inteiro.

Etapa 12: Atualização assíncrona do pedido

```
evidencias/etapa12-atualizacao-status.txt
```

```
##### ETAPA 12: ATUALIZAÇÃO ASSÍNCRONA DO PEDIDO #####
```

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 40
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 10
  }
]
```

HTTP	ID	correlationId	status	final
201	30	afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00	PAGO	
201	31	dee88078-3949-4ca0-928d-9bc06d58551e	PAGO	
201	32	0e53255c-237f-43ea-83c4-c262b5744f98	PAGO	
201	33	6c37aee0-bcab-4961-975a-17231f7b2e5c	PAGO	
201	34	1dccc4c-5516-49d5-8e88-3d5da5b8d36d	PAGO	
201	35	0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524	REJEITADO	

```
# Caso APROVADO -> PAGO (pedido #30)
```

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/30 | json
```

```
{
  "id": 30,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "PAGO",
  "correlationId": "afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:37:23.862648-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:37:24.809918-03:00"
}
```

```
$ logs_por_correlation afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00
```

```
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.844477475Z 2026-10-03 09:37:23.843 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.856436999Z 2026-10-03 09:37:23.856 INFO [nio-8080-exec-6] ReservaService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Produto 2 reservado (quantidade=1, disponivel=39)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.862478616Z 2026-10-03 09:37:23.862 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.866070026Z 2026-10-03 09:37:23.865 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pedido.criado do pedido 30 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.869961311Z 2026-10-03 09:37:23.868 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pedido 30 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.290714224Z 2026-10-03 09:37:24.290 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pedido.criado recebido: pedido 30 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.298891964Z 2026-10-03 09:37:24.298 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento publicado 30
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.804717864Z 2026-10-03 09:37:24.804 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pagamento aprovado 30
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.807713230Z 2026-10-03 09:37:24.807 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pagamento.processado recebido: pedido 30 status APROVADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.813076426Z 2026-10-03 09:37:24.812 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pagamento.processado publicado 30 (APROVADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.814042712Z 2026-10-03 09:37:24.813 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pedido 30 atualizado para PAGO
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 | json
```

```
{
  "id": 33,
  "correlationId": "afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:37:23.854065-03:00",
  "liberadaEm": null
}
```

```

}

# Caso REJEITADO -> REJEITADO (pedido #35); a reserva é compensada (LIBERADA)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/35 | json
{
  "id": 35,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:37:36.341091-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:37:36.968766-03:00"
}

$ logs_por_correlation 0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.326442166Z 2026-10-03 09:37:36.326 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.3355433301Z 2026-10-03 09:37:36.335 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Produto 2 reservado (quantidade=1, disponivel=34)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.341225953Z 2026-10-03 09:37:36.340 INFO [nio-8080-exec-2] EstoqueClient
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.343583382Z 2026-10-03 09:37:36.343 INFO [nio-8080-exec-2] RegistroPedido
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pedido.criado do pedido 35 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.346984672Z 2026-10-03 09:37:36.346 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pedido 35 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.435859374Z 2026-10-03 09:37:36.435 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pedido.criado recebido: pedido 35 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.445348037Z 2026-10-03 09:37:36.444 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento publicado 35
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.950307149Z 2026-10-03 09:37:36.949 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pagamento rejeitado 35
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.952854854Z 2026-10-03 09:37:36.952 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pagamento.processado recebido: pedido 35 status REJEITADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.958816542Z 2026-10-03 09:37:36.958 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pagamento.processado publicado 35 (REJEITADO)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.961984789Z 2026-10-03 09:37:36.961 INFO [nio-8080-exec-6] ReservaService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.967985857Z 2026-10-03 09:37:36.967 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Reserva do pedido 35 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.973740649Z 2026-10-03 09:37:36.973 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pedido 35 atualizado para REJEITADO

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 | json
{
  "id": 38,
  "correlationId": "0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:37:36.333572-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:37:36.959471-03:00"
}

# Conferência cruzada (cada banco consultado pelo próprio serviço/contêiner)

$ sql_pedido "select id, status from pedido where id > 29 order by id"
id | status
-----+-----
30 | PAGO
31 | PAGO
32 | PAGO
33 | PAGO
34 | PAGO
35 | REJEITADO
(6 rows)

$ sql_pagamento "select pedido_id, status from pagamento where pedido_id > 29 order by pedido_id"
pedido_id | status
-----+-----
30 | APROVADO
31 | APROVADO

```

```

32 | APROVADO
33 | APROVADO
34 | APROVADO
35 | REJEITADO
(6 rows)

# Totais gerais: proporção de aprovação observada

$ sql_pagamento "select status, count(*), round(100.0 * count(*) / sum(count(*)) over (), 1) as percentual from pagamento group
by status"
  status | count | percentual
-----+-----+-----
REJEITADO | 9 | 25.7
APROVADO | 26 | 74.3
(2 rows)

$ sql_pedido "select status, count(*) from pedido group by status order by status"
  status | count
-----+-----
PAGO | 26
REJEITADO | 9
(2 rows)

$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 35
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 10
  }
]

$ filas
name                                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado                0                0                        1
pedido.criado.dlq                    0                0                        0
pedido.criado                        0                0                        1
pagamento.processado.dlq            0                0                        0

```

O Pagamento publica {"pedidoId", "status": "APROVADO" | "REJEITADO", "correlationId"} em pagamentos.exchange com a routing key pagamento.processado, depois de persistir o resultado e com confirmação do broker. O Pedido consome a fila pagamento.processado e aplica a transição: APROVADO → PAGO e REJEITADO → REJEITADO. No caso rejeitado, ele antes libera a reserva de estoque (compensação). O Pagamento **não acessa** o banco do Pedido: a única comunicação é o evento.

Teste: foram criados 6 pedidos (#30 a #35) até observar os dois desfechos; o pedido #30 terminou PAGO e o #35, REJEITADO. Nos dois casos, o status no pedido-db coincide com o resultado no pagamento-db. No caso rejeitado, a reserva do correlationId aparece LIBERADA e a quantidade voltou ao estoque.

Garantias: se o Pedido estiver fora do ar, o evento espera na fila pagamento.processado (mesmo mecanismo das Etapas 8 e 9). Um evento repetido não altera um pedido já decidido. Um evento de pedido inexistente ou com status desconhecido vai para pagamento.processado.dlq.

7. Como executar

Pré-requisitos: Docker Desktop (WSL 2) e, para os roteiros, Git Bash e Python. As saídas completas de cada roteiro, já citadas nas respostas da Parte 5, estão na pasta `evidencias/`.

```
cd microservices-lab
docker compose up -d --build          # sobe tudo; aguarde os serviços ficarem "healthy"
docker compose ps

curl -i -X POST http://localhost:8080/pedidos -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"produtoId": 1, "quantidade": 2}'
curl http://localhost:8080/pedidos
curl http://localhost:8081/produtos
# RabbitMQ: http://localhost:15672 (guest / guest)

# roteiros dos experimentos (salvam a saída em evidencias/)
bash scripts/etapa01-estoque.sh
bash scripts/etapa03-integracao-consistencia.sh
bash scripts/etapa04-compose-isolamento.sh
bash scripts/etapa05-rabbitmq.sh
bash scripts/etapa07-teste-funcional.sh
bash scripts/etapa08-09-falha-recuperacao.sh
bash scripts/etapa10-escalabilidade.sh
bash scripts/etapa11-incidente.sh 17
bash scripts/etapa12-atualizacao-status.sh

docker compose down -v                # remove contêineres e volumes
```

Apêndice A: Código-fonte completo

A.1 Estoque Service

estoque-service/pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.5.16</version>
    <relativePath/>
  </parent>

  <groupId>br.ufg.lab</groupId>
  <artifactId>estoque-service</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <name>estoque-service</name>
  <description>Consulta de produtos e reserva de estoque</description>

  <properties>
    <java.version>17</java.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-core</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <finalName>app</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```

        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

```

estoque-service/Dockerfile

```

# syntax=docker/dockerfile:1

# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

estoque-service/src/main/resources/application.yml

```

spring:
  jackson:
    # Datas sempre no fuso do laboratório (o Postgres devolve timestamptz em UTC).
    time-zone: ${TZ:America/Sao_Paulo}
  application:
    name: estoque-service
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/estoque}
    username: ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:estoque}
    password: ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:estoque}
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate
  flyway:
    enabled: true

server:
  port: 8080

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info

logging:
  pattern:
    console: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%15.15thread] %-24.24logger{0} : %msg%n"

```

estoque-service/src/main/resources/db/migration/V1__criar_tabela_produto.sql

```

-- Modelo de dados da Etapa 1. As restrições NOT NULL e CHECK garantem no próprio
-- banco que o estoque nunca fica negativo, mesmo diante de um bug na aplicação.
CREATE TABLE produto (
  id          BIGINT PRIMARY KEY,
  nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantidade  INTEGER      NOT NULL CHECK (quantidade >= 0)
);

-- Dados iniciais da Etapa 1
INSERT INTO produto (id, nome, quantidade) VALUES (1, 'Notebook', 10);
INSERT INTO produto (id, nome, quantidade) VALUES (2, 'Mouse', 50);
INSERT INTO produto (id, nome, quantidade) VALUES (3, 'Teclado', 20);

```

estoque-service/src/main/resources/db/migration/V2__criar_tabela_reserva.sql

```
-- Cada reserva fica registrada com o correlationId da requisição que a originou.
-- Isso torna a reserva idempotente (uma requisição repetida não debita duas vezes)
-- e permite desfazê-la depois (compensação), também de forma idempotente.
CREATE TABLE reserva (
  id          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  correlation_id VARCHAR(64)          NOT NULL UNIQUE,
  produto_id  BIGINT                 NOT NULL REFERENCES produto (id),
  quantidade  INTEGER                 NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  status      VARCHAR(20)             NOT NULL,
  criada_em   TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  liberada_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);
```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ApiExceptionHandler.java

```
package br.ufg.lab.estoque.api;

import org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;
import org.springframework.web.method.annotation.MethodArgumentTypeMismatchException;

/** Converte as regras da Etapa 1 nos códigos HTTP e no corpo {"mensagem": ...} do enunciado. */
@RestControllerAdvice
public class ApiExceptionHandler {

    @ExceptionHandler({ProdutoInexistenteException.class, ReservaInexistenteException.class})
    public ResponseEntity<ErroResponse> naoEncontrado(RuntimeException e) {
        return resposta(HttpStatus.NOT_FOUND, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler({EstoqueInsuficienteException.class, ReservaConflitanteException.class})
    public ResponseEntity<ErroResponse> conflito(RuntimeException e) {
        return resposta(HttpStatus.CONFLICT, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(QuantidadeInvalidaException.class)
    public ResponseEntity<ErroResponse> quantidadeInvalida(QuantidadeInvalidaException e) {
        return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler({HttpMessageNotReadableException.class, MethodArgumentTypeMismatchException.class})
    public ResponseEntity<ErroResponse> requisicaoMalFormada(Exception e) {
        return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Requisição inválida");
    }

    /** Duas reservas simultâneas com o mesmo correlationId: a segunda viola o UNIQUE e é recusada. */
    @ExceptionHandler(DataIntegrityViolationException.class)
    public ResponseEntity<ErroResponse> violacaoDeIntegridade(DataIntegrityViolationException e) {
        return resposta(HttpStatus.CONFLICT, "Reserva concorrente com o mesmo correlationId");
    }

    private static ResponseEntity<ErroResponse> resposta(HttpStatus status, String mensagem) {
        return ResponseEntity.status(status).body(new ErroResponse(mensagem));
    }
}
```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ErroResponse.java

```
package br.ufg.lab.estoque.api;

public record ErroResponse(String mensagem) {
}
```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/EstoqueInsuficienteException.java

```
package br.ufg.lab.estoque.api;

public class EstoqueInsuficienteException extends RuntimeException {
```

```

    public EstoqueInsuficienteException() {
        super("Estoque insuficiente");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ProdutoInexistenteException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class ProdutoInexistenteException extends RuntimeException {

    public ProdutoInexistenteException() {
        super("Produto inexistente");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/QuantidadeInvalidaException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class QuantidadeInvalidaException extends RuntimeException {

    public QuantidadeInvalidaException() {
        super("Quantidade deve ser um inteiro maior que zero");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ReservaConflitanteException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class ReservaConflitanteException extends RuntimeException {

    public ReservaConflitanteException() {
        super("Já existe reserva com este correlationId para outro produto ou quantidade");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ReservaInexistenteException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class ReservaInexistenteException extends RuntimeException {

    public ReservaInexistenteException() {
        super("Reserva inexistente");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/EstoqueApplication.java

```

package br.ufg.lab.estoque;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class EstoqueApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(EstoqueApplication.class, args);
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/produto/Produto.java

```

package br.ufg.lab.estoque.produto;

import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity

```

```

public class Produto {

    @Id
    private Long id;

    private String nome;

    private Integer quantidade;

    protected Produto() {
    }

    public Produto(Long id, String nome, Integer quantidade) {
        this.id = id;
        this.nome = nome;
        this.quantidade = quantidade;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public Integer getQuantidade() {
        return quantidade;
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/produto/ProdutoController.java

```

package br.ufg.lab.estoque.produto;

import java.util.List;
import java.util.UUID;

import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestHeader;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import br.ufg.lab.estoque.api.ProdutoInexistenteException;
import br.ufg.lab.estoque.reserva.ReservaService;

@RestController
@RequestMapping("/produtos")
public class ProdutoController {

    public static final String CORRELATION_HEADER = "X-Correlation-Id";

    private final ProdutoRepository produtos;
    private final ReservaService reservas;

    public ProdutoController(ProdutoRepository produtos, ReservaService reservas) {
        this.produtos = produtos;
        this.reservas = reservas;
    }

    @GetMapping
    public List<Produto> listar() {
        return produtos.findAllOrderByIdAsc();
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public Produto consultar(@PathVariable Long id) {
        return produtos.findById(id).orElseThrow(ProdutoInexistenteException::new);
    }

    /**
     * O corpo segue o enunciado ({ "quantidade": n }). O correlationId chega no cabeçalho
     * X-Correlation-Id, enviado pelo Pedido Service. Numa chamada manual (cURL/Postman)

```

```

    * sem o cabeçalho, o próprio Estoque gera um, para que toda reserva seja rastreável.
    */
    @PutMapping("/{id}/reservar")
    public ResponseEntity<Produto> reservar(@PathVariable Long id,
                                           @RequestBody ReservaRequest request,
                                           @RequestHeader(value = CORRELATION_HEADER, required = false) String correlationId)
    {
        String cid = (correlationId == null || correlationId.isBlank()) ? UUID.randomUUID().toString() : correlationId;
        Produto produto = reservas.reservar(id, request.quantidade(), cid);
        return ResponseEntity.ok().header(CORRELATION_HEADER, cid).body(produto);
    }

    public record ReservaRequest(Integer quantidade) {
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/produto/ProdutoRepository.java

```

package br.ufg.lab.estoque.produto;

import java.util.List;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;

public interface ProdutoRepository extends JpaRepository<Produto, Long> {

    List<Produto> findAllByOrderByIdAsc();

    /**
     * Debita o estoque em um único UPDATE condicional. A verificação ("há quantidade
     * suficiente?") e a alteração acontecem atômicamente no banco. Assim, duas reservas
     * concorrentes, mesmo vindas de instâncias diferentes do serviço, nunca deixam o
     * estoque negativo. Ler, comparar em Java e depois salvar abriria uma janela de
     * corrida (lost update).
     *
     * @return 1 se debitou; 0 se a quantidade disponível era insuficiente
     */
    @Modifying(clearAutomatically = true, flushAutomatically = true)
    @Query("update Produto p set p.quantidade = p.quantidade - :quantidade "
           + "where p.id = :id and p.quantidade >= :quantidade")
    int debitar(@Param("id") Long id, @Param("quantidade") int quantidade);

    @Modifying(clearAutomatically = true, flushAutomatically = true)
    @Query("update Produto p set p.quantidade = p.quantidade + :quantidade where p.id = :id")
    int creditar(@Param("id") Long id, @Param("quantidade") int quantidade);
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/Reserva.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.EnumType;
import jakarta.persistence.Enumerated;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Reserva {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "correlation_id")
    private String correlationId;

    @Column(name = "produto_id")
    private Long produtoId;
}

```

```

private Integer quantidade;

@Enumerated(EnumType.STRING)
private StatusReserva status;

@Column(name = "criada_em")
private OffsetDateTime criadaEm;

@Column(name = "liberada_em")
private OffsetDateTime liberadaEm;

protected Reserva() {
}

public Reserva(String correlationId, Long produtoId, Integer quantidade) {
    this.correlationId = correlationId;
    this.produtoId = produtoId;
    this.quantidade = quantidade;
    this.status = StatusReserva.RESERVADA;
    this.criadaEm = OffsetDateTime.now();
}

/** Requisição repetida com o mesmo correlationId e os mesmos dados. */
public boolean mesmaReserva(Long produtoId, Integer quantidade) {
    return this.produtoId.equals(produtoId) && this.quantidade.equals(quantidade);
}

public boolean estaLiberada() {
    return status == StatusReserva.LIBERADA;
}

public void liberar() {
    this.status = StatusReserva.LIBERADA;
    this.liberadaEm = OffsetDateTime.now();
}

public Long getId() {
    return id;
}

public String getCorrelationId() {
    return correlationId;
}

public Long getProdutoId() {
    return produtoId;
}

public Integer getQuantidade() {
    return quantidade;
}

public StatusReserva getStatus() {
    return status;
}

public OffsetDateTime getCriadaEm() {
    return criadaEm;
}

public OffsetDateTime getLiberadaEm() {
    return liberadaEm;
}
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/ReservaController.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.util.List;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

```

```

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import br.ufg.lab.estoque.api.ReservaInexistenteException;

/**
 * Endpoints que não estão no enunciado: permitem desfazer uma reserva (compensação da
 * Saga) e inspecionar as reservas durante os experimentos de consistência.
 */
@RestController
@RequestMapping("/reservas")
public class ReservaController {

    private final ReservaRepository reservas;
    private final ReservaService service;

    public ReservaController(ReservaRepository reservas, ReservaService service) {
        this.reservas = reservas;
        this.service = service;
    }

    @GetMapping
    public List<Reserva> listar(@RequestParam(required = false) StatusReserva status) {
        return status == null ? reservas.findAllByIdAsc() : reservas.findByStatusOrderByIdAsc(status);
    }

    @GetMapping("/{correlationId}")
    public Reserva consultar(@PathVariable String correlationId) {
        return reservas.findById(correlationId).orElseThrow(ReservaInexistenteException::new);
    }

    @PutMapping("/{correlationId}/liberar")
    public Reserva liberar(@PathVariable String correlationId) {
        return service.liberar(correlationId);
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/ReservaRepository.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import jakarta.persistence.LockModeType;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Lock;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;

public interface ReservaRepository extends JpaRepository<Reserva, Long> {

    Optional<Reserva> findByIdCorrelationId(String correlationId);

    /** SELECT ... FOR UPDATE: serializa duas liberações simultâneas da mesma reserva. */
    @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
    @Query("select r from Reserva r where r.correlationId = :correlationId")
    Optional<Reserva> findByIdCorrelationIdParaAtualizar(@Param("correlationId") String correlationId);

    List<Reserva> findAllByIdAsc();

    List<Reserva> findByStatusOrderByIdAsc(StatusReserva status);
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/ReservaService.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.util.Optional;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import br.ufg.lab.estoque.api.EstoqueInsuficienteException;

```

```

import br.ufg.lab.estoque.api.ProdutoInexistenteException;
import br.ufg.lab.estoque.api.QuantidadeInvalidaException;
import br.ufg.lab.estoque.api.ReservaConflitanteException;
import br.ufg.lab.estoque.api.ReservaInexistenteException;
import br.ufg.lab.estoque.produto.Produto;
import br.ufg.lab.estoque.produto.ProdutoRepository;

@Service
public class ReservaService {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ReservaService.class);

    private final ProdutoRepository produtos;
    private final ReservaRepository reservas;

    public ReservaService(ProdutoRepository produtos, ReservaRepository reservas) {
        this.produtos = produtos;
        this.reservas = reservas;
    }

    /**
     * Regra da Etapa 1: com quantidade suficiente, reduz o disponível. Caso contrário,
     * ou se o produto não existe, o estoque não é alterado. Tudo roda numa única
     * transação local, então uma falha em qualquer passo desfaz o débito e o registro
     * da reserva.
     */
    @Transactional
    public Produto reservar(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
        if (quantidade == null || quantidade <= 0) {
            // Sem esta validação, "quantidade": -5 aumentaria o estoque.
            throw new QuantidadeInvalidaException();
        }
        if (!produtos.existsById(produtoId)) {
            log.warn("correlationId={} Reserva recusada: produto {} inexistente", correlationId, produtoId);
            throw new ProdutoInexistenteException();
        }

        Optional<Reserva> existente = reservas.findByCorrelationId(correlationId);
        if (existente.isPresent()) {
            if (!existente.get().mesmaReserva(produtoId, quantidade)) {
                throw new ReservaConflitanteException();
            }
            log.info("correlationId={} Reserva já registrada para o produto {}; requisição repetida, estoque não alterado",
                    correlationId, produtoId);
            return produtos.findById(produtoId).orElseThrow(ProdutoInexistenteException::new);
        }

        if (produtos.debitar(produtoId, quantidade) == 0) {
            log.warn("correlationId={} Reserva recusada: estoque insuficiente do produto {} (solicitado={})",
                    correlationId, produtoId, quantidade);
            throw new EstoqueInsuficienteException();
        }
        reservas.save(new Reserva(correlationId, produtoId, quantidade));

        Produto produto = produtos.findById(produtoId).orElseThrow(ProdutoInexistenteException::new);
        log.info("correlationId={} Produto {} reservado (quantidade={}, disponivel={})",
                correlationId, produtoId, quantidade, produto.getQuantidade());
        return produto;
    }

    /**
     * Compensação: devolve ao estoque a quantidade de uma reserva. A operação é
     * idempotente, então liberar duas vezes a mesma reserva credita uma única vez.
     * Isso permite ao chamador repeti-la com segurança após timeouts ou reentregas.
     */
    @Transactional
    public Reserva liberar(String correlationId) {
        Reserva reserva = reservas.findByCorrelationIdParaAtualizar(correlationId)
                .orElseThrow(ReservaInexistenteException::new);
        if (reserva.estaLiberada()) {
            log.info("correlationId={} Reserva já estava liberada; nada a fazer", correlationId);
            return reserva;
        }
        // A ordem importa: creditar() limpa o contexto de persistência (clearAutomatically).
        // Marcando a reserva antes, o flush automático grava o novo status antes do UPDATE.
        reserva.liberar();
        produtos.creditar(reserva.getProdutoId(), reserva.getQuantidade());
        log.info("correlationId={} Reserva liberada: produto {} devolvido ao estoque (quantidade={})",

```

```

        correlationId, reserva.getProdutoId(), reserva.getQuantidade());
    return reserva;
}
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/StatusReserva.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

public enum StatusReserva {
    RESERVADA,
    LIBERADA
}

```

estoque-service/src/test/java/br/ufg/lab/estoque/EstoqueApiTest.java

```

package br.ufg.lab.estoque;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.put;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.header;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.jsonPath;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import br.ufg.lab.estoque.produto.ProdutoRepository;

@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
@Transactional // cada teste é desfeito ao final: todos partem dos dados iniciais da Etapa 1
class EstoqueApiTest {

    @Autowired
    MockMvc mvc;

    @Autowired
    ProdutoRepository produtos;

    @Test
    void listaOsProdutosIniciais() throws Exception {
        mvc.perform(get("/produtos"))
            .andExpect(status().isOk())
            .andExpect(jsonPath("$.length()").value(3))
            .andExpect(jsonPath("$[0].id").value(1))
            .andExpect(jsonPath("$[0].nome").value("Notebook"))
            .andExpect(jsonPath("$[0].quantidade").value(10))
            .andExpect(jsonPath("$[1].nome").value("Mouse"))
            .andExpect(jsonPath("$[1].quantidade").value(50))
            .andExpect(jsonPath("$[2].nome").value("Teclado"))
            .andExpect(jsonPath("$[2].quantidade").value(20));
    }

    @Test
    void consultaProdutoInexistenteRetorna404() throws Exception {
        mvc.perform(get("/produtos/99"))
            .andExpect(status().isNotFound())
            .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Produto inexistente"));
    }

    @Test
    void reservaComEstoqueSuficienteReduzQuantidadeERetorna200() throws Exception {
        reservar(1, 2, "cid-1")
            .andExpect(status().isOk())
            .andExpect(header().string("X-Correlation-Id", "cid-1"))
            .andExpect(jsonPath("$.quantidade").value(8));

        assertThat(produtos.findById(1L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(8);
    }
}

```

```

@Test
void reservaMaiorQue0DisponivelRetorna409ENaoAlteraEstoque() throws Exception {
    reservar(1, 11, "cid-2")
        .andExpect(status().isConflict())
        .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Estoque insuficiente"));

    assertThat(produtos.findById(1L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(10);
}

@Test
void reservaDeProdutoInexistenteRetorna404() throws Exception {
    reservar(99, 1, "cid-3")
        .andExpect(status().isNotFound())
        .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Produto inexistente"));
}

@Test
void quantidadeNaoPositivaRetorna400ENaoAlteraEstoque() throws Exception {
    reservar(1, -5, "cid-4").andExpect(status().isBadRequest());
    reservar(1, 0, "cid-5").andExpect(status().isBadRequest());

    assertThat(produtos.findById(1L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(10);
}

@Test
void reservaRepetidaComMesmoCorrelationIdNaoDebitaDuasVezes() throws Exception {
    reservar(2, 5, "cid-6").andExpect(status().isOk());
    reservar(2, 5, "cid-6").andExpect(status().isOk()).andExpect(jsonPath("$.quantidade").value(45));

    assertThat(produtos.findById(2L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(45);
}

@Test
void liberarReservaDevolveEstoqueUmaUnicaVez() throws Exception {
    reservar(3, 4, "cid-7").andExpect(status().isOk());
    assertThat(produtos.findById(3L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(16);

    mvc.perform(put("/reservas/cid-7/liberar"))
        .andExpect(status().isOk())
        .andExpect(jsonPath("$.status").value("LIBERADA"));
    mvc.perform(put("/reservas/cid-7/liberar")).andExpect(status().isOk());

    assertThat(produtos.findById(3L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(20);
}

@Test
void liberarReservaInexistenteRetorna404() throws Exception {
    mvc.perform(put("/reservas/nao-existe/liberar"))
        .andExpect(status().isNotFound())
        .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Reserva inexistente"));
}

private org.springframework.test.web.servlet.ResultActions reservar(long produtoId, int quantidade, String cid)
    throws Exception {
    return mvc.perform(put("/produtos/{id}/reservar", produtoId)
        .header("X-Correlation-Id", cid)
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .content("{\"quantidade\": " + quantidade + "}"));
}
}

```

estoque-service/src/test/resources/application.yml

```

spring:
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:estoque;MODE=PostgreSQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;DEFAULT_NULL_ORDERING=HIGH
    username: sa
    password:
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate

```

A.2 Pedido Service

pedido-service/pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.5.16</version>
    <relativePath/>
  </parent>

  <groupId>br.ufg.lab</groupId>
  <artifactId>pedido-service</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <name>pedido-service</name>
  <description>Criação e acompanhamento de pedidos</description>

  <properties>
    <java.version>17</java.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-core</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <finalName>app</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
```

```

        </plugin>
    </plugins>
</build>
</project>

```

pedido-service/Dockerfile

```

# syntax=docker/dockerfile:1

# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

pedido-service/src/main/resources/application.yml

```

spring:
  jackson:
    # Datas sempre no fuso do laboratório (o Postgres devolve timestampz em UTC).
    time-zone: ${TZ:America/Sao_Paulo}
  application:
    name: pedido-service
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/pedido}
    username: ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:pedido}
    password: ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:pedido}
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate
  flyway:
    enabled: true
  rabbitmq:
    host: ${SPRING_RABBITMQ_HOST:localhost}
    port: 5672
    username: guest
    password: guest
    # Confirmação do broker (publisher confirms) e devolução de mensagens sem fila de
    # destino (mandatory + returns): o relay da outbox só marca um evento como publicado
    # quando o RabbitMQ confirma que ele foi roteado para uma fila.
    publisher-confirm-type: correlated
    publisher-returns: true
    template:
      mandatory: true
    listener:
      simple:
        prefetch: 1
        default-requeue-rejected: false
      retry:
        enabled: true
        max-attempts: 3
        initial-interval: 1000ms
        multiplier: 2.0

server:
  port: 8080

estoque:
  service:
    url: ${ESTOQUE_SERVICE_URL:http://localhost:8081}
    connect-timeout: 2s
    read-timeout: 5s

```

```

outbox:
  intervalo-ms: 500

# Habilita o cabeçalho X-Simular-Falha usado no experimento de consistência (Etapa 3).
lab:
  simulacao-falhas:
    habilitada: ${LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA:false}

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info

logging:
  pattern:
    console: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%15.15thread] %-24.24logger{0} : %msg%n"

```

pedido-service/src/main/resources/db/migration/V1__criar_tabela_pedido.sql

```

-- Modelo de dados da Etapa 2, com duas colunas a mais:
-- correlation_id: liga o pedido aos logs dos três serviços e à reserva no Estoque;
-- criado_em/atualizado_em: permitem reconstruir a linha do tempo de um incidente.
-- produto_id NÃO tem chave estrangeira: o produto vive no banco do Estoque Service,
-- e um banco não pode referenciar o banco de outro serviço (banco por serviço).
CREATE TABLE pedido (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  produto_id BIGINT NOT NULL,
  quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  status VARCHAR(50) NOT NULL,
  correlation_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
  criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  atualizado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
);

```

pedido-service/src/main/resources/db/migration/V2__criar_tabela_outbox.sql

```

-- Transactional Outbox: o evento pedido.criado é gravado NA MESMA transação local que
-- cria o pedido. Um relay lê os eventos PENDENTES e os publica no RabbitMQ. Assim, nunca
-- existe pedido sem evento (nem evento sem pedido), mesmo que o broker esteja fora do ar
-- ou o processo caia entre o commit no banco e a publicação.
CREATE TABLE outbox_evento (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  pedido_id BIGINT NOT NULL REFERENCES pedido (id),
  exchange VARCHAR(100) NOT NULL,
  routing_key VARCHAR(100) NOT NULL,
  payload TEXT NOT NULL,
  correlation_id VARCHAR(64) NOT NULL,
  status VARCHAR(20) NOT NULL,
  tentativas INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  publicado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

CREATE INDEX idx_outbox_evento_status ON outbox_evento (status, id);

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/ApiExceptionHandler.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;
import org.springframework.web.method.annotation.MethodArgumentTypeMismatchException;

/**
 * Traduz as falhas do fluxo de criação em respostas HTTP. Os erros vindos do Estoque
 * preservam o código e a mensagem originais (404 / 409), para que o cliente do Pedido
 * Service receba a mesma semântica da Etapa 1.
 */
@RestControllerAdvice
public class ApiExceptionHandler {

```

```

@ExceptionHandler({ProdutoInexistenteException.class, PedidoInexistenteException.class})
public ResponseEntity<ErroResponse> naoEncontrado(RuntimeException e) {
    return resposta(HttpStatus.NOT_FOUND, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler(EstoqueInsuficienteException.class)
public ResponseEntity<ErroResponse> estoqueInsuficiente(EstoqueInsuficienteException e) {
    return resposta(HttpStatus.CONFLICT, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler(EstoqueIndisponivelException.class)
public ResponseEntity<ErroResponse> estoqueIndisponivel(EstoqueIndisponivelException e) {
    return resposta(HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler(PedidoNaoCriadoException.class)
public ResponseEntity<ErroResponse> pedidoNaoCriado(PedidoNaoCriadoException e) {
    return resposta(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler({PedidoInvalidoException.class, SimulacaoDesabilitadaException.class})
public ResponseEntity<ErroResponse> requisicaoInvalida(RuntimeException e) {
    return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler({HttpMessageNotReadableException.class, MethodArgumentTypeMismatchException.class})
public ResponseEntity<ErroResponse> requisicaoMalFormada(Exception e) {
    return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Requisição inválida");
}

private static ResponseEntity<ErroResponse> resposta(HttpStatus status, String mensagem) {
    return ResponseEntity.status(status).body(new ErroResponse(mensagem));
}
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/ErroResponse.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public record ErroResponse(String mensagem) {
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/EstoqueIndisponivelException.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public class EstoqueIndisponivelException extends RuntimeException {

    public EstoqueIndisponivelException() {
        super("Estoque Service indisponível; tente novamente");
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/EstoqueInsuficienteException.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public class EstoqueInsuficienteException extends RuntimeException {

    public EstoqueInsuficienteException() {
        super("Estoque insuficiente");
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/PedidoInexistenteException.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public class PedidoInexistenteException extends RuntimeException {

    public PedidoInexistenteException() {
        super("Pedido inexistente");
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/PedidoInvalidoException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class PedidoInvalidoException extends RuntimeException {

    public PedidoInvalidoException() {
        super("Informe produtoId e uma quantidade inteira maior que zero");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/PedidoNaoCriadoException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class PedidoNaoCriadoException extends RuntimeException {

    public PedidoNaoCriadoException() {
        super("Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/ProdutoInexistenteException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class ProdutoInexistenteException extends RuntimeException {

    public ProdutoInexistenteException() {
        super("Produto inexistente");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/SimulacaoDesabilitadaException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class SimulacaoDesabilitadaException extends RuntimeException {

    public SimulacaoDesabilitadaException() {
        super("Simulação de falhas desabilitada (LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA=false)");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/estoque/EstoqueClient.java

```
package br.ufg.lab.pedido.estoque;

import java.time.Duration;
import java.util.Map;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.http.HttpEntity;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpMethod;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.client.HttpClientErrorException;
import org.springframework.web.client.HttpServerErrorException;
import org.springframework.web.client.ResourceAccessException;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueIndisponivelException;
import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueInsuficienteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInvalidoException;
import br.ufg.lab.pedido.api.ProdutoInexistenteException;

/**
 * Única porta de entrada do Pedido Service para o Estoque: a API REST. O Pedido não
 * conhece (nem alcança, pela rede do Compose) o banco do Estoque.
 */
```

```

@Component
public class EstoqueClient {

    public static final String CORRELATION_HEADER = "X-Correlation-Id";

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(EstoqueClient.class);

    private final RestTemplate restTemplate;
    private final String baseUrl;

    public EstoqueClient(RestTemplateBuilder builder,
                        @Value("${estoque.service.url}") String baseUrl,
                        @Value("${estoque.service.connect-timeout:2s}") Duration connectTimeout,
                        @Value("${estoque.service.read-timeout:5s}") Duration readTimeout) {
        // Sem timeouts, uma lentidão no Estoque prenderia as threads do Pedido
        // indefinidamente e a falha se propagaria em cascata.
        this.restTemplate = builder.connectTimeout(connectTimeout).readTimeout(readTimeout).build();
        this.baseUrl = baseUrl;
    }

    /** PUT /produtos/{id}/reservar, com o correlationId propagado no cabeçalho. */
    public void reservar(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        headers.set(CORRELATION_HEADER, correlationId);
        HttpEntity<Map<String, Integer>> entity = new HttpEntity<>(Map.of("quantidade", quantidade), headers);

        try {
            restTemplate.exchange(baseUrl + "/produtos/{id}/reservar", HttpMethod.PUT, entity, Void.class, produtoId);
            log.info("correlationId={}" Estoque do produto {} reservado via REST (quantidade={}),"
                    correlationId, produtoId, quantidade);
        } catch (HttpClientErrorException.NotFound e) {
            log.warn("correlationId={}" Estoque respondeu 404: produto {} inexistente", correlationId, produtoId);
            throw new ProdutoInexistenteException();
        } catch (HttpClientErrorException.Conflict e) {
            log.warn("correlationId={}" Estoque respondeu 409: estoque insuficiente do produto {}", correlationId, produtoId);
            throw new EstoqueInsuficienteException();
        } catch (HttpClientErrorException.BadRequest e) {
            throw new PedidoInvalidoException();
        } catch (HttpServerErrorException | ResourceAccessException e) {
            log.error("correlationId={}" Estoque Service indisponível: {}", correlationId, e.getMessage());
            throw new EstoqueIndisponivelException();
        }
    }

    /**
     * PUT /reservas/{correlationId}/liberar: ação compensatória da reserva.
     */
    @return true se havia reserva e ela foi (ou já estava) liberada; false se nunca existiu
    */
    public boolean liberar(String correlationId) {
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.set(CORRELATION_HEADER, correlationId);
        try {
            restTemplate.exchange(baseUrl + "/reservas/{cid}/liberar", HttpMethod.PUT, new HttpEntity<>(headers),
                                Void.class, correlationId);
            return true;
        } catch (HttpClientErrorException.NotFound e) {
            return false;
        } catch (HttpServerErrorException | ResourceAccessException e) {
            throw new EstoqueIndisponivelException();
        }
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/OutboxEvento.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;

```

```

@Entity
@Table(name = "outbox_evento")
public class OutboxEvento {

    public static final String PENDENTE = "PENDENTE";
    public static final String PUBLICADO = "PUBLICADO";

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "pedido_id")
    private Long pedidoId;

    private String exchange;

    @Column(name = "routing_key")
    private String routingKey;

    private String payload;

    @Column(name = "correlation_id")
    private String correlationId;

    private String status;

    private Integer tentativas;

    @Column(name = "criado_em")
    private OffsetDateTime criadoEm;

    @Column(name = "publicado_em")
    private OffsetDateTime publicadoEm;

    protected OutboxEvento() {
    }

    public OutboxEvento(Long pedidoId, String exchange, String routingKey, String payload, String correlationId) {
        this.pedidoId = pedidoId;
        this.exchange = exchange;
        this.routingKey = routingKey;
        this.payload = payload;
        this.correlationId = correlationId;
        this.status = PENDENTE;
        this.tentativas = 0;
        this.criadoEm = OffsetDateTime.now();
    }

    public void marcarPublicado() {
        this.status = PUBLICADO;
        this.tentativas = tentativas + 1;
        this.publicadoEm = OffsetDateTime.now();
    }

    public void registrarFalha() {
        this.tentativas = tentativas + 1;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public Long getPedidoId() {
        return pedidoId;
    }

    public String getExchange() {
        return exchange;
    }

    public String getRoutingKey() {
        return routingKey;
    }

    public String getPayload() {
        return payload;
    }
}

```

```

    public String getCorrelationId() {
        return correlationId;
    }

    public String getStatus() {
        return status;
    }

    public Integer getTentativas() {
        return tentativas;
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/OutboxRelay.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.util.Optional;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.core.MessageDeliveryMode;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CorrelationData;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

/**
 * Relay da Transactional Outbox: publica no RabbitMQ os eventos gravados junto com os
 * pedidos. Um evento só é marcado como PUBLICADO depois que o broker confirma
 * (publisher confirm) que o aceitou e o roteou para alguma fila. Se o RabbitMQ estiver
 * fora do ar, ou se ainda não houver fila ligada ao exchange, o evento continua
 * PENDENTE e é reenviado depois. Nada se perde.
 */
@Component
public class OutboxRelay {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(OutboxRelay.class);
    private static final Duration ESPERA_CONFIRMACAO = Duration.ofSeconds(5);
    private static final Duration ESPERA_APOS_FALHA = Duration.ofSeconds(5);

    private final OutboxRepository outbox;
    private final RabbitTemplate rabbitTemplate;
    private final TransactionTemplate transacao;
    private final ObjectMapper objectMapper;

    private volatile Instant proximaTentativa = Instant.EPOCH;

    public OutboxRelay(OutboxRepository outbox, RabbitTemplate rabbitTemplate, TransactionTemplate transacao,
        ObjectMapper objectMapper) {
        this.outbox = outbox;
        this.rabbitTemplate = rabbitTemplate;
        this.transacao = transacao;
        this.objectMapper = objectMapper;
    }

    @Scheduled(fixedDelayString = "${outbox.intervalo-ms:500}")
    public void publicarPendentes() {
        if (Instant.now().isBefore(proximaTentativa)) {
            return;
        }
        // Um evento por transação, em ordem de criação. Para no primeiro que falhar,
        // para preservar a ordem dos eventos.
        while (Boolean.TRUE.equals(transacao.execute(status -> publicarProximo()))) {
            // continua enquanto houver eventos publicados com sucesso
        }
    }

    private boolean publicarProximo() {
        Optional<OutboxEvento> pendente = outbox.travarProximoPendente();
    }
}

```

```

        if (pendente.isEmpty()) {
            return false;
        }
        OutboxEvento evento = pendente.get();
        try {
            publicar(evento);
            evento.marcarPublicado();
            outbox.save(evento);
            // Log da Etapa 11 ("RabbitMQ")
            log.info("correlationId={ } Evento publicado { }", evento.getCorrelationId(), evento.getPedidoId());
            return true;
        } catch (Exception e) {
            evento.registrarFalha();
            outbox.save(evento);
            proximaTentativa = Instant.now().plus(ESPERA_APOS_FALHA);
            log.warn("correlationId={ } Evento { } do pedido { } não publicado (tentativa { }): { }. "
                    + "Permaneça PENDENTE na outbox; nova tentativa em { }s",
                    evento.getCorrelationId(), evento.getRoutingKey(), evento.getPedidoId(), evento.getTentativas(),
                    e.getMessage(), ESPERA_APOS_FALHA.toSeconds());
            return false;
        }
    }

    private void publicar(OutboxEvento evento) throws Exception {
        PedidoCriadoEvento payload = objectMapper.readValue(evento.getPayload(), PedidoCriadoEvento.class);
        CorrelationData confirmacao = new CorrelationData(String.valueOf(evento.getId()));

        rabbitTemplate.convertAndSend(evento.getExchange(), evento.getRoutingKey(), payload, mensagem -> {
            mensagem.getMessageProperties().setDeliveryMode(MessageDeliveryMode.PERSISTENT);
            mensagem.getMessageProperties().setCorrelationId(evento.getCorrelationId());
            mensagem.getMessageProperties().setMessageId("pedido.criado-" + evento.getPedidoId());
            mensagem.getMessageProperties().setHeader("correlationId", evento.getCorrelationId());
            return mensagem;
        }, confirmacao);

        CorrelationData.Confirm confirm = confirmacao.getFuture()
                .get(ESPERA_CONFIRMACAO.toMillis(), TimeUnit.MILLISECONDS);
        if (!confirm.isAck()) {
            throw new IllegalStateException("broker recusou a mensagem (nack): " + confirm.getReason());
        }
        if (confirmacao.getReturned() != null) {
            throw new IllegalStateException("nenhuma fila ligada a " + evento.getExchange() + " com a routing key "
                    + evento.getRoutingKey() + " (mensagem devolvida pelo broker)");
        }
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/OutboxRepository.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import java.util.Optional;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;

public interface OutboxRepository extends JpaRepository<OutboxEvento, Long> {

    /**
     * Próximo evento pendente, em ordem de criação. FOR UPDATE SKIP LOCKED permite rodar
     * várias instâncias do Pedido Service sem que duas publiquem o mesmo evento: cada
     * instância trava e pula as linhas que outra já está publicando.
     */
    @Query(value = "select * from outbox_evento where status = 'PENDENTE' order by id limit 1 for update skip locked",
            nativeQuery = true)
    Optional<OutboxEvento> travarProximoPendente();
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/PagamentoProcessadoEvento.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

/** Evento da Etapa 12, publicado pelo Pagamento Service: status APROVADO ou REJEITADO. */
public record PagamentoProcessadoEvento(Long pedidoId, String status, String correlationId) {
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/PagamentoProcessadoListener.java

```
package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.stereotype.Component;

import br.ufg.lab.pedido.pedido.PedidoService;

/** Etapa 12: consome o resultado do pagamento e atualiza o status do pedido. */
@Component
public class PagamentoProcessadoListener {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PagamentoProcessadoListener.class);

    private final PedidoService pedidoService;

    public PagamentoProcessadoListener(PedidoService pedidoService) {
        this.pedidoService = pedidoService;
    }

    @RabbitListener(queues = RabbitConfig.PAGAMENTO_PROCESSADO)
    public void consumir(PagamentoProcessadoEvento evento) {
        log.info("correlationId={} Evento pagamento.processado recebido: pedido {} status {}",
            evento.correlationId(), evento.pedidoId(), evento.status());
        pedidoService.aplicarResultadoPagamento(evento);
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/PedidoCriadoEvento.java

```
package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

/** Evento da Etapa 5, publicado em pedidos.exchange com a routing key pedido.criado. */
public record PedidoCriadoEvento(Long pedidoId, Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/RabbitConfig.java

```
package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import org.springframework.amqp.core.Binding;
import org.springframework.amqp.core.BindingBuilder;
import org.springframework.amqp.core.DirectExchange;
import org.springframework.amqp.core.ExchangeBuilder;
import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.core.QueueBuilder;
import org.springframework.amqp.core.TopicExchange;
import org.springframework.amqp.support.converter.Jackson2JsonMessageConverter;
import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

/**
 * Topologia do RabbitMQ vista pelo Pedido Service.
 *
 * <p>Como PRODUTOR de pedido.criado, o Pedido declara apenas o exchange
 * pedidos.exchange. Ele não declara a fila pedido.criado nem sabe quem a consome: essa
 * fila pertence ao consumidor (Pagamento Service).
 *
 * <p>Como CONSUMIDOR de pagamento.processado (Etapa 12), o Pedido declara a própria
 * fila, a liga ao exchange do Pagamento e define a DLQ para onde vão as mensagens que
 * falharem depois das retentativas.
 *
 * <p>As declarações são idempotentes. O Pagamento declara os mesmos exchanges com os
 * mesmos argumentos, então a ordem de inicialização dos serviços não importa.
 */
@Configuration
public class RabbitConfig {

    public static final String PEDIDOS_EXCHANGE = "pedidos.exchange";
    public static final String PEDIDO_CRIADO = "pedido.criado";
}
```

```

public static final String PAGAMENTOS_EXCHANGE = "pagamentos.exchange";
public static final String PAGAMENTO_PROCESSADO = "pagamento.processado";
public static final String PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ = "pagamento.processado.dlq";

public static final String DEAD_LETTER_EXCHANGE = "lab.dlx";

@Bean
TopicExchange pedidosExchange() {
    return ExchangeBuilder.topicExchange(PEDIDOS_EXCHANGE).durable(true).build();
}

@Bean
TopicExchange pagamentosExchange() {
    return ExchangeBuilder.topicExchange(PAGAMENTOS_EXCHANGE).durable(true).build();
}

@Bean
DirectExchange deadLetterExchange() {
    return ExchangeBuilder.directExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE).durable(true).build();
}

@Bean
Queue pagamentoProcessadoQueue() {
    return QueueBuilder.durable(PAGAMENTO_PROCESSADO)
        .deadLetterExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE)
        .deadLetterRoutingKey(PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ)
        .build();
}

@Bean
Queue pagamentoProcessadoDlq() {
    return QueueBuilder.durable(PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ).build();
}

@Bean
Binding pagamentoProcessadoBinding() {
    return BindingBuilder.bind(pagamentoProcessadoQueue()).to(pagamentosExchange()).with(PAGAMENTO_PROCESSADO);
}

@Bean
Binding pagamentoProcessadoDlqBinding() {
    return BindingBuilder.bind(pagamentoProcessadoDlq()).to(deadLetterExchange()).with(PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ);
}

/**
 * JSON nas mensagens. O tipo de destino é inferido do parâmetro do listener, e não
 * do cabeçalho __TypeId__. Assim os serviços não precisam compartilhar classes Java:
 * o contrato entre eles é só o formato JSON do evento.
 */
@Bean
MessageConverter jsonMessageConverter(ObjectMapper objectMapper) {
    Jackson2JsonMessageConverter converter = new Jackson2JsonMessageConverter(objectMapper);
    converter.setAlwaysConvertToInferredType(true);
    return converter;
}
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/Pedido.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.EnumType;
import jakarta.persistence.Enumerated;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Pedido {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

```

```

private Long id;

@Column(name = "produto_id")
private Long produtoId;

private Integer quantidade;

/** Enum em vez de String livre: só os três status do enunciado são representáveis. */
@Enumerated(EnumType.STRING)
private StatusPedido status;

@Column(name = "correlation_id")
private String correlationId;

@Column(name = "criado_em")
private OffsetDateTime criadoEm;

@Column(name = "atualizado_em")
private OffsetDateTime atualizadoEm;

protected Pedido() {
}

/** Todo novo pedido nasce AGUARDANDO_PAGAMENTO (Etapa 2). */
public Pedido(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
    this.produtoId = produtoId;
    this.quantidade = quantidade;
    this.correlationId = correlationId;
    this.status = StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO;
    this.criadoEm = OffsetDateTime.now();
    this.atualizadoEm = this.criadoEm;
}

public boolean aguardandoPagamento() {
    return status == StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO;
}

/**
 * Máquina de estados do pedido: a única transição permitida é
 * AGUARDANDO_PAGAMENTO para PAGO ou para REJEITADO. Um pedido já decidido não
 * muda mais de status.
 */
public void registrarResultadoPagamento(StatusPedido novoStatus) {
    if (!aguardandoPagamento()) {
        throw new IllegalStateException("Pedido " + id + " já está " + status);
    }
    if (novoStatus == StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO) {
        throw new IllegalArgumentException("Resultado de pagamento deve ser PAGO ou REJEITADO");
    }
    this.status = novoStatus;
    this.atualizadoEm = OffsetDateTime.now();
}

public Long getId() {
    return id;
}

public Long getProdutoId() {
    return produtoId;
}

public Integer getQuantidade() {
    return quantidade;
}

public StatusPedido getStatus() {
    return status;
}

public String getCorrelationId() {
    return correlationId;
}

public OffsetDateTime getCriadoEm() {
    return criadoEm;
}

public OffsetDateTime getAtualizadoEm() {

```

```

        return atualizadoEm;
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoController.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.net.URI;
import java.util.List;
import java.util.UUID;

import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestHeader;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import br.ufg.lab.pedido.estoque.EstoqueClient;

@RestController
@RequestMapping("/pedidos")
public class PedidoController {

    private final PedidoService service;

    public PedidoController(PedidoService service) {
        this.service = service;
    }

    /**
     * Etapa 11: o correlationId nasce aqui, na fronteira do sistema, uma vez por
     * requisição. Ele volta no cabeçalho X-Correlation-Id, inclusive nas respostas de
     * erro, para que o cliente possa informá-lo ao suporte.
     */
    @PostMapping
    public ResponseEntity<Pedido> criar(@RequestBody CriarPedidoRequest request,
        @RequestHeader(value = "X-Simular-Falha", defaultValue = "NENHUMA") SimulacaoFalha
        simulacao,
        HttpServletResponse response) {
        String correlationId = UUID.randomUUID().toString();
        response.setHeader(EstoqueClient.CORRELATION_HEADER, correlationId);
        Pedido pedido = service.criar(request.produtoId(), request.quantidade(), correlationId, simulacao);
        return ResponseEntity.created(URI.create("/pedidos/" + pedido.getId())).body(pedido);
    }

    @GetMapping
    public List<Pedido> listar() {
        return service.listar();
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public Pedido consultar(@PathVariable Long id) {
        return service.consultar(id);
    }

    public record CriarPedidoRequest(Long produtoId, Integer quantidade) {
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoRepository.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.util.List;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface PedidoRepository extends JpaRepository<Pedido, Long> {
}

```

```
List<Pedido> findAllByIdAsc();
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoService.java

```
package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.util.List;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.AmqpRejectAndDontRequeueException;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Service;

import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueIndisponivelException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInexistenteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInvalidoException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoNaoCriadoException;
import br.ufg.lab.pedido.api.SimulacaoDesabilitadaException;
import br.ufg.lab.pedido.estoque.EstoqueClient;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.PagamentoProcessadoEvento;

/**
 * Orquestra a criação do pedido entre dois serviços com bancos distintos. Como não
 * existe transação única cobrindo Estoque e Pedido, a consistência é obtida com uma
 * Saga orquestrada: cada passo local tem uma ação compensatória (liberar a reserva)
 * executada quando um passo posterior falha.
 */
@Service
public class PedidoService {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PedidoService.class);

    private final PedidoRepository pedidos;
    private final RegistroPedido registro;
    private final EstoqueClient estoque;
    private final boolean simulacaoHabilitada;

    public PedidoService(PedidoRepository pedidos, RegistroPedido registro, EstoqueClient estoque,
        @Value("${lab.simulacao-falhas.habilitada:false}") boolean simulacaoHabilitada) {
        this.pedidos = pedidos;
        this.registro = registro;
        this.estoque = estoque;
        this.simulacaoHabilitada = simulacaoHabilitada;
    }

    /**
     * Regra da Etapa 3. Se houver estoque: 1) reservar, 2) criar o pedido, 3) publicar o
     * evento. Se não houver: não cria o pedido, não publica o evento e retorna erro.
     * O passo 3 é garantido pela outbox, gravada junto com o pedido no passo 2.
     */
    public Pedido criar(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId, SimulacaoFalha simulacao) {
        if (produtoId == null || quantidade == null || quantidade <= 0) {
            throw new PedidoInvalidoException();
        }
        if (simulacao != SimulacaoFalha.NENHUMA && !simulacaoHabilitada) {
            throw new SimulacaoDesabilitadaException();
        }
        log.info("correlationId={} Requisição de pedido recebida (produto={}, quantidade={})",
            correlationId, produtoId, quantidade);

        try {
            // Sem estoque, o Estoque Service responde 409/404 e a exceção sobe daqui:
            // nenhum pedido é criado e nenhum evento é publicado.
            estoque.reservar(produtoId, quantidade, correlationId);
        } catch (EstoqueIndisponivelException e) {
            // Timeout ou erro de rede: a reserva PODE ter sido feita sem que a resposta
            // chegasse. Como a liberação é idempotente, compensar é sempre seguro.
            compensarReserva(correlationId);
            throw e;
        }

        Pedido pedido;
        try {
            simularFalhaAposReserva(simulacao, correlationId);
            pedido = registro.registrarComEvento(produtoId, quantidade, correlationId);
        }
    }

    private void compensarReserva(String correlationId) {
        // Implementação da compensação
    }

    private void simularFalhaAposReserva(SimulacaoFalha simulacao, String correlationId) {
        // Implementação da simulação de falha
    }
}
```

```

    } catch (RuntimeException e) {
        log.error("correlationId={} Falha ao criar o pedido depois da reserva do estoque: {}",
            correlationId, e.getMessage());
        compensarReserva(correlationId);
        throw new PedidoNaoCriadoException();
    }

    log.info("correlationId={} Pedido {} criado", correlationId, pedido.getId());
    return pedido;
}

public List<Pedido> listar() {
    return pedidos.findAllByOrderByIdAsc();
}

public Pedido consultar(Long id) {
    return pedidos.findById(id).orElseThrow(PedidoInexistenteException::new);
}

/**
 * Etapa 12: aplica o resultado publicado pelo Pagamento Service. A operação é
 * idempotente, porque o RabbitMQ entrega "pelo menos uma vez" e o mesmo evento pode
 * chegar duas vezes. Um pedido que já saiu de AGUARDANDO_PAGAMENTO não é alterado.
 */
public void aplicarResultadoPagamento(PagamentoProcessadoEvento evento) {
    Pedido pedido = pedidos.findById(evento.pedidoId())
        .orElseThrow(() -> new AmqpRejectAndDontRequeueException(
            "Pedido " + evento.pedidoId() + " inexistente; evento enviado para a DLQ"));
    StatusPedido novoStatus = switch (evento.status() == null ? "" : evento.status()) {
        case "APROVADO" -> StatusPedido.PAGO;
        case "REJEITADO" -> StatusPedido.REJEITADO;
        default -> throw new AmqpRejectAndDontRequeueException(
            "Status de pagamento desconhecido '" + evento.status() + "'; evento enviado para a DLQ");
    };

    if (!pedido.aguardandoPagamento()) {
        log.info("correlationId={} Pedido {} já está {}; evento pagamento.processado repetido ignorado",
            evento.correlationId(), pedido.getId(), pedido.getStatus());
        return;
    }

    if (novoStatus == StatusPedido.REJEITADO) {
        // Pagamento recusado: o estoque reservado precisa voltar a ficar disponível.
        // Se o Estoque estiver fora, a exceção faz o RabbitMQ reentregar o evento.
        estoque.liberar(pedido.getCorrelationId());
        log.info("correlationId={} Reserva do pedido {} liberada (pagamento rejeitado)",
            evento.correlationId(), pedido.getId());
    }

    registro.atualizarStatus(pedido.getId(), novoStatus);
    log.info("correlationId={} Pedido {} atualizado para {}", evento.correlationId(), pedido.getId(), novoStatus);
}

private void simularFalhaAposReserva(SimulacaoFalha simulacao, String correlationId) {
    switch (simulacao) {
        case ERRO_APOS_RESERVA -> {
            log.warn("correlationId={} [SIMULAÇÃO] Erro após a reserva e antes da criação do pedido", correlationId);
            throw new IllegalStateException("Falha simulada após a reserva do estoque");
        }
        case QUEDA_APOS_RESERVA -> {
            log.error("correlationId={} [SIMULAÇÃO] Queda do processo após a reserva e antes da criação do pedido",
                correlationId);
            // halt() encerra a JVM imediatamente: nenhum catch, finally ou shutdown hook
            // roda, exatamente como numa queda de energia ou em um kill -9.
            Runtime.getRuntime().halt(1);
        }
        case NENHUMA -> {
        }
    }
}

private void compensarReserva(String correlationId) {
    try {
        if (estoque.liberar(correlationId)) {
            log.info("correlationId={} Compensação executada: reserva de estoque desfeita", correlationId);
        } else {
            log.info("correlationId={} Compensação: não havia reserva a desfazer", correlationId);
        }
    }
}

```

```

    } catch (RuntimeException e) {
        log.error("correlationId={} COMPENSAÇÃO FALHOU, a reserva continua pendente no Estoque: {}",
            correlationId, e.getMessage());
    }
}
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/RegistroPedido.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInexistenteException;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxEvento;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxRepository;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.PedidoCriadoEvento;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.RabbitConfig;

/** Operações que precisam ser atômicas no banco do Pedido Service. */
@Component
public class RegistroPedido {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(RegistroPedido.class);

    private final PedidoRepository pedidos;
    private final OutboxRepository outbox;
    private final ObjectMapper objectMapper;

    public RegistroPedido(PedidoRepository pedidos, OutboxRepository outbox, ObjectMapper objectMapper) {
        this.pedidos = pedidos;
        this.outbox = outbox;
        this.objectMapper = objectMapper;
    }

    /**
     * Cria o pedido e registra o evento pedido.criado na outbox, na mesma transação
     * local: ou os dois são gravados, ou nenhum.
     */
    @Transactional
    public Pedido registrarComEvento(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
        Pedido pedido = pedidos.save(new Pedido(produtoId, quantidade, correlationId));
        PedidoCriadoEvento evento = new PedidoCriadoEvento(pedido.getId(), produtoId, quantidade, correlationId);
        outbox.save(new OutboxEvento(pedido.getId(), RabbitConfig.PEDIDOS_EXCHANGE, RabbitConfig.PEDIDO_CRIADO,
            paraJson(evento), correlationId));
        log.info("correlationId={} Evento pedido.criado do pedido {} registrado na outbox", correlationId, pedido.getId());
        return pedido;
    }

    @Transactional
    public Pedido atualizarStatus(Long pedidoId, StatusPedido novoStatus) {
        Pedido pedido = pedidos.findById(pedidoId).orElseThrow(PedidoInexistenteException::new);
        pedido.registrarResultadoPagamento(novoStatus);
        return pedido;
    }

    private String paraJson(PedidoCriadoEvento evento) {
        try {
            return objectMapper.writeValueAsString(evento);
        } catch (JsonProcessingException e) {
            throw new IllegalStateException("Falha ao serializar o evento " + evento, e);
        }
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/SimulacaoFalha.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

```

```

/**

```

```

* Falhas injetáveis pelo cabeçalho X-Similar-Falha, para o experimento de consistência
* da Etapa 3 ("falha após a reserva do estoque e antes da criação do pedido").
*/
public enum SimulacaoFalha {

    /** Nenhuma falha: fluxo normal. */
    NENHUMA,

    /**
     * Exceção depois da reserva. O processo continua vivo, então o Pedido Service
     * consegue executar a compensação (liberar a reserva).
     */
    ERRO_APOS_RESERVA,

    /**
     * O processo morre (Runtime.halt) depois da reserva. Nenhum catch/finally roda,
     * então a compensação NÃO acontece. É o cenário que mostra por que não existe
     * transação única entre os dois serviços.
     */
    QUEDA_APOS_RESERVA
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/StatusPedido.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

public enum StatusPedido {
    AGUARDANDO_PAGAMENTO,
    PAGO,
    REJEITADO
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/PedidoApplication.java

```

package br.ufg.lab.pedido;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;

@SpringBootApplication
@EnableScheduling
public class PedidoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(PedidoApplication.class, args);
    }
}

```

pedido-service/src/test/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoServiceTest.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThatThrownBy;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.anyString;
import static org.mockito.Mockito.doThrow;
import static org.mockito.Mockito.inOrder;
import static org.mockito.Mockito.mock;
import static org.mockito.Mockito.never;
import static org.mockito.Mockito.verify;
import static org.mockito.Mockito.when;

import java.util.Optional;

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.InOrder;
import org.springframework.amqp.AmqpRejectAndDontRequeueException;
import org.springframework.test.util.ReflectionTestUtils;

import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueIndisponivelException;
import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueInsuficienteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoNaoCriadoException;

```

```

import br.ufg.lab.pedido.api.ProdutoInexistenteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.SimulacaoDesabilitadaException;
import br.ufg.lab.pedido.estoque.EstoqueClient;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.PagamentoProcessadoEvento;

class PedidoServiceTest {

    private static final String CID = "b1f6c1a2-5c5e-4c39-9f52-0d3b0d2c9d10";

    PedidoRepository pedidos;
    RegistroPedido registro;
    EstoqueClient estoque;
    PedidoService service;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        pedidos = mock(PedidoRepository.class);
        registro = mock(RegistroPedido.class);
        estoque = mock(EstoqueClient.class);
        service = new PedidoService(pedidos, registro, estoque, true);
    }

    @Test
    void comEstoqueReservaECriaPedidoNestaOrdem() {
        when(registro.registrarComEvento(1L, 2, CID)).thenReturn(pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO));

        Pedido criado = service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA);

        assertThat(criado.getStatus()).isEqualTo(StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO);
        InOrder ordem = inOrder(estoque, registro);
        ordem.verify(estoque).reservar(1L, 2, CID);
        ordem.verify(registro).registrarComEvento(1L, 2, CID);
    }

    @Test
    void semEstoqueNaoCriaPedidoNemPublicaEvento() {
        doThrow(new EstoqueInsuficienteException()).when(estoque).reservar(1L, 99, CID);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 99, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(EstoqueInsuficienteException.class);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void produtoInexistenteNaoCriaPedido() {
        doThrow(new ProdutoInexistenteException()).when(estoque).reservar(99L, 1, CID);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(99L, 1, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(ProdutoInexistenteException.class);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void falhaAposReservaCompensaLiberandoAReserva() {
        when(estoque.liberar(CID)).thenReturn(true);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.ERRO_APOS_RESERVA))
            .isInstanceOf(PedidoNaoCriadoException.class);
        verify(estoque).reservar(1L, 2, CID);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
        verify(estoque).liberar(CID);
    }

    @Test
    void falhaAoGravarPedidoTambemCompensa() {
        when(registro.registrarComEvento(1L, 2, CID)).thenThrow(new IllegalStateException("banco fora do ar"));

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(PedidoNaoCriadoException.class);
        verify(estoque).liberar(CID);
    }

    @Test
    void timeoutNoEstoqueTentaCompensarPoisAReservaPodeTerOcorrido() {
        doThrow(new EstoqueIndisponivelException()).when(estoque).reservar(1L, 2, CID);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(EstoqueIndisponivelException.class);
    }
}

```

```

        verify(estoque).liberar(CID);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void simulacaoDesabilitadaERecusada() {
        PedidoService producao = new PedidoService(pedidos, registro, estoque, false);

        assertThatThrownBy(() -> producao.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.QUEDA_APOS_RESERVA))
            .isInstanceOf(SimulacaoDesabilitadaException.class);
        verify(estoque, never()).reservar(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void pagamentoAprovadoMarcaPedidoComoPagoSemMexerNoEstoque() {
        when(pedidos.findById(10L)).thenReturn(Optional.of(pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO)));

        service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(10L, "APROVADO", CID));

        verify(registro).atualizarStatus(10L, StatusPedido.PAGO);
        verify(estoque, never()).liberar(anyString());
    }

    @Test
    void pagamentoRejeitadoLiberaReservaEMarcaPedidoComoRejeitado() {
        when(pedidos.findById(10L)).thenReturn(Optional.of(pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO)));

        service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(10L, "REJEITADO", CID));

        InOrder ordem = inOrder(estoque, registro);
        ordem.verify(estoque).liberar(CID);
        ordem.verify(registro).atualizarStatus(10L, StatusPedido.REJEITADO);
    }

    @Test
    void eventoRepetidoNaoAlteraPedidoJaDecidido() {
        when(pedidos.findById(10L)).thenReturn(Optional.of(pedido(10L, StatusPedido.PAGO)));

        service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(10L, "APROVADO", CID));

        verify(registro, never()).atualizarStatus(any(), any());
        verify(estoque, never()).liberar(anyString());
    }

    @Test
    void eventoDePedidoInexistenteVaiParaDlqSemRetentativa() {
        when(pedidos.findById(77L)).thenReturn(Optional.empty());

        assertThatThrownBy(() -> service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(77L, "APROVADO", CID)))
            .isInstanceOf(AmqpRejectAndDontRequeueException.class);
    }

    @Test
    void maquinaDeEstadosNaoPermiteMudarPedidoJaDecidido() {
        Pedido pago = pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO);
        pago.registrarResultadoPagamento(StatusPedido.PAGO);

        assertThatThrownBy(() -> pago.registrarResultadoPagamento(StatusPedido.REJEITADO))
            .isInstanceOf(IllegalStateException.class);
    }

    private static Pedido pedido(Long id, StatusPedido status) {
        Pedido pedido = new Pedido(1L, 2, CID);
        ReflectionTestUtils.setField(pedido, "id", id);
        ReflectionTestUtils.setField(pedido, "status", status);
        return pedido;
    }
}

```

pedido-service/src/test/java/br/ufg/lab/pedido/RegistroPedidoIntegracaoTest.java

```

package br.ufg.lab.pedido;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

```

```

import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.ActiveProfiles;
import org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate;

import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxEvento;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxRepository;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.Pedido;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.PedidoRepository;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.RegistroPedido;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.StatusPedido;

/** Sobe o contexto completo (JPA + Flyway + beans de mensageria) sobre H2. */
@SpringBootTest
@ActiveProfiles("test")
class RegistroPedidoIntegracaoTest {

    @Autowired
    RegistroPedido registro;

    @Autowired
    PedidoRepository pedidos;

    @Autowired
    OutboxRepository outbox;

    @Autowired
    TransactionTemplate transacao;

    @Test
    void pedidoEEventoSaoGravadosJuntosEPedidoNasceAguardandoPagamento() {
        Pedido pedido = registro.registrarComEvento(1L, 2, "cid-it");

        assertThat(pedidos.findById(pedido.getId()).orElseThrow().getStatus())
            .isEqualTo(StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO);

        OutboxEvento evento = transacao.execute(s -> outbox.travarProximoPendente().orElseThrow());
        assertThat(evento.getPedidoId()).isEqualTo(pedido.getId());
        assertThat(evento.getExchange()).isEqualTo("pedidos.exchange");
        assertThat(evento.getRoutingKey()).isEqualTo("pedido.criado");
        assertThat(evento.getPayload()).isEqualTo("{\"pedidoId\":\"" + pedido.getId()
            + "\",\"produtoId\":1,\"quantidade\":2,\"correlationId\":\"cid-it\"}");

        Pedido pago = registro.atualizarStatus(pedido.getId(), StatusPedido.PAGO);
        assertThat(pago.getStatus()).isEqualTo(StatusPedido.PAGO);
        assertThat(pedidos.findById(pedido.getId()).orElseThrow().getStatus()).isEqualTo(StatusPedido.PAGO);
    }
}

```

pedido-service/src/test/resources/application-test.yml

```

spring:
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:pedido;MODE=PostgreSQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;DEFAULT_NULL_ORDERING=HIGH
    username: sa
    password:
  rabbitmq:
    listener:
      simple:
        auto-startup: false

outbox:
  intervalo-ms: 3600000

```

A.3 Pagamento Service

pagamento-service/pom.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    
```

```

        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.5.16</version>
        <relativePath/>
    </parent>

    <groupId>br.ufg.lab</groupId>
    <artifactId>pagamento-service</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <name>pagamento-service</name>
    <description>Processamento assíncrono de pagamentos</description>

    <properties>
        <java.version>17</java.version>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

    <dependencies>
        <!-- Web apenas para o endpoint /actuator/health usado no healthcheck do Compose -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.flywaydb</groupId>
            <artifactId>flyway-core</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.flywaydb</groupId>
            <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.postgresql</groupId>
            <artifactId>postgresql</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.h2database</groupId>
            <artifactId>h2</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <finalName>app</finalName>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>

```

pagamento-service/Dockerfile

```
# syntax=docker/dockerfile:1
```

```
# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
```

```

FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

pagamento-service/src/main/resources/application.yml

```

spring:
  jackson:
    # Datas sempre no fuso do laboratório (o Postgres devolve timestampz em UTC).
    time-zone: ${TZ:America/Sao_Paulo}
  application:
    name: pagamento-service
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/pagamento}
    username: ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:pagamento}
    password: ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:pagamento}
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate
  flyway:
    enabled: true
  rabbitmq:
    host: ${SPRING_RABBITMQ_HOST:localhost}
    port: 5672
    username: guest
    password: guest
    publisher-confirm-type: correlated
    publisher-returns: true
    template:
      mandatory: true
    listener:
      simple:
        # Uma mensagem por vez por consumidor: com duas instâncias (Etapa 10) a fila
        # distribui o trabalho de forma justa em vez de entregar um lote a uma só.
        prefetch: 1
        # Ack automático só depois que o método do listener termina sem exceção:
        # se o serviço cair no meio do processamento, a mensagem volta para a fila.
        acknowledge-mode: auto
        default-requeue-rejected: false
        retry:
          enabled: true
          max-attempts: 3
          initial-interval: 1000ms
          multiplier: 2.0

  server:
    port: 8080

  pagamento:
    # Etapa 6: ~80% aprovados e ~20% rejeitados
    taxa-aprovacao: ${PAGAMENTO_TAXA_APROVACAO:0.8}
    # Simula o tempo de resposta de um gateway de pagamento
    tempo-processamento-ms: ${PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS:500}

  management:
    endpoints:
      web:
        exposure:
          include: health,info

  logging:
    pattern:
      console: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%15.15thread] %-24.24logger{0} : %msg%n"

```

pagamento-service/src/main/resources/db/migration/V1_criar_tabela_pagamento.sql

```
-- Modelo de dados da Etapa 6, com reforços:
-- pedido_id UNIQUE: o RabbitMQ garante entrega "pelo menos uma vez", então o mesmo
-- evento pode chegar duas vezes. A restrição impede cobrar o mesmo pedido duas vezes
-- (consumidor idempotente), mesmo com duas instâncias do serviço (Etapa 10).
-- correlation_id: rastreabilidade ponta a ponta (Etapa 11).
-- instancia: hostname do contêiner que processou o pagamento (evidência da Etapa 10).
-- pedido_id NÃO é chave estrangeira: o pedido vive no banco do Pedido Service.
CREATE TABLE pagamento (
    id                BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    pedido_id        BIGINT                NOT NULL UNIQUE,
    status            VARCHAR(50)          NOT NULL,
    correlation_id    VARCHAR(64)          NOT NULL,
    instancia         VARCHAR(100)         NOT NULL,
    processado_em     TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
);
```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PagamentoProcessadoEvento.java

```
package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

/** Evento da Etapa 12: {"pedidoId": ..., "status": "APROVADO" | "REJEITADO", "correlationId": ...}. */
public record PagamentoProcessadoEvento(Long pedidoId, String status, String correlationId) {
}
```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PagamentoProcessadoPublisher.java

```
package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.AmqpException;
import org.springframework.amqp.core.MessageDeliveryMode;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CorrelationData;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;

import br.ufg.lab.pagamento.pagamento.Pagamento;

@Component
public class PagamentoProcessadoPublisher {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PagamentoProcessadoPublisher.class);
    private static final long ESPERA_CONFIRMACAO_MS = 5000;

    private final RabbitTemplate rabbitTemplate;

    public PagamentoProcessadoPublisher(RabbitTemplate rabbitTemplate) {
        this.rabbitTemplate = rabbitTemplate;
    }

    /**
     * Publica o resultado e espera a confirmação do broker. Se a publicação falhar, a
     * exceção sobe até o listener: a mensagem pedido.criado não recebe ack e é
     * reentregue, e o reprocessamento (idempotente) publica o mesmo resultado de novo.
     * Assim, o resultado gravado no banco sempre acaba chegando ao Pedido Service.
     */
    public void publicar(Pagamento pagamento) {
        PagamentoProcessadoEvento evento = new PagamentoProcessadoEvento(
            pagamento.getPedidoId(), pagamento.getStatus().name(), pagamento.getCorrelationId());
        CorrelationData confirmacao = new CorrelationData("pagamento-" + pagamento.getPedidoId());

        rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConfig.PAGAMENTOS_EXCHANGE, RabbitConfig.PAGAMENTO_PROCESSADO, evento,
            mensagem -> {
                mensagem.getMessageProperties().setDeliveryMode(MessageDeliveryMode.PERSISTENT);
                mensagem.getMessageProperties().setCorrelationId(pagamento.getCorrelationId());
                mensagem.getMessageProperties().setMessageId("pagamento.processado-" + pagamento.getPedidoId());
                mensagem.getMessageProperties().setHeader("correlationId", pagamento.getCorrelationId());
                return mensagem;
            }, confirmacao);

        try {
            CorrelationData.Confirm confirm = confirmacao.getFuture().get(ESPERA_CONFIRMACAO_MS, TimeUnit.MILLISECONDS);
        } catch (InterruptedException | ExecutionException | TimeoutException e) {
            log.error("Falha ao aguardar confirmação do broker para pagamento {}", pagamento.getPedidoId(), e);
        }
    }
}
```

```

        if (!confirm.isAck()) {
            throw new AmqpException("broker recusou pagamento.processado (ack): " + confirm.getReason());
        }
        if (confirmacao.getReturned() != null) {
            throw new AmqpException("nenhuma fila ligada a " + RabbitConfig.PAGAMENTOS_EXCHANGE
                + " com a routing key " + RabbitConfig.PAGAMENTO_PROCESSADO);
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        throw new AmqpException("interrompido aguardando confirmação do broker", e);
    } catch (AmqpException e) {
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        throw new AmqpException("sem confirmação do broker para pagamento.processado: " + e.getMessage(), e);
    }

    log.info("correlationId={} Evento pagamento.processado publicado {} ({})",
        pagamento.getCorrelationId(), pagamento.getPedidoId(), pagamento.getStatus());
}
}
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PedidoCriadoListener.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.AmqpRejectAndDontRequeueException;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;

import br.ufg.lab.pagamento.pagamento.Pagamento;
import br.ufg.lab.pagamento.pagamento.PagamentoService;

/**
 * Consumidor da Etapa 6. Não depende do Pedido Service estar no ar: tudo de que precisa
 * está na mensagem, e o resultado é devolvido também por mensagem (Etapa 12).
 */
@Component
public class PedidoCriadoListener {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PedidoCriadoListener.class);

    private final PagamentoService pagamentoService;
    private final PagamentoProcessadoPublisher publisher;
    private final long tempoProcessamentoMs;

    public PedidoCriadoListener(PagamentoService pagamentoService, PagamentoProcessadoPublisher publisher,
        @Value("${pagamento.tempo-processamento-ms:500}") long tempoProcessamentoMs) {
        this.pagamentoService = pagamentoService;
        this.publisher = publisher;
        this.tempoProcessamentoMs = tempoProcessamentoMs;
    }

    @RabbitListener(queues = RabbitConfig.PEDIDO_CRIADO)
    public void consumir(PedidoEvento evento) throws InterruptedException {
        if (evento.pedidoId() == null || evento.correlationId() == null) {
            // Mensagem malformada: tentar de novo não resolve. Vai direto para a DLQ.
            throw new AmqpRejectAndDontRequeueException("Evento pedido.criado inválido: " + evento);
        }
        log.info("correlationId={} Evento pedido.criado recebido: pedido {} (instancia={})",
            evento.correlationId(), evento.pedidoId(), pagamentoService.instancia());

        Thread.sleep(tempoProcessamentoMs); // simula a chamada a um gateway de pagamento

        PagamentoService.Resultado resultado = pagamentoService.processar(evento.pedidoId(), evento.correlationId());
        Pagamento pagamento = resultado.pagamento();
        if (!resultado.novo()) {
            log.info("correlationId={} Pagamento do pedido {} já registrado como {} (evento reentregue); "
                + "nenhuma nova cobrança, apenas reenvio do resultado",
                evento.correlationId(), pagamento.getPedidoId(), pagamento.getStatus());
        } else if (pagamento.aprovado()) {
            log.info("correlationId={} Pagamento aprovado {}", evento.correlationId(), pagamento.getPedidoId());
        } else {
            log.info("correlationId={} Pagamento rejeitado {}", evento.correlationId(), pagamento.getPedidoId());
        }
    }
}

```

```

        publisher.publicar(pagamento);
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PedidoEvento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

/**
 * Evento pedido.criado (Etapa 5), na visão do consumidor. É uma cópia do contrato
 * JSON, não uma classe compartilhada com o Pedido Service.
 */
public record PedidoEvento(Long pedidoId, Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/RabbitConfig.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

import org.springframework.amqp.core.Binding;
import org.springframework.amqp.core.BindingBuilder;
import org.springframework.amqp.core.DirectExchange;
import org.springframework.amqp.core.ExchangeBuilder;
import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.core.QueueBuilder;
import org.springframework.amqp.core.TopicExchange;
import org.springframework.amqp.support.converter.Jackson2JsonMessageConverter;
import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

/**
 * Topologia do RabbitMQ vista pelo Pagamento Service.
 *
 * <p>Como CONSUMIDOR de pedido.criado, o Pagamento é dono da fila pedido.criado: ele a
 * declara durável e a liga a pedidos.exchange pela routing key pedido.criado (Etapa 5).
 * Mensagens que falharem depois das tentativas vão para pedido.criado.dlx, em vez de
 * serem descartadas ou reentregues para sempre.
 *
 * <p>Como PRODUTOR de pagamento.processado (Etapa 12), declara apenas o exchange
 * pagamentos.exchange. Quem consome o resultado (hoje, o Pedido) declara a própria fila.
 */
@Configuration
public class RabbitConfig {

    public static final String PEDIDOS_EXCHANGE = "pedidos.exchange";
    public static final String PEDIDO_CRIADO = "pedido.criado";
    public static final String PEDIDO_CRIADO_DLQ = "pedido.criado.dlx";

    public static final String PAGAMENTOS_EXCHANGE = "pagamentos.exchange";
    public static final String PAGAMENTO_PROCESSADO = "pagamento.processado";

    public static final String DEAD_LETTER_EXCHANGE = "lab.dlx";

    @Bean
    TopicExchange pedidosExchange() {
        return ExchangeBuilder.topicExchange(PEDIDOS_EXCHANGE).durable(true).build();
    }

    @Bean
    TopicExchange pagamentosExchange() {
        return ExchangeBuilder.topicExchange(PAGAMENTOS_EXCHANGE).durable(true).build();
    }

    @Bean
    DirectExchange deadLetterExchange() {
        return ExchangeBuilder.directExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE).durable(true).build();
    }

    /** Durável: a fila e suas mensagens persistentes sobrevivem a reinícios (Etapas 8 e 9). */
    @Bean
    Queue pedidoCriadoQueue() {
        return QueueBuilder.durable(PEDIDO_CRIADO)

```

```

        .deadLetterExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE)
        .deadLetterRoutingKey(PEDIDO_CRIADO_DLQ)
        .build();
    }

    @Bean
    Queue pedidoCriadoDlq() {
        return QueueBuilder.durable(PEDIDO_CRIADO_DLQ).build();
    }

    @Bean
    Binding pedidoCriadoBinding() {
        return BindingBuilder.bind(pedidoCriadoQueue()).to(pedidosExchange()).with(PEDIDO_CRIADO);
    }

    @Bean
    Binding pedidoCriadoDlqBinding() {
        return BindingBuilder.bind(pedidoCriadoDlq()).to(deadLetterExchange()).with(PEDIDO_CRIADO_DLQ);
    }

    /** JSON nas mensagens. O tipo é inferido do parâmetro do listener, não de classes compartilhadas. */
    @Bean
    MessageConverter jsonMessageConverter(ObjectMapper objectMapper) {
        Jackson2JsonMessageConverter converter = new Jackson2JsonMessageConverter(objectMapper);
        converter.setAlwaysConvertToInferredType(true);
        return converter;
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/DecisorPagamento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;

/** Regra da Etapa 6: aprova ou rejeita aleatoriamente, com ~80% de aprovação. */
@Component
public class DecisorPagamento {

    private final double taxaAprovacao;

    public DecisorPagamento(@Value("${pagamento.taxa-aprovacao:0.8}") double taxaAprovacao) {
        if (taxaAprovacao < 0 || taxaAprovacao > 1) {
            throw new IllegalArgumentException("pagamento.taxa-aprovacao deve estar entre 0 e 1");
        }
        this.taxaAprovacao = taxaAprovacao;
    }

    public StatusPagamento decidir() {
        return ThreadLocalRandom.current().nextDouble() < taxaAprovacao
            ? StatusPagamento.APROVADO
            : StatusPagamento.REJEITADO;
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/Pagamento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.EnumType;
import jakarta.persistence.Enumerated;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Pagamento {

    @Id

```

```

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;

@Column(name = "pedido_id")
private Long pedidoId;

@Enumerated(EnumType.STRING)
private StatusPagamento status;

@Column(name = "correlation_id")
private String correlationId;

private String instancia;

@Column(name = "processado_em")
private OffsetDateTime processadoEm;

protected Pagamento() {
}

public Pagamento(Long pedidoId, StatusPagamento status, String correlationId, String instancia) {
    this.pedidoId = pedidoId;
    this.status = status;
    this.correlationId = correlationId;
    this.instancia = instancia;
    this.processadoEm = OffsetDateTime.now();
}

public boolean aprovado() {
    return status == StatusPagamento.APROVADO;
}

public Long getId() {
    return id;
}

public Long getPedidoId() {
    return pedidoId;
}

public StatusPagamento getStatus() {
    return status;
}

public String getCorrelationId() {
    return correlationId;
}

public String getInstancia() {
    return instancia;
}

public OffsetDateTime getProcessadoEm() {
    return processadoEm;
}
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/PagamentoRepository.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.util.Optional;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface PagamentoRepository extends JpaRepository<Pagamento, Long> {

    Optional<Pagamento> findByPedidoId(Long pedidoId);
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/PagamentoService.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.util.Optional;

```

```

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Service
public class PagamentoService {

    private final PagamentoRepository pagamentos;
    private final DecisorPagamento decisor;
    private final String instancia;

    public PagamentoService(PagamentoRepository pagamentos, DecisorPagamento decisor,
        @Value("${HOSTNAME:local}") String instancia) {
        this.pagamentos = pagamentos;
        this.decisor = decisor;
        this.instancia = instancia;
    }

    /**
     * Registra o pagamento do pedido e persiste o resultado (Etapa 6, passos 1 a 3).
     * É idempotente: se o pedido já tem pagamento (o evento foi reentregue), devolve o
     * registro existente sem sortear de novo. Um pedido nunca recebe dois resultados
     * diferentes.
     */
    @Transactional
    public Resultado processar(Long pedidoId, String correlationId) {
        Optional<Pagamento> existente = pagamentos.findByPedidoId(pedidoId);
        if (existente.isPresent()) {
            return new Resultado(existente.get(), false);
        }
        Pagamento pagamento = pagamentos.save(new Pagamento(pedidoId, decisor.decidir(), correlationId, instancia));
        return new Resultado(pagamento, true);
    }

    public String instancia() {
        return instancia;
    }

    public record Resultado(Pagamento pagamento, boolean novo) {
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/StatusPagamento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

public enum StatusPagamento {
    APROVADO,
    REJEITADO
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/PagamentoApplication.java

```

package br.ufg.lab.pagamento;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class PagamentoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(PagamentoApplication.class, args);
    }
}

```

pagamento-service/src/test/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/DecisorPagamentoTest.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThatThrownBy;

import org.junit.jupiter.api.Test;

```

```

class DecisorPagamentoTest {

    @Test
    void aprovaAproximadamenteOitentaPorCento() {
        DecisorPagamento decisor = new DecisorPagamento(0.8);
        int amostras = 20_000;
        long aprovados = 0;
        for (int i = 0; i < amostras; i++) {
            if (decisor.decidir() == StatusPagamento.APROVADO) {
                aprovados++;
            }
        }
        // desvio-padrão ~0,28 p.p. com 20 mil amostras; margem de 2 p.p. é ~7 desvios
        assertThat((double) aprovados / amostras).isBetween(0.78, 0.82);
    }

    @Test
    void taxaForaDoIntervaloERecusada() {
        assertThatThrownBy(() -> new DecisorPagamento(1.5)).isInstanceOf(IllegalArgumentException.class);
    }
}

```

pagamento-service/src/test/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/PagamentoServiceIntegracaoTest.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.ActiveProfiles;

@SpringBootTest
@ActiveProfiles("test")
class PagamentoServiceIntegracaoTest {

    @Autowired
    PagamentoService service;

    @Autowired
    PagamentoRepository pagamentos;

    @Test
    void eventoReentregueNaoGeraSegundoPagamentoNemNovoSorteio() {
        PagamentoService.Resultado primeiro = service.processar(500L, "cid-500");
        PagamentoService.Resultado repetido = service.processar(500L, "cid-500");

        assertThat(primeiro.novo()).isTrue();
        assertThat(repetido.novo()).isFalse();
        assertThat(repetido.pagamento().getId()).isEqualTo(primeiro.pagamento().getId());
        assertThat(repetido.pagamento().getStatus()).isEqualTo(primeiro.pagamento().getStatus());
        assertThat(pagamentos.findAll()).filteredOn(p -> p.getPedidoId().equals(500L)).hasSize(1);
    }
}

```

pagamento-service/src/test/resources/application-test.yml

```

spring:
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:pagamento;MODE=PostgreSQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;DEFAULT_NULL_ORDERING=HIGH
    username: sa
    password:
  rabbitmq:
    listener:
      simple:
        auto-startup: false

```

A.4 Roteiros de experimento

scripts/lib.sh

```

#!/usr/bin/env bash
# Funções comuns aos roteiros de experimento. Use com: source scripts/lib.sh

```

```

# Requisitos: Git Bash (ou Linux/macOS), curl, python e Docker Desktop em execução.

set -u
cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." || exit 1

PEDIDO=http://localhost:8080
ESTOQUE=http://localhost:8081
mkdir -p evidencias

titulo() { printf '\n\n##### %s #####\n' "$*"; }
nota() { printf '\n# %s\n' "$*"; }

# Mostra o comando e em seguida a saída real dele.
run() {
    printf '\n$ %s\n' "$*"
    eval "$@"
    printf '\n'
}

# Formata JSON da entrada padrão (sem depender de jq).
json() { python -c 'import json,sys; d=sys.stdin.read(); print(json.dumps(json.loads(d), indent=2, ensure_ascii=False) if d.strip() else "")'; }

# POST /pedidos mostrando status HTTP, cabeçalhos relevantes e corpo.
# uso: criar_pedido <produtoId> <quantidade> [X-Similar-Falha]
criar_pedido() {
    local extra=()
    [ -n "${3:-}" ] && extra=(-H "X-Similar-Falha: $3")
    curl -s -i -X POST "$PEDIDO/pedidos" -H 'Content-Type: application/json' "${extra[@]}" \
        -d "{\"produtoId\": $1, \"quantidade\": $2}" | tr -d '\r' | grep -Ev '^(Date|Transfer-Encoding|Keep-Alive|Connection|Vary):'
}

# POST /pedidos silencioso; imprime "<http> <id ou -> <correlationId>".
criar_pedido_resumo() {
    local saida
    saida=$(curl -s -i -X POST "$PEDIDO/pedidos" -H 'Content-Type: application/json' \
        -d "{\"produtoId\": $1, \"quantidade\": $2}" | tr -d '\r')
    local http cid id
    http=$(printf '%s\n' "$saida" | head -1 | awk '{print $2}')
    cid=$(printf '%s\n' "$saida" | grep -i '^X-Correlation-Id:' | awk '{print $2}')
    id=$(printf '%s\n' "$saida" | tail -1 | python -c 'import json,sys
try: print(json.load(sys.stdin).get("id","-"))
except Exception: print("-")')
    echo "$http $id $cid"
}

get() { curl -s "$1" | json; }

# Estado das filas direto no broker (rabbitmqctl é instantâneo; a API de gerenciamento
# atualiza as estatísticas a cada ~5 s).
filas() {
    docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_queues -q name messages_ready messages_unacknowledged consumers \
        | tr -d '\r' | python -c 'import sys
linhas = [l.split() for l in sys.stdin if l.strip()]
for l in linhas: print("".join(c.ljust(28) for c in l))'
}

sql_estoque() { docker compose exec -T estoque-db psql -U estoque -d estoque -c "$1"; }
sql_pedido() { docker compose exec -T pedido-db psql -U pedido -d pedido -c "$1"; }
sql_pagamento() { docker compose exec -T pagamento-db psql -U pagamento -d pagamento -c "$1"; }

# Espera um serviço responder UP no /actuator/health (de dentro do contêiner).
aguardar_saudavel() {
    local servico=$1 i
    for i in $(seq 1 90); do
        if docker compose exec -T "$servico" curl -fs http://localhost:8080/actuator/health >/dev/null 2>&1; then
            echo "$servico saudável"
            return 0
        fi
        sleep 2
    done
    echo "TIMEOUT aguardando $servico" >&2
    return 1
}

# Linhas de log de todos os serviços que mencionam um correlationId, em ordem de tempo.
logs_por_correlation() {

```

```
docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service estoque-service pagamento-service 2>/dev/null \  
| grep -F "$1" | sort -k3,3  
}
```