

Laboratório Avaliativo Prático: Construindo uma Arquitetura de Microsserviços

Padrões de Arquitetura de Software · 2026/2

Universidade Federal de Goiás

Alany Gabriely Lourenço da Silva

Matrícula 202105018

Trabalho realizado individualmente. Cobre as responsabilidades do Aluno A (Pedido Service), do Aluno B (Estoque Service) e todas as etapas conjuntas.

Estoque Service · Pedido Service · Pagamento Service

Java 17 · Spring Boot 3.5 · PostgreSQL 16 · RabbitMQ 3.13 · Docker Compose

Sumário

1. Visão geral e decisões de projeto (correções ao enunciado)
2. Parte 1: Diagrama da arquitetura
3. Parte 2: Código-fonte dos serviços
4. Parte 3: Arquivo docker-compose.yml
5. Parte 4: Prints
6. Parte 5: Respostas às perguntas de todas as etapas
7. Como executar
8. Apêndice A: Código-fonte completo
9. Apêndice B: Saídas completas dos experimentos

1. Visão geral e decisões de projeto

A plataforma tem três microsserviços independentes, cada um com o próprio banco PostgreSQL:

- **Estoque Service:** consulta de produtos e reserva de estoque (REST, porta 8081 no host).
- **Pedido Service:** criação e consulta de pedidos (REST, porta 8080). Orquestra o fluxo: reserva o estoque por REST e publica o evento `pedido.criado` no RabbitMQ.
- **Pagamento Service:** consome `pedido.criado`, aprova (~80%) ou rejeita (~20%) o pagamento, persiste o resultado e publica `pagamento.processado`, que o Pedido consome para atualizar o status (Etapa 12).

O enunciado aceita "modificações no projeto devido a incompletude e/ou falhas conceituais na descrição". A tabela abaixo lista **todas** as diferenças em relação à descrição original e o motivo de cada uma. Nenhuma delas altera os contratos pedidos: endpoints, códigos HTTP, mensagens de erro, nomes de exchange, fila e routing key, formatos JSON dos eventos, status do pedido e formato dos logs.

#	Falha ou lacuna no enunciado	Consequência se implementado ao pé da letra	Correção adotada
1	<code>pedido-service</code> depende do estoque com <code>condition: service_started</code> .	"Iniciado" não significa "pronto". As primeiras requisições podem falhar com o Estoque ainda subindo.	Healthcheck (<code>/actuator/health</code>) nos três serviços e <code>condition: service_healthy</code> .
2	A regra da reserva é descrita como "verificar e reduzir", sem tratar concorrência.	Ler a quantidade, comparar e salvar permite que duas reservas simultâneas vendam a mesma unidade (<i>lost update</i>), sobretudo com o serviço escalado.	Reserva feita num único <code>UPDATE produto SET quantidade = quantidade - q WHERE id = ? AND quantidade >= q</code> , atômico no banco. Há também um <code>CHECK (quantidade >= 0)</code> na tabela.
3	A quantidade da reserva não é validada.	<code>{"quantidade": -5}</code> aumentaria o estoque.	Quantidade ≤ 0 retorna 400 e não altera o estoque.
4	A Etapa 3 pede para pensar em como desfazer a reserva, mas o Estoque não tem operação para isso.	Não há como compensar uma reserva órfã.	Toda reserva é registrada na tabela <code>reserva</code> com o <code>correlationId</code> da requisição. O endpoint <code>PUT /reservas/{correlationId}/liberar</code> desfaz a reserva de forma idempotente , e a reserva repetida com o mesmo <code>correlationId</code> não debita duas vezes.
5	O pagamento REJEITADO não devolve o estoque.	Cada pedido rejeitado "vaza" estoque para sempre.	Ao receber <code>pagamento.processado</code> com <code>REJEITADO</code> , o Pedido aciona a compensação (libera a reserva) antes de marcar o pedido como <code>REJEITADO</code> .
6	"Criar pedido" e "publicar evento" são duas escritas em sistemas diferentes (banco e broker), sem atomicidade (<i>dual write</i>).	Se o RabbitMQ estiver fora do ar ou o processo cair entre o commit e a publicação, surge um pedido que nunca será pago, sem nenhum rastro.	Transactional Outbox: o evento é gravado na tabela <code>outbox_evento</code> na mesma transação do pedido. Um <i>relay</i> publica os pendentes e só os marca como <code>PUBLICADO</code> após o <i>publisher confirm</i> do broker e a confirmação de que a mensagem foi roteada para uma fila (<i>mandatory</i>).

#	Falha ou lacuna no enunciado	Consequência se implementado ao pé da letra	Correção adotada
7	O RabbitMQ entrega "pelo menos uma vez", e o enunciado não trata mensagens duplicadas.	Uma reentrega (queda do consumidor antes do ack, retry) cobraria o mesmo pedido duas vezes, possivelmente com resultados diferentes.	Consumidor idempotente: <code>pedido_id</code> UNIQUE na tabela <code>pagamento</code> . Se o pagamento já existe, o resultado gravado é reenviado sem novo sorteio. No Pedido, a máquina de estados ignora eventos repetidos.
8	Não há tratamento de mensagens que falham sempre (<i>poison messages</i>).	Com o requeue padrão, a mensagem volta infinitamente e trava o consumidor.	3 tentativas com backoff (1 s, 2 s). Depois disso, a mensagem vai para a <i>dead-letter queue</i> (<code>pedido.criado.dlq</code> , <code>pagamento.processado.dlq</code>), via exchange <code>lab.dlx</code> .
9	O enunciado não define o exchange do evento <code>pagamento.processado</code> .	(lacuna)	Exchange <code>pagamentos.exchange</code> (topic), de propriedade do Pagamento. A fila <code>pagamento.processado</code> é do consumidor (Pedido).
10	O banco por serviço é só uma regra de convenção ("é proibido consultar..."). Todos os contêineres ficam na mesma rede.	Nada impede tecnicamente o acesso indevido.	Uma rede Docker privada por banco: cada serviço só resolve o nome do próprio banco. O isolamento é demonstrável (Etapa 4).
11	O RabbitMQ não tem volume nem hostname fixo.	Recriar o contêiner apaga filas e mensagens persistentes.	<code>hostname: rabbitmq</code> e o volume <code>rabbitmq-data</code> .
12	O <code>correlationId</code> aparece só nos logs.	Para investigar um pedido (Etapa 11) a partir do id informado pelo usuário, seria preciso garimpar logs.	O <code>correlationId</code> é gravado no pedido, na reserva e no pagamento, devolvido no cabeçalho <code>X-Correlation-Id</code> e propagado em cabeçalho HTTP, corpo e propriedades AMQP.
13	A mensagem de erro 404 aparece como <code>"Produto inexistente?"</code> .	A interrogação parece erro de digitação.	Resposta <code>{"mensagem": "Produto inexistente"}</code> .
14	O <code>RestTemplate</code> não tem timeouts.	Uma lentidão do Estoque prenderia threads do Pedido indefinidamente (falha em cascata).	Timeouts de 2 s (conexão) e 5 s (leitura). Erros de rede viram 503 , com compensação preventiva.

Além dessas correções, o compose tem **ajustes operacionais**, que não são correções ao enunciado, mas também são declarados aqui: `mem_limit: 512m` e opções enxutas da JVM (a máquina de teste tem 7,7 GB de RAM); `restart: on-failure`, para que o Pedido volte sozinho depois da queda simulada na Etapa 3; `TZ: America/Sao_Paulo`, para que logs e datas fiquem no horário local; e `PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS=500`, um atraso proposital de 0,5 s no processamento de cada pagamento, que simula a chamada a um gateway de pagamento e torna observáveis a fila e a distribuição entre instâncias (Etapas 5, 9 e 10). A decisão aprovado/rejeitado continua sendo um sorteio com probabilidade 0,8.

Também foram adicionadas **simulações de falha controladas** para o experimento de consistência da Etapa 3. O cabeçalho `X-Simular-Falha` aceita `ERRO_APOS_RESERVA` (exceção) e `QUEDA_APOS_RESERVA` (encerra a JVM com `Runtime.halt`). Ele só tem efeito quando `LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA=true`.

2. Parte 1: Diagrama da arquitetura




Figura 1: Arquitetura. Três serviços, um banco por serviço em rede privada, REST síncrono entre Pedido e Estoque e eventos assíncronos via RabbitMQ.




Figura 2: Fluxo de criação de pedido, do POST até a atualização assíncrona do status (Etapas 3, 5, 6 e 12).

Máquina de estados do pedido: AGUARDANDO_PAGAMENTO → PAGO ou AGUARDANDO_PAGAMENTO → REJEITADO. Não há outras transições: um pedido decidido não muda mais, e um evento repetido é ignorado.

Contratos de mensagens

Exchange (tipo)	Routing key / fila	Produtor	Consumidor	Corpo JSON
pedidos.exchange (topic)	pedido.criado	Pedido	Pagamento	<code>{"pedidoId", "produtoId", "quantidade", "correlationId"}</code>
pagamentos.exchange (topic)	pagamento.processado	Pagamento	Pedido	<code>{"pedidoId", "status", "correlationId"}</code> , com status APROVADO ou REJEITADO
lab.dlx (direct)	pedido.criado.dlq, pagamento.processado.dlq	broker (dead-letter)	inspeção manual	mensagem original

Mensagens persistentes (`delivery_mode = 2`), filas duráveis, `correlation_id` e `message_id` preenchidos nas propriedades AMQP, `prefetch = 1` e ack automático **só após** o listener terminar sem exceção.

3. Parte 2: Código-fonte dos serviços

O código completo está no **Apêndice A** e na pasta `microservices-lab` entregue junto com este documento.

```
microservices-lab/
├─ pedido-service/      (Aluno A) → pedido-db
├─ estoque-service/     (Aluno B) → estoque-db
├─ pagamento-service/   → pagamento-db
├─ docker-compose.yml
├─ scripts/             roteiros dos experimentos (geram evidências/)
└─ docs/                diagramas e este documento
```

Serviço	Classes principais	Responsabilidade
Estoque	<code>ProdutoController</code> , <code>ReservaService</code> , <code>ProdutoRepository.debitar/creditar</code> , <code>ReservaController</code>	Endpoints da Etapa 1. Reserva atômica e idempotente; liberação (compensação).
Pedido	<code>PedidoController</code> , <code>PedidoService</code> , <code>EstoqueClient</code> , <code>RegistroPedido</code> , <code>OutboxRelay</code> , <code>PagamentoProcessadoListener</code>	Etapas 2, 3, 5, 11 e 12: orquestração (Saga), outbox, correlationId, atualização do status.
Pagamento	<code>PedidoCriadoListener</code> , <code>PagamentoService</code> , <code>DecisorPagamento</code> , <code>PagamentoProcessadoPublisher</code>	Etapas 6 e 12: consumo idempotente, decisão 80/20, persistência, publicação do resultado.

Testes automatizados (`mvn test` em cada serviço; H2 em modo PostgreSQL com as mesmas migrations Flyway):

- **Estoque (9 testes):** dados iniciais; 200, 409 e 404 com o estoque inalterado nos erros; 400 para quantidade ≤ 0 ; reserva repetida não debita duas vezes; liberação devolve uma única vez. O último teste revelou um bug real durante o desenvolvimento, já corrigido: a ordem entre o UPDATE e a alteração da entidade permitia creditar duas vezes.
- **Pedido (13 testes):** ordem reservar → criar; sem estoque não cria pedido nem evento; compensação na falha após a reserva, na falha do banco e no timeout; Etapa 12 (APROVADO → PAGO; REJEITADO → libera a reserva e marca REJEITADO; evento repetido ignorado; pedido inexistente vai para a DLQ); máquina de estados; contexto completo com o pedido e o evento gravados juntos, no formato JSON da Etapa 5.
- **Pagamento (3 testes):** a taxa de aprovação fica entre 78% e 82% em 20 mil sorteios; o evento reentregue não gera segundo pagamento nem novo sorteio.

Os trechos centrais de cada regra:

Reserva atômica (Estoque): `ProdutoRepository`

```
@Modifying(clearAutomatically = true, flushAutomatically = true)
@Query("update Produto p set p.quantidade = p.quantidade - :quantidade "
      + "where p.id = :id and p.quantidade >= :quantidade")
int debitar(@Param("id") Long id, @Param("quantidade") int quantidade); // 0 = insuficiente → 409
```

Orquestração e compensação (Pedido): `PedidoService.criar`

```
estoque.reservar(produtoId, quantidade, correlationId); // 409/404 → nada é criado
try {
    simularFalhaAposReserva(simulacao, correlationId);
    pedido = registro.registrarComEvento(produtoId, quantidade, correlationId); // pedido + outbox, 1 transação
} catch (RuntimeException e) {
```

```
    compensarReserva(correlationId); // PUT /reservas/{cid}/liberar
    throw new PedidoNaoCriadoException();
}
log.info("correlationId={ } Pedido { } criado", correlationId, pedido.getId());
```

Consumidor idempotente (Pagamento): `PagamentoService.processar`

```
Optional<Pagamento> existente = pagamentos.findByPedidoId(pedidoId);
if (existente.isPresent()) return new Resultado(existente.get(), false); // reentrega: sem novo sorteio
Pagamento pagamento = pagamentos.save(new Pagamento(pedidoId, decisor.decidir(), correlationId, instancia));
```

4. Parte 3: Arquivo docker-compose.yml

As correções em relação ao compose do enunciado estão descritas nos itens 1, 10 e 11 da tabela da Seção 1, seguidas dos ajustes operacionais, e comentadas no próprio arquivo. A estrutura do compose do enunciado (serviços, imagens, portas, variáveis, healthchecks dos bancos e volumes) foi mantida.

docker-compose.yml

```
# Laboratório Avaliativo – Arquitetura de Microsserviços
# Alany Gabriely Lourenço da Silva · Matrícula 202105018
#
# Baseado no compose da Etapa 4, com as correções descritas no documento de entrega:
# - pedido-service espera o estoque-service ficar SAUDÁVEL (service_healthy), e não
#   apenas "iniciado": um contêiner iniciado ainda não está aceitando requisições;
# - healthcheck nos três serviços (via /actuator/health);
# - RabbitMQ com hostname fixo e volume, para que filas e mensagens persistentes
#   sobrevivam à recriação do contêiner;
# - uma rede privada por banco: cada serviço só alcança o PRÓPRIO banco. A regra
#   "é proibido consultar o banco de outro serviço" vira uma garantia de
#   infraestrutura, e não só uma convenção;
# - limites de memória (a máquina de teste tem 7,7 GB de RAM), restart on-failure,
#   fuso horário local e um atraso de 0,5 s por pagamento (PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS),
#   que simula o gateway e torna a fila observável.

name: microservices-lab

x-java-runtime: &java-runtime
  TZ: America/Sao_Paulo
  JAVA_TOOL_OPTIONS: "-XX:MaxRAMPercentage=70 -XX:+UseSerialGC -XX:TieredStopAtLevel=1 -Xss512k"

x-service-healthcheck: &service-healthcheck
  test: ["CMD", "curl", "-fs", "http://localhost:8080/actuator/health"]
  interval: 10s
  timeout: 3s
  retries: 12
  start_period: 60s

services:
  rabbitmq:
    image: rabbitmq:3.13-management
    hostname: rabbitmq
    ports:
      - "5672:5672"
      - "15672:15672"
    volumes:
      - rabbitmq-data:/var/lib/rabbitmq
    networks:
      - backend
    healthcheck:
      test: ["CMD", "rabbitmq-diagnostics", "-q", "ping"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10

  estoque-db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: estoque
      POSTGRES_USER: estoque
      POSTGRES_PASSWORD: estoque
    volumes:
      - estoque-data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - estoque-net
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U estoque -d estoque"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 10

  pedido-db:
    image: postgres:16
    environment:
      POSTGRES_DB: pedido
```

```

    POSTGRES_USER: pedido
    POSTGRES_PASSWORD: pedido
volumes:
  - pedido-data:/var/lib/postgresql/data
networks:
  - pedido-net
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U pedido -d pedido"]
  interval: 5s
  timeout: 3s
  retries: 10

pagamento-db:
  image: postgres:16
  environment:
    POSTGRES_DB: pagamento
    POSTGRES_USER: pagamento
    POSTGRES_PASSWORD: pagamento
  volumes:
    - pagamento-data:/var/lib/postgresql/data
  networks:
    - pagamento-net
  healthcheck:
    test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U pagamento -d pagamento"]
    interval: 5s
    timeout: 3s
    retries: 10

estoque-service:
  build: ./estoque-service
  ports:
    - "8081:8080"
  environment:
    <<: *java-runtime
    SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://estoque-db:5432/estoque
    SPRING_DATASOURCE_USERNAME: estoque
    SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: estoque
  networks:
    - backend
    - estoque-net
  mem_limit: 512m
  restart: on-failure
  healthcheck: *service-healthcheck
  depends_on:
    estoque-db:
      condition: service_healthy

pedido-service:
  build: ./pedido-service
  ports:
    - "8080:8080"
  environment:
    <<: *java-runtime
    SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://pedido-db:5432/pedido
    SPRING_DATASOURCE_USERNAME: pedido
    SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: pedido
    SPRING_RABBITMQ_HOST: rabbitmq
    ESTOQUE_SERVICE_URL: http://estoque-service:8080
    # habilita o cabeçalho X-Simular-Falha (experimento de consistência da Etapa 3)
    LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA: "true"
  networks:
    - backend
    - pedido-net
  mem_limit: 512m
  # on-failure: depois da simulação QUEDA_APOS_RESERVA (Runtime.halt), o Docker
  # reinicia o serviço sozinho. "docker compose stop" não dispara o reinício.
  restart: on-failure
  healthcheck: *service-healthcheck
  depends_on:
    pedido-db:
      condition: service_healthy
    rabbitmq:
      condition: service_healthy
    estoque-service:
      condition: service_healthy

pagamento-service:
  build: ./pagamento-service

```

```

# Sem "ports": com uma porta fixa no host, a segunda réplica não subiria na Etapa 10
# (porta já em uso). "expose" deixa a porta visível só dentro da rede do Compose.
expose:
  - "8080"
environment:
  <<: *java-runtime
  SPRING_DATASOURCE_URL: jdbc:postgresql://pagamento-db:5432/pagamento
  SPRING_DATASOURCE_USERNAME: pagamento
  SPRING_DATASOURCE_PASSWORD: pagamento
  SPRING_RABBITMQ_HOST: rabbitmq
  PAGAMENTO_TAXA_APROVACAO: "0.8"
  PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS: "500"
networks:
  - backend
  - pagamento-net
mem_limit: 512m
restart: on-failure
healthcheck: *service-healthcheck
depends_on:
  pagamento-db:
    condition: service_healthy
  rabbitmq:
    condition: service_healthy

networks:
# Rede compartilhada: chamadas REST (Pedido -> Estoque) e acesso ao RabbitMQ.
backend:
# Redes privadas: cada banco só é alcançável pelo próprio serviço.
estoque-net:
pedido-net:
pagamento-net:

volumes:
  estoque-data:
  pedido-data:
  pagamento-data:
  rabbitmq-data:

```

Cada serviço é construído pelo próprio `Dockerfile`, em dois estágios: compilação com Maven e imagem final só com a JRE.

pedido-service/Dockerfile

```

# syntax=docker/dockerfile:1

# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

5. Parte 4: Prints

Criação do pedido

```
Git Bash: criação do pedido (Etapa 7)

$ criar_pedido 2 3
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
Location: /pedidos/2
Content-Type: application/json

{"id":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"status":"AGUARDANDO_PAGAMENTO","correlationId":"b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6","criadoEm":"2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00","atualizadoEm":"2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00"}
```

Print 1: POST /pedidos retornando 201, status AGUARDANDO_PAGAMENTO e o cabeçalho X-Correlation-Id.

Reserva de estoque

```
Git Bash: reserva de estoque (Etapa 7)

# Antes do pedido
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}

# 1. O estoque foi atualizado? (50 -> 47) Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda é processado

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 47
}

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": null
}

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.296640701Z 2026-10-03 09:35:48.296 INFO [nio-8080-exec-7] ReservaService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.302756500Z 2026-10-03 09:35:48.302 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=3)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
```

Print 2: Estoque debitado e reserva registrada com o mesmo correlationId; log "Produto {} reservado".

Publicação da mensagem

Interface de gerenciamento do RabbitMQ: http://localhost:15672/#/queues/%2F/pedido.criado

RabbitMQ

3.13.7 Erlang 26.2.5.16

Refresh every 5 seconds

Virtual host /

Cluster rabbit@rabbitmq

User guest Log out

Overview

Connections

Channels

Exchanges

Queues and Streams

Admin

Queue pedido.criado

Overview

Queued messages last minute

Ready

Unacked

Total

Message rates last minute

Publish

Deliver (manual ack)

Deliver (auto ack)

Consumer ack

Redelivered

Get (auto ack)

Get (manual ack)

Get (empty)

Details

Features

x-dead-letter-exchange: lab.dlx

x-dead-letter-routing-key: pedido.criado.dlx

function: true

queue storage version: 1

State

Consumers

1

Messages

0

Message body bytes

0 B

Process memory

1.1 KB

Total

0

Ready

0

Unacked

0

In memory

0 B

Persistent

0

Transient

0

Paged Out

0 B

Consumer capacity

100%

Policy

Operator policy

Effective policy definition

Consumers (1)

Channel	Consumer tag	Ack required	Exclusive	Prefetch count	Active	Activity status	Consumer Timeout	Arguments
172.18.0.4:57108 (1)	amq.ctag-BuFQ3QcH7f3cPh5Gq	*	0	1	*	up	1800000	

Bindings (1)

From

Routing key

Arguments

(Default exchange binding)

pedido.criado

Unbind

This queue

Git Bash: publicação do evento pedido.criado (Etapa 7)

```

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.344921884Z 2026-10-03 09:35:48.344 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento ped
ido.criado do pedido 2 registrado na outbox
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento ped
ido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8fd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.757261357Z 2026-10-03 09:35:48.756 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pub
licado 2

```

Print 3: Interface do RabbitMQ com pedidos.exchange, a fila pedido.criado, o binding e o consumidor; log "Evento publicado".

Processamento do pagamento

```
Git Bash: processamento do pagamento (Etapas 6, 7 e 12)

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento ped
ido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8ff3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.261179546Z 2026-10-03 09:35:49.260 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pagamento
rejeitado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.268326515Z 2026-10-03 09:35:49.267 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pag
amento.processado publicado 2 (REJEITADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.271156860Z 2026-10-03 09:35:49.270 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pag
amento.processado recebido: pedido 2 status REJEITADO
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva li
berada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.293220796Z 2026-10-03 09:35:49.292 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva do
pedido 2 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.300257610Z 2026-10-03 09:35:49.299 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService : correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 a
tualizado para REJEITADO

# 5. O pagamento foi registrado no banco do Pagamento Service?

$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----
2 | 2 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 9d5f8ff3f8a | 2026-10-03 12:35:49.255082+00
(1 row)

# Status final do pedido (atualizado pela Etapa 12)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/2 | json
{
  "id": 2,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304391-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:49.294679-03:00"
}
```

Print 4: Log "Pagamento aprovado/rejeitado", registro no banco do Pagamento e status do pedido atualizado.

6. Parte 5: Respostas às perguntas

Etapa 1: Estoque Service (verificação das regras)

As três regras foram verificadas chamando o Estoque diretamente: **200** reduz a quantidade; **409** {"mensagem": "Estoque insuficiente"} e **404** {"mensagem": "Produto inexistente"} não alteram o estoque.

evidencias/etapa01-estoque.txt

```
##### ETAPA 1: ESTOQUE SERVICE #####
```

```
# Endpoint 1: consultar todos os produtos (dados iniciais: Notebook 10, Mouse 50, Teclado 20)
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 10
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 50
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 20
  }
]
```

```
# Endpoint 2: consultar produto
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
```

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 10
}
```

```
$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' http://localhost:8081/produtos/99
{"mensagem": "Produto inexistente"}
HTTP 404
```

```
# Endpoint 3, regra 1: produto existe e há quantidade suficiente -> reduz e retorna 200
```

```
$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 2}'
{"id": 2, "nome": "Mouse", "quantidade": 48}
HTTP 200
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}
```

```
# Regra 2: quantidade maior que a disponível -> 409 e o estoque NÃO muda
```

```
$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 1000}'
{"mensagem": "Estoque insuficiente"}
HTTP 409
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}

# Regra 3: produto inexistente -> 404 e o estoque NÃO muda

$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/99/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 1}'
{"mensagem":"Produto inexistente"}
HTTP 404

# Correção: quantidade negativa ou zero -> 400 (sem isso, -5 AUMENTARIA o estoque)

$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": -5}'
{"mensagem":"Quantidade deve ser um inteiro maior que zero"}
HTTP 400

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}

# Devolvendo as 2 unidades reservadas acima, para não interferir nas próximas etapas

$ curl -s -X PUT http://localhost:8081/reservas/a13f1779-84d9-4bdc-af9e-3de076e53c02/liberar | json
{
  "id": 1,
  "correlationId": "a13f1779-84d9-4bdc-af9e-3de076e53c02",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 2,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:11.607823-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:12.183623866-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

Etapa 2: Pedido Service (verificação)

Todo pedido nasce `AGUARDANDO_PAGAMENTO`: o construtor da entidade `Pedido` fixa esse status, o que o teste de contexto e a Etapa 7 confirmam. A única transição possível é para `PAGO` ou `REJEITADO` (`Pedido.registrarResultadoPagamento`). `GET /pedidos` e `GET /pedidos/{id}` aparecem nas evidências das Etapas 8, 11 e 12.

Etapa 3: Integração REST e experimento de consistência

A regra de negócio foi verificada assim: com estoque, a reserva acontece antes da criação do pedido e o evento é gravado junto com o pedido. Sem estoque, o Pedido repassa o **409** do Estoque e as contagens de pedidos e de eventos na outbox não mudam.

`evidencias/etapa03-integracao-consistencia.txt`

ETAPA 3: INTEGRAÇÃO REST E REGRA DE NEGÓCIO

Estoque do Notebook (produto 1) antes

```

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 10
}

# COM estoque: reservar -> criar pedido -> publicar evento. Resposta 201, status AGUARDANDO_PAGAMENTO

$ criar_pedido 1 2
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: a1822da8-7c16-4889-9bd5-945d49d21a98
Location: /pedidos/1
Content-Type: application/json

{"id":1,"produtoId":1,"quantidade":2,"status":"AGUARDANDO_PAGAMENTO","correlationId":"a1822da8-7c16-4889-9bd5-945d49d21a98","criadoEm":"2026-10-03T09:35:12.702889218-03:00","atualizadoEm":"2026-10-03T09:35:12.702889218-03:00"}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 8
}

# SEM estoque: não cria pedido, não publica evento, retorna erro (409 vindo do Estoque)

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
1
(1 row)

$ sql_pedido 'select count(*) as eventos_outbox from outbox_evento'
eventos_outbox
-----
1
(1 row)

$ criar_pedido 1 999
HTTP/1.1 409
X-Correlation-Id: 47ca2fd9-8e0a-43c6-b09e-1d7328297540
Content-Type: application/json

{"mensagem":"Estoque insuficiente"}

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
1
(1 row)

$ sql_pedido 'select count(*) as eventos_outbox from outbox_evento'
eventos_outbox
-----
1
(1 row)

# Produto inexistente: 404, nenhum pedido criado

$ criar_pedido 99 1
HTTP/1.1 404
X-Correlation-Id: 281799bb-2a43-42b9-86bb-666ac6935f1b
Content-Type: application/json

```

```
{"mensagem":"Produto inexistente"}
```

O experimento foi feito em dois cenários, porque o tipo da falha muda o resultado:

- **Cenário A, queda do processo** (`QUEDA_APOS_RESERVA`, `Runtime.halt`): simula queda de energia ou `kill -9`. Nenhum `catch/finally` roda.
- **Cenário B, erro tratável** (`ERRO_APOS_RESERVA`): uma exceção depois da reserva, com o processo ainda vivo.

1. O que aconteceu com o estoque? No cenário A, o estoque **foi debitado e permaneceu debitado**: o Teclado passou de 20 para 16, e a reserva ficou com status `RESERVADA` sem nenhum pedido correspondente (reserva órfã). O Estoque cumpriu sua parte e confirmou a transação local dele. Ele não sabe, nem tem como saber, que o Pedido morreu em seguida. No cenário B, o estoque também foi debitado, mas a compensação o devolveu logo em seguida: a reserva aparece `LIBERADA` e a quantidade volta ao valor anterior.

2. O pedido foi criado? Não, em nenhum dos dois cenários. A contagem de pedidos e a busca pelo `correlationId` da requisição retornam zero. No cenário A o processo morreu antes do `INSERT`. No B, o cliente recebeu **500** `{"mensagem": "Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita"}`. Como o evento só é gravado na outbox junto com o pedido, também não houve evento.

3. Existe uma transação única envolvendo os dois serviços? Não. Cada serviço tem uma transação **local** no **próprio** banco: o Estoque fez `commit` do débito em `estoque-db` antes de responder 200, e o Pedido grava em `pedido-db` em outra transação, depois. A chamada HTTP não propaga contexto transacional. Uma transação distribuída (2PC/XA) exigiria um coordenador e que os dois bancos travassem recursos à espera dele. Isso acopla a disponibilidade dos serviços (se um cai, o outro fica bloqueado), contraria a autonomia dos microsserviços e não é suportado pelo RabbitMQ nem por HTTP/REST. Por isso, nesta arquitetura a consistência entre serviços é **eventual** e precisa ser construída pela aplicação.

4. Como o sistema poderia desfazer a reserva realizada? Executando a **operação inversa** no serviço dono do dado: o Pedido pede ao Estoque, pela API, que libere a reserva. Nunca alterando o banco do Estoque diretamente. Foi o que implementei: cada reserva é registrada com o `correlationId` da requisição, e `PUT /reservas/{correlationId}/liberar` devolve a quantidade **uma única vez** (idempotente), o que permite repetir a chamada com segurança após um timeout. O cenário B mostra a compensação automática no log: `Compensação executada: reserva de estoque desfeita`. O cenário A mostra o limite dessa solução: se o processo morre, o código de compensação não roda. Para cobrir esse caso, é preciso que o **estado da saga sobreviva à queda**. As alternativas são: (a) registrar a intenção em banco *antes* de reservar e ter um processo de recuperação que retome ou compense as sagas inacabadas na reinicialização; (b) uma **reconciliação** periódica no Estoque, que libere reservas `RESERVADA` sem pedido confirmado após um prazo; (c) reservas **com expiração (TTL)**, que só se tornam definitivas quando o Pedido as confirma. No experimento, a reserva órfã foi liberada manualmente pelo mesmo endpoint, que é o que uma reconciliação faria de forma automática.

5. Que mecanismo poderia ser utilizado para realizar essa compensação? O padrão **Saga**: uma transação de negócio dividida em transações locais, cada uma com uma **transação compensatória**, executada em ordem inversa quando um passo posterior falha. Aqui a saga é **orquestrada**: o Pedido Service coordena os passos e dispara as compensações. Ela é usada em dois pontos: na falha da criação do pedido e no **pagamento rejeitado**, que libera a reserva (Etapa 12). Uma alternativa seria a saga **coreografada**, em que cada serviço reage a eventos (por exemplo, o Estoque consumiria `pedido.cancelado`). Para que a saga seja confiável, ela depende de mecanismos de apoio já presentes no projeto: **idempotência** (as compensações podem ser repetidas), **Transactional Outbox** (eventos não se perdem) e **retentativa com DLQ** (falhas transitórias são reprocessadas).

```
evidencias/etapa03-integracao-consistencia.txt
```

```
##### EXPERIMENTO DE CONSISTÊNCIA: FALHA APÓS A RESERVA E ANTES DA CRIAÇÃO DO PEDIDO #####
```

```
# Cenário A: o processo do Pedido Service CAI (Runtime.halt) logo após a reserva
```

```

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
      1
(1 row)

$ criar_pedido 3 4 QUEDA_APOS_RESERVA; echo "(curl exit=$?: conexão encerrada sem resposta)"
(curl exit=1: conexão encerrada sem resposta)

# O Estoque foi debitado?

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 16
}

# Reserva órfã no Estoque (correlationId 5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 | json
{
  "id": 3,
  "correlationId": "5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:14.728878-03:00",
  "liberadaEm": null
}

# O pedido foi criado? (contagem e busca pelo correlationId)

$ docker compose ps pedido-service
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE            CREATED
STATUS                                PORTS                                microservices-lab-pedido-service  "java -jar /app/app...."  pedido-service    35 seconds
ago Up 2 seconds (health: starting)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp

pedido-service saudável

$ sql_pedido "select count(*) as pedidos, count(*) filter (where correlation_id = '5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4') as
pedidos_destes_cid from pedido"
pedidos | pedidos_destes_cid
-----+-----
      1 |                0
(1 row)

# Logs do incidente: o Estoque reservou e o Pedido morreu antes de gravar. Nenhuma compensação rodou.

$ logs_por_correlation 5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.718907658Z 2026-10-03 09:35:14.718 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=4)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.731342244Z 2026-10-03 09:35:14.731 INFO [nio-8080-exec-9] ReservaService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Produto 3 reservado (quantidade=4, disponivel=16)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.736893634Z 2026-10-03 09:35:14.736 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.736921306Z 2026-10-03 09:35:14.736 ERROR [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 [SIMULAÇÃO] Queda do processo após a reserva e antes da criação do pedido

$ docker compose logs --no-color pedido-service | grep -E 'exited|Started PedidoApplication' | tail -3

```

```

pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:10.030 INFO [          main] PedidoApplication      : Started PedidoApplication in
4.81 seconds (process running for 5.214)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:20.901 INFO [          main] PedidoApplication      : Started PedidoApplication in
4.921 seconds (process running for 5.282)

# Compensação manual (o que uma Saga/reconciliação faria automaticamente): liberar a reserva órfã

$ curl -s -X PUT http://localhost:8081/reservas/5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4/liberar | json
{
  "id": 3,
  "correlationId": "5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:14.728878-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:23.930986734-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

# Cenário B: ERRO (exceção) após a reserva. O processo segue vivo e executa a compensação.

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ criar_pedido 3 4 ERRO_APOS_RESERVA
HTTP/1.1 500
X-Correlation-Id: e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40
Content-Type: application/json

{"mensagem":"Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita"}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 | json
{
  "id": 4,
  "correlationId": "e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:24.276023-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:24.298705-03:00"
}

$ sql_pedido "select count(*) as pedidos_destes_cid from pedido where correlation_id = 'e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40'"
pedidos_destes_cid
-----
0
(1 row)

$ logs_por_correlation e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.223172354Z 2026-10-03 09:35:24.222 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=4)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.279087659Z 2026-10-03 09:35:24.278 INFO [nio-8080-exec-1] ReservaService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Produto 3 reservado (quantidade=4, disponivel=16)

```

```

pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294171048Z 2026-10-03 09:35:24.293 INFO [nio-8080-exec-2] EstoqueClient
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294316272Z 2026-10-03 09:35:24.294 WARN [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 [SIMULAÇÃO] Erro após a reserva e antes da criação do pedido
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294328235Z 2026-10-03 09:35:24.294 ERROR [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Falha ao criar o pedido depois da reserva do estoque: Falha simulada após
a reserva do estoque
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.301102916Z 2026-10-03 09:35:24.300 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Reserva liberada: produto 3 devolvido ao estoque (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.306573584Z 2026-10-03 09:35:24.306 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Compensação executada: reserva de estoque desfeita

```

Etapa 4: Docker Compose

Pedido consegue acessar Estoque? Sim. Pela rede `backend` do Compose, o Pedido resolve o nome `estoque-service` pelo DNS interno do Docker e chama `http://estoque-service:8080` (variável `ESTOQUE_SERVICE_URL`). O endereço é o nome do serviço, não um IP. A evidência mostra o `GET /produtos` feito de dentro do contêiner do Pedido retornando 200.

Ficou demonstrado também o **banco por serviço**: cada serviço resolve apenas o nome do próprio banco. `pedido-service` não encontra `estoque-db`, e `pagamento-service` não encontra `pedido-db` (getent retorna 2, "nome não encontrado"); a tentativa de conexão com `curl` à porta 5432 não se completa e termina por tempo esgotado, código 28). Os quatro requisitos de demonstração ficam atendidos por **infraestrutura**, não só por convenção:

1. cada serviço possui seu próprio banco (três contêineres Postgres, cada um com suas tabelas);
2. o Pedido não acessa o banco do Estoque (nem consegue resolvê-lo);
3. o Pagamento não acessa o banco do Pedido (idem);
4. a comunicação entre os serviços é feita só por REST (Pedido → Estoque) e por mensagens no RabbitMQ.

evidencias/etapa04-compose-isolamento.txt

ETAPA 4: DOCKER COMPOSE

```
$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
```

SERVICE	STATE	STATUS	PORTS
estoque-db	running	Up 42 seconds (healthy)	5432/tcp
estoque-service	running	Up 31 seconds (healthy)	0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
pagamento-db	running	Up 41 seconds (healthy)	5432/tcp
pagamento-service	running	Up 31 seconds (healthy)	8080/tcp
pedido-db	running	Up 42 seconds (healthy)	5432/tcp
pedido-service	running	Up 10 seconds (health: starting)	0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
rabbitmq	running	Up 42 seconds (healthy)	0.0.0.0:5672->5672/tcp, [::]:5672->5672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp, [::]:15672->15672/tcp

Logs confirmando que os serviços subiram

```
$ docker compose logs --no-color estoque-service pedido-service pagamento-service | grep -E 'Started .*Application|Successfully applied|Schema .* is up to date'
```

```

estoque-service-1 | 2026-10-03 09:34:57.103 INFO [          main] DbMigrate           : Successfully applied 2
migrations to schema "public", now at version v2 (execution time 00:00.026s)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:07.627 INFO [          main] DbMigrate           : Successfully applied 2
migrations to schema "public", now at version v2 (execution time 00:00.034s)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:34:57.497 INFO [          main] DbMigrate           : Successfully applied 1
migration to schema "public", now at version v1 (execution time 00:00.017s)
estoque-service-1 | 2026-10-03 09:34:59.728 INFO [          main] EstoqueApplication  : Started EstoqueApplication in
5.193 seconds (process running for 5.619)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:10.030 INFO [          main] PedidoApplication    : Started PedidoApplication in
4.81 seconds (process running for 5.214)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:35:00.201 INFO [          main] PagamentoApplication : Started PagamentoApplication
in 5.38 seconds (process running for 5.765)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:18.465 INFO [          main] DbMigrate           : Schema "public" is up to
date. No migration necessary.
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:20.901 INFO [          main] PedidoApplication    : Started PedidoApplication in
4.921 seconds (process running for 5.282)

```

```
# Pedido consegue acessar Estoque? Chamada REST de dentro do contêiner do Pedido, pelo nome do serviço

$ docker compose exec -T pedido-service curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' http://estoque-service:8080/produtos
[{"id":1,"nome":"Notebook","quantidade":8},{ "id":2,"nome":"Mouse","quantidade":50},{ "id":3,"nome":"Teclado","quantidade":20}]
HTTP 200

##### BANCO POR SERVIÇO: ISOLAMENTO DEMONSTRADO #####

# Cada serviço resolve o nome do PRÓPRIO banco...

$ docker compose exec -T estoque-service getent hosts estoque-db
172.19.0.2      estoque-db

$ docker compose exec -T pedido-service getent hosts pedido-db
172.20.0.2      pedido-db

$ docker compose exec -T pagamento-service getent hosts pagamento-db
172.21.0.2      pagamento-db

# ...mas o Pedido não alcança o banco do Estoque, e o Pagamento não alcança o banco do Pedido (redes distintas)

$ docker compose exec -T pedido-service getent hosts estoque-db; echo "exit=$?" (2 = nome não encontrado)
exit=2 (2 = nome não encontrado)

$ docker compose exec -T pedido-service curl -s --max-time 3 telnet://estoque-db:5432; echo "curl exit=$?" (6 = host não
resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
curl exit=28 (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)

$ docker compose exec -T pagamento-service getent hosts pedido-db; echo "exit=$?" (2 = nome não encontrado)
exit=2 (2 = nome não encontrado)

$ docker compose exec -T pagamento-service curl -s --max-time 3 telnet://pedido-db:5432; echo "curl exit=$?" (6 = host não
resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
curl exit=28 (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)

# Redes de cada contêiner

$ for c in $(docker compose ps -q); do docker inspect -f '{{.Name}} -> {{range $k, $v := .NetworkSettings.Networks}}{{$k}}
{{end}}' $c; done
/microservices-lab-estoque-db-1 -> microservices-lab_estoque-net
/microservices-lab-estoque-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_estoque-net
/microservices-lab-pagamento-db-1 -> microservices-lab_pagamento-net
/microservices-lab-pagamento-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_pagamento-net
/microservices-lab-pedido-db-1 -> microservices-lab_pedido-net
/microservices-lab-pedido-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_pedido-net
/microservices-lab-rabbitmq-1 -> microservices-lab_backend

# Bancos distintos: cada um com as próprias tabelas

$ sql_estoque '\dt'
      List of relations
 Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | flyway_schema_history | table | estoque
 public | produto               | table | estoque
 public | reserva               | table | estoque
(3 rows)

$ sql_pedido '\dt'
      List of relations
 Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
 public | flyway_schema_history | table | pedido
 public | outbox_evento         | table | pedido
 public | pedido               | table | pedido
(3 rows)
```

```
$ sql_pagamento '\dt'
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | flyway_schema_history | table | pagamento
public | pagamento | table | pagamento
(2 rows)
```

Etapas 5: RabbitMQ

evidencias/etapa05-rabbitmq.txt

```
##### ETAPA 5: RABBITMQ #####

# Exchanges (pedidos.exchange e pagamentos.exchange do tipo topic; lab.dlx para mensagens mortas)

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_exchanges -q name type durable | grep -E 'pedidos|pagamentos|lab.dlx'
lab.dlx direct true
pedidos.exchange topic true
pagamentos.exchange topic true

# Filas: mensagens prontas, não confirmadas e consumidores

$ filas
name messages_ready messages_unacknowledged consumers
pagamento.processado 0 0 1
pedido.criado.dlq 0 0 0
pedido.criado 0 0 1
pagamento.processado.dlq 0 0 0

# Bindings: pedidos.exchange --pedido.criado--> fila pedido.criado

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_bindings -q source_name destination_name routing_key | grep -v '^$'
source_name destination_name routing_key
lab.dlx pagamento.processado.dlq pagamento.processado.dlq
lab.dlx pedido.criado.dlq pedido.criado.dlq
pagamentos.exchange pagamento.processado pagamento.processado
pedidos.exchange pedido.criado pedido.criado

# Consumidores conectados

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_consumers -q queue_name channel_pid ack_required prefetch_count
queue_name channel_pid ack_required prefetch_count
pagamento.processado <rabbit@rabbitmq.1791030886.942.0> true 1
pedido.criado <rabbit@rabbitmq.1791030886.866.0> true 1

# Interface de gerenciamento: http://localhost:15672 (guest/guest)
```

1. Por que o Pedido Service publica em um Exchange em vez de enviar diretamente para uma Queue? Para **desacoplar o produtor dos destinos**. No AMQP, o produtor publica num exchange com uma *routing key* que descreve o fato ocorrido (*pedido.criado*), e é o broker que decide, pelas *bindings*, para quais filas a mensagem vai: zero, uma ou várias. Assim, um novo interessado no evento (notificação ao cliente, faturamento, analytics) passa a recebê-lo criando a própria fila e ligando-a ao exchange, **sem alterar uma linha do Pedido Service**. Enviar direto para uma fila amarraria o produtor ao nome da fila de um consumidor específico e exigiria mudar o produtor a cada novo consumidor. (No AMQP 0-9-1, mesmo um "envio direto para a fila" passa pelo *default exchange*; o exchange é sempre o ponto de entrada.)

2. Qual é a diferença entre Exchange, Queue e Consumer? - **Exchange:** o **roteador**. Recebe as mensagens dos produtores e as encaminha às filas conforme o tipo (*direct*, *topic*, *fanout*, *headers*) e as *bindings*. **Não armazena** mensagens. - **Queue:** o **buffer**. Armazena as mensagens (em disco, se duráveis e persistentes) até que sejam

consumidas e confirmadas. É ela que permite ao consumidor estar offline (Etapas 8 e 9). - **Consumer:** a **aplicação** que se inscreve numa fila, recebe as mensagens e as confirma (ack) após processá-las. Vários consumidores na mesma fila dividem o trabalho (Etapa 10).

3. O Pedido Service sabe quem consumirá o evento? Não. Ele conhece apenas o exchange (`pedidos.exchange`) e a routing key (`pedido.criado`). Isso está no código: o Pedido declara só o exchange; quem declara a fila `pedido.criado` e a liga ao exchange é o **Pagamento** (`pagamento-service/.../RabbitConfig`). O Pedido também não sabe quantas instâncias consomem (Etapa 10). O único requisito do produtor, verificado com `mandatory`, é que **alguma** fila receba o evento; se nenhuma receber, ele continua pendente na outbox em vez de ser descartado.

Observação dos valores na interface de gerenciamento: com o Pagamento no ar, a fila `pedido.criado` tem 1 consumidor e as mensagens não se acumulam (são consumidas em cerca de meio segundo). Com o Pagamento parado (Etapa 8), o número de consumidores cai para 0 e `Ready` cresce a cada pedido. Ao religar (Etapa 9), o consumidor volta e a fila esvazia. Com `--scale` (Etapa 10), aparecem 2 consumidores.

Etapa 6: Pagamento Service (verificação)

Ao receber `pedido.criado`, o Pagamento (1) registra o pagamento associado ao pedido, (2) sorteia aprovação com probabilidade 0,8 (`ThreadLocalRandom`, configurável por `PAGAMENTO_TAXA_APROVACAO`), (3) persiste o resultado em `pagamento-db` e (4) registra no log `Pagamento aprovado {id}` ou `Pagamento rejeitado {id}`. O serviço não faz nenhuma chamada ao Pedido: tudo de que precisa vem na mensagem, e por isso o processamento independe da disponibilidade do Pedido. A proporção observada em todos os pagamentos do experimento foi de 74,3% aprovados e 25,7% rejeitados (26 de 35 aprovados, contagem do `pagamento-db` ao fim da Etapa 12). A proporção oscila em torno de 80% porque cada pagamento é um sorteio independente; numa amostra de 35, o desvio em relação a 80% está dentro do esperado.

Etapa 7: Teste funcional

evidencias/etapa07-teste-funcional.txt

ETAPA 7: TESTE FUNCIONAL

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

```
$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado      0                0                1
pedido.criado.dlq          0                0                0
pedido.criado             0                0                1
pagamento.processado.dlq  0                0                0
```

POST /pedidos

```
$ criar_pedido 2 3
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
Location: /pedidos/2
Content-Type: application/json
```

```
{ "id": 2, "produtoId": 2, "quantidade": 3, "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO", "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6", "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00", "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00" }
```

1. O estoque foi atualizado? (50 -> 47) Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda é processado

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```

{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 47
}

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": null
}

# 2. O pedido foi criado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO? (ver corpo do 201 acima; abaixo o registro no banco)

$ sql_pedido "select id, produto_id, quantidade, status, correlation_id, criado_em, atualizado_em from pedido where id = 2"
id | produto_id | quantidade | status | correlation_id | criado_em |
atualizado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 | 2 | 3 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 2026-10-03 12:35:48.304391+00 | 2026-10-03
12:35:49.294679+00
(1 row)

# 3. O evento pedido.criado foi publicado? (outbox PUBLICADO + log 'Evento publicado')

$ sql_pedido "select id, pedido_id, routing_key, status, tentativas, payload, publicado_em from outbox_evento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | routing_key | status | tentativas | payload | publicado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 | 2 | pedido.criado | PUBLICADO | 1 | {"pedidoId":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"correlationId":"b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6"} | 2026-10-03
12:35:48.754982+00
(1 row)

# 4. O Pagamento Service consumiu o evento? 6. O resultado foi registrado no log?

$ logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.284151567Z 2026-10-03 09:35:48.283 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=3)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.296640701Z 2026-10-03 09:35:48.296 INFO [nio-8080-exec-7] ReservaService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.302756500Z 2026-10-03 09:35:48.302 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.344921884Z 2026-10-03 09:35:48.344 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pedido.criado do pedido 2 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.354958487Z 2026-10-03 09:35:48.354 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pedido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.757261357Z 2026-10-03 09:35:48.756 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento publicado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.261179546Z 2026-10-03 09:35:49.260 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pagamento rejeitado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.268326515Z 2026-10-03 09:35:49.267 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pagamento.processado publicado 2 (REJEITADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.271156860Z 2026-10-03 09:35:49.270 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pagamento.processado recebido: pedido 2 status REJEITADO
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.293220796Z 2026-10-03 09:35:49.292 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva do pedido 2 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.300257610Z 2026-10-03 09:35:49.299 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 atualizado para REJEITADO

```

```
# 5. O pagamento foi registrado no banco do Pagamento Service?

$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 2 |         2 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:35:49.255082+00
(1 row)

# Fila esvaziada: mensagem consumida e confirmada (ack)

$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado      0                0                        1
pedido.criado.dlq          0                0                        0
pedido.criado             0                0                        1
pagamento.processado.dlq  0                0                        0

# Status final do pedido (atualizado pela Etapa 12)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/2 | json
{
  "id": 2,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304391-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:49.294679-03:00"
}

# Reserva e estoque depois do pagamento (APROVADO: reserva mantida; REJEITADO: reserva LIBERADA pela compensação)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:49.2837-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

1. **O estoque foi atualizado?** Sim. Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda era processado: o Mouse passou de 50 para 47 e a reserva do correlationId do pedido está **RESERVADA**, com quantidade 3. O log do Estoque registra **Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)**.
2. **O pedido foi criado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO?** Sim. O **POST /pedidos** respondeu **201** com **"status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO"**, Location: **/pedidos/2** e o cabeçalho **X-Correlation-Id** (Print 1). A consulta ao **pedido-db**, feita 4 s depois, já mostra o status final, porque a Etapa 12 atualiza o pedido em menos de um segundo.
3. **O evento pedido.criado foi publicado?** Sim. O registro na **outbox_evento** está **PUBLICADO** (1 tentativa), com o payload **{"pedidoId":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"correlationId":...}**, e o Pedido registrou **Evento publicado 2**.
4. **O Pagamento Service consumiu o evento?** Sim. O log do Pagamento registra **Evento pedido.criado recebido: pedido 2**, com o mesmo correlationId, e a fila **pedido.criado** voltou a 0 mensagens **Ready** e 0 **Unacked** (consumida e confirmada).

5. **O pagamento foi registrado no banco do Pagamento Service?** Sim. Há uma linha em `pagamento` para o `pedido_id = 2`, com status `REJEITADO`, o mesmo `correlationId` e a instância que o processou.
6. **O resultado do pagamento foi registrado no log?** Sim: `Pagamento rejeitado 2`. Nesta execução o sorteio rejeitou o pagamento, o que permitiu observar também a compensação: o Pedido liberou a reserva (`Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque`), o pedido terminou `REJEITADO` e o Mouse voltou a 50. O caminho aprovado aparece nas Etapas 9, 11 e 12.

Etapa 8: Simulação de falha

evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt

ETAPA 8: SIMULAÇÃO DE FALHA

```
$ docker compose stop pagamento-service
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Stopping
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Stopped
```

```
$ docker compose ps -a pagamento-service --format 'table {{.Name}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
NAME                                STATE      STATUS
microservices-lab-pagamento-service-1  exited    Exited (143) Less than a second ago
```

```
$ filas
name                                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado                0                  0                            1
pedido.criado.dlq                    0                  0                            0
pedido.criado                        0                  0                            0
pagamento.processado.dlq             0                  0                            0
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 50
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 20
  }
]
```

Criando pedidos com o Pagamento parado (do #3 ao #17)

```
HTTP  ID      correlationId
201 3 320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e
201 4 90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c
201 5 b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d
201 6 029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681
201 7 d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8
201 8 e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3
201 9 5d9559ab-7ac6-43ad-922b-79ac3d04e949
201 10 6eb7323a-5695-411a-8c77-4e4a6301100d
201 11 9be9d0a7-d803-4be2-82d9-8ab0b0cf3229
201 12 4dc4794a-118a-4c15-9308-ddf5cdfd1e78
201 13 18831191-653d-42f3-90a3-112838862745
201 14 e7f3b091-6a0e-4d17-a0ac-7a393887e4bd
201 15 a1f27a0c-c03a-4575-8cef-f835e5db48df
201 16 41b2aa78-4f9a-426e-aab8-84c9712a5ad5
201 17 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af
```

1. 0 pedido foi criado? (todos AGUARDANDO_PAGAMENTO)

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos | python -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["status"], p["correlationId"]) for p in
```

```

json.load(sys.stdin) if p["id"] > 2]'
3 AGUARDANDO_PAGAMENTO 320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e
4 AGUARDANDO_PAGAMENTO 90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c
5 AGUARDANDO_PAGAMENTO b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d
6 AGUARDANDO_PAGAMENTO 029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681
7 AGUARDANDO_PAGAMENTO d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8
8 AGUARDANDO_PAGAMENTO e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3
9 AGUARDANDO_PAGAMENTO 5d9559ab-7ac6-43ad-922b-79ac3d04e949
10 AGUARDANDO_PAGAMENTO 6eb7323a-5695-411a-8c77-4e4a6301100d
11 AGUARDANDO_PAGAMENTO 9be9d0a7-d803-4be2-82d9-8ab0b0cf3229
12 AGUARDANDO_PAGAMENTO 4dc4794a-118a-4c15-9308-ddf5cdfd1e78
13 AGUARDANDO_PAGAMENTO 18831191-653d-42f3-90a3-112838862745
14 AGUARDANDO_PAGAMENTO e7f3b091-6a0e-4d17-a0ac-7a393887e4bd
15 AGUARDANDO_PAGAMENTO a1f27a0c-c03a-4575-8cef-f835e5db48df
16 AGUARDANDO_PAGAMENTO 41b2aa78-4f9a-426e-aab8-84c9712a5ad5
17 AGUARDANDO_PAGAMENTO 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af

```

2. O estoque foi atualizado?

```

$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 43
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 12
  }
]

```

3. O sistema inteiro parou? Pedido, Estoque e RabbitMQ seguem respondendo

```

$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
SERVICE      STATE      STATUS
estoque-db     running   Up About a minute (healthy)
estoque-service running   Up About a minute (healthy)
pagamento-db  running   Up About a minute (healthy)
pedido-db      running   Up About a minute (healthy)
pedido-service running   Up 51 seconds (healthy)
rabbitmq       running   Up About a minute (healthy)

```

4. A mensagem foi perdida? Evidência na fila: mensagens PRONTAS, 0 consumidores

```

$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado  0                0                        1
pedido.criado.dlq      0                0                        0
pedido.criado         15               0                        0
pagamento.processado.dlq 0                0                        0

```

A mesma fila vista pela API de gerenciamento (a UI das telas). Ela atualiza as estatísticas a cada ~5 s, por isso a espera

```

$ curl -s -u guest:guest http://localhost:15672/api/queues/%2F/pedido.criado | python -c 'import json,sys;
q=json.load(sys.stdin); print({k: q.get(k) for k in
("name","durable","messages_ready","messages_unacknowledged","consumers")})'
{'name': 'pedido.criado', 'durable': True, 'messages_ready': 15, 'messages_unacknowledged': 0, 'consumers': 0}

```

Evidência nos logs: o Pedido publicou (com confirmação do broker) cada evento

```

$ docker compose logs --no-color pedido-service | grep 'Evento publicado' | tail -15
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.340 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento publicado 3
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.354 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento publicado 4
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.871 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=b769870a-a054-

```

```

49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento publicado 5
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.390 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Evento publicado 6
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.908 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c1408 Evento publicado 7
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.926 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento publicado 8
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:00.445 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento publicado 9
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:00.963 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento publicado 10
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:01.480 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento publicado 11
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:01.495 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento publicado 12
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.012 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento publicado 13
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.528 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento publicado 14
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.543 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento publicado 15
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:03.062 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento publicado 16
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17

```

```
# Pedido #17 durante a falha (o 'incidente' investigado na Etapa 11)
```

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/17 | json
```

```
{
  "id": 17,
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO",
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00"
}
```

```
# Espiando a mensagem do #17 na fila sem consumi-la (ackmode=ack_requeue_true)
```

```
$ curl -s -u guest:guest -H 'content-type: application/json' -X POST http://localhost:15672/api/queues/%2F/pedido.criado/get -d
'{"count": 50, "ackmode": "ack_requeue_true", "encoding": "auto"}' | python -c 'import json,sys; [print(m["payload"], "|
props:", {k: m["properties"].get(k) for k in ("delivery_mode","correlation_id","message_id")}) for m in json.load(sys.stdin) if
"\\"pedidoId\\":17," in m["payload"]]'
{"pedidoId":17,"produtoId":3,"quantidade":1,"correlationId":"1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"} | props: {'delivery_mode':
2, 'correlation_id': '1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af', 'message_id': 'pedido.criado-17'}
```

```
$ filas
```

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	15	0	0
pagamento.processado.dlq	0	0	0

1. O pedido foi criado? Sim. Com o Pagamento parado foram criados 15 pedidos (#3 a #17), todos com **201** e status **AGUARDANDO_PAGAMENTO**. O Pedido só depende do Estoque (REST) e do RabbitMQ (broker) para aceitar um pedido. O Pagamento não está no caminho da requisição.

2. O estoque foi atualizado? Sim. Mouse de 50 para 43 e Teclado de 20 para 12 (7 + 8 unidades, uma por pedido). O Notebook, que não entrou nesses pedidos, ficou em 8. A reserva é síncrona e não depende do Pagamento.

3. O sistema inteiro parou? Não. Apenas a **capacidade de processar pagamentos** ficou suspensa. Pedido, Estoque e RabbitMQ continuaram atendendo normalmente, e os pedidos ficaram aguardando pagamento em vez de falhar. Esse é o efeito da comunicação assíncrona: ela remove o **acoplamento temporal** entre produtor e consumidor, que não precisam estar no ar ao mesmo tempo. Se a chamada ao Pagamento fosse síncrona (REST), a queda dele derrubaria a criação de pedidos (falha em cascata).

4. A mensagem foi perdida? Não. As evidências:

- **Fila:** `pedido.criado` com **15** mensagens `Ready`, **0** `Unacked` e **0** **consumidores** (via `rabbitmqctl` e API de gerenciamento). A leitura da fila sem consumo mostra a mensagem do pedido #17 com `delivery_mode = 2` (persistente) e o mesmo `correlation_id`.
- **Logs:** para cada pedido, o Pedido registrou `Evento publicado {id}`, e esse log só é emitido depois do *`publisher confirm`* do broker. Nenhuma linha do `pagamento-service` aparece no período.

Isso acontece porque a fila é **durável**, as mensagens são **persistentes** e o broker só remove uma mensagem após o **ack** do consumidor. Sem consumidor, ela simplesmente espera.

Etapa 9: Recuperação

evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt

ETAPA 9: RECUPERAÇÃO

1. As mensagens geradas durante a indisponibilidade continuam na fila?

\$ filas

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	15	0	0
pagamento.processado.dlq	0	0	0

2. Iniciando novamente o Pagamento Service

\$ docker compose start pagamento-service

```
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Starting
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Started
```

pagamento-service saudável

3. As mensagens pendentes foram consumidas?

\$ filas

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	1
pagamento.processado.dlq	0	0	0

Logs do Pagamento após o reinício (desde 2026-10-03T12:36:15Z)

\$ docker compose logs --no-color --since 2026-10-03T12:36:15Z pagamento-service | grep -E

```
'recebido|aprovado|rejeitado|publicado'
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:21.706 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento pedido.criado recebido: pedido 3 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.361 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Pagamento aprovado 3
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.377 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento pagamento.processado publicado 3 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.380 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento pedido.criado recebido: pedido 4 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.891 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Pagamento aprovado 4
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.898 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento pagamento.processado publicado 4 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.900 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento pedido.criado recebido: pedido 5 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.413 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Pagamento aprovado 5
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.421 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento pagamento.processado publicado 5 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.422 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=029c7e94-de9d-
```

```

4d26-8719-b4cd122b8681 Evento pedido.criado recebido: pedido 6 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.934 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Pagamento aprovado 6
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.942 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Evento pagamento.processado publicado 6 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.944 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Evento pedido.criado recebido: pedido 7 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.452 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Pagamento aprovado 7
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.458 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Evento pagamento.processado publicado 7 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.460 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento pedido.criado recebido: pedido 8 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.974 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Pagamento aprovado 8
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.984 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento pagamento.processado publicado 8 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.988 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento pedido.criado recebido: pedido 9 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.500 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Pagamento rejeitado 9
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.508 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento pagamento.processado publicado 9 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.510 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento pedido.criado recebido: pedido 10 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.018 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Pagamento rejeitado 10
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.026 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento pagamento.processado publicado 10 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.028 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento pedido.criado recebido: pedido 11 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.541 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Pagamento aprovado 11
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.549 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento pagamento.processado publicado 11 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.550 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento pedido.criado recebido: pedido 12 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.061 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Pagamento aprovado 12
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.068 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento pagamento.processado publicado 12 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.070 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento pedido.criado recebido: pedido 13 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.584 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Pagamento rejeitado 13
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.591 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento pagamento.processado publicado 13 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.592 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento pedido.criado recebido: pedido 14 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.118 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Pagamento aprovado 14
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.126 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento pagamento.processado publicado 14 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.128 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento pedido.criado recebido: pedido 15 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.637 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Pagamento rejeitado 15
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.643 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento pagamento.processado publicado 15 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.644 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento pedido.criado recebido: pedido 16 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.157 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Pagamento rejeitado 16
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.164 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento pagamento.processado publicado 16 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)

```

4. Cada pedido foi processado?

```

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos | python -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["status"], p["atualizadoEm"]) for p in
json.load(sys.stdin) if p["id"] > 2]'
3 PAGO 2026-10-03T09:36:22.371814-03:00

```

```

4 PAGO 2026-10-03T09:36:22.897068-03:00
5 PAGO 2026-10-03T09:36:23.419187-03:00
6 PAGO 2026-10-03T09:36:23.941099-03:00
7 PAGO 2026-10-03T09:36:24.457118-03:00
8 PAGO 2026-10-03T09:36:24.988657-03:00
9 REJEITADO 2026-10-03T09:36:25.520796-03:00
10 REJEITADO 2026-10-03T09:36:26.037417-03:00
11 PAGO 2026-10-03T09:36:26.547168-03:00
12 PAGO 2026-10-03T09:36:27.066603-03:00
13 REJEITADO 2026-10-03T09:36:27.60413-03:00
14 PAGO 2026-10-03T09:36:28.125012-03:00
15 REJEITADO 2026-10-03T09:36:28.655548-03:00
16 REJEITADO 2026-10-03T09:36:29.177653-03:00
17 PAGO 2026-10-03T09:36:29.686159-03:00

```

5. Registros no banco do Pagamento Service

```
$ sql_pagamento "select id, pedido_id, status, instancia, processado_em from pagamento where pedido_id > 2 order by pedido_id"
```

id	pedido_id	status	instancia	processado_em
3	3	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:22.31348+00
4	4	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:22.884896+00
5	5	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:23.406506+00
6	6	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:23.927641+00
7	7	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:24.447845+00
8	8	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:24.966528+00
9	9	REJEITADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:25.494045+00
10	10	REJEITADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:26.013659+00
11	11	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:26.534538+00
12	12	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:27.054625+00
13	13	REJEITADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:27.576556+00
14	14	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:28.097244+00
15	15	REJEITADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:28.632451+00
16	16	REJEITADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:29.15085+00
17	17	APROVADO	9d5f8ffd3f8a	2026-10-03 12:36:29.672153+00

(15 rows)

Verificações: (1) as mensagens geradas durante a indisponibilidade continuavam na fila; (2) o Pagamento foi iniciado com `docker compose start pagamento-service`; (3) as pendentes foram consumidas e a fila voltou a 0; (4) cada pedido foi processado e mudou para `PAGO` ou `REJEITADO`; (5) cada pedido tem exatamente um registro em `pagamento-db`.

1. O processamento precisou ser repetido manualmente? Não. Ao subir, o Pagamento se registrou como consumidor da fila e o broker entregou automaticamente as mensagens pendentes, uma a uma (prefetch 1). Nenhum pedido foi reenviado nem reprocessado à mão.

2. O Pedido Service precisou aguardar o Pagamento Service? Não. Cada `POST /pedidos` respondeu 201 imediatamente durante a indisponibilidade. O Pedido só espera a confirmação do **broker**, nunca a do consumidor. A atualização para `PAGO` ou `REJEITADO` aconteceu depois, de forma assíncrona (Etapa 12).

3. O que aconteceu com as mensagens enquanto o consumidor estava indisponível? Ficaram armazenadas na fila `pedido.criado`, persistidas em disco pelo broker, no estado `Ready` (prontas para entrega, sem consumidor). Quando o consumidor voltou, foram entregues em ordem (FIFO) e removidas somente após o `ack` de cada processamento bem-sucedido.

Etapa 10: Escalabilidade

evidencias/etapa10-escalabilidade.txt

```
##### ETAPA 10: ESCALABILIDADE #####
```

```
# O enunciado usa 'docker compose up --scale pagamento-service=2' (em primeiro plano); aqui -d para o roteiro seguir
```

```
$ docker compose up -d --scale pagamento-service=2
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Running
Container microservices-lab-estoque-db-1 Running
Container microservices-lab-pedido-db-1 Running
```

```
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Running
Container microservices-lab-estoque-service-1 Running
Container microservices-lab-pedido-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Creating
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Created
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-db-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-estoque-db-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-service-1 Waiting
Container microservices-lab-pedido-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Starting
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Started
Container microservices-lab-estoque-service-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Healthy
```

```
$ docker compose ps pagamento-service --format 'table {{.Name}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
```

NAME	STATE	STATUS
microservices-lab-pagamento-service-1	running	Up 40 seconds (healthy)
microservices-lab-pagamento-service-2	running	Up 12 seconds (healthy)

```
# Dois consumidores na fila pedido.criado
```

```
$ filas
```

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	2
pagamento.processado.dlq	0	0	0

```
$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_consumers -q queue_name channel_pid prefetch_count | grep pedido.criado
```

pedido.criado	<rabbit@rabbitmq.1791030886.1206.0>	1
pedido.criado	<rabbit@rabbitmq.1791030886.1156.0>	1

```
# Criando 12 pedidos em sequência rápida
```

HTTP	ID	correlationId
201	18	ff761acd-0b9d-47f3-8f04-76a659a35d34
201	19	ab0821fb-7b06-48ea-9e77-5c219b85ed7a
201	20	97b40158-be3a-4950-9497-d2fca17b7f48
201	21	1351a0b9-4da9-4981-9cea-922e4e33f257
201	22	8494609e-def4-4a9a-aba5-1e202b46a8ad
201	23	97ad7723-aa39-43e5-a0a3-4b66c1952fe2
201	24	c5413af7-0eb5-4d42-b2fb-9f0f183c4751
201	25	e081e393-9642-4abe-a561-70d02eb1ca89
201	26	6c37a7ae-35ee-494c-9dec-5a17f67038de
201	27	bff1dddb-494b-420a-80ee-24f516823f8a
201	28	b13ab7c8-cabd-4229-a698-50400b8856c8
201	29	a05124b4-e232-4780-9445-a7f927c589fb

```
# Logs: pagamento-service-1 e pagamento-service-2 (intercalados pelo horário)
```

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -E 'Pagamento (aprovado|rejeitado)' | sort -k3,3 | tail -12
```

```
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:58.994194989Z 2026-10-03 09:36:58.993 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=ff761acd-0b9d-47f3-8f04-76a659a35d34 Pagamento aprovado 18
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:36:59.721106262Z 2026-10-03 09:36:59.720 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=ab0821fb-7b06-48ea-9e77-5c219b85ed7a Pagamento rejeitado 19
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:00.021295506Z 2026-10-03 09:37:00.020 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=97b40158-be3a-4950-9497-d2fca17b7f48 Pagamento aprovado 20
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:00.248732782Z 2026-10-03 09:37:00.248 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1351a0b9-4da9-4981-9cea-922e4e33f257 Pagamento aprovado 21
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:00.555750183Z 2026-10-03 09:37:00.555 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=8494609e-def4-4a9a-aba5-1e202b46a8ad Pagamento aprovado 22
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:00.767638936Z 2026-10-03 09:37:00.766 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=97ad7723-aa39-43e5-a0a3-4b66c1952fe2 Pagamento aprovado 23
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:01.087510778Z 2026-10-03 09:37:01.086 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=c5413af7-0eb5-4d42-b2fb-9f0f183c4751 Pagamento rejeitado 24
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:01.602677951Z 2026-10-03 09:37:01.602 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
```

```
: correlationId=e081e393-9642-4abe-a561-70d02eb1ca89 Pagamento aprovado 25
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:01.616928750Z 2026-10-03 09:37:01.616 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=6c37a7ae-35ee-494c-9dec-5a17f67038de Pagamento aprovado 26
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:02.134126193Z 2026-10-03 09:37:02.133 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=bff1dddb-494b-420a-80ee-24f516823f8a Pagamento aprovado 27
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:02.650065056Z 2026-10-03 09:37:02.649 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b13ab7c8-cabd-4229-a698-50400b8856c8 Pagamento aprovado 28
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:02.663150542Z 2026-10-03 09:37:02.662 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=a05124b4-e232-4780-9445-a7f927c589fb Pagamento aprovado 29
```

As mensagens foram distribuídas? Quantos pagamentos cada instância processou

```
$ sql_pagamento "select instancia, count(*) as pagamentos from pagamento where pedido_id > 17 group by instancia"
  instancia | pagamentos
-----+-----
  04f10fadfaec |      6
  9d5f8ffd3f8a |      6
(2 rows)
```

```
$ for c in $(docker compose ps -q pagamento-service); do echo "$(docker inspect -f '{{.Name}}' $c) = hostname $(docker inspect -f '{{.Config.Hostname}}' $c)"; done
/microservices-lab-pagamento-service-1 = hostname 9d5f8ffd3f8a
/microservices-lab-pagamento-service-2 = hostname 04f10fadfaec
```

Apenas uma instância processou cada mensagem? (nenhum pedido com mais de um pagamento)

```
$ sql_pagamento "select pedido_id, count(*) as vezes, string_agg(instancia, ',') as instancias from pagamento where pedido_id > 17 group by pedido_id order by pedido_id"
pedido_id | vezes | instancias
-----+-----+-----
  18 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  19 | 1 | 04f10fadfaec
  20 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  21 | 1 | 04f10fadfaec
  22 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  23 | 1 | 04f10fadfaec
  24 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  25 | 1 | 04f10fadfaec
  26 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  27 | 1 | 04f10fadfaec
  28 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
  29 | 1 | 04f10fadfaec
(12 rows)
```

```
$ sql_pagamento "select count(*) as pedidos_com_pagamento_duplicado from (select pedido_id from pagamento group by pedido_id having count(*) > 1) d"
pedidos_com_pagamento_duplicado
-----
                                0
(1 row)
```

```
$ filas
name                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado      0              0              1
pedido.criado.dlq          0              0              0
pedido.criado             0              0              2
pagamento.processado.dlq  0              0              0
```

Voltando para 1 instância

```
$ docker compose up -d --scale pagamento-service=1
Container microservices-lab-estoque-db-1 Running
Container microservices-lab-pedido-db-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Running
Container microservices-lab-estoque-service-1 Running
Container microservices-lab-pedido-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Running
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Stopping
```

```

Container microservices-lab-pagamento-service-2 Stopped
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Removing
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Removed
Container microservices-lab-estoque-db-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-db-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-service-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-estoque-service-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Healthy

```

As mensagens foram distribuídas? Sim. Dos 12 pedidos (#18 a #29), 6 foram processados por `pagamento-service-1` e 6 por `pagamento-service-2`, alternando entre as instâncias nos logs intercalados por horário. Duas instâncias consumindo a **mesma** fila formam o padrão *competing consumers*: o RabbitMQ entrega cada mensagem a um consumidor por vez, alternando entre eles (round-robin). Com `prefetch = 1`, uma instância só recebe a próxima mensagem depois de confirmar a atual, então quem está livre pega o trabalho.

Apenas uma instância processou cada mensagem? Sim. A consulta por `pedido_id` mostra uma instância por pedido, e a contagem de pedidos com pagamento duplicado é **0**. A fila entrega cada mensagem a um único consumidor. Se houver reentrega (queda de uma instância antes do ack), a restrição `pedido_id UNIQUE` e a verificação prévia impedem um segundo pagamento.

Que características da arquitetura permitem escalar só o Pagamento? - **Serviço sem estado (stateless)**: todo o estado fica no banco e na fila, e qualquer instância processa qualquer mensagem. - **Comunicação assíncrona por fila**: o Pedido publica no exchange sem saber quantos consumidores existem. Acrescentar instâncias não muda o produtor nem o contrato. - **Implantação e banco independentes**: cada serviço é um contêiner separado, com o próprio banco. Escalar o Pagamento não exige escalar o Pedido ou o Estoque. - **Sem porta fixa no host** (`expose` em vez de `ports`): várias réplicas não disputam a mesma porta, porque ninguém chama o Pagamento por HTTP. - **Configuração externa** (variáveis de ambiente) e imagem idêntica para todas as réplicas. - **Idempotência**: torna seguro ter várias instâncias e reentregas.

Em quais circunstâncias o Estoque Service também precisaria ser escalado? Quando ele virar o gargalo do caminho **síncrono**. Toda criação de pedido espera a resposta do Estoque, então a latência dele se soma à do Pedido. Isso acontece em picos de criação de pedidos (Black Friday, lançamento de produto) e com tráfego intenso de leitura do catálogo (`GET /produtos`), mesmo sem compras. Escalar o Pedido sem escalar o Estoque só transfere a fila de espera para ele. Também seria preciso escalar por **disponibilidade**: com uma instância só, a queda do Estoque impede a criação de qualquer pedido (o Pedido responde 503). Para escalar o Estoque seria necessário um balanceador ou API gateway na frente das réplicas (a porta 8081 fixa no host impede duas réplicas). A consistência já está garantida, porque a reserva é um `UPDATE` atômico no banco e não depende de estado em memória. Num volume maior, o gargalo passa a ser o próprio `estoque-db`, com contenção de linhas nos produtos mais vendidos, tratável com réplicas de leitura para consultas e particionamento.

Etapa 11: Observabilidade e investigação do incidente

Implementação: o Pedido gera um `UUID.randomUUID()` por requisição (`PedidoController`) e o propaga no cabeçalho `X-Correlation-Id` para o Estoque, no corpo e nas propriedades AMQP (`correlation_id` e o header `correlationId`) dos dois eventos. Também o grava em `pedido`, `reserva` e `pagamento` e o devolve ao cliente no cabeçalho da resposta. Os logs seguem exatamente os formatos do enunciado:

Serviço	Log (formato do enunciado)
Pedido	<code>correlationId={}</code> Pedido {} criado

Serviço	Log (formato do enunciado)
Estoque	correlationId={} Produto {} reservado (seguido de (quantidade=..., disponivel=...))
RabbitMQ (relay do Pedido)	correlationId={} Evento publicado {}
Pagamento	correlationId={} Pagamento aprovado {} / Pagamento rejeitado {}

Investigação do Pedido #17. O pedido #17 foi criado durante a parada do Pagamento (Etapa 8), no momento em que o usuário relatou que ele "não foi concluído". O procedimento: (1) GET /pedidos/17 fornece o correlationId; (2) grep desse id nos logs dos três serviços; (3) ordenação das linhas pelo horário; (4) conferência nos bancos e na fila.

evidencias/etapa11-incidente-pedido-17.txt

ETAPA 11: INVESTIGAÇÃO DO PEDIDO #17

Ponto de partida: o pedidoId informado pelo usuário. O Pedido Service devolve o correlationId.

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/17 | json
{
  "id": 17,
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "PAGO",
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:36:29.686159-03:00"
}
```

1. O pedido foi criado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'recebida|criado'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.080526994Z 2026-10-03 09:36:03.080 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.105531310Z 2026-10-03 09:36:03.105 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 criado
```

2. O estoque foi reservado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps estoque-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.089219552Z 2026-10-03 09:36:03.088 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12)
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af | json
{
  "id": 20,
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:36:03.087201-03:00",
  "liberadaEm": null
}
```

3. O evento pedido.criado foi publicado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'outbox|Evento publicado'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.582578862Z 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17
```

```
$ sql_pedido "select id, pedido_id, status, tentativas, criado_em, publicado_em from outbox_evento where pedido_id = 17"
```

id	pedido_id	status	tentativas	criado_em	publicado_em
17	17	PUBLICADO	1	2026-10-03 12:36:03.099379+00	2026-10-03 12:36:03.581553+00

(1 row)

4. O Pagamento Service recebeu o evento? 5. O pagamento foi processado?

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.166307746Z 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.680224429Z 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.687379177Z 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)
```

```
$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 17"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----
17 | 17 | APROVADO | 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:29.672153+00
(1 row)
```

Retorno do resultado ao Pedido (Etapa 12)

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'pagamento.processado|atualizado|liberada'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.683410989Z 2026-10-03 09:36:29.683 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado recebido: pedido 17 status APROVADO
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.691901070Z 2026-10-03 09:36:29.691 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 atualizado para PAGO
```

Linha do tempo completa (três serviços, ordenada pelo horário)

```
$ logs_por_correlation 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.080526994Z 2026-10-03 09:36:03.080 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.089219552Z 2026-10-03 09:36:03.088 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.096954265Z 2026-10-03 09:36:03.096 INFO [nio-8080-exec-4] EstoqueClient
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.105531310Z 2026-10-03 09:36:03.105 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 criado
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.582578862Z 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.166307746Z 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.680224429Z 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.683410989Z 2026-10-03 09:36:29.683 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado recebido: pedido 17 status APROVADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.687379177Z 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.691901070Z 2026-10-03 09:36:29.691 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 atualizado para PAGO
```

Ciclo de vida do Pagamento Service no período (parada e retorno)

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -E 'Started PagamentoApplication|Stopping|Shutting
down|Graceful shutdown|Closing JPA' | head -20
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:00.201899915Z 2026-10-03 09:35:00.201 INFO [ main] PagamentoApplication
: Started PagamentoApplication in 5.38 seconds (process running for 5.765)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:56.275153833Z 2026-10-03 09:35:56.274 INFO [tomcat-shutdown] GracefulShutdown
: Graceful shutdown complete
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:56.284102056Z 2026-10-03 09:35:56.283 INFO [ionShutdownHook] EntityManagerFactoryBean
: Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:21.701562972Z 2026-10-03 09:36:21.701 INFO [ main] PagamentoApplication
: Started PagamentoApplication in 4.496 seconds (process running for 4.947)
```

8. Situação da fila (a evidência da fila DURANTE a falha está em evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt)

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

1. **O pedido foi criado?** Sim. Pedido 17 criado às 09:36:03.105, 5 ms depois de o evento ser gravado na outbox.
2. **O estoque foi reservado?** Sim. Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12) às 09:36:03.088 no estoque-service, com o mesmo correlationId. A reserva consta como **RESERVADA** (o pagamento foi aprovado depois e ela foi mantida).
3. **O evento pedido.criado foi publicado?** Sim. Evento publicado 17 às 09:36:03.582, com o registro da outbox **PUBLICADO** na primeira tentativa.
4. **O Pagamento Service recebeu o evento?** Não no momento do relato. O pagamento-service estava parado desde 09:35:56 (Graceful shutdown complete). A primeira linha dele com esse correlationId, **Evento pedido.criado recebido: pedido 17**, só aparece às 09:36:29.165, depois do reinício (Started PagamentoApplication às 09:36:21).
5. **O pagamento foi processado?** Não enquanto o serviço estava parado. Depois do reinício, sim: **Pagamento aprovado 17** às 09:36:29.679, e o pedido foi atualizado para **PAGO** às 09:36:29.691.
6. **Em qual etapa ocorreu o problema?** No **consumo do evento pelo Pagamento Service**: o consumidor estava indisponível (parado). Os passos anteriores (criação, reserva, publicação) foram concluídos com sucesso.
7. **Qual evidência nos logs permite identificar a etapa da falha?** A linha do tempo do correlationId termina em **Evento publicado 17** no pedido-service, e **não há nenhuma linha** com esse correlationId no pagamento-service até o reinício. Os logs de ciclo de vida do pagamento-service mostram o desligamento antes da criação do pedido e o **Started PagamentoApplication** depois. O intervalo entre **Evento publicado** e **Evento pedido.criado recebido** (25,6 s, de 09:36:03.582 a 09:36:29.165) é explicado pela indisponibilidade: o serviço só voltou às 09:36:21.701, e depois ainda consumiu, em ordem FIFO e a cerca de 0,5 s cada, as 14 mensagens dos pedidos #3 a #16, que estavam na fila antes da do #17.
8. **O que aconteceu com a mensagem no RabbitMQ?** Ficou **retida** na fila **pedido.criado** como **Ready**, sem consumidores, persistida (delivery_mode = 2). A evidência da Etapa 8 mostra a própria mensagem do #17 na fila. Ela foi entregue quando o Pagamento voltou e removida após o ack. Não houve perda nem necessidade de reenvio manual.

Leitura da ordem dos logs. Em fluxos normais (Etapas 7 e 12), a linha **Evento pedido.criado recebido** do Pagamento às vezes aparece alguns milissegundos *antes* de **Evento publicado** no Pedido. Isso não é um erro: o relay da outbox só registra **Evento publicado** depois de receber o *publisher confirm* do broker, e nesse intervalo o broker já pode ter entregue a mensagem ao consumidor. O log marca o momento em que a publicação ficou **garantida**, não o instante do envio.

Sem o correlationId, a mesma investigação exigiria correlacionar logs por horário aproximado e por ids diferentes em cada serviço: o Estoque nem conhece o id do pedido, já que a reserva acontece antes de o pedido existir. Com ele, um único `grep` reconstrói o fluxo inteiro.

Etapa 12: Atualização assíncrona do pedido

```
evidencias/etapa12-atualizacao-status.txt
```

```
##### ETAPA 12: ATUALIZAÇÃO ASSÍNCRONA DO PEDIDO #####
```

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 40
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 10
  }
]
```

HTTP	ID	correlationId	status	final
201	30	afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00	PAGO	
201	31	dee88078-3949-4ca0-928d-9bc06d58551e	PAGO	
201	32	0e53255c-237f-43ea-83c4-c262b5744f98	PAGO	
201	33	6c37aee0-bcab-4961-975a-17231f7b2e5c	PAGO	
201	34	1dccc4c-5516-49d5-8e88-3d5da5b8d36d	PAGO	
201	35	0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524	REJEITADO	

```
# Caso APROVADO -> PAGO (pedido #30)
```

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/30 | json
```

```
{
  "id": 30,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "PAGO",
  "correlationId": "afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:37:23.862648-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:37:24.809918-03:00"
}
```

```
$ logs_por_correlation afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00
```

```
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.844477475Z 2026-10-03 09:37:23.843 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.856436999Z 2026-10-03 09:37:23.856 INFO [nio-8080-exec-6] ReservaService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Produto 2 reservado (quantidade=1, disponivel=39)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.862478616Z 2026-10-03 09:37:23.862 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.866070026Z 2026-10-03 09:37:23.865 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pedido.criado do pedido 30 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.869961311Z 2026-10-03 09:37:23.868 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pedido 30 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.290714224Z 2026-10-03 09:37:24.290 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pedido.criado recebido: pedido 30 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.298891964Z 2026-10-03 09:37:24.298 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento publicado 30
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.804717864Z 2026-10-03 09:37:24.804 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pagamento aprovado 30
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.807713230Z 2026-10-03 09:37:24.807 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pagamento.processado recebido: pedido 30 status APROVADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.813076426Z 2026-10-03 09:37:24.812 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pagamento.processado publicado 30 (APROVADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.814042712Z 2026-10-03 09:37:24.813 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pedido 30 atualizado para PAGO
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 | json
```

```
{
  "id": 33,
  "correlationId": "afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:37:23.854065-03:00",
  "liberadaEm": null
}
```

```

}

# Caso REJEITADO -> REJEITADO (pedido #35); a reserva é compensada (LIBERADA)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/35 | json
{
  "id": 35,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:37:36.341091-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:37:36.968766-03:00"
}

$ logs_por_correlation 0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.326442166Z 2026-10-03 09:37:36.326 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.3355433301Z 2026-10-03 09:37:36.335 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Produto 2 reservado (quantidade=1, disponivel=34)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.341225953Z 2026-10-03 09:37:36.340 INFO [nio-8080-exec-2] EstoqueClient
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.343583382Z 2026-10-03 09:37:36.343 INFO [nio-8080-exec-2] RegistroPedido
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pedido.criado do pedido 35 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.346984672Z 2026-10-03 09:37:36.346 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pedido 35 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.435859374Z 2026-10-03 09:37:36.435 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pedido.criado recebido: pedido 35 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.445348037Z 2026-10-03 09:37:36.444 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento publicado 35
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.950307149Z 2026-10-03 09:37:36.949 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pagamento rejeitado 35
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.952854854Z 2026-10-03 09:37:36.952 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pagamento.processado recebido: pedido 35 status REJEITADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.958816542Z 2026-10-03 09:37:36.958 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pagamento.processado publicado 35 (REJEITADO)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.961984789Z 2026-10-03 09:37:36.961 INFO [nio-8080-exec-6] ReservaService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.967985857Z 2026-10-03 09:37:36.967 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Reserva do pedido 35 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.973740649Z 2026-10-03 09:37:36.973 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pedido 35 atualizado para REJEITADO

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 | json
{
  "id": 38,
  "correlationId": "0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:37:36.333572-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:37:36.959471-03:00"
}

# Conferência cruzada (cada banco consultado pelo próprio serviço/contêiner)

$ sql_pedido "select id, status from pedido where id > 29 order by id"
id | status
-----+-----
30 | PAGO
31 | PAGO
32 | PAGO
33 | PAGO
34 | PAGO
35 | REJEITADO
(6 rows)

$ sql_pagamento "select pedido_id, status from pagamento where pedido_id > 29 order by pedido_id"
pedido_id | status
-----+-----
30 | APROVADO
31 | APROVADO

```

```

32 | APROVADO
33 | APROVADO
34 | APROVADO
35 | REJEITADO
(6 rows)

# Totais gerais: proporção de aprovação observada

$ sql_pagamento "select status, count(*), round(100.0 * count(*) / sum(count(*)) over (), 1) as percentual from pagamento group
by status"
  status | count | percentual
-----+-----+-----
REJEITADO |    9 |      25.7
APROVADO  |   26 |      74.3
(2 rows)

$ sql_pedido "select status, count(*) from pedido group by status order by status"
  status | count
-----+-----
PAGO     |   26
REJEITADO |    9
(2 rows)

$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 35
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 10
  }
]

$ filas
name                                messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado                0                0                        1
pedido.criado.dlq                    0                0                        0
pedido.criado                        0                0                        1
pagamento.processado.dlq            0                0                        0

```

O Pagamento publica {"pedidoId", "status": "APROVADO" | "REJEITADO", "correlationId"} em pagamentos.exchange com a routing key pagamento.processado, depois de persistir o resultado e com confirmação do broker. O Pedido consome a fila pagamento.processado e aplica a transição: APROVADO → PAGO e REJEITADO → REJEITADO. No caso rejeitado, ele antes libera a reserva de estoque (compensação). O Pagamento **não acessa** o banco do Pedido: a única comunicação é o evento.

Teste: foram criados 6 pedidos (#30 a #35) até observar os dois desfechos; o pedido #30 terminou PAGO e o #35, REJEITADO. Nos dois casos, o status no pedido-db coincide com o resultado no pagamento-db. No caso rejeitado, a reserva do correlationId aparece LIBERADA e a quantidade voltou ao estoque.

Garantias: se o Pedido estiver fora do ar, o evento espera na fila pagamento.processado (mesmo mecanismo das Etapas 8 e 9). Um evento repetido não altera um pedido já decidido. Um evento de pedido inexistente ou com status desconhecido vai para pagamento.processado.dlq.

7. Como executar

Pré-requisitos: Docker Desktop (WSL 2) e, para os roteiros, Git Bash e Python.

```
cd microservices-lab
docker compose up -d --build          # sobe tudo; aguarde os serviços ficarem "healthy"
docker compose ps

curl -i -X POST http://localhost:8080/pedidos -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"produtoId": 1, "quantidade": 2}'
curl http://localhost:8080/pedidos
curl http://localhost:8081/produtos
# RabbitMQ: http://localhost:15672 (guest / guest)

# roteiros dos experimentos (salvam a saída em evidencias/)
bash scripts/etapa01-estoque.sh
bash scripts/etapa03-integracao-consistencia.sh
bash scripts/etapa04-compose-isolamento.sh
bash scripts/etapa05-rabbitmq.sh
bash scripts/etapa07-teste-funcional.sh
bash scripts/etapa08-09-falha-recuperacao.sh
bash scripts/etapa10-escalabilidade.sh
bash scripts/etapa11-incidente.sh 17
bash scripts/etapa12-atualizacao-status.sh

docker compose down -v                # remove contêineres e volumes
```

Apêndice A: Código-fonte completo

A.1 Estoque Service

estoque-service/pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.5.16</version>
    <relativePath/>
  </parent>

  <groupId>br.ufg.lab</groupId>
  <artifactId>estoque-service</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <name>estoque-service</name>
  <description>Consulta de produtos e reserva de estoque</description>

  <properties>
    <java.version>17</java.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-core</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <finalName>app</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
```

```

        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

```

estoque-service/Dockerfile

```

# syntax=docker/dockerfile:1

# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

estoque-service/src/main/resources/application.yml

```

spring:
  jackson:
    # Datas sempre no fuso do laboratório (o Postgres devolve timestampz em UTC).
    time-zone: ${TZ:America/Sao_Paulo}
  application:
    name: estoque-service
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/estoque}
    username: ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:estoque}
    password: ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:estoque}
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate
  flyway:
    enabled: true

server:
  port: 8080

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info

logging:
  pattern:
    console: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%15.15thread] %-24.24logger{0} : %msg%n"

```

estoque-service/src/main/resources/db/migration/V1__criar_tabela_produto.sql

```

-- Modelo de dados da Etapa 1. As restrições NOT NULL e CHECK garantem no próprio
-- banco que o estoque nunca fica negativo, mesmo diante de um bug na aplicação.
CREATE TABLE produto (
  id          BIGINT PRIMARY KEY,
  nome        VARCHAR(100) NOT NULL,
  quantidade  INTEGER      NOT NULL CHECK (quantidade >= 0)
);

-- Dados iniciais da Etapa 1
INSERT INTO produto (id, nome, quantidade) VALUES (1, 'Notebook', 10);
INSERT INTO produto (id, nome, quantidade) VALUES (2, 'Mouse', 50);
INSERT INTO produto (id, nome, quantidade) VALUES (3, 'Teclado', 20);

```

estoque-service/src/main/resources/db/migration/V2__criar_tabela_reserva.sql

```
-- Cada reserva fica registrada com o correlationId da requisição que a originou.
-- Isso torna a reserva idempotente (uma requisição repetida não debita duas vezes)
-- e permite desfazê-la depois (compensação), também de forma idempotente.
CREATE TABLE reserva (
  id          BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  correlation_id VARCHAR(64)          NOT NULL UNIQUE,
  produto_id  BIGINT                  NOT NULL REFERENCES produto (id),
  quantidade  INTEGER                 NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  status      VARCHAR(20)             NOT NULL,
  criada_em   TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  liberada_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);
```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ApiExceptionHandler.java

```
package br.ufg.lab.estoque.api;

import org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;
import org.springframework.web.method.annotation.MethodArgumentTypeMismatchException;

/** Converte as regras da Etapa 1 nos códigos HTTP e no corpo {"mensagem": ...} do enunciado. */
@RestControllerAdvice
public class ApiExceptionHandler {

    @ExceptionHandler({ProdutoInexistenteException.class, ReservaInexistenteException.class})
    public ResponseEntity<ErroResponse> naoEncontrado(RuntimeException e) {
        return resposta(HttpStatus.NOT_FOUND, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler({EstoqueInsuficienteException.class, ReservaConflitanteException.class})
    public ResponseEntity<ErroResponse> conflito(RuntimeException e) {
        return resposta(HttpStatus.CONFLICT, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler(QuantidadeInvalidaException.class)
    public ResponseEntity<ErroResponse> quantidadeInvalida(QuantidadeInvalidaException e) {
        return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, e.getMessage());
    }

    @ExceptionHandler({HttpMessageNotReadableException.class, MethodArgumentTypeMismatchException.class})
    public ResponseEntity<ErroResponse> requisicaoMalFormada(Exception e) {
        return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Requisição inválida");
    }

    /** Duas reservas simultâneas com o mesmo correlationId: a segunda viola o UNIQUE e é recusada. */
    @ExceptionHandler(DataIntegrityViolationException.class)
    public ResponseEntity<ErroResponse> violacaoDeIntegridade(DataIntegrityViolationException e) {
        return resposta(HttpStatus.CONFLICT, "Reserva concorrente com o mesmo correlationId");
    }

    private static ResponseEntity<ErroResponse> resposta(HttpStatus status, String mensagem) {
        return ResponseEntity.status(status).body(new ErroResponse(mensagem));
    }
}
```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ErroResponse.java

```
package br.ufg.lab.estoque.api;

public record ErroResponse(String mensagem) {
}
```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/EstoqueInsuficienteException.java

```
package br.ufg.lab.estoque.api;

public class EstoqueInsuficienteException extends RuntimeException {
```

```

    public EstoqueInsuficienteException() {
        super("Estoque insuficiente");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ProdutoInexistenteException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class ProdutoInexistenteException extends RuntimeException {

    public ProdutoInexistenteException() {
        super("Produto inexistente");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/QuantidadeInvalidaException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class QuantidadeInvalidaException extends RuntimeException {

    public QuantidadeInvalidaException() {
        super("Quantidade deve ser um inteiro maior que zero");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ReservaConflitanteException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class ReservaConflitanteException extends RuntimeException {

    public ReservaConflitanteException() {
        super("Já existe reserva com este correlationId para outro produto ou quantidade");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/api/ReservaInexistenteException.java

```

package br.ufg.lab.estoque.api;

public class ReservaInexistenteException extends RuntimeException {

    public ReservaInexistenteException() {
        super("Reserva inexistente");
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/EstoqueApplication.java

```

package br.ufg.lab.estoque;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class EstoqueApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(EstoqueApplication.class, args);
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/produto/Produto.java

```

package br.ufg.lab.estoque.produto;

import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity

```

```

public class Produto {

    @Id
    private Long id;

    private String nome;

    private Integer quantidade;

    protected Produto() {
    }

    public Produto(Long id, String nome, Integer quantidade) {
        this.id = id;
        this.nome = nome;
        this.quantidade = quantidade;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public Integer getQuantidade() {
        return quantidade;
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/produto/ProdutoController.java

```

package br.ufg.lab.estoque.produto;

import java.util.List;
import java.util.UUID;

import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestHeader;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import br.ufg.lab.estoque.api.ProdutoInexistenteException;
import br.ufg.lab.estoque.reserva.ReservaService;

@RestController
@RequestMapping("/produtos")
public class ProdutoController {

    public static final String CORRELATION_HEADER = "X-Correlation-Id";

    private final ProdutoRepository produtos;
    private final ReservaService reservas;

    public ProdutoController(ProdutoRepository produtos, ReservaService reservas) {
        this.produtos = produtos;
        this.reservas = reservas;
    }

    @GetMapping
    public List<Produto> listar() {
        return produtos.findAllByOrderByIdAsc();
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public Produto consultar(@PathVariable Long id) {
        return produtos.findById(id).orElseThrow(ProdutoInexistenteException::new);
    }

    /**
     * O corpo segue o enunciado ({ "quantidade": n }). O correlationId chega no cabeçalho
     * X-Correlation-Id, enviado pelo Pedido Service. Numa chamada manual (cURL/Postman)

```

```

    * sem o cabeçalho, o próprio Estoque gera um, para que toda reserva seja rastreável.
    */
    @PutMapping("/{id}/reservar")
    public ResponseEntity<Produto> reservar(@PathVariable Long id,
                                           @RequestBody ReservaRequest request,
                                           @RequestHeader(value = CORRELATION_HEADER, required = false) String correlationId)
    {
        String cid = (correlationId == null || correlationId.isBlank()) ? UUID.randomUUID().toString() : correlationId;
        Produto produto = reservas.reservar(id, request.quantidade(), cid);
        return ResponseEntity.ok().header(CORRELATION_HEADER, cid).body(produto);
    }

    public record ReservaRequest(Integer quantidade) {
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/produto/ProdutoRepository.java

```

package br.ufg.lab.estoque.produto;

import java.util.List;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Modifying;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;

public interface ProdutoRepository extends JpaRepository<Produto, Long> {

    List<Produto> findAllByOrderByIdAsc();

    /**
     * Debita o estoque em um único UPDATE condicional. A verificação ("há quantidade
     * suficiente?") e a alteração acontecem atômicamente no banco. Assim, duas reservas
     * concorrentes, mesmo vindas de instâncias diferentes do serviço, nunca deixam o
     * estoque negativo. Ler, comparar em Java e depois salvar abriria uma janela de
     * corrida (lost update).
     *
     * @return 1 se debitou; 0 se a quantidade disponível era insuficiente
     */
    @Modifying(clearAutomatically = true, flushAutomatically = true)
    @Query("update Produto p set p.quantidade = p.quantidade - :quantidade "
          + "where p.id = :id and p.quantidade >= :quantidade")
    int debitar(@Param("id") Long id, @Param("quantidade") int quantidade);

    @Modifying(clearAutomatically = true, flushAutomatically = true)
    @Query("update Produto p set p.quantidade = p.quantidade + :quantidade where p.id = :id")
    int creditar(@Param("id") Long id, @Param("quantidade") int quantidade);
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/Reserva.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.EnumType;
import jakarta.persistence.Enumerated;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Reserva {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "correlation_id")
    private String correlationId;

    @Column(name = "produto_id")
    private Long produtoId;
}

```

```

private Integer quantidade;

@Enumerated(EnumType.STRING)
private StatusReserva status;

@Column(name = "criada_em")
private OffsetDateTime criadaEm;

@Column(name = "liberada_em")
private OffsetDateTime liberadaEm;

protected Reserva() {
}

public Reserva(String correlationId, Long produtoId, Integer quantidade) {
    this.correlationId = correlationId;
    this.produtoId = produtoId;
    this.quantidade = quantidade;
    this.status = StatusReserva.RESERVADA;
    this.criadaEm = OffsetDateTime.now();
}

/** Requisição repetida com o mesmo correlationId e os mesmos dados. */
public boolean mesmaReserva(Long produtoId, Integer quantidade) {
    return this.produtoId.equals(produtoId) && this.quantidade.equals(quantidade);
}

public boolean estaLiberada() {
    return status == StatusReserva.LIBERADA;
}

public void liberar() {
    this.status = StatusReserva.LIBERADA;
    this.liberadaEm = OffsetDateTime.now();
}

public Long getId() {
    return id;
}

public String getCorrelationId() {
    return correlationId;
}

public Long getProdutoId() {
    return produtoId;
}

public Integer getQuantidade() {
    return quantidade;
}

public StatusReserva getStatus() {
    return status;
}

public OffsetDateTime getCriadaEm() {
    return criadaEm;
}

public OffsetDateTime getLiberadaEm() {
    return liberadaEm;
}
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/ReservaController.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.util.List;

import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

```

```

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import br.ufg.lab.estoque.api.ReservaInexistenteException;

/**
 * Endpoints que não estão no enunciado: permitem desfazer uma reserva (compensação da
 * Saga) e inspecionar as reservas durante os experimentos de consistência.
 */
@RestController
@RequestMapping("/reservas")
public class ReservaController {

    private final ReservaRepository reservas;
    private final ReservaService service;

    public ReservaController(ReservaRepository reservas, ReservaService service) {
        this.reservas = reservas;
        this.service = service;
    }

    @GetMapping
    public List<Reserva> listar(@RequestParam(required = false) StatusReserva status) {
        return status == null ? reservas.findAllByIdAsc() : reservas.findByStatusOrderByIdAsc(status);
    }

    @GetMapping("/{correlationId}")
    public Reserva consultar(@PathVariable String correlationId) {
        return reservas.findById(correlationId).orElseThrow(ReservaInexistenteException::new);
    }

    @PutMapping("/{correlationId}/liberar")
    public Reserva liberar(@PathVariable String correlationId) {
        return service.liberar(correlationId);
    }
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/ReservaRepository.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.util.List;
import java.util.Optional;

import jakarta.persistence.LockModeType;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Lock;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;
import org.springframework.data.repository.query.Param;

public interface ReservaRepository extends JpaRepository<Reserva, Long> {

    Optional<Reserva> findByIdCorrelationId(String correlationId);

    /** SELECT ... FOR UPDATE: serializa duas liberações simultâneas da mesma reserva. */
    @Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)
    @Query("select r from Reserva r where r.correlationId = :correlationId")
    Optional<Reserva> findByIdCorrelationIdParaAtualizar(@Param("correlationId") String correlationId);

    List<Reserva> findAllByIdAsc();

    List<Reserva> findByStatusOrderByIdAsc(StatusReserva status);
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/ReservaService.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

import java.util.Optional;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import br.ufg.lab.estoque.api.EstoqueInsuficienteException;

```

```

import br.ufg.lab.estoque.api.ProdutoInexistenteException;
import br.ufg.lab.estoque.api.QuantidadeInvalidaException;
import br.ufg.lab.estoque.api.ReservaConflitanteException;
import br.ufg.lab.estoque.api.ReservaInexistenteException;
import br.ufg.lab.estoque.produto.Produto;
import br.ufg.lab.estoque.produto.ProdutoRepository;

@Service
public class ReservaService {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(ReservaService.class);

    private final ProdutoRepository produtos;
    private final ReservaRepository reservas;

    public ReservaService(ProdutoRepository produtos, ReservaRepository reservas) {
        this.produtos = produtos;
        this.reservas = reservas;
    }

    /**
     * Regra da Etapa 1: com quantidade suficiente, reduz o disponível. Caso contrário,
     * ou se o produto não existe, o estoque não é alterado. Tudo roda numa única
     * transação local, então uma falha em qualquer passo desfaz o débito e o registro
     * da reserva.
     */
    @Transactional
    public Produto reservar(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
        if (quantidade == null || quantidade <= 0) {
            // Sem esta validação, "quantidade": -5 aumentaria o estoque.
            throw new QuantidadeInvalidaException();
        }
        if (!produtos.existsById(produtoId)) {
            log.warn("correlationId={} Reserva recusada: produto {} inexistente", correlationId, produtoId);
            throw new ProdutoInexistenteException();
        }

        Optional<Reserva> existente = reservas.findByCorrelationId(correlationId);
        if (existente.isPresent()) {
            if (!existente.get().mesmaReserva(produtoId, quantidade)) {
                throw new ReservaConflitanteException();
            }
            log.info("correlationId={} Reserva já registrada para o produto {}; requisição repetida, estoque não alterado",
                    correlationId, produtoId);
            return produtos.findById(produtoId).orElseThrow(ProdutoInexistenteException::new);
        }

        if (produtos.debitar(produtoId, quantidade) == 0) {
            log.warn("correlationId={} Reserva recusada: estoque insuficiente do produto {} (solicitado={})",
                    correlationId, produtoId, quantidade);
            throw new EstoqueInsuficienteException();
        }
        reservas.save(new Reserva(correlationId, produtoId, quantidade));

        Produto produto = produtos.findById(produtoId).orElseThrow(ProdutoInexistenteException::new);
        log.info("correlationId={} Produto {} reservado (quantidade={}, disponivel={})",
                correlationId, produtoId, quantidade, produto.getQuantidade());
        return produto;
    }

    /**
     * Compensação: devolve ao estoque a quantidade de uma reserva. A operação é
     * idempotente, então liberar duas vezes a mesma reserva credita uma única vez.
     * Isso permite ao chamador repeti-la com segurança após timeouts ou reentregas.
     */
    @Transactional
    public Reserva liberar(String correlationId) {
        Reserva reserva = reservas.findByCorrelationIdParaAtualizar(correlationId)
                .orElseThrow(ReservaInexistenteException::new);
        if (reserva.estaLiberada()) {
            log.info("correlationId={} Reserva já estava liberada; nada a fazer", correlationId);
            return reserva;
        }
        // A ordem importa: creditar() limpa o contexto de persistência (clearAutomatically).
        // Marcando a reserva antes, o flush automático grava o novo status antes do UPDATE.
        reserva.liberar();
        produtos.creditar(reserva.getProdutoId(), reserva.getQuantidade());
        log.info("correlationId={} Reserva liberada: produto {} devolvido ao estoque (quantidade={})",

```

```

        correlationId, reserva.getProdutoId(), reserva.getQuantidade());
    return reserva;
}
}

```

estoque-service/src/main/java/br/ufg/lab/estoque/reserva/StatusReserva.java

```

package br.ufg.lab.estoque.reserva;

public enum StatusReserva {
    RESERVADA,
    LIBERADA
}

```

estoque-service/src/test/java/br/ufg/lab/estoque/EstoqueApiTest.java

```

package br.ufg.lab.estoque;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.get;
import static org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders.put;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.header;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.jsonPath;
import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.autoconfigure.web.servlet.AutoConfigureMockMvc;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import br.ufg.lab.estoque.produto.ProdutoRepository;

@SpringBootTest
@AutoConfigureMockMvc
@Transactional // cada teste é desfeito ao final: todos partem dos dados iniciais da Etapa 1
class EstoqueApiTest {

    @Autowired
    MockMvc mvc;

    @Autowired
    ProdutoRepository produtos;

    @Test
    void listaOsProdutosIniciais() throws Exception {
        mvc.perform(get("/produtos"))
            .andExpect(status().isOk())
            .andExpect(jsonPath("$.length()").value(3))
            .andExpect(jsonPath("$[0].id").value(1))
            .andExpect(jsonPath("$[0].nome").value("Notebook"))
            .andExpect(jsonPath("$[0].quantidade").value(10))
            .andExpect(jsonPath("$[1].nome").value("Mouse"))
            .andExpect(jsonPath("$[1].quantidade").value(50))
            .andExpect(jsonPath("$[2].nome").value("Teclado"))
            .andExpect(jsonPath("$[2].quantidade").value(20));
    }

    @Test
    void consultaProdutoInexistenteRetorna404() throws Exception {
        mvc.perform(get("/produtos/99"))
            .andExpect(status().isNotFound())
            .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Produto inexistente"));
    }

    @Test
    void reservaComEstoqueSuficienteReduzQuantidadeERetorna200() throws Exception {
        reservar(1, 2, "cid-1")
            .andExpect(status().isOk())
            .andExpect(header().string("X-Correlation-Id", "cid-1"))
            .andExpect(jsonPath("$.quantidade").value(8));

        assertThat(produtos.findById(1L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(8);
    }
}

```

```

@Test
void reservaMaiorQueODisponivelRetorna409ENaoAlteraEstoque() throws Exception {
    reservar(1, 11, "cid-2")
        .andExpect(status().isConflict())
        .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Estoque insuficiente"));

    assertThat(produtos.findById(1L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(10);
}

@Test
void reservaDeProdutoInexistenteRetorna404() throws Exception {
    reservar(99, 1, "cid-3")
        .andExpect(status().isNotFound())
        .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Produto inexistente"));
}

@Test
void quantidadeNaoPositivaRetorna400ENaoAlteraEstoque() throws Exception {
    reservar(1, -5, "cid-4").andExpect(status().isBadRequest());
    reservar(1, 0, "cid-5").andExpect(status().isBadRequest());

    assertThat(produtos.findById(1L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(10);
}

@Test
void reservaRepetidaComMesmoCorrelationIdNaoDebitaDuasVezes() throws Exception {
    reservar(2, 5, "cid-6").andExpect(status().isOk());
    reservar(2, 5, "cid-6").andExpect(status().isOk()).andExpect(jsonPath("$.quantidade").value(45));

    assertThat(produtos.findById(2L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(45);
}

@Test
void liberarReservaDevolveEstoqueUmaUnicaVez() throws Exception {
    reservar(3, 4, "cid-7").andExpect(status().isOk());
    assertThat(produtos.findById(3L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(16);

    mvc.perform(put("/reservas/cid-7/liberar"))
        .andExpect(status().isOk())
        .andExpect(jsonPath("$.status").value("LIBERADA"));
    mvc.perform(put("/reservas/cid-7/liberar")).andExpect(status().isOk());

    assertThat(produtos.findById(3L).orElseThrow().getQuantidade()).isEqualTo(20);
}

@Test
void liberarReservaInexistenteRetorna404() throws Exception {
    mvc.perform(put("/reservas/nao-existe/liberar"))
        .andExpect(status().isNotFound())
        .andExpect(jsonPath("$.mensagem").value("Reserva inexistente"));
}

private org.springframework.test.web.servlet.ResultActions reservar(long produtoId, int quantidade, String cid)
    throws Exception {
    return mvc.perform(put("/produtos/{id}/reservar", produtoId)
        .header("X-Correlation-Id", cid)
        .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
        .content("{\"quantidade\": " + quantidade + "}"));
}
}

```

estoque-service/src/test/resources/application.yml

```

spring:
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:estoque;MODE=PostgreSQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;DEFAULT_NULL_ORDERING=HIGH
    username: sa
    password:
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate

```

A.2 Pedido Service

pedido-service/pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <parent>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
    <version>3.5.16</version>
    <relativePath/>
  </parent>

  <groupId>br.ufg.lab</groupId>
  <artifactId>pedido-service</artifactId>
  <version>1.0.0</version>
  <name>pedido-service</name>
  <description>Criação e acompanhamento de pedidos</description>

  <properties>
    <java.version>17</java.version>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-core</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.flywaydb</groupId>
      <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.postgresql</groupId>
      <artifactId>postgresql</artifactId>
      <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>com.h2database</groupId>
      <artifactId>h2</artifactId>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>

  <build>
    <finalName>app</finalName>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
```

```
        </plugin>
    </plugins>
</build>
</project>
```

pedido-service/Dockerfile

```
# syntax=docker/dockerfile:1

# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]
```

pedido-service/src/main/resources/application.yml

```
spring:
  jackson:
    # Datas sempre no fuso do laboratório (o Postgres devolve timestampz em UTC).
    time-zone: ${TZ:America/Sao_Paulo}
  application:
    name: pedido-service
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/pedido}
    username: ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:pedido}
    password: ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:pedido}
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate
  flyway:
    enabled: true
  rabbitmq:
    host: ${SPRING_RABBITMQ_HOST:localhost}
    port: 5672
    username: guest
    password: guest
    # Confirmação do broker (publisher confirms) e devolução de mensagens sem fila de
    # destino (mandatory + returns): o relay da outbox só marca um evento como publicado
    # quando o RabbitMQ confirma que ele foi roteado para uma fila.
    publisher-confirm-type: correlated
    publisher-returns: true
    template:
      mandatory: true
    listener:
      simple:
        prefetch: 1
        default-requeue-rejected: false
      retry:
        enabled: true
        max-attempts: 3
        initial-interval: 1000ms
        multiplier: 2.0

server:
  port: 8080

estoque:
  service:
    url: ${ESTOQUE_SERVICE_URL:http://localhost:8081}
    connect-timeout: 2s
    read-timeout: 5s
```

```

outbox:
  intervalo-ms: 500

# Habilita o cabeçalho X-Simular-Falha usado no experimento de consistência (Etapa 3).
lab:
  simulacao-falhas:
    habilitada: ${LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA:false}

management:
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,info

logging:
  pattern:
    console: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%15.15thread] %-24.24logger{0} : %msg%n"

```

pedido-service/src/main/resources/db/migration/V1_criar_tabela_pedido.sql

```

-- Modelo de dados da Etapa 2, com duas colunas a mais:
-- correlation_id: liga o pedido aos logs dos três serviços e à reserva no Estoque;
-- criado_em/atualizado_em: permitem reconstruir a linha do tempo de um incidente.
-- produto_id NÃO tem chave estrangeira: o produto vive no banco do Estoque Service,
-- e um banco não pode referenciar o banco de outro serviço (banco por serviço).
CREATE TABLE pedido (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  produto_id BIGINT NOT NULL,
  quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  status VARCHAR(50) NOT NULL,
  correlation_id VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,
  criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  atualizado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
);

```

pedido-service/src/main/resources/db/migration/V2_criar_tabela_outbox.sql

```

-- Transactional Outbox: o evento pedido.criado é gravado NA MESMA transação local que
-- cria o pedido. Um relay lê os eventos PENDENTES e os publica no RabbitMQ. Assim, nunca
-- existe pedido sem evento (nem evento sem pedido), mesmo que o broker esteja fora do ar
-- ou o processo caia entre o commit no banco e a publicação.
CREATE TABLE outbox_evento (
  id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  pedido_id BIGINT NOT NULL REFERENCES pedido (id),
  exchange VARCHAR(100) NOT NULL,
  routing_key VARCHAR(100) NOT NULL,
  payload TEXT NOT NULL,
  correlation_id VARCHAR(64) NOT NULL,
  status VARCHAR(20) NOT NULL,
  tentativas INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  criado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  publicado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

CREATE INDEX idx_outbox_evento_status ON outbox_evento (status, id);

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/ApiExceptionHandler.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.http.converter.HttpMessageNotReadableException;
import org.springframework.web.bind.annotation.ExceptionHandler;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestControllerAdvice;
import org.springframework.web.method.annotation.MethodArgumentTypeMismatchException;

/**
 * Traduz as falhas do fluxo de criação em respostas HTTP. Os erros vindos do Estoque
 * preservam o código e a mensagem originais (404 / 409), para que o cliente do Pedido
 * Service receba a mesma semântica da Etapa 1.
 */
@RestControllerAdvice
public class ApiExceptionHandler {

```

```

@ExceptionHandler({ProdutoInexistenteException.class, PedidoInexistenteException.class})
public ResponseEntity<ErroResponse> naoEncontrado(RuntimeException e) {
    return resposta(HttpStatus.NOT_FOUND, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler(EstoqueInsuficienteException.class)
public ResponseEntity<ErroResponse> estoqueInsuficiente(EstoqueInsuficienteException e) {
    return resposta(HttpStatus.CONFLICT, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler(EstoqueIndisponivelException.class)
public ResponseEntity<ErroResponse> estoqueIndisponivel(EstoqueIndisponivelException e) {
    return resposta(HttpStatus.SERVICE_UNAVAILABLE, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler(PedidoNaoCriadoException.class)
public ResponseEntity<ErroResponse> pedidoNaoCriado(PedidoNaoCriadoException e) {
    return resposta(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler({PedidoInvalidoException.class, SimulacaoDesabilitadaException.class})
public ResponseEntity<ErroResponse> requisicaoInvalida(RuntimeException e) {
    return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, e.getMessage());
}

@ExceptionHandler({HttpMessageNotReadableException.class, MethodArgumentTypeMismatchException.class})
public ResponseEntity<ErroResponse> requisicaoMalFormada(Exception e) {
    return resposta(HttpStatus.BAD_REQUEST, "Requisição inválida");
}

private static ResponseEntity<ErroResponse> resposta(HttpStatus status, String mensagem) {
    return ResponseEntity.status(status).body(new ErroResponse(mensagem));
}
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/ErroResponse.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public record ErroResponse(String mensagem) {
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/EstoqueIndisponivelException.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public class EstoqueIndisponivelException extends RuntimeException {

    public EstoqueIndisponivelException() {
        super("Estoque Service indisponível; tente novamente");
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/EstoqueInsuficienteException.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public class EstoqueInsuficienteException extends RuntimeException {

    public EstoqueInsuficienteException() {
        super("Estoque insuficiente");
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/PedidoInexistenteException.java

```

package br.ufg.lab.pedido.api;

public class PedidoInexistenteException extends RuntimeException {

    public PedidoInexistenteException() {
        super("Pedido inexistente");
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/PedidoInvalidoException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class PedidoInvalidoException extends RuntimeException {

    public PedidoInvalidoException() {
        super("Informe produtoId e uma quantidade inteira maior que zero");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/PedidoNaoCriadoException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class PedidoNaoCriadoException extends RuntimeException {

    public PedidoNaoCriadoException() {
        super("Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/ProdutoInexistenteException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class ProdutoInexistenteException extends RuntimeException {

    public ProdutoInexistenteException() {
        super("Produto inexistente");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/api/SimulacaoDesabilitadaException.java

```
package br.ufg.lab.pedido.api;

public class SimulacaoDesabilitadaException extends RuntimeException {

    public SimulacaoDesabilitadaException() {
        super("Simulação de falhas desabilitada (LAB_SIMULACAO_FALHAS_HABILITADA=false)");
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/estoque/EstoqueClient.java

```
package br.ufg.lab.pedido.estoque;

import java.time.Duration;
import java.util.Map;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.boot.web.client.RestTemplateBuilder;
import org.springframework.http.HttpEntity;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpMethod;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.client.HttpClientErrorException;
import org.springframework.web.client.HttpServerErrorException;
import org.springframework.web.client.ResourceAccessException;
import org.springframework.web.client.RestTemplate;

import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueIndisponivelException;
import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueInsuficienteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInvalidoException;
import br.ufg.lab.pedido.api.ProdutoInexistenteException;

/**
 * Única porta de entrada do Pedido Service para o Estoque: a API REST. O Pedido não
 * conhece (nem alcança, pela rede do Compose) o banco do Estoque.
 */
```

```

@Component
public class EstoqueClient {

    public static final String CORRELATION_HEADER = "X-Correlation-Id";

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(EstoqueClient.class);

    private final RestTemplate restTemplate;
    private final String baseUrl;

    public EstoqueClient(RestTemplateBuilder builder,
                        @Value("${estoque.service.url}") String baseUrl,
                        @Value("${estoque.service.connect-timeout:2s}") Duration connectTimeout,
                        @Value("${estoque.service.read-timeout:5s}") Duration readTimeout) {
        // Sem timeouts, uma lentidão no Estoque prenderia as threads do Pedido
        // indefinidamente e a falha se propagaria em cascata.
        this.restTemplate = builder.connectTimeout(connectTimeout).readTimeout(readTimeout).build();
        this.baseUrl = baseUrl;
    }

    /** PUT /produtos/{id}/reservar, com o correlationId propagado no cabeçalho. */
    public void reservar(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_JSON);
        headers.set(CORRELATION_HEADER, correlationId);
        HttpEntity<Map<String, Integer>> entity = new HttpEntity<>(Map.of("quantidade", quantidade), headers);

        try {
            restTemplate.exchange(baseUrl + "/produtos/{id}/reservar", HttpMethod.PUT, entity, Void.class, produtoId);
            log.info("correlationId={}" Estoque do produto {} reservado via REST (quantidade={})",
                    correlationId, produtoId, quantidade);
        } catch (HttpClientErrorException.NotFound e) {
            log.warn("correlationId={}" Estoque respondeu 404: produto {} inexistente", correlationId, produtoId);
            throw new ProdutoInexistenteException();
        } catch (HttpClientErrorException.Conflict e) {
            log.warn("correlationId={}" Estoque respondeu 409: estoque insuficiente do produto {}", correlationId, produtoId);
            throw new EstoqueInsuficienteException();
        } catch (HttpClientErrorException.BadRequest e) {
            throw new PedidoInvalidoException();
        } catch (HttpServerErrorException | ResourceAccessException e) {
            log.error("correlationId={}" Estoque Service indisponível: {}", correlationId, e.getMessage());
            throw new EstoqueIndisponivelException();
        }
    }

    /**
     * PUT /reservas/{correlationId}/liberar: ação compensatória da reserva.
     */
    @return true se havia reserva e ela foi (ou já estava) liberada; false se nunca existiu
    /**
    public boolean liberar(String correlationId) {
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.set(CORRELATION_HEADER, correlationId);
        try {
            restTemplate.exchange(baseUrl + "/reservas/{cid}/liberar", HttpMethod.PUT, new HttpEntity<>(headers),
                Void.class, correlationId);
            return true;
        } catch (HttpClientErrorException.NotFound e) {
            return false;
        } catch (HttpServerErrorException | ResourceAccessException e) {
            throw new EstoqueIndisponivelException();
        }
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/OutboxEvento.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;
import jakarta.persistence.Table;

```

```

@Entity
@Table(name = "outbox_evento")
public class OutboxEvento {

    public static final String PENDENTE = "PENDENTE";
    public static final String PUBLICADO = "PUBLICADO";

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(name = "pedido_id")
    private Long pedidoId;

    private String exchange;

    @Column(name = "routing_key")
    private String routingKey;

    private String payload;

    @Column(name = "correlation_id")
    private String correlationId;

    private String status;

    private Integer tentativas;

    @Column(name = "criado_em")
    private OffsetDateTime criadoEm;

    @Column(name = "publicado_em")
    private OffsetDateTime publicadoEm;

    protected OutboxEvento() {
    }

    public OutboxEvento(Long pedidoId, String exchange, String routingKey, String payload, String correlationId) {
        this.pedidoId = pedidoId;
        this.exchange = exchange;
        this.routingKey = routingKey;
        this.payload = payload;
        this.correlationId = correlationId;
        this.status = PENDENTE;
        this.tentativas = 0;
        this.criadoEm = OffsetDateTime.now();
    }

    public void marcarPublicado() {
        this.status = PUBLICADO;
        this.tentativas = tentativas + 1;
        this.publicadoEm = OffsetDateTime.now();
    }

    public void registrarFalha() {
        this.tentativas = tentativas + 1;
    }

    public Long getId() {
        return id;
    }

    public Long getPedidoId() {
        return pedidoId;
    }

    public String getExchange() {
        return exchange;
    }

    public String getRoutingKey() {
        return routingKey;
    }

    public String getPayload() {
        return payload;
    }
}

```

```

    public String getCorrelationId() {
        return correlationId;
    }

    public String getStatus() {
        return status;
    }

    public Integer getTentativas() {
        return tentativas;
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/OutboxRelay.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.util.Optional;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.core.MessageDeliveryMode;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CorrelationData;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.scheduling.annotation.Scheduled;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

/**
 * Relay da Transactional Outbox: publica no RabbitMQ os eventos gravados junto com os
 * pedidos. Um evento só é marcado como PUBLICADO depois que o broker confirma
 * (publisher confirm) que o aceitou e o roteou para alguma fila. Se o RabbitMQ estiver
 * fora do ar, ou se ainda não houver fila ligada ao exchange, o evento continua
 * PENDENTE e é reenviado depois. Nada se perde.
 */
@Component
public class OutboxRelay {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(OutboxRelay.class);
    private static final Duration ESPERA_CONFIRMACAO = Duration.ofSeconds(5);
    private static final Duration ESPERA_APOS_FALHA = Duration.ofSeconds(5);

    private final OutboxRepository outbox;
    private final RabbitTemplate rabbitTemplate;
    private final TransactionTemplate transacao;
    private final ObjectMapper objectMapper;

    private volatile Instant proximaTentativa = Instant.EPOCH;

    public OutboxRelay(OutboxRepository outbox, RabbitTemplate rabbitTemplate, TransactionTemplate transacao,
        ObjectMapper objectMapper) {
        this.outbox = outbox;
        this.rabbitTemplate = rabbitTemplate;
        this.transacao = transacao;
        this.objectMapper = objectMapper;
    }

    @Scheduled(fixedDelayString = "${outbox.intervalo-ms:500}")
    public void publicarPendentes() {
        if (Instant.now().isBefore(proximaTentativa)) {
            return;
        }
        // Um evento por transação, em ordem de criação. Para no primeiro que falhar,
        // para preservar a ordem dos eventos.
        while (Boolean.TRUE.equals(transacao.execute(status -> publicarProximo()))) {
            // continua enquanto houver eventos publicados com sucesso
        }
    }

    private boolean publicarProximo() {
        Optional<OutboxEvento> pendente = outbox.travarProximoPendente();
    }
}

```

```

        if (pendente.isEmpty()) {
            return false;
        }
        OutboxEvento evento = pendente.get();
        try {
            publicar(evento);
            evento.marcarPublicado();
            outbox.save(evento);
            // Log da Etapa 11 ("RabbitMQ")
            log.info("correlationId={ } Evento publicado { }", evento.getCorrelationId(), evento.getPedidoId());
            return true;
        } catch (Exception e) {
            evento.registrarFalha();
            outbox.save(evento);
            proximaTentativa = Instant.now().plus(ESPERA_APOS_FALHA);
            log.warn("correlationId={ } Evento { } do pedido { } não publicado (tentativa { }): { }. "
                    + "Permaneça PENDENTE na outbox; nova tentativa em { }s",
                    evento.getCorrelationId(), evento.getRoutingKey(), evento.getPedidoId(), evento.getTentativas(),
                    e.getMessage(), ESPERA_APOS_FALHA.toSeconds());
            return false;
        }
    }

    private void publicar(OutboxEvento evento) throws Exception {
        PedidoCriadoEvento payload = objectMapper.readValue(evento.getPayload(), PedidoCriadoEvento.class);
        CorrelationData confirmacao = new CorrelationData(String.valueOf(evento.getId()));

        rabbitTemplate.convertAndSend(evento.getExchange(), evento.getRoutingKey(), payload, mensagem -> {
            mensagem.getMessageProperties().setDeliveryMode(MessageDeliveryMode.PERSISTENT);
            mensagem.getMessageProperties().setCorrelationId(evento.getCorrelationId());
            mensagem.getMessageProperties().setMessageId("pedido.criado-" + evento.getPedidoId());
            mensagem.getMessageProperties().setHeader("correlationId", evento.getCorrelationId());
            return mensagem;
        }, confirmacao);

        CorrelationData.Confirm confirm = confirmacao.getFuture()
                .get(ESPERA_CONFIRMACAO.toMillis(), TimeUnit.MILLISECONDS);
        if (!confirm.isAck()) {
            throw new IllegalStateException("broker recusou a mensagem (nack): " + confirm.getReason());
        }
        if (confirmacao.getReturned() != null) {
            throw new IllegalStateException("nenhuma fila ligada a " + evento.getExchange() + " com a routing key "
                    + evento.getRoutingKey() + " (mensagem devolvida pelo broker)");
        }
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/OutboxRepository.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import java.util.Optional;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.data.jpa.repository.Query;

public interface OutboxRepository extends JpaRepository<OutboxEvento, Long> {

    /**
     * Próximo evento pendente, em ordem de criação. FOR UPDATE SKIP LOCKED permite rodar
     * várias instâncias do Pedido Service sem que duas publiquem o mesmo evento: cada
     * instância trava e pula as linhas que outra já está publicando.
     */
    @Query(value = "select * from outbox_evento where status = 'PENDENTE' order by id limit 1 for update skip locked",
            nativeQuery = true)
    Optional<OutboxEvento> travarProximoPendente();
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/PagamentoProcessadoEvento.java

```

package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

/** Evento da Etapa 12, publicado pelo Pagamento Service: status APROVADO ou REJEITADO. */
public record PagamentoProcessadoEvento(Long pedidoId, String status, String correlationId) {
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/PagamentoProcessadoListener.java

```
package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.stereotype.Component;

import br.ufg.lab.pedido.pedido.PedidoService;

/** Etapa 12: consome o resultado do pagamento e atualiza o status do pedido. */
@Component
public class PagamentoProcessadoListener {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PagamentoProcessadoListener.class);

    private final PedidoService pedidoService;

    public PagamentoProcessadoListener(PedidoService pedidoService) {
        this.pedidoService = pedidoService;
    }

    @RabbitListener(queues = RabbitConfig.PAGAMENTO_PROCESSADO)
    public void consumir(PagamentoProcessadoEvento evento) {
        log.info("correlationId={} Evento pagamento.processado recebido: pedido {} status {}",
            evento.correlationId(), evento.pedidoId(), evento.status());
        pedidoService.aplicarResultadoPagamento(evento);
    }
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/PedidoCriadoEvento.java

```
package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

/** Evento da Etapa 5, publicado em pedidos.exchange com a routing key pedido.criado. */
public record PedidoCriadoEvento(Long pedidoId, Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/mensageria/RabbitConfig.java

```
package br.ufg.lab.pedido.mensageria;

import org.springframework.amqp.core.Binding;
import org.springframework.amqp.core.BindingBuilder;
import org.springframework.amqp.core.DirectExchange;
import org.springframework.amqp.core.ExchangeBuilder;
import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.core.QueueBuilder;
import org.springframework.amqp.core.TopicExchange;
import org.springframework.amqp.support.converter.Jackson2JsonMessageConverter;
import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

/**
 * Topologia do RabbitMQ vista pelo Pedido Service.
 *
 * <p>Como PRODUTOR de pedido.criado, o Pedido declara apenas o exchange
 * pedidos.exchange. Ele não declara a fila pedido.criado nem sabe quem a consome: essa
 * fila pertence ao consumidor (Pagamento Service).
 *
 * <p>Como CONSUMIDOR de pagamento.processado (Etapa 12), o Pedido declara a própria
 * fila, a liga ao exchange do Pagamento e define a DLQ para onde vão as mensagens que
 * falharem depois das retentativas.
 *
 * <p>As declarações são idempotentes. O Pagamento declara os mesmos exchanges com os
 * mesmos argumentos, então a ordem de inicialização dos serviços não importa.
 */
@Configuration
public class RabbitConfig {

    public static final String PEDIDOS_EXCHANGE = "pedidos.exchange";
    public static final String PEDIDO_CRIADO = "pedido.criado";
}
```

```

public static final String PAGAMENTOS_EXCHANGE = "pagamentos.exchange";
public static final String PAGAMENTO_PROCESSADO = "pagamento.processado";
public static final String PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ = "pagamento.processado.dlq";

public static final String DEAD_LETTER_EXCHANGE = "lab.dlx";

@Bean
TopicExchange pedidosExchange() {
    return ExchangeBuilder.topicExchange(PEDIDOS_EXCHANGE).durable(true).build();
}

@Bean
TopicExchange pagamentosExchange() {
    return ExchangeBuilder.topicExchange(PAGAMENTOS_EXCHANGE).durable(true).build();
}

@Bean
DirectExchange deadLetterExchange() {
    return ExchangeBuilder.directExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE).durable(true).build();
}

@Bean
Queue pagamentoProcessadoQueue() {
    return QueueBuilder.durable(PAGAMENTO_PROCESSADO)
        .deadLetterExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE)
        .deadLetterRoutingKey(PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ)
        .build();
}

@Bean
Queue pagamentoProcessadoDlq() {
    return QueueBuilder.durable(PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ).build();
}

@Bean
Binding pagamentoProcessadoBinding() {
    return BindingBuilder.bind(pagamentoProcessadoQueue()).to(pagamentosExchange()).with(PAGAMENTO_PROCESSADO);
}

@Bean
Binding pagamentoProcessadoDlqBinding() {
    return BindingBuilder.bind(pagamentoProcessadoDlq()).to(deadLetterExchange()).with(PAGAMENTO_PROCESSADO_DLQ);
}

/**
 * JSON nas mensagens. O tipo de destino é inferido do parâmetro do listener, e não
 * do cabeçalho __TypeId__. Assim os serviços não precisam compartilhar classes Java:
 * o contrato entre eles é só o formato JSON do evento.
 */
@Bean
MessageConverter jsonMessageConverter(ObjectMapper objectMapper) {
    Jackson2JsonMessageConverter converter = new Jackson2JsonMessageConverter(objectMapper);
    converter.setAlwaysConvertToInferredType(true);
    return converter;
}
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/Pedido.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.EnumType;
import jakarta.persistence.Enumerated;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Pedido {

    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)

```

```

private Long id;

@Column(name = "produto_id")
private Long produtoId;

private Integer quantidade;

/** Enum em vez de String livre: só os três status do enunciado são representáveis. */
@Enumerated(EnumType.STRING)
private StatusPedido status;

@Column(name = "correlation_id")
private String correlationId;

@Column(name = "criado_em")
private OffsetDateTime criadoEm;

@Column(name = "atualizado_em")
private OffsetDateTime atualizadoEm;

protected Pedido() {
}

/** Todo novo pedido nasce AGUARDANDO_PAGAMENTO (Etapa 2). */
public Pedido(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
    this.produtoId = produtoId;
    this.quantidade = quantidade;
    this.correlationId = correlationId;
    this.status = StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO;
    this.criadoEm = OffsetDateTime.now();
    this.atualizadoEm = this.criadoEm;
}

public boolean aguardandoPagamento() {
    return status == StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO;
}

/**
 * Máquina de estados do pedido: a única transição permitida é
 * AGUARDANDO_PAGAMENTO para PAGO ou para REJEITADO. Um pedido já decidido não
 * muda mais de status.
 */
public void registrarResultadoPagamento(StatusPedido novoStatus) {
    if (!aguardandoPagamento()) {
        throw new IllegalStateException("Pedido " + id + " já está " + status);
    }
    if (novoStatus == StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO) {
        throw new IllegalArgumentException("Resultado de pagamento deve ser PAGO ou REJEITADO");
    }
    this.status = novoStatus;
    this.atualizadoEm = OffsetDateTime.now();
}

public Long getId() {
    return id;
}

public Long getProdutoId() {
    return produtoId;
}

public Integer getQuantidade() {
    return quantidade;
}

public StatusPedido getStatus() {
    return status;
}

public String getCorrelationId() {
    return correlationId;
}

public OffsetDateTime getCriadoEm() {
    return criadoEm;
}

public OffsetDateTime getAtualizadoEm() {

```

```

        return atualizadoEm;
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoController.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.net.URI;
import java.util.List;
import java.util.UUID;

import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import org.springframework.http.ResponseEntity;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestHeader;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import br.ufg.lab.pedido.estoque.EstoqueClient;

@RestController
@RequestMapping("/pedidos")
public class PedidoController {

    private final PedidoService service;

    public PedidoController(PedidoService service) {
        this.service = service;
    }

    /**
     * Etapa 11: o correlationId nasce aqui, na fronteira do sistema, uma vez por
     * requisição. Ele volta no cabeçalho X-Correlation-Id, inclusive nas respostas de
     * erro, para que o cliente possa informá-lo ao suporte.
     */
    @PostMapping
    public ResponseEntity<Pedido> criar(@RequestBody CriarPedidoRequest request,
                                         @RequestHeader(value = "X-Similar-Falha", defaultValue = "NENHUMA") SimulacaoFalha
                                         simulacao,
                                         HttpServletResponse response) {
        String correlationId = UUID.randomUUID().toString();
        response.setHeader(EstoqueClient.CORRELATION_HEADER, correlationId);
        Pedido pedido = service.criar(request.produtoId(), request.quantidade(), correlationId, simulacao);
        return ResponseEntity.created(URI.create("/pedidos/" + pedido.getId())).body(pedido);
    }

    @GetMapping
    public List<Pedido> listar() {
        return service.listar();
    }

    @GetMapping("/{id}")
    public Pedido consultar(@PathVariable Long id) {
        return service.consultar(id);
    }

    public record CriarPedidoRequest(Long produtoId, Integer quantidade) {
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoRepository.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import java.util.List;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface PedidoRepository extends JpaRepository<Pedido, Long> {
}

```

```
List<Pedido> findAllByIdAsc();  
}
```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoService.java

```
package br.ufg.lab.pedido.pedido;  
  
import java.util.List;  
  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
import org.springframework.amqp.AmqpRejectAndDontRequeueException;  
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;  
import org.springframework.stereotype.Service;  
  
import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueIndisponivelException;  
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInexistenteException;  
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInvalidoException;  
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoNaoCriadoException;  
import br.ufg.lab.pedido.api.SimulacaoDesabilitadaException;  
import br.ufg.lab.pedido.estoque.EstoqueClient;  
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.PagamentoProcessadoEvento;  
  
/**  
 * Orquestra a criação do pedido entre dois serviços com bancos distintos. Como não  
 * existe transação única cobrindo Estoque e Pedido, a consistência é obtida com uma  
 * Saga orquestrada: cada passo local tem uma ação compensatória (liberar a reserva)  
 * executada quando um passo posterior falha.  
 */  
@Service  
public class PedidoService {  
  
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PedidoService.class);  
  
    private final PedidoRepository pedidos;  
    private final RegistroPedido registro;  
    private final EstoqueClient estoque;  
    private final boolean simulacaoHabilitada;  
  
    public PedidoService(PedidoRepository pedidos, RegistroPedido registro, EstoqueClient estoque,  
                        @Value("${lab.simulacao-falhas.habilitada:false}") boolean simulacaoHabilitada) {  
        this.pedidos = pedidos;  
        this.registro = registro;  
        this.estoque = estoque;  
        this.simulacaoHabilitada = simulacaoHabilitada;  
    }  
  
    /**  
     * Regra da Etapa 3. Se houver estoque: 1) reservar, 2) criar o pedido, 3) publicar o  
     * evento. Se não houver: não cria o pedido, não publica o evento e retorna erro.  
     * O passo 3 é garantido pela outbox, gravada junto com o pedido no passo 2.  
     */  
    public Pedido criar(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId, SimulacaoFalha simulacao) {  
        if (produtoId == null || quantidade == null || quantidade <= 0) {  
            throw new PedidoInvalidoException();  
        }  
        if (simulacao != SimulacaoFalha.NENHUMA && !simulacaoHabilitada) {  
            throw new SimulacaoDesabilitadaException();  
        }  
        log.info("correlationId={} Requisição de pedido recebida (produto={}, quantidade={})",  
                correlationId, produtoId, quantidade);  
  
        try {  
            // Sem estoque, o Estoque Service responde 409/404 e a exceção sobe daqui:  
            // nenhum pedido é criado e nenhum evento é publicado.  
            estoque.reservar(produtoId, quantidade, correlationId);  
        } catch (EstoqueIndisponivelException e) {  
            // Timeout ou erro de rede: a reserva PODE ter sido feita sem que a resposta  
            // chegasse. Como a liberação é idempotente, compensar é sempre seguro.  
            compensarReserva(correlationId);  
            throw e;  
        }  
  
        Pedido pedido;  
        try {  
            simularFalhaAposReserva(simulacao, correlationId);  
            pedido = registro.registrarComEvento(produtoId, quantidade, correlationId);  
        }  
    }  
}
```

```

    } catch (RuntimeException e) {
        log.error("correlationId={} Falha ao criar o pedido depois da reserva do estoque: {}",
            correlationId, e.getMessage());
        compensarReserva(correlationId);
        throw new PedidoNaoCriadoException();
    }

    log.info("correlationId={} Pedido {} criado", correlationId, pedido.getId());
    return pedido;
}

public List<Pedido> listar() {
    return pedidos.findAllByOrderByIdAsc();
}

public Pedido consultar(Long id) {
    return pedidos.findById(id).orElseThrow(PedidoInexistenteException::new);
}

/**
 * Etapa 12: aplica o resultado publicado pelo Pagamento Service. A operação é
 * idempotente, porque o RabbitMQ entrega "pelo menos uma vez" e o mesmo evento pode
 * chegar duas vezes. Um pedido que já saiu de AGUARDANDO_PAGAMENTO não é alterado.
 */
public void aplicarResultadoPagamento(PagamentoProcessadoEvento evento) {
    Pedido pedido = pedidos.findById(evento.pedidoId())
        .orElseThrow(() -> new AmqpRejectAndDontRequeueException(
            "Pedido " + evento.pedidoId() + " inexistente; evento enviado para a DLQ"));
    StatusPedido novoStatus = switch (evento.status() == null ? "" : evento.status()) {
        case "APROVADO" -> StatusPedido.PAGO;
        case "REJEITADO" -> StatusPedido.REJEITADO;
        default -> throw new AmqpRejectAndDontRequeueException(
            "Status de pagamento desconhecido '" + evento.status() + "'; evento enviado para a DLQ");
    };

    if (!pedido.aguardandoPagamento()) {
        log.info("correlationId={} Pedido {} já está {}; evento pagamento.processado repetido ignorado",
            evento.correlationId(), pedido.getId(), pedido.getStatus());
        return;
    }

    if (novoStatus == StatusPedido.REJEITADO) {
        // Pagamento recusado: o estoque reservado precisa voltar a ficar disponível.
        // Se o Estoque estiver fora, a exceção faz o RabbitMQ reentregar o evento.
        estoque.liberar(pedido.getCorrelationId());
        log.info("correlationId={} Reserva do pedido {} liberada (pagamento rejeitado)",
            evento.correlationId(), pedido.getId());
    }

    registro.atualizarStatus(pedido.getId(), novoStatus);
    log.info("correlationId={} Pedido {} atualizado para {}", evento.correlationId(), pedido.getId(), novoStatus);
}

private void simularFalhaAposReserva(SimulacaoFalha simulacao, String correlationId) {
    switch (simulacao) {
        case ERRO_APOS_RESERVA -> {
            log.warn("correlationId={} [SIMULAÇÃO] Erro após a reserva e antes da criação do pedido", correlationId);
            throw new IllegalStateException("Falha simulada após a reserva do estoque");
        }
        case QUEDA_APOS_RESERVA -> {
            log.error("correlationId={} [SIMULAÇÃO] Queda do processo após a reserva e antes da criação do pedido",
                correlationId);
            // halt() encerra a JVM imediatamente: nenhum catch, finally ou shutdown hook
            // roda, exatamente como numa queda de energia ou em um kill -9.
            Runtime.getRuntime().halt(1);
        }
        case NENHUMA -> {
        }
    }
}

private void compensarReserva(String correlationId) {
    try {
        if (estoque.liberar(correlationId)) {
            log.info("correlationId={} Compensação executada: reserva de estoque desfeita", correlationId);
        } else {
            log.info("correlationId={} Compensação: não havia reserva a desfazer", correlationId);
        }
    }
}

```

```

    } catch (RuntimeException e) {
        log.error("correlationId={} COMPENSAÇÃO FALHOU, a reserva continua pendente no Estoque: {}",
            correlationId, e.getMessage());
    }
}
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/RegistroPedido.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoInexistenteException;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxEvento;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxRepository;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.PedidoCriadoEvento;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.RabbitConfig;

/** Operações que precisam ser atômicas no banco do Pedido Service. */
@Component
public class RegistroPedido {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(RegistroPedido.class);

    private final PedidoRepository pedidos;
    private final OutboxRepository outbox;
    private final ObjectMapper objectMapper;

    public RegistroPedido(PedidoRepository pedidos, OutboxRepository outbox, ObjectMapper objectMapper) {
        this.pedidos = pedidos;
        this.outbox = outbox;
        this.objectMapper = objectMapper;
    }

    /**
     * Cria o pedido e registra o evento pedido.criado na outbox, na mesma transação
     * local: ou os dois são gravados, ou nenhum.
     */
    @Transactional
    public Pedido registrarComEvento(Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
        Pedido pedido = pedidos.save(new Pedido(produtoId, quantidade, correlationId));
        PedidoCriadoEvento evento = new PedidoCriadoEvento(pedido.getId(), produtoId, quantidade, correlationId);
        outbox.save(new OutboxEvento(pedido.getId(), RabbitConfig.PEDIDOS_EXCHANGE, RabbitConfig.PEDIDO_CRIADO,
            paraJson(evento), correlationId));
        log.info("correlationId={} Evento pedido.criado do pedido {} registrado na outbox", correlationId, pedido.getId());
        return pedido;
    }

    @Transactional
    public Pedido atualizarStatus(Long pedidoId, StatusPedido novoStatus) {
        Pedido pedido = pedidos.findById(pedidoId).orElseThrow(PedidoInexistenteException::new);
        pedido.registrarResultadoPagamento(novoStatus);
        return pedido;
    }

    private String paraJson(PedidoCriadoEvento evento) {
        try {
            return objectMapper.writeValueAsString(evento);
        } catch (JsonProcessingException e) {
            throw new IllegalStateException("Falha ao serializar o evento " + evento, e);
        }
    }
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/SimulacaoFalha.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

```

```

/**

```

```

* Falhas injetáveis pelo cabeçalho X-Similar-Falha, para o experimento de consistência
* da Etapa 3 ("falha após a reserva do estoque e antes da criação do pedido").
*/
public enum SimulacaoFalha {

    /** Nenhuma falha: fluxo normal. */
    NENHUMA,

    /**
     * Exceção depois da reserva. O processo continua vivo, então o Pedido Service
     * consegue executar a compensação (liberar a reserva).
     */
    ERRO_APOS_RESERVA,

    /**
     * O processo morre (Runtime.halt) depois da reserva. Nenhum catch/finally roda,
     * então a compensação NÃO acontece. É o cenário que mostra por que não existe
     * transação única entre os dois serviços.
     */
    QUEDA_APOS_RESERVA
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/StatusPedido.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

public enum StatusPedido {
    AGUARDANDO_PAGAMENTO,
    PAGO,
    REJEITADO
}

```

pedido-service/src/main/java/br/ufg/lab/pedido/PedidoApplication.java

```

package br.ufg.lab.pedido;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;

@SpringBootApplication
@EnableScheduling
public class PedidoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(PedidoApplication.class, args);
    }
}

```

pedido-service/src/test/java/br/ufg/lab/pedido/pedido/PedidoServiceTest.java

```

package br.ufg.lab.pedido.pedido;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThatThrownBy;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.any;
import static org.mockito.ArgumentMatchers.anyString;
import static org.mockito.Mockito.doThrow;
import static org.mockito.Mockito.inOrder;
import static org.mockito.Mockito.mock;
import static org.mockito.Mockito.never;
import static org.mockito.Mockito.verify;
import static org.mockito.Mockito.when;

import java.util.Optional;

import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.mockito.InOrder;
import org.springframework.amqp.AmqpRejectAndDontRequeueException;
import org.springframework.test.util.ReflectionTestUtils;

import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueIndisponivelException;
import br.ufg.lab.pedido.api.EstoqueInsuficienteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.PedidoNaoCriadoException;

```

```

import br.ufg.lab.pedido.api.ProdutoInexistenteException;
import br.ufg.lab.pedido.api.SimulacaoDesabilitadaException;
import br.ufg.lab.pedido.estoque.EstoqueClient;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.PagamentoProcessadoEvento;

class PedidoServiceTest {

    private static final String CID = "b1f6c1a2-5c5e-4c39-9f52-0d3b0d2c9d10";

    PedidoRepository pedidos;
    RegistroPedido registro;
    EstoqueClient estoque;
    PedidoService service;

    @BeforeEach
    void setUp() {
        pedidos = mock(PedidoRepository.class);
        registro = mock(RegistroPedido.class);
        estoque = mock(EstoqueClient.class);
        service = new PedidoService(pedidos, registro, estoque, true);
    }

    @Test
    void comEstoqueReservaECriaPedidoNestaOrdem() {
        when(registro.registrarComEvento(1L, 2, CID)).thenReturn(pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO));

        Pedido criado = service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA);

        assertThat(criado.getStatus()).isEqualTo(StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO);
        InOrder ordem = inOrder(estoque, registro);
        ordem.verify(estoque).reservar(1L, 2, CID);
        ordem.verify(registro).registrarComEvento(1L, 2, CID);
    }

    @Test
    void semEstoqueNaoCriaPedidoNemPublicaEvento() {
        doThrow(new EstoqueInsuficienteException()).when(estoque).reservar(1L, 99, CID);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 99, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(EstoqueInsuficienteException.class);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void produtoInexistenteNaoCriaPedido() {
        doThrow(new ProdutoInexistenteException()).when(estoque).reservar(99L, 1, CID);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(99L, 1, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(ProdutoInexistenteException.class);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void falhaAposReservaCompensaLiberandoAReserva() {
        when(estoque.liberar(CID)).thenReturn(true);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.ERRO_APOS_RESERVA))
            .isInstanceOf(PedidoNaoCriadoException.class);
        verify(estoque).reservar(1L, 2, CID);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
        verify(estoque).liberar(CID);
    }

    @Test
    void falhaAoGravarPedidoTambemCompensa() {
        when(registro.registrarComEvento(1L, 2, CID)).thenThrow(new IllegalStateException("banco fora do ar"));

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(PedidoNaoCriadoException.class);
        verify(estoque).liberar(CID);
    }

    @Test
    void timeoutNoEstoqueTentaCompensarPoisAReservaPodeTerOcorrido() {
        doThrow(new EstoqueIndisponivelException()).when(estoque).reservar(1L, 2, CID);

        assertThatThrownBy(() -> service.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.NENHUMA))
            .isInstanceOf(EstoqueIndisponivelException.class);
    }
}

```

```

        verify(estoque).liberar(CID);
        verify(registro, never()).registrarComEvento(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void simulacaoDesabilitadaERecusada() {
        PedidoService producao = new PedidoService(pedidos, registro, estoque, false);

        assertThatThrownBy(() -> producao.criar(1L, 2, CID, SimulacaoFalha.QUEDA_APOS_RESERVA))
            .isInstanceOf(SimulacaoDesabilitadaException.class);
        verify(estoque, never()).reservar(any(), any(), anyString());
    }

    @Test
    void pagamentoAprovadoMarcaPedidoComoPagoSemMexerNoEstoque() {
        when(pedidos.findById(10L)).thenReturn(Optional.of(pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO)));

        service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(10L, "APROVADO", CID));

        verify(registro).atualizarStatus(10L, StatusPedido.PAGO);
        verify(estoque, never()).liberar(anyString());
    }

    @Test
    void pagamentoRejeitadoLiberaReservaEMarcaPedidoComoRejeitado() {
        when(pedidos.findById(10L)).thenReturn(Optional.of(pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO)));

        service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(10L, "REJEITADO", CID));

        InOrder ordem = inOrder(estoque, registro);
        ordem.verify(estoque).liberar(CID);
        ordem.verify(registro).atualizarStatus(10L, StatusPedido.REJEITADO);
    }

    @Test
    void eventoRepetidoNaoAlteraPedidoJaDecidido() {
        when(pedidos.findById(10L)).thenReturn(Optional.of(pedido(10L, StatusPedido.PAGO)));

        service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(10L, "APROVADO", CID));

        verify(registro, never()).atualizarStatus(any(), any());
        verify(estoque, never()).liberar(anyString());
    }

    @Test
    void eventoDePedidoInexistenteVaiParaDlqSemRetentativa() {
        when(pedidos.findById(77L)).thenReturn(Optional.empty());

        assertThatThrownBy(() -> service.aplicarResultadoPagamento(new PagamentoProcessadoEvento(77L, "APROVADO", CID)))
            .isInstanceOf(AmqpRejectAndDontRequeueException.class);
    }

    @Test
    void maquinaDeEstadosNaoPermiteMudarPedidoJaDecidido() {
        Pedido pago = pedido(10L, StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO);
        pago.registrarResultadoPagamento(StatusPedido.PAGO);

        assertThatThrownBy(() -> pago.registrarResultadoPagamento(StatusPedido.REJEITADO))
            .isInstanceOf(IllegalStateException.class);
    }

    private static Pedido pedido(Long id, StatusPedido status) {
        Pedido pedido = new Pedido(1L, 2, CID);
        ReflectionTestUtils.setField(pedido, "id", id);
        ReflectionTestUtils.setField(pedido, "status", status);
        return pedido;
    }
}

```

pedido-service/src/test/java/br/ufg/lab/pedido/RegistroPedidoIntegracaoTest.java

```

package br.ufg.lab.pedido;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;

```

```

import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.ActiveProfiles;
import org.springframework.transaction.support.TransactionTemplate;

import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxEvento;
import br.ufg.lab.pedido.mensageria.OutboxRepository;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.Pedido;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.PedidoRepository;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.RegistroPedido;
import br.ufg.lab.pedido.pedido.StatusPedido;

/** Sobe o contexto completo (JPA + Flyway + beans de mensageria) sobre H2. */
@SpringBootTest
@ActiveProfiles("test")
class RegistroPedidoIntegracaoTest {

    @Autowired
    RegistroPedido registro;

    @Autowired
    PedidoRepository pedidos;

    @Autowired
    OutboxRepository outbox;

    @Autowired
    TransactionTemplate transacao;

    @Test
    void pedidoEEventoSaoGravadosJuntosEPedidoNasceAguardandoPagamento() {
        Pedido pedido = registro.registrarComEvento(1L, 2, "cid-it");

        assertThat(pedidos.findById(pedido.getId()).orElseThrow().getStatus())
            .isEqualTo(StatusPedido.AGUARDANDO_PAGAMENTO);

        OutboxEvento evento = transacao.execute(s -> outbox.travarProximoPendente().orElseThrow());
        assertThat(evento.getPedidoId()).isEqualTo(pedido.getId());
        assertThat(evento.getExchange()).isEqualTo("pedidos.exchange");
        assertThat(evento.getRoutingKey()).isEqualTo("pedido.criado");
        assertThat(evento.getPayload()).isEqualTo("{\"pedidoId\":\"" + pedido.getId()
            + "\",\"produtoId\":1,\"quantidade\":2,\"correlationId\":\"cid-it\"}");

        Pedido pago = registro.atualizarStatus(pedido.getId(), StatusPedido.PAGO);
        assertThat(pago.getStatus()).isEqualTo(StatusPedido.PAGO);
        assertThat(pedidos.findById(pedido.getId()).orElseThrow().getStatus()).isEqualTo(StatusPedido.PAGO);
    }
}

```

pedido-service/src/test/resources/application-test.yml

```

spring:
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:pedido;MODE=PostgreSQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;DEFAULT_NULL_ORDERING=HIGH
    username: sa
    password:
  rabbitmq:
    listener:
      simple:
        auto-startup: false

outbox:
  intervalo-ms: 3600000

```

A.3 Pagamento Service

pagamento-service/pom.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <parent>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>

```

```

        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>3.5.16</version>
        <relativePath/>
    </parent>

    <groupId>br.ufg.lab</groupId>
    <artifactId>pagamento-service</artifactId>
    <version>1.0.0</version>
    <name>pagamento-service</name>
    <description>Processamento assíncrono de pagamentos</description>

    <properties>
        <java.version>17</java.version>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

    <dependencies>
        <!-- Web apenas para o endpoint /actuator/health usado no healthcheck do Compose -->
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.flywaydb</groupId>
            <artifactId>flyway-core</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.flywaydb</groupId>
            <artifactId>flyway-database-postgresql</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.postgresql</groupId>
            <artifactId>postgresql</artifactId>
            <scope>runtime</scope>
        </dependency>

        <dependency>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.h2database</groupId>
            <artifactId>h2</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <finalName>app</finalName>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>

```

pagamento-service/Dockerfile

```
# syntax=docker/dockerfile:1
```

```
# Estágio 1: compila o serviço com Maven. O cache de ~/.m2 é compartilhado entre os
# builds dos três serviços, então as dependências são baixadas uma vez só.
```

```

FROM maven:3.9-eclipse-temurin-17 AS build
WORKDIR /build
COPY pom.xml .
COPY src ./src
RUN --mount=type=cache,target=/root/.m2 mvn -B -q -DskipTests package

# Estágio 2: imagem final só com a JRE e o .jar (sem Maven nem código-fonte).
FROM eclipse-temurin:17-jre
RUN apt-get update \
    && apt-get install -y --no-install-recommends curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
WORKDIR /app
COPY --from=build /build/target/app.jar app.jar
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "/app/app.jar"]

```

pagamento-service/src/main/resources/application.yml

```

spring:
  jackson:
    # Datas sempre no fuso do laboratório (o Postgres devolve timestampz em UTC).
    time-zone: ${TZ:America/Sao_Paulo}
  application:
    name: pagamento-service
  datasource:
    url: ${SPRING_DATASOURCE_URL:jdbc:postgresql://localhost:5432/pagamento}
    username: ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:pagamento}
    password: ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD:pagamento}
  jpa:
    open-in-view: false
    hibernate:
      ddl-auto: validate
  flyway:
    enabled: true
  rabbitmq:
    host: ${SPRING_RABBITMQ_HOST:localhost}
    port: 5672
    username: guest
    password: guest
    publisher-confirm-type: correlated
    publisher-returns: true
    template:
      mandatory: true
    listener:
      simple:
        # Uma mensagem por vez por consumidor: com duas instâncias (Etapa 10) a fila
        # distribui o trabalho de forma justa em vez de entregar um lote a uma só.
        prefetch: 1
        # Ack automático só depois que o método do listener termina sem exceção:
        # se o serviço cair no meio do processamento, a mensagem volta para a fila.
        acknowledge-mode: auto
        default-requeue-rejected: false
        retry:
          enabled: true
          max-attempts: 3
          initial-interval: 1000ms
          multiplier: 2.0

  server:
    port: 8080

  pagamento:
    # Etapa 6: ~80% aprovados e ~20% rejeitados
    taxa-aprovacao: ${PAGAMENTO_TAXA_APROVACAO:0.8}
    # Simula o tempo de resposta de um gateway de pagamento
    tempo-processamento-ms: ${PAGAMENTO_TEMPO_PROCESSAMENTO_MS:500}

  management:
    endpoints:
      web:
        exposure:
          include: health,info

  logging:
    pattern:
      console: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%15.15thread] %-24.24logger{0} : %msg%n"

```

pagamento-service/src/main/resources/db/migration/V1_criar_tabela_pagamento.sql

```
-- Modelo de dados da Etapa 6, com reforços:
-- pedido_id UNIQUE: o RabbitMQ garante entrega "pelo menos uma vez", então o mesmo
-- evento pode chegar duas vezes. A restrição impede cobrar o mesmo pedido duas vezes
-- (consumidor idempotente), mesmo com duas instâncias do serviço (Etapa 10).
-- correlation_id: rastreabilidade ponta a ponta (Etapa 11).
-- instancia: hostname do contêiner que processou o pagamento (evidência da Etapa 10).
-- pedido_id NÃO é chave estrangeira: o pedido vive no banco do Pedido Service.
CREATE TABLE pagamento (
    id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    pedido_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,
    status VARCHAR(50) NOT NULL,
    correlation_id VARCHAR(64) NOT NULL,
    instancia VARCHAR(100) NOT NULL,
    processado_em TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL
);
```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PagamentoProcessadoEvento.java

```
package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

/** Evento da Etapa 12: {"pedidoId": ..., "status": "APROVADO" | "REJEITADO", "correlationId": ...}. */
public record PagamentoProcessadoEvento(Long pedidoId, String status, String correlationId) {
}
```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PagamentoProcessadoPublisher.java

```
package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.AmqpException;
import org.springframework.amqp.core.MessageDeliveryMode;
import org.springframework.amqp.rabbit.connection.CorrelationData;
import org.springframework.amqp.rabbit.core.RabbitTemplate;
import org.springframework.stereotype.Component;

import br.ufg.lab.pagamento.pagamento.Pagamento;

@Component
public class PagamentoProcessadoPublisher {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PagamentoProcessadoPublisher.class);
    private static final long ESPERA_CONFIRMACAO_MS = 5000;

    private final RabbitTemplate rabbitTemplate;

    public PagamentoProcessadoPublisher(RabbitTemplate rabbitTemplate) {
        this.rabbitTemplate = rabbitTemplate;
    }

    /**
     * Publica o resultado e espera a confirmação do broker. Se a publicação falhar, a
     * exceção sobe até o listener: a mensagem pedido.criado não recebe ack e é
     * reentregue, e o reprocessamento (idempotente) publica o mesmo resultado de novo.
     * Assim, o resultado gravado no banco sempre acaba chegando ao Pedido Service.
     */
    public void publicar(Pagamento pagamento) {
        PagamentoProcessadoEvento evento = new PagamentoProcessadoEvento(
            pagamento.getPedidoId(), pagamento.getStatus().name(), pagamento.getCorrelationId());
        CorrelationData confirmacao = new CorrelationData("pagamento-" + pagamento.getPedidoId());

        rabbitTemplate.convertAndSend(RabbitConfig.PAGAMENTOS_EXCHANGE, RabbitConfig.PAGAMENTO_PROCESSADO, evento,
            mensagem -> {
                mensagem.getMessageProperties().setDeliveryMode(MessageDeliveryMode.PERSISTENT);
                mensagem.getMessageProperties().setCorrelationId(pagamento.getCorrelationId());
                mensagem.getMessageProperties().setMessageId("pagamento.processado-" + pagamento.getPedidoId());
                mensagem.getMessageProperties().setHeader("correlationId", pagamento.getCorrelationId());
                return mensagem;
            }, confirmacao);

        try {
            CorrelationData.Confirm confirm = confirmacao.getFuture().get(ESPERA_CONFIRMACAO_MS, TimeUnit.MILLISECONDS);
        } catch (InterruptedException | ExecutionException e) {
            log.error("Erro ao aguardar confirmação do broker", e);
        }
    }
}
```

```

        if (!confirm.isAck()) {
            throw new AmqpException("broker recusou pagamento.processado (nack): " + confirm.getReason());
        }
        if (confirmacao.getReturned() != null) {
            throw new AmqpException("nenhuma fila ligada a " + RabbitConfig.PAGAMENTOS_EXCHANGE
                + " com a routing key " + RabbitConfig.PAGAMENTO_PROCESSADO);
        }
    } catch (InterruptedException e) {
        Thread.currentThread().interrupt();
        throw new AmqpException("interrompido aguardando confirmação do broker", e);
    } catch (AmqpException e) {
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        throw new AmqpException("sem confirmação do broker para pagamento.processado: " + e.getMessage(), e);
    }

    log.info("correlationId={} Evento pagamento.processado publicado {} ({})",
        pagamento.getCorrelationId(), pagamento.getPedidoId(), pagamento.getStatus());
}
}
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PedidoCriadoListener.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.amqp.AmqpRejectAndDontRequeueException;
import org.springframework.amqp.rabbit.annotation.RabbitListener;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;

import br.ufg.lab.pagamento.pagamento.Pagamento;
import br.ufg.lab.pagamento.pagamento.PagamentoService;

/**
 * Consumidor da Etapa 6. Não depende do Pedido Service estar no ar: tudo de que precisa
 * está na mensagem, e o resultado é devolvido também por mensagem (Etapa 12).
 */
@Component
public class PedidoCriadoListener {

    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(PedidoCriadoListener.class);

    private final PagamentoService pagamentoService;
    private final PagamentoProcessadoPublisher publisher;
    private final long tempoProcessamentoMs;

    public PedidoCriadoListener(PagamentoService pagamentoService, PagamentoProcessadoPublisher publisher,
        @Value("${pagamento.tempo-processamento-ms:500}") long tempoProcessamentoMs) {
        this.pagamentoService = pagamentoService;
        this.publisher = publisher;
        this.tempoProcessamentoMs = tempoProcessamentoMs;
    }

    @RabbitListener(queues = RabbitConfig.PEDIDO_CRIADO)
    public void consumir(PedidoEvento evento) throws InterruptedException {
        if (evento.pedidoId() == null || evento.correlationId() == null) {
            // Mensagem malformada: tentar de novo não resolve. Vai direto para a DLQ.
            throw new AmqpRejectAndDontRequeueException("Evento pedido.criado inválido: " + evento);
        }
        log.info("correlationId={} Evento pedido.criado recebido: pedido {} (instancia={})",
            evento.correlationId(), evento.pedidoId(), pagamentoService.instancia());

        Thread.sleep(tempoProcessamentoMs); // simula a chamada a um gateway de pagamento

        PagamentoService.Resultado resultado = pagamentoService.processar(evento.pedidoId(), evento.correlationId());
        Pagamento pagamento = resultado.pagamento();
        if (!resultado.novo()) {
            log.info("correlationId={} Pagamento do pedido {} já registrado como {} (evento reentregue); "
                + "nenhuma nova cobrança, apenas reenvio do resultado",
                evento.correlationId(), pagamento.getPedidoId(), pagamento.getStatus());
        } else if (pagamento.aprovado()) {
            log.info("correlationId={} Pagamento aprovado {}", evento.correlationId(), pagamento.getPedidoId());
        } else {
            log.info("correlationId={} Pagamento rejeitado {}", evento.correlationId(), pagamento.getPedidoId());
        }
    }
}

```

```

        publisher.publicar(pagamento);
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/PedidoEvento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

/**
 * Evento pedido.criado (Etapa 5), na visão do consumidor. É uma cópia do contrato
 * JSON, não uma classe compartilhada com o Pedido Service.
 */
public record PedidoEvento(Long pedidoId, Long produtoId, Integer quantidade, String correlationId) {
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/mensageria/RabbitConfig.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.mensageria;

import org.springframework.amqp.core.Binding;
import org.springframework.amqp.core.BindingBuilder;
import org.springframework.amqp.core.DirectExchange;
import org.springframework.amqp.core.ExchangeBuilder;
import org.springframework.amqp.core.Queue;
import org.springframework.amqp.core.QueueBuilder;
import org.springframework.amqp.core.TopicExchange;
import org.springframework.amqp.support.converter.Jackson2JsonMessageConverter;
import org.springframework.amqp.support.converter.MessageConverter;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;

import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

/**
 * Topologia do RabbitMQ vista pelo Pagamento Service.
 *
 * <p>Como CONSUMIDOR de pedido.criado, o Pagamento é dono da fila pedido.criado: ele a
 * declara durável e a liga a pedidos.exchange pela routing key pedido.criado (Etapa 5).
 * Mensagens que falharem depois das tentativas vão para pedido.criado.dlx, em vez de
 * serem descartadas ou reentregues para sempre.
 *
 * <p>Como PRODUTOR de pagamento.processado (Etapa 12), declara apenas o exchange
 * pagamentos.exchange. Quem consome o resultado (hoje, o Pedido) declara a própria fila.
 */
@Configuration
public class RabbitConfig {

    public static final String PEDIDOS_EXCHANGE = "pedidos.exchange";
    public static final String PEDIDO_CRIADO = "pedido.criado";
    public static final String PEDIDO_CRIADO_DLQ = "pedido.criado.dlx";

    public static final String PAGAMENTOS_EXCHANGE = "pagamentos.exchange";
    public static final String PAGAMENTO_PROCESSADO = "pagamento.processado";

    public static final String DEAD_LETTER_EXCHANGE = "lab.dlx";

    @Bean
    TopicExchange pedidosExchange() {
        return ExchangeBuilder.topicExchange(PEDIDOS_EXCHANGE).durable(true).build();
    }

    @Bean
    TopicExchange pagamentosExchange() {
        return ExchangeBuilder.topicExchange(PAGAMENTOS_EXCHANGE).durable(true).build();
    }

    @Bean
    DirectExchange deadLetterExchange() {
        return ExchangeBuilder.directExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE).durable(true).build();
    }

    /** Durável: a fila e suas mensagens persistentes sobrevivem a reinícios (Etapas 8 e 9). */
    @Bean
    Queue pedidoCriadoQueue() {
        return QueueBuilder.durable(PEDIDO_CRIADO)

```

```

        .deadLetterExchange(DEAD_LETTER_EXCHANGE)
        .deadLetterRoutingKey(PEDIDO_CRIADO_DLQ)
        .build();
    }

    @Bean
    Queue pedidoCriadoDlq() {
        return QueueBuilder.durable(PEDIDO_CRIADO_DLQ).build();
    }

    @Bean
    Binding pedidoCriadoBinding() {
        return BindingBuilder.bind(pedidoCriadoQueue()).to(pedidosExchange()).with(PEDIDO_CRIADO);
    }

    @Bean
    Binding pedidoCriadoDlqBinding() {
        return BindingBuilder.bind(pedidoCriadoDlq()).to(deadLetterExchange()).with(PEDIDO_CRIADO_DLQ);
    }

    /** JSON nas mensagens. O tipo é inferido do parâmetro do listener, não de classes compartilhadas. */
    @Bean
    MessageConverter jsonMessageConverter(ObjectMapper objectMapper) {
        Jackson2JsonMessageConverter converter = new Jackson2JsonMessageConverter(objectMapper);
        converter.setAlwaysConvertToInferredType(true);
        return converter;
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/DecisorPagamento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Component;

/** Regra da Etapa 6: aprova ou rejeita aleatoriamente, com ~80% de aprovação. */
@Component
public class DecisorPagamento {

    private final double taxaAprovacao;

    public DecisorPagamento(@Value("${pagamento.taxa-aprovacao:0.8}") double taxaAprovacao) {
        if (taxaAprovacao < 0 || taxaAprovacao > 1) {
            throw new IllegalArgumentException("pagamento.taxa-aprovacao deve estar entre 0 e 1");
        }
        this.taxaAprovacao = taxaAprovacao;
    }

    public StatusPagamento decidir() {
        return ThreadLocalRandom.current().nextDouble() < taxaAprovacao
            ? StatusPagamento.APROVADO
            : StatusPagamento.REJEITADO;
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/Pagamento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.time.OffsetDateTime;

import jakarta.persistence.Column;
import jakarta.persistence.Entity;
import jakarta.persistence.EnumType;
import jakarta.persistence.Enumerated;
import jakarta.persistence.GeneratedValue;
import jakarta.persistence.GenerationType;
import jakarta.persistence.Id;

@Entity
public class Pagamento {

    @Id

```

```

@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;

@Column(name = "pedido_id")
private Long pedidoId;

@Enumerated(EnumType.STRING)
private StatusPagamento status;

@Column(name = "correlation_id")
private String correlationId;

private String instancia;

@Column(name = "processado_em")
private OffsetDateTime processadoEm;

protected Pagamento() {
}

public Pagamento(Long pedidoId, StatusPagamento status, String correlationId, String instancia) {
    this.pedidoId = pedidoId;
    this.status = status;
    this.correlationId = correlationId;
    this.instancia = instancia;
    this.processadoEm = OffsetDateTime.now();
}

public boolean aprovado() {
    return status == StatusPagamento.APROVADO;
}

public Long getId() {
    return id;
}

public Long getPedidoId() {
    return pedidoId;
}

public StatusPagamento getStatus() {
    return status;
}

public String getCorrelationId() {
    return correlationId;
}

public String getInstancia() {
    return instancia;
}

public OffsetDateTime getProcessadoEm() {
    return processadoEm;
}
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/PagamentoRepository.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.util.Optional;

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;

public interface PagamentoRepository extends JpaRepository<Pagamento, Long> {

    Optional<Pagamento> findByPedidoId(Long pedidoId);
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/PagamentoService.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import java.util.Optional;

```

```

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;

@Service
public class PagamentoService {

    private final PagamentoRepository pagamentos;
    private final DecisorPagamento decisor;
    private final String instancia;

    public PagamentoService(PagamentoRepository pagamentos, DecisorPagamento decisor,
        @Value("${HOSTNAME:local}") String instancia) {
        this.pagamentos = pagamentos;
        this.decisor = decisor;
        this.instancia = instancia;
    }

    /**
     * Registra o pagamento do pedido e persiste o resultado (Etapa 6, passos 1 a 3).
     * É idempotente: se o pedido já tem pagamento (o evento foi reentregue), devolve o
     * registro existente sem sortear de novo. Um pedido nunca recebe dois resultados
     * diferentes.
     */
    @Transactional
    public Resultado processar(Long pedidoId, String correlationId) {
        Optional<Pagamento> existente = pagamentos.findByPedidoId(pedidoId);
        if (existente.isPresent()) {
            return new Resultado(existente.get(), false);
        }
        Pagamento pagamento = pagamentos.save(new Pagamento(pedidoId, decisor.decidir(), correlationId, instancia));
        return new Resultado(pagamento, true);
    }

    public String instancia() {
        return instancia;
    }

    public record Resultado(Pagamento pagamento, boolean novo) {
    }
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/StatusPagamento.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

public enum StatusPagamento {
    APROVADO,
    REJEITADO
}

```

pagamento-service/src/main/java/br/ufg/lab/pagamento/PagamentoApplication.java

```

package br.ufg.lab.pagamento;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class PagamentoApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(PagamentoApplication.class, args);
    }
}

```

pagamento-service/src/test/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/DecisorPagamentoTest.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;
import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThatThrownBy;

import org.junit.jupiter.api.Test;

```

```

class DecisorPagamentoTest {

    @Test
    void aprovaAproximadamenteOitentaPorCento() {
        DecisorPagamento decisor = new DecisorPagamento(0.8);
        int amostras = 20_000;
        long aprovados = 0;
        for (int i = 0; i < amostras; i++) {
            if (decisor.decidir() == StatusPagamento.APROVADO) {
                aprovados++;
            }
        }
        // desvio-padrão ~0,28 p.p. com 20 mil amostras; margem de 2 p.p. é ~7 desvios
        assertThat((double) aprovados / amostras).isBetween(0.78, 0.82);
    }

    @Test
    void taxaForaDoIntervaloERecusada() {
        assertThatThrownBy(() -> new DecisorPagamento(1.5)).isInstanceOf(IllegalArgumentException.class);
    }
}

```

pagamento-service/src/test/java/br/ufg/lab/pagamento/pagamento/PagamentoServiceIntegracaoTest.java

```

package br.ufg.lab.pagamento.pagamento;

import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.test.context.ActiveProfiles;

@SpringBootTest
@ActiveProfiles("test")
class PagamentoServiceIntegracaoTest {

    @Autowired
    PagamentoService service;

    @Autowired
    PagamentoRepository pagamentos;

    @Test
    void eventoReentregueNaoGeraSegundoPagamentoNemNovoSorteio() {
        PagamentoService.Resultado primeiro = service.processar(500L, "cid-500");
        PagamentoService.Resultado repetido = service.processar(500L, "cid-500");

        assertThat(primeiro.novo()).isTrue();
        assertThat(repetido.novo()).isFalse();
        assertThat(repetido.pagamento().getId()).isEqualTo(primeiro.pagamento().getId());
        assertThat(repetido.pagamento().getStatus()).isEqualTo(primeiro.pagamento().getStatus());
        assertThat(pagamentos.findAll()).filteredOn(p -> p.getPedidoId().equals(500L)).hasSize(1);
    }
}

```

pagamento-service/src/test/resources/application-test.yml

```

spring:
  datasource:
    url: jdbc:h2:mem:pagamento;MODE=PostgreSQL;DATABASE_TO_LOWER=TRUE;DEFAULT_NULL_ORDERING=HIGH
    username: sa
    password:
  rabbitmq:
    listener:
      simple:
        auto-startup: false

```

A.4 Roteiros de experimento

scripts/lib.sh

```

#!/usr/bin/env bash
# Funções comuns aos roteiros de experimento. Use com: source scripts/lib.sh

```

```

# Requisitos: Git Bash (ou Linux/macOS), curl, python e Docker Desktop em execução.

set -u
cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." || exit 1

PEDIDO=http://localhost:8080
ESTOQUE=http://localhost:8081
mkdir -p evidencias

titulo() { printf '\n\n##### %s #####\n' "$*"; }
nota() { printf '\n# %s\n' "$*"; }

# Mostra o comando e em seguida a saída real dele.
run() {
    printf '\n$ %s\n' "$*"
    eval "$@"
    printf '\n'
}

# Formata JSON da entrada padrão (sem depender de jq).
json() { python -c 'import json,sys; d=sys.stdin.read(); print(json.dumps(json.loads(d), indent=2, ensure_ascii=False) if d.strip() else "")'; }

# POST /pedidos mostrando status HTTP, cabeçalhos relevantes e corpo.
# uso: criar_pedido <produtoId> <quantidade> [X-Similar-Falha]
criar_pedido() {
    local extra=()
    [ -n "${3:-}" ] && extra=(-H "X-Similar-Falha: $3")
    curl -s -i -X POST "$PEDIDO/pedidos" -H 'Content-Type: application/json' "${extra[@]}" \
        -d "{\"produtoId\": $1, \"quantidade\": $2}" | tr -d '\n' | grep -Ev '^(Date|Transfer-Encoding|Keep-Alive|Connection|Vary):'
}

# POST /pedidos silencioso; imprime "<http> <id ou -> <correlationId>".
criar_pedido_resumo() {
    local saida
    saida=$(curl -s -i -X POST "$PEDIDO/pedidos" -H 'Content-Type: application/json' \
        -d "{\"produtoId\": $1, \"quantidade\": $2}" | tr -d '\n')
    local http cid id
    http=$(printf '%s\n' "$saida" | head -1 | awk '{print $2}')
    cid=$(printf '%s\n' "$saida" | grep -i '^X-Correlation-Id:' | awk '{print $2}')
    id=$(printf '%s\n' "$saida" | tail -1 | python -c 'import json,sys
try: print(json.load(sys.stdin).get("id","-"))
except Exception: print("-")')
    echo "$http $id $cid"
}

get() { curl -s "$1" | json; }

# Estado das filas direto no broker (rabbitmqctl é instantâneo; a API de gerenciamento
# atualiza as estatísticas a cada ~5 s).
filas() {
    docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_queues -q name messages_ready messages_unacknowledged consumers \
        | tr -d '\r' | python -c 'import sys
linhas = [l.split() for l in sys.stdin if l.strip()]
for l in linhas: print("".join(c.ljust(28) for c in l))'
}

sql_estoque() { docker compose exec -T estoque-db psql -U estoque -d estoque -c "$1"; }
sql_pedido() { docker compose exec -T pedido-db psql -U pedido -d pedido -c "$1"; }
sql_pagamento() { docker compose exec -T pagamento-db psql -U pagamento -d pagamento -c "$1"; }

# Espera um serviço responder UP no /actuator/health (de dentro do contêiner).
aguardar_saudavel() {
    local servico=$1 i
    for i in $(seq 1 90); do
        if docker compose exec -T "$servico" curl -fs http://localhost:8080/actuator/health >/dev/null 2>&1; then
            echo "$servico saudável"
            return 0
        fi
        sleep 2
    done
    echo "TIMEOUT aguardando $servico" >&2
    return 1
}

# Linhas de log de todos os serviços que mencionam um correlationId, em ordem de tempo.
logs_por_correlation() {

```

```
docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service estoque-service pagamento-service 2>/dev/null \  
    | grep -F "$1" | sort -k3,3  
}
```

Apêndice B: Saídas completas dos experimentos

As saídas abaixo foram geradas pelos roteiros da pasta `scripts/`, executados em sequência num ambiente recém-criado (`docker compose down -v` e depois `up`).

`evidencias/etapa01-estoque.txt`

```
##### ETAPA 1: ESTOQUE SERVICE #####
```

```
# Endpoint 1: consultar todos os produtos (dados iniciais: Notebook 10, Mouse 50, Teclado 20)
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 10
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 50
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 20
  }
]
```

```
# Endpoint 2: consultar produto
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
```

```
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 10
}
```

```
$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' http://localhost:8081/produtos/99
```

```
{"mensagem":"Produto inexistente"}
HTTP 404
```

```
# Endpoint 3, regra 1: produto existe e há quantidade suficiente -> reduz e retorna 200
```

```
$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d
```

```
'{"quantidade": 2}'
{"id":2,"nome":"Mouse","quantidade":48}
HTTP 200
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}
```

```
# Regra 2: quantidade maior que a disponível -> 409 e o estoque NÃO muda
```

```
$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d
```

```
'{"quantidade": 1000}'
{"mensagem":"Estoque insuficiente"}
HTTP 409
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```
{
```

```

    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 48
  }

# Regra 3: produto inexistente -> 404 e o estoque NÃO muda

$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/99/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": 1}'
{"mensagem":"Produto inexistente"}
HTTP 404

# Correção: quantidade negativa ou zero -> 400 (sem isso, -5 AUMENTARIA o estoque)

$ curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' -X PUT http://localhost:8081/produtos/2/reservar -H 'Content-Type: application/json' -d '{"quantidade": -5}'
{"mensagem":"Quantidade deve ser um inteiro maior que zero"}
HTTP 400

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 48
}

# Devolvendo as 2 unidades reservadas acima, para não interferir nas próximas etapas

$ curl -s -X PUT http://localhost:8081/reservas/a13f1779-84d9-4bdc-af9e-3de076e53c02/liberar | json
{
  "id": 1,
  "correlationId": "a13f1779-84d9-4bdc-af9e-3de076e53c02",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 2,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:11.607823-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:12.183623866-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}

```

evidencias/etapa03-integracao-consistencia.txt

```

##### ETAPA 3: INTEGRAÇÃO REST E REGRA DE NEGÓCIO #####

# Estoque do Notebook (produto 1) antes

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 10
}

# COM estoque: reservar -> criar pedido -> publicar evento. Resposta 201, status AGUARDANDO_PAGAMENTO

$ criar_pedido 1 2
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: a1822da8-7c16-4889-9bd5-945d49d21a98
Location: /pedidos/1
Content-Type: application/json

{"id":1,"produtoId":1,"quantidade":2,"status":"AGUARDANDO_PAGAMENTO","correlationId":"a1822da8-7c16-4889-9bd5-945d49d21a98","criadoEm":"2026-10-03T09:35:12.702889218-03:00","atualizadoEm":"2026-10-03T09:35:12.702889218-03:00"}

```

```

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/1 | json
{
  "id": 1,
  "nome": "Notebook",
  "quantidade": 8
}

# SEM estoque: não cria pedido, não publica evento, retorna erro (409 vindo do Estoque)

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
      1
(1 row)

$ sql_pedido 'select count(*) as eventos_outbox from outbox_evento'
eventos_outbox
-----
      1
(1 row)

$ criar_pedido 1 999
HTTP/1.1 409
X-Correlation-Id: 47ca2fd9-8e0a-43c6-b09e-1d7328297540
Content-Type: application/json

{"mensagem":"Estoque insuficiente"}

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----
      1
(1 row)

$ sql_pedido 'select count(*) as eventos_outbox from outbox_evento'
eventos_outbox
-----
      1
(1 row)

# Produto inexistente: 404, nenhum pedido criado

$ criar_pedido 99 1
HTTP/1.1 404
X-Correlation-Id: 281799bb-2a43-42b9-86bb-666ac6935f1b
Content-Type: application/json

{"mensagem":"Produto inexistente"}

##### EXPERIMENTO DE CONSISTÊNCIA: FALHA APÓS A RESERVA E ANTES DA CRIAÇÃO DO PEDIDO #####

# Cenário A: o processo do Pedido Service CAI (Runtime.halt) logo após a reserva

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}

$ sql_pedido 'select count(*) as pedidos from pedido'
pedidos
-----

```

```

1
(1 row)

$ criar_pedido 3 4 QUEDA_APOS_RESERVA; echo "(curl exit=$?: conexão encerrada sem resposta)"
(curl exit=1: conexão encerrada sem resposta)

# O Estoque foi debitado?

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 16
}

# Reserva órfã no Estoque (correlationId 5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 | json
{
  "id": 3,
  "correlationId": "5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:14.728878-03:00",
  "liberadaEm": null
}

# O pedido foi criado? (contagem e busca pelo correlationId)

$ docker compose ps pedido-service
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED
STATUS                                PORTS
microservices-lab-pedido-service-1  microservices-lab-pedido-service  "java -jar /app/app..."            pedido-service  35 seconds
ago   Up 2 seconds (health: starting)  0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp

pedido-service saudável

$ sql_pedido "select count(*) as pedidos, count(*) filter (where correlation_id = '5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4') as
pedidos_destes_cids from pedido"
pedidos | pedidos_destes_cids
-----+-----
1 | 0
(1 row)

# Logs do incidente: o Estoque reservou e o Pedido morreu antes de gravar. Nenhuma compensação rodou.

$ logs_por_correlation 5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.718907658Z 2026-10-03 09:35:14.718 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=4)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.731342244Z 2026-10-03 09:35:14.731 INFO [nio-8080-exec-9] ReservaService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Produto 3 reservado (quantidade=4, disponivel=16)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.736893634Z 2026-10-03 09:35:14.736 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:14.736921306Z 2026-10-03 09:35:14.736 ERROR [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4 [SIMULAÇÃO] Queda do processo após a reserva e antes da criação do pedido

$ docker compose logs --no-color pedido-service | grep -E 'exited|Started PedidoApplication' | tail -3
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:10.030 INFO [ main] PedidoApplication : Started PedidoApplication in
4.81 seconds (process running for 5.214)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:20.901 INFO [ main] PedidoApplication : Started PedidoApplication in
4.921 seconds (process running for 5.282)

# Compensação manual (o que uma Saga/reconciliação faria automaticamente): liberar a reserva órfã

$ curl -s -X PUT http://localhost:8081/reservas/5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4/liberar | json
{
  "id": 3,
  "correlationId": "5ff59c73-3498-47f1-9029-95d9224e58e4",

```

```
"produtoId": 3,
"quantidade": 4,
"status": "LIBERADA",
"criadaEm": "2026-10-03T09:35:14.728878-03:00",
"liberadaEm": "2026-10-03T09:35:23.930986734-03:00"
}
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}
```

Cenário B: ERRO (exceção) após a reserva. O processo segue vivo e executa a compensação.

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}
```

```
$ criar_pedido 3 4 ERRO_APOS_RESERVA
HTTP/1.1 500
X-Correlation-Id: e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40
Content-Type: application/json
```

```
{"mensagem":"Falha ao criar o pedido; a reserva de estoque foi desfeita"}
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/3 | json
{
  "id": 3,
  "nome": "Teclado",
  "quantidade": 20
}
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 | json
{
  "id": 4,
  "correlationId": "e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 4,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:24.276023-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:24.298705-03:00"
}
```

```
$ sql_pedido "select count(*) as pedidos_deste_cid from pedido where correlation_id = 'e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40'"
pedidos_deste_cid
```

```
-----
0
(1 row)
```

```
$ logs_por_correlation e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.223172354Z 2026-10-03 09:35:24.222 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=4)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.279087659Z 2026-10-03 09:35:24.278 INFO [nio-8080-exec-1] ReservaService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Produto 3 reservado (quantidade=4, disponivel=16)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294171048Z 2026-10-03 09:35:24.293 INFO [nio-8080-exec-2] EstoqueClient
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294316272Z 2026-10-03 09:35:24.294 WARN [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 [SIMULAÇÃO] Erro após a reserva e antes da criação do pedido
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.294328235Z 2026-10-03 09:35:24.294 ERROR [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Falha ao criar o pedido depois da reserva do estoque: Falha simulada após
a reserva do estoque
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.301102916Z 2026-10-03 09:35:24.300 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Reserva liberada: produto 3 devolvido ao estoque (quantidade=4)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:24.306573584Z 2026-10-03 09:35:24.306 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=e86e9460-5f99-4531-9530-d9904ad3df40 Compensação executada: reserva de estoque desfeita
```

evidencias/etapa04-compose-isolamento.txt

ETAPA 4: DOCKER COMPOSE

```
$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'
SERVICE      STATE      STATUS      PORTS
estoque-db     running    Up 42 seconds (healthy)    5432/tcp
estoque-service running    Up 31 seconds (healthy)    0.0.0.0:8081->8080/tcp, [::]:8081->8080/tcp
pagamento-db   running    Up 41 seconds (healthy)    5432/tcp
pagamento-service running    Up 31 seconds (healthy)    8080/tcp
pedido-db       running    Up 42 seconds (healthy)    5432/tcp
pedido-service  running    Up 10 seconds (health: starting) 0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
rabbitmq        running    Up 42 seconds (healthy)    0.0.0.0:5672->5672/tcp, [::]:5672->5672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp, [::]:15672->15672/tcp
```

Logs confirmando que os serviços subiram

```
$ docker compose logs --no-color estoque-service pedido-service pagamento-service | grep -E 'Started .*Application|Successfully applied|Schema .* is up to date'
estoque-service-1 | 2026-10-03 09:34:57.103 INFO [          main] DbMigrate                : Successfully applied 2
migrations to schema "public", now at version v2 (execution time 00:00.026s)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:07.627 INFO [          main] DbMigrate                : Successfully applied 2
migrations to schema "public", now at version v2 (execution time 00:00.034s)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:34:57.497 INFO [          main] DbMigrate                : Successfully applied 1
migration to schema "public", now at version v1 (execution time 00:00.017s)
estoque-service-1 | 2026-10-03 09:34:59.728 INFO [          main] EstoqueApplication       : Started EstoqueApplication in
5.193 seconds (process running for 5.619)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:10.030 INFO [          main] PedidoApplication        : Started PedidoApplication in
4.81 seconds (process running for 5.214)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:35:00.201 INFO [          main] PagamentoApplication    : Started PagamentoApplication
in 5.38 seconds (process running for 5.765)
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:18.465 INFO [          main] DbMigrate                : Schema "public" is up to
date. No migration necessary.
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:20.901 INFO [          main] PedidoApplication        : Started PedidoApplication in
4.921 seconds (process running for 5.282)
```

Pedido consegue acessar Estoque? Chamada REST de dentro do contêiner do Pedido, pelo nome do serviço

```
$ docker compose exec -T pedido-service curl -s -w '\nHTTP %{http_code}\n' http://estoque-service:8080/produtos
[{"id":1,"nome":"Notebook","quantidade":8},{ "id":2,"nome":"Mouse","quantidade":50},{ "id":3,"nome":"Teclado","quantidade":20}]
HTTP 200
```

BANCO POR SERVIÇO: ISOLAMENTO DEMONSTRADO

Cada serviço resolve o nome do PRÓPRIO banco...

```
$ docker compose exec -T estoque-service getent hosts estoque-db
172.19.0.2      estoque-db
```

```
$ docker compose exec -T pedido-service getent hosts pedido-db
172.20.0.2      pedido-db
```

```
$ docker compose exec -T pagamento-service getent hosts pagamento-db
172.21.0.2      pagamento-db
```

...mas o Pedido não alcança o banco do Estoque, e o Pagamento não alcança o banco do Pedido (redes distintas)

```
$ docker compose exec -T pedido-service getent hosts estoque-db; echo "exit=$?" (2 = nome não encontrado)
exit=2 (2 = nome não encontrado)
```

```
$ docker compose exec -T pedido-service curl -s --max-time 3 telnet://estoque-db:5432; echo "curl exit=$?" (6 = host não
resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
curl exit=28 (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
```

```
$ docker compose exec -T pagamento-service getent hosts pedido-db; echo "exit=$?" (2 = nome não encontrado)
exit=2 (2 = nome não encontrado)
```

```
$ docker compose exec -T pagamento-service curl -s --max-time 3 telnet://pedido-db:5432; echo "curl exit=$? (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)"
curl exit=28 (6 = host não resolvido; 28 = 3 s sem conectar; nos dois casos, sem acesso)
```

Redes de cada contêiner

```
$ for c in $(docker compose ps -q); do docker inspect -f '{{.Name}} -> {{range $k, $v := .NetworkSettings.Networks}}{{$k}}{{end}}' $c; done
/microservices-lab-estoque-db-1 -> microservices-lab_estoque-net
/microservices-lab-estoque-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_estoque-net
/microservices-lab-pagamento-db-1 -> microservices-lab_pagamento-net
/microservices-lab-pagamento-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_pagamento-net
/microservices-lab-pedido-db-1 -> microservices-lab_pedido-net
/microservices-lab-pedido-service-1 -> microservices-lab_backend microservices-lab_pedido-net
/microservices-lab-rabbitmq-1 -> microservices-lab_backend
```

Bancos distintos: cada um com as próprias tabelas

```
$ sql_estoque '\dt'
      List of relations
Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | flyway_schema_history | table | estoque
public | produto               | table | estoque
public | reserva               | table | estoque
(3 rows)
```

```
$ sql_pedido '\dt'
      List of relations
Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | flyway_schema_history | table | pedido
public | outbox_evento         | table | pedido
public | pedido                | table | pedido
(3 rows)
```

```
$ sql_pagamento '\dt'
      List of relations
Schema |          Name          | Type  | Owner
-----+-----+-----+-----
public | flyway_schema_history | table | pagamento
public | pagamento             | table | pagamento
(2 rows)
```

evidencias/etapa05-rabbitmq.txt

```
##### ETAPA 5: RABBITMQ #####
```

Exchanges (pedidos.exchange e pagamentos.exchange do tipo topic; lab.dlx para mensagens mortas)

```
$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_exchanges -q name type durable | grep -E 'pedidos|pagamentos|lab.dlx'
lab.dlx direct true
pedidos.exchange      topic    true
pagamentos.exchange   topic    true
```

Filas: mensagens prontas, não confirmadas e consumidores

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

Bindings: pedidos.exchange --pedido.criado--> fila pedido.criado

```
$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_bindings -q source_name destination_name routing_key | grep -v '^\\s'
source_name      destination_name      routing_key
lab.dlx pagamento.processado.dlq      pagamento.processado.dlq
lab.dlx pedido.criado.dlq      pedido.criado.dlq
pagamentos.exchange      pagamento.processado      pagamento.processado
pedidos.exchange      pedido.criado      pedido.criado

# Consumidores conectados

$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_consumers -q queue_name channel_pid ack_required prefetch_count
queue_name      channel_pid      ack_required      prefetch_count
pagamento.processado      <rabbit@rabbitmq.1791030886.942.0>      true      1
pedido.criado      <rabbit@rabbitmq.1791030886.866.0>      true      1

# Interface de gerenciamento: http://localhost:15672 (guest/guest)
```

evidencias/etapa07-teste-funcional.txt

ETAPA 7: TESTE FUNCIONAL

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

```
$ filas
```

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	1
pagamento.processado.dlq	0	0	0

```
# POST /pedidos
```

```
$ criar_pedido 2 3
```

```
HTTP/1.1 201
X-Correlation-Id: b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
Location: /pedidos/2
Content-Type: application/json
```

```
{"id":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"status":"AGUARDANDO_PAGAMENTO","correlationId":"b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6","criadoEm":"2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00","atualizadoEm":"2026-10-03T09:35:48.304390656-03:00"}
```

```
# 1. O estoque foi atualizado? (50 -> 47) Conferido logo após o 201, enquanto o pagamento ainda é processado
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
```

```
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 47
}
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
```

```
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": null
}
```

```
# 2. O pedido foi criado com status AGUARDANDO_PAGAMENTO? (ver corpo do 201 acima; abaixo o registro no banco)
```

```
$ sql_pedido "select id, produto_id, quantidade, status, correlation_id, criado_em, atualizado_em from pedido where id = 2"
id | produto_id | quantidade | status | correlation_id | criado_em | atualizado_em
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 |      2 |          3 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 2026-10-03 12:35:48.304391+00 | 2026-10-03
12:35:49.294679+00
(1 row)
```

```
$ sql_pedido "select id, pedido_id, routing_key, status, tentativas, payload, publicado_em from outbox_evento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | routing_key | status | tentativas | payload
| publicado_em
|-----+-----+-----+-----+-----+-----
2 | 2 | pedido.criado | PUBLICADO | 1 | {"pedidoId":2,"produtoId":2,"quantidade":3,"correlationId":"b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6"} | 2026-10-03
12:35:48.754982+00
(1 row)
```

```
% logs_por_correlation b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.284151567Z 2026-10-03 09:35:48.283 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=3)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.296640701Z 2026-10-03 09:35:48.296 INFO [nio-8080-exec-7] ReservaService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Produto 2 reservado (quantidade=3, disponivel=47)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.302756500Z 2026-10-03 09:35:48.302 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.344921884Z 2026-10-03 09:35:48.344 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pedido.criado do pedido 2 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.354958487Z 2026-10-03 09:35:48.354 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.750000403Z 2026-10-03 09:35:48.749 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pedido.criado recebido: pedido 2 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:48.757261357Z 2026-10-03 09:35:48.756 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento publicado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.261179546Z 2026-10-03 09:35:49.260 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pagamento rejeitado 2
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.268326515Z 2026-10-03 09:35:49.267 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pagamento.processado publicado 2 (REJEITADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.271156860Z 2026-10-03 09:35:49.270 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Evento pagamento.processado recebido: pedido 2 status REJEITADO
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.286506086Z 2026-10-03 09:35:49.286 INFO [nio-8080-exec-2] ReservaService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=3)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.293220796Z 2026-10-03 09:35:49.292 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Reserva do pedido 2 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:35:49.300257610Z 2026-10-03 09:35:49.299 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 Pedido 2 atualizado para REJEITADO
```

```
$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 2"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----
  2 |          2 | REJEITADO | b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:35:49.255082+00
(1 row)
```

```
$ filas
name          messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado  0                0                1
pedido.criado.dlq     0                0                0
pedido.criado         0                0                1
pagamento.processado.dlq  0                0                0
```

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/2 | json
```

```
{
  "id": 2,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:35:48.304391-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:35:49.294679-03:00"
}

# Reserva e estoque depois do pagamento (APROVADO: reserva mantida; REJEITADO: reserva LIBERADA pela compensação)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6 | json
{
  "id": 5,
  "correlationId": "b3eb9258-c7f0-450d-a5d4-d9c409803ec6",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 3,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:35:48.292434-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:35:49.2837-03:00"
}

$ curl -s http://localhost:8081/produtos/2 | json
{
  "id": 2,
  "nome": "Mouse",
  "quantidade": 50
}
```

evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt

```
##### ETAPA 8: SIMULAÇÃO DE FALHA #####

$ docker compose stop pagamento-service
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Stopping
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Stopped

$ docker compose ps -a pagamento-service --format 'table {{.Name}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
NAME                                STATE      STATUS
microservices-lab-pagamento-service-1  exited    Exited (143) Less than a second ago

$ filas
name                                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado               0                 0                           1
pedido.criado.dlq                   0                 0                           0
pedido.criado                       0                 0                           0
pagamento.processado.dlq           0                 0                           0

$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 50
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 20
  }
]
```

Criando pedidos com o Pagamento parado (do #3 ao #17)

```

HTTP ID correlationId
201 3 320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e
201 4 90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c
201 5 b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d
201 6 029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681
201 7 d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8
201 8 e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3
201 9 5d9559ab-7ac6-43ad-922b-79ac3d04e949
201 10 6eb7323a-5695-411a-8c77-4e4a6301100d
201 11 9be9d0a7-d803-4be2-82d9-8ab0b0cf3229
201 12 4dc4794a-118a-4c15-9308-ddf5cdfd1e78
201 13 18831191-653d-42f3-90a3-112838862745
201 14 e7f3b091-6a0e-4d17-a0ac-7a393887e4bd
201 15 a1f27a0c-c03a-4575-8cef-f835e5db48df
201 16 41b2aa78-4f9a-426e-aab8-84c9712a5ad5
201 17 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af

# 1. O pedido foi criado? (todos AGUARDANDO_PAGAMENTO)

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos | python -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["status"], p["correlationId"]) for p in json.load(sys.stdin) if p["id"] > 2]'
3 AGUARDANDO_PAGAMENTO 320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e
4 AGUARDANDO_PAGAMENTO 90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c
5 AGUARDANDO_PAGAMENTO b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d
6 AGUARDANDO_PAGAMENTO 029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681
7 AGUARDANDO_PAGAMENTO d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8
8 AGUARDANDO_PAGAMENTO e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3
9 AGUARDANDO_PAGAMENTO 5d9559ab-7ac6-43ad-922b-79ac3d04e949
10 AGUARDANDO_PAGAMENTO 6eb7323a-5695-411a-8c77-4e4a6301100d
11 AGUARDANDO_PAGAMENTO 9be9d0a7-d803-4be2-82d9-8ab0b0cf3229
12 AGUARDANDO_PAGAMENTO 4dc4794a-118a-4c15-9308-ddf5cdfd1e78
13 AGUARDANDO_PAGAMENTO 18831191-653d-42f3-90a3-112838862745
14 AGUARDANDO_PAGAMENTO e7f3b091-6a0e-4d17-a0ac-7a393887e4bd
15 AGUARDANDO_PAGAMENTO a1f27a0c-c03a-4575-8cef-f835e5db48df
16 AGUARDANDO_PAGAMENTO 41b2aa78-4f9a-426e-aab8-84c9712a5ad5
17 AGUARDANDO_PAGAMENTO 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af

# 2. O estoque foi atualizado?

$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 43
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 12
  }
]

# 3. O sistema inteiro parou? Pedido, Estoque e RabbitMQ seguem respondendo

$ docker compose ps --format 'table {{.Service}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
SERVICE STATE STATUS
estoque-db running Up About a minute (healthy)
estoque-service running Up About a minute (healthy)
pagamento-db running Up About a minute (healthy)
pedido-db running Up About a minute (healthy)
pedido-service running Up 51 seconds (healthy)
rabbitmq running Up About a minute (healthy)

# 4. A mensagem foi perdida? Evidência na fila: mensagens PRONTAS, 0 consumidores

$ filas
name messages_ready messages_unacknowledged consumers
pagamento.processado 0 0 1

```

```
pedido.criado.dlq      0      0      0
pedido.criado          15      0      0
pagamento.processado.dlq 0      0      0
```

A mesma fila vista pela API de gerenciamento (a UI das telas). Ela atualiza as estatísticas a cada ~5 s, por isso a espera

```
$ curl -s -u guest:guest http://localhost:15672/api/queues/%2F/pedido.criado | python -c 'import json,sys;
q=json.load(sys.stdin); print({k: q.get(k) for k in
("name","durable","messages_ready","messages_unacknowledged","consumers")})'
{'name': 'pedido.criado', 'durable': True, 'messages_ready': 15, 'messages_unacknowledged': 0, 'consumers': 0}
```

Evidência nos logs: o Pedido publicou (com confirmação do broker) cada evento

```
$ docker compose logs --no-color pedido-service | grep 'Evento publicado' | tail -15
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.340 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=320a13a2-a931-
42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento publicado 3
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.354 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=90e1c88b-cc85-
42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento publicado 4
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:58.871 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=b769870a-a054-
49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento publicado 5
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.390 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=029c7e94-de9d-
4d26-8719-b4cd122b8681 Evento publicado 6
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.908 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=d97c1d37-6dd0-
4401-8537-2717a01c14b8 Evento publicado 7
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:35:59.926 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=e81bd6fc-0f6b-
4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento publicado 8
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:00.445 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento publicado 9
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:00.963 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento publicado 10
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:01.480 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento publicado 11
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:01.495 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento publicado 12
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.012 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento publicado 13
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.528 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento publicado 14
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:02.543 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento publicado 15
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:03.062 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento publicado 16
pedido-service-1 | 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17
```

Pedido #17 durante a falha (o 'incidente' investigado na Etapa 11)

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/17 | json
{
  "id": 17,
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "AGUARDANDO_PAGAMENTO",
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00"
}
```

Espiando a mensagem do #17 na fila sem consumi-la (ackmode=ack_requeue_true)

```
$ curl -s -u guest:guest -H 'content-type: application/json' -X POST http://localhost:15672/api/queues/%2F/pedido.criado/get -d
'{"count": 50, "ackmode": "ack_requeue_true", "encoding": "auto"}' | python -c 'import json,sys; [print(m["payload"], "|
props:", {k: m["properties"].get(k) for k in ("delivery_mode","correlation_id","message_id")}) for m in json.load(sys.stdin) if
"\pedidoId\":"17," in m["payload"]]'
{"pedidoId":17,"produtoId":3,"quantidade":1,"correlationId":"1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"} | props: {'delivery_mode':
2, 'correlation_id': '1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af', 'message_id': 'pedido.criado-17'}
```

```
$ filas
name      messages_ready  messages_unacknowledged  consumers
pagamento.processado  0      0      1
pedido.criado.dlq      0      0      0
pedido.criado          15      0      0
pagamento.processado.dlq 0      0      0
```

ETAPA 9: RECUPERAÇÃO

1. As mensagens geradas durante a indisponibilidade continuam na fila?

\$ filas

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	15	0	0
pagamento.processado.dlq	0	0	0

2. Iniciando novamente o Pagamento Service

```
$ docker compose start pagamento-service
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Starting
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Started
```

pagamento-service saudável

3. As mensagens pendentes foram consumidas?

\$ filas

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	1
pagamento.processado.dlq	0	0	0

Logs do Pagamento após o reinício (desde 2026-10-03T12:36:15Z)

```
$ docker compose logs --no-color --since 2026-10-03T12:36:15Z pagamento-service | grep -E
'recebido|aprovado|rejeitado|publicado'
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:21.706 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento pedido.criado recebido: pedido 3 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.361 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Pagamento aprovado 3
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.377 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=320a13a2-a931-42b0-b0f3-936fcf32dd3e Evento pagamento.processado publicado 3 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.380 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento pedido.criado recebido: pedido 4 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.891 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Pagamento aprovado 4
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.898 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=90e1c88b-cc85-42db-bc6c-1f6607a43f8c Evento pagamento.processado publicado 4 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:22.900 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento pedido.criado recebido: pedido 5 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.413 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Pagamento aprovado 5
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.421 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=b769870a-a054-49eb-a405-d9c21a5cf21d Evento pagamento.processado publicado 5 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.422 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681 Evento pedido.criado recebido: pedido 6 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.934 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681 Pagamento aprovado 6
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.942 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=029c7e94-de9d-4d26-8719-b4cd122b8681 Evento pagamento.processado publicado 6 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:23.944 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8 Evento pedido.criado recebido: pedido 7 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.452 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8 Pagamento aprovado 7
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.458 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=d97c1d37-6dd0-4401-8537-2717a01c14b8 Evento pagamento.processado publicado 7 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.460 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento pedido.criado recebido: pedido 8 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.974 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3 Pagamento aprovado 8
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.984 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=e81bd6fc-0f6b-4184-b1b9-cca89c7329a3 Evento pagamento.processado publicado 8 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:24.988 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=5d9559ab-7ac6-
```

```

43ad-922b-79ac3d04e949 Evento pedido.criado recebido: pedido 9 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.500 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Pagamento rejeitado 9
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.508 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=5d9559ab-7ac6-
43ad-922b-79ac3d04e949 Evento pagamento.processado publicado 9 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:25.510 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento pedido.criado recebido: pedido 10 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.018 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Pagamento rejeitado 10
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.026 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=6eb7323a-5695-
411a-8c77-4e4a6301100d Evento pagamento.processado publicado 10 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.028 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento pedido.criado recebido: pedido 11 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.541 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Pagamento aprovado 11
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.549 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=9be9d0a7-d803-
4be2-82d9-8ab0b0cf3229 Evento pagamento.processado publicado 11 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:26.550 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento pedido.criado recebido: pedido 12 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.061 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Pagamento aprovado 12
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.068 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=4dc4794a-118a-
4c15-9308-ddf5cdfd1e78 Evento pagamento.processado publicado 12 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.070 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento pedido.criado recebido: pedido 13 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.584 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Pagamento rejeitado 13
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.591 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=18831191-653d-
42f3-90a3-112838862745 Evento pagamento.processado publicado 13 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:27.592 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento pedido.criado recebido: pedido 14 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.118 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Pagamento aprovado 14
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.126 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=e7f3b091-6a0e-
4d17-a0ac-7a393887e4bd Evento pagamento.processado publicado 14 (APROVADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.128 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento pedido.criado recebido: pedido 15 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.637 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Pagamento rejeitado 15
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.643 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=a1f27a0c-c03a-
4575-8cef-f835e5db48df Evento pagamento.processado publicado 15 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:28.644 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento pedido.criado recebido: pedido 16 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.157 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Pagamento rejeitado 16
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.164 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=41b2aa78-4f9a-
426e-aab8-84c9712a5ad5 Evento pagamento.processado publicado 16 (REJEITADO)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher : correlationId=1617fc6b-dd48-
4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)

```

4. Cada pedido foi processado?

```

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos | python -c 'import json,sys; [print(p["id"], p["status"], p["atualizadoEm"]) for p in
json.load(sys.stdin) if p["id"] > 2]'
3 PAGO 2026-10-03T09:36:22.371814-03:00
4 PAGO 2026-10-03T09:36:22.897068-03:00
5 PAGO 2026-10-03T09:36:23.419187-03:00
6 PAGO 2026-10-03T09:36:23.941099-03:00
7 PAGO 2026-10-03T09:36:24.457118-03:00
8 PAGO 2026-10-03T09:36:24.988657-03:00
9 REJEITADO 2026-10-03T09:36:25.520796-03:00
10 REJEITADO 2026-10-03T09:36:26.037417-03:00
11 PAGO 2026-10-03T09:36:26.547168-03:00
12 PAGO 2026-10-03T09:36:27.066603-03:00
13 REJEITADO 2026-10-03T09:36:27.60413-03:00
14 PAGO 2026-10-03T09:36:28.125012-03:00
15 REJEITADO 2026-10-03T09:36:28.655548-03:00
16 REJEITADO 2026-10-03T09:36:29.177653-03:00
17 PAGO 2026-10-03T09:36:29.686159-03:00

```

5. Registros no banco do Pagamento Service

```
$ sql_pagamento "select id, pedido_id, status, instancia, processado_em from pagamento where pedido_id > 2 order by pedido_id"
id | pedido_id | status | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----
3 | 3 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:22.31348+00
4 | 4 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:22.884896+00
5 | 5 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:23.406506+00
6 | 6 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:23.927641+00
7 | 7 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:24.447845+00
8 | 8 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:24.966528+00
9 | 9 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:25.494045+00
10 | 10 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:26.013659+00
11 | 11 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:26.534538+00
12 | 12 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:27.054625+00
13 | 13 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:27.576556+00
14 | 14 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:28.097244+00
15 | 15 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:28.632451+00
16 | 16 | REJEITADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:29.15085+00
17 | 17 | APROVADO | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:29.672153+00
(15 rows)
```

evidencias/etapa10-escalabilidade.txt

ETAPA 10: ESCALABILIDADE

0 enunciado usa 'docker compose up --scale pagamento-service=2' (em primeiro plano); aqui -d para o roteiro seguir

```
$ docker compose up -d --scale pagamento-service=2
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Running
Container microservices-lab-estoque-db-1 Running
Container microservices-lab-pedido-db-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Running
Container microservices-lab-estoque-service-1 Running
Container microservices-lab-pedido-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Creating
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Created
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-db-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-estoque-db-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-service-1 Waiting
Container microservices-lab-pedido-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Starting
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Started
Container microservices-lab-estoque-service-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Healthy
```

```
$ docker compose ps pagamento-service --format 'table {{.Name}}\t{{.State}}\t{{.Status}}'
NAME                                STATE      STATUS
microservices-lab-pagamento-service-1 running    Up 40 seconds (healthy)
microservices-lab-pagamento-service-2 running    Up 12 seconds (healthy)
```

Dois consumidores na fila pedido.criado

```
$ filas
name                                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado               0                 0                            1
pedido.criado.dlq                   0                 0                            0
pedido.criado                       0                 0                            2
pagamento.processado.dlq            0                 0                            0
```

```
$ docker compose exec -T rabbitmq rabbitmqctl list_consumers -q queue_name channel_pid prefetch_count | grep pedido.criado
pedido.criado <rabbit@rabbitmq.1791030886.1206.0> 1
pedido.criado <rabbit@rabbitmq.1791030886.1156.0> 1
```

Criando 12 pedidos em sequência rápida

```
HTTP ID correlationId
201 18 ff761acd-0b9d-47f3-8f04-76a659a35d34
201 19 ab0821fb-7b06-48ea-9e77-5c219b85ed7a
201 20 97b40158-be3a-4950-9497-d2fca17b7f48
201 21 1351a0b9-4da9-4981-9cea-922e4e33f257
201 22 8494609e-def4-4a9a-aba5-1e202b46a8ad
201 23 97ad7723-aa39-43e5-a0a3-4b66c1952fe2
201 24 c5413af7-0eb5-4d42-b2fb-9f0f183c4751
201 25 e081e393-9642-4abe-a561-70d02eb1ca89
201 26 6c37a7ae-35ee-494c-9dec-5a17f67038de
201 27 bff1dddb-494b-420a-80ee-24f516823f8a
201 28 b13ab7c8-cabd-4229-a698-50400b8856c8
201 29 a05124b4-e232-4780-9445-a7f927c589fb
```

Logs: pagamento-service-1 e pagamento-service-2 (intercalados pelo horário)

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -E 'Pagamento (aprovado|rejeitado)' | sort -k3,3 | tail
-12
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:58.994194989Z 2026-10-03 09:36:58.993 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=ff761acd-0b9d-47f3-8f04-76a659a35d34 Pagamento aprovado 18
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:36:59.721106262Z 2026-10-03 09:36:59.720 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=ab0821fb-7b06-48ea-9e77-5c219b85ed7a Pagamento rejeitado 19
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:00.021295506Z 2026-10-03 09:37:00.020 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=97b40158-be3a-4950-9497-d2fca17b7f48 Pagamento aprovado 20
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:00.248732782Z 2026-10-03 09:37:00.248 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1351a0b9-4da9-4981-9cea-922e4e33f257 Pagamento aprovado 21
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:00.555750183Z 2026-10-03 09:37:00.555 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=8494609e-def4-4a9a-aba5-1e202b46a8ad Pagamento aprovado 22
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:00.767638936Z 2026-10-03 09:37:00.766 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=97ad7723-aa39-43e5-a0a3-4b66c1952fe2 Pagamento aprovado 23
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:01.087510778Z 2026-10-03 09:37:01.086 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=c5413af7-0eb5-4d42-b2fb-9f0f183c4751 Pagamento rejeitado 24
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:01.602677951Z 2026-10-03 09:37:01.602 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=e081e393-9642-4abe-a561-70d02eb1ca89 Pagamento aprovado 25
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:01.616928750Z 2026-10-03 09:37:01.616 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=6c37a7ae-35ee-494c-9dec-5a17f67038de Pagamento aprovado 26
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:02.134126193Z 2026-10-03 09:37:02.133 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=bff1dddb-494b-420a-80ee-24f516823f8a Pagamento aprovado 27
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:02.650065056Z 2026-10-03 09:37:02.649 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=b13ab7c8-cabd-4229-a698-50400b8856c8 Pagamento aprovado 28
pagamento-service-2 | 2026-10-03T12:37:02.663150542Z 2026-10-03 09:37:02.662 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=a05124b4-e232-4780-9445-a7f927c589fb Pagamento aprovado 29
```

As mensagens foram distribuídas? Quantos pagamentos cada instância processou

```
$ sql_pagamento "select instancia, count(*) as pagamentos from pagamento where pedido_id > 17 group by instancia"
-----+-----
04f10fadfaec |      6
9d5f8ffd3f8a |      6
(2 rows)
```

```
$ for c in $(docker compose ps -q pagamento-service); do echo "$(docker inspect -f '{{.Name}}' $c) = hostname $(docker inspect
-f '{{.Config.Hostname}}' $c)"; done
/microservices-lab-pagamento-service-1 = hostname 9d5f8ffd3f8a
/microservices-lab-pagamento-service-2 = hostname 04f10fadfaec
```

Apenas uma instância processou cada mensagem? (nenhum pedido com mais de um pagamento)

```
$ sql_pagamento "select pedido_id, count(*) as vezes, string_agg(instancia, ',') as instancias from pagamento where pedido_id >
17 group by pedido_id order by pedido_id"
pedido_id | vezes | instancias
-----+-----
18 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
19 | 1 | 04f10fadfaec
20 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
21 | 1 | 04f10fadfaec
22 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
23 | 1 | 04f10fadfaec
24 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
25 | 1 | 04f10fadfaec
26 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
27 | 1 | 04f10fadfaec
28 | 1 | 9d5f8ffd3f8a
```

```

29 | 1 | 04f10fadfaec
(12 rows)

$ sql_pagamento "select count(*) as pedidos_com_pagamento_duplicado from (select pedido_id from pagamento group by pedido_id
having count(*) > 1) d"
pedidos_com_pagamento_duplicado
-----
0
(1 row)

$ filas
name                                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado                0                  0                            1
pedido.criado.dlq                    0                  0                            0
pedido.criado                        0                  0                            2
pagamento.processado.dlq            0                  0                            0

# Voltando para 1 instância

$ docker compose up -d --scale pagamento-service=1
Container microservices-lab-estoque-db-1 Running
Container microservices-lab-pedido-db-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Running
Container microservices-lab-estoque-service-1 Running
Container microservices-lab-pedido-service-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-1 Running
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Running
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Stopping
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Stopped
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Removing
Container microservices-lab-pagamento-service-2 Removed
Container microservices-lab-estoque-db-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-db-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Waiting
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Waiting
Container microservices-lab-estoque-service-1 Waiting
Container microservices-lab-pagamento-db-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-estoque-service-1 Healthy
Container microservices-lab-rabbitmq-1 Healthy
Container microservices-lab-pedido-db-1 Healthy

```

evidencias/etapa11-incidente-pedido-17.txt

```

##### ETAPA 11: INVESTIGAÇÃO DO PEDIDO #17 #####

# Ponto de partida: o pedidoId informado pelo usuário. O Pedido Service devolve o correlationId.

$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/17 | json
{
  "id": 17,
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "PAGO",
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:36:03.097977-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:36:29.686159-03:00"
}

# 1. O pedido foi criado?

$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'recebida|criado'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.080526994Z 2026-10-03 09:36:03.080 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox

```

```

pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.105531310Z 2026-10-03 09:36:03.105 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 criado

# 2. O estoque foi reservado?

$ docker compose logs --no-color --timestamps estoque-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.089219552Z 2026-10-03 09:36:03.088 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12)

$ curl -s http://localhost:8081/reservas/1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af | json
{
  "id": 20,
  "correlationId": "1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af",
  "produtoId": 3,
  "quantidade": 1,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:36:03.087201-03:00",
  "liberadaEm": null
}

# 3. O evento pedido.criado foi publicado?

$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'outbox|Evento publicado'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.582578862Z 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17

$ sql_pedido "select id, pedido_id, status, tentativas, criado_em, publicado_em from outbox_evento where pedido_id = 17"
id | pedido_id | status | tentativas | criado_em | publicado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----
17 | 17 | PUBLICADO | 1 | 2026-10-03 12:36:03.099379+00 | 2026-10-03 12:36:03.581553+00
(1 row)

# 4. O Pagamento Service recebeu o evento? 5. O pagamento foi processado?

$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af"
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.166307746Z 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.680224429Z 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.687379177Z 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)

$ sql_pagamento "select * from pagamento where pedido_id = 17"
id | pedido_id | status | correlation_id | instancia | processado_em
-----+-----+-----+-----+-----+-----
17 | 17 | APROVADO | 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af | 9d5f8ffd3f8a | 2026-10-03 12:36:29.672153+00
(1 row)

# Retorno do resultado ao Pedido (Etapa 12)

$ docker compose logs --no-color --timestamps pedido-service | grep -F "correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af" |
grep -E 'pagamento.processado|atualizado|liberada'
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.683410989Z 2026-10-03 09:36:29.683 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado recebido: pedido 17 status APROVADO
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.691901070Z 2026-10-03 09:36:29.691 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 atualizado para PAGO

# Linha do tempo completa (três serviços, ordenada pelo horário)

$ logs_por_correlation 1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.080526994Z 2026-10-03 09:36:03.080 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Requisição de pedido recebida (produto=3, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.089219552Z 2026-10-03 09:36:03.088 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService :
correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Produto 3 reservado (quantidade=1, disponivel=12)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.096954265Z 2026-10-03 09:36:03.096 INFO [nio-8080-exec-4] EstoqueClient :

```

```
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Estoque do produto 3 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.100659814Z 2026-10-03 09:36:03.100 INFO [nio-8080-exec-4] RegistroPedido
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado do pedido 17 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.105531310Z 2026-10-03 09:36:03.105 INFO [nio-8080-exec-4] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 criado
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:03.582578862Z 2026-10-03 09:36:03.582 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento publicado 17
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.166307746Z 2026-10-03 09:36:29.165 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pedido.criado recebido: pedido 17 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.680224429Z 2026-10-03 09:36:29.679 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pagamento aprovado 17
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.683410989Z 2026-10-03 09:36:29.683 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado recebido: pedido 17 status APROVADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.687379177Z 2026-10-03 09:36:29.687 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Evento pagamento.processado publicado 17 (APROVADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:36:29.691901070Z 2026-10-03 09:36:29.691 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=1617fc6b-dd48-4f8f-8b07-8642f06953af Pedido 17 atualizado para PAGO
```

Ciclo de vida do Pagamento Service no período (parada e retorno)

```
$ docker compose logs --no-color --timestamps pagamento-service | grep -E 'Started PagamentoApplication|Stopping|Shutting
down|Graceful shutdown|Closing JPA' | head -20
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:00.201899915Z 2026-10-03 09:35:00.201 INFO [ main] PagamentoApplication
: Started PagamentoApplication in 5.38 seconds (process running for 5.765)
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:56.275153833Z 2026-10-03 09:35:56.274 INFO [tomcat-shutdown] GracefulShutdown
: Graceful shutdown complete
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:35:56.284102056Z 2026-10-03 09:35:56.283 INFO [ionShutdownHook] EntityManagerFactoryBean
: Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:36:21.701562972Z 2026-10-03 09:36:21.701 INFO [ main] PagamentoApplication
: Started PagamentoApplication in 4.496 seconds (process running for 4.947)
```

8. Situação da fila (a evidência da fila DURANTE a falha está em evidencias/etapa08-09-falha-recuperacao.txt)

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

evidencias/etapa12-atualizacao-status.txt

ETAPA 12: ATUALIZAÇÃO ASSÍNCRONA DO PEDIDO

```
$ filas
name                messages_ready    messages_unacknowledged    consumers
pagamento.processado    0                0                1
pedido.criado.dlq        0                0                0
pedido.criado           0                0                1
pagamento.processado.dlq 0                0                0
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 40
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 10
  }
]
```

HTTP	ID	correlationId	status	final
------	----	---------------	--------	-------

```
201 30 afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 PAGO
201 31 dee88078-3949-4ca0-928d-9bc06d58551e PAGO
201 32 0e53255c-237f-43ea-83c4-c262b5744f98 PAGO
201 33 6c37aee0-bcab-4961-975a-17231f7b2e5c PAGO
201 34 1dccc4c-5516-49d5-8e88-3d5da5b8d36d PAGO
201 35 0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 REJEITADO
```

Caso APROVADO -> PAGO (pedido #30)

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/30 | json
```

```
{
  "id": 30,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "PAGO",
  "correlationId": "afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:37:23.862648-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:37:24.809918-03:00"
}
```

```
$ logs_por_correlation afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00
```

```
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.844477475Z 2026-10-03 09:37:23.843 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.856436999Z 2026-10-03 09:37:23.856 INFO [nio-8080-exec-6] ReservaService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Produto 2 reservado (quantidade=1, disponivel=39)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.862478616Z 2026-10-03 09:37:23.862 INFO [nio-8080-exec-8] EstoqueClient
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.866070026Z 2026-10-03 09:37:23.865 INFO [nio-8080-exec-8] RegistroPedido
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pedido.criado do pedido 30 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:23.869961311Z 2026-10-03 09:37:23.868 INFO [nio-8080-exec-8] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pedido 30 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.290714224Z 2026-10-03 09:37:24.290 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pedido.criado recebido: pedido 30 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.298891964Z 2026-10-03 09:37:24.298 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento publicado 30
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.804717864Z 2026-10-03 09:37:24.804 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pagamento aprovado 30
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.807713230Z 2026-10-03 09:37:24.807 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pagamento.processado recebido: pedido 30 status APROVADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.813076426Z 2026-10-03 09:37:24.812 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Evento pagamento.processado publicado 30 (APROVADO)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:24.814042712Z 2026-10-03 09:37:24.813 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 Pedido 30 atualizado para PAGO
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00 | json
```

```
{
  "id": 33,
  "correlationId": "afd887ba-d062-468b-9d46-4e67524a4c00",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "RESERVADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:37:23.854065-03:00",
  "liberadaEm": null
}
```

Caso REJEITADO -> REJEITADO (pedido #35); a reserva é compensada (LIBERADA)

```
$ curl -s http://localhost:8080/pedidos/35 | json
```

```
{
  "id": 35,
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "REJEITADO",
  "correlationId": "0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524",
  "criadoEm": "2026-10-03T09:37:36.341091-03:00",
  "atualizadoEm": "2026-10-03T09:37:36.968766-03:00"
}
```

```
$ logs_por_correlation 0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524
```

```
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.326442166Z 2026-10-03 09:37:36.326 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Requisição de pedido recebida (produto=2, quantidade=1)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.335543301Z 2026-10-03 09:37:36.335 INFO [nio-8080-exec-5] ReservaService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Produto 2 reservado (quantidade=1, disponivel=34)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.341225953Z 2026-10-03 09:37:36.340 INFO [nio-8080-exec-2] EstoqueClient
```

```
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Estoque do produto 2 reservado via REST (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.343583382Z 2026-10-03 09:37:36.343 INFO [nio-8080-exec-2] RegistroPedido
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pedido.criado do pedido 35 registrado na outbox
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.346984672Z 2026-10-03 09:37:36.346 INFO [nio-8080-exec-2] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pedido 35 criado
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.435859374Z 2026-10-03 09:37:36.435 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pedido.criado recebido: pedido 35 (instancia=9d5f8ffd3f8a)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.445348037Z 2026-10-03 09:37:36.444 INFO [ scheduling-1] OutboxRelay
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento publicado 35
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.950307149Z 2026-10-03 09:37:36.949 INFO [ntContainer#0-1] PedidoCriadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pagamento rejeitado 35
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.952854854Z 2026-10-03 09:37:36.952 INFO [ntContainer#0-1] amentoProcessadoListener
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pagamento.processado recebido: pedido 35 status REJEITADO
pagamento-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.958816542Z 2026-10-03 09:37:36.958 INFO [ntContainer#0-1] mentoProcessadoPublisher
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Evento pagamento.processado publicado 35 (REJEITADO)
estoque-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.961984789Z 2026-10-03 09:37:36.961 INFO [nio-8080-exec-6] ReservaService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Reserva liberada: produto 2 devolvido ao estoque (quantidade=1)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.967985857Z 2026-10-03 09:37:36.967 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Reserva do pedido 35 liberada (pagamento rejeitado)
pedido-service-1 | 2026-10-03T12:37:36.973740649Z 2026-10-03 09:37:36.973 INFO [ntContainer#0-1] PedidoService
: correlationId=0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 Pedido 35 atualizado para REJEITADO
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/reservas/0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524 | json
```

```
{
  "id": 38,
  "correlationId": "0ad62442-7992-4a89-b484-14039a34e524",
  "produtoId": 2,
  "quantidade": 1,
  "status": "LIBERADA",
  "criadaEm": "2026-10-03T09:37:36.333572-03:00",
  "liberadaEm": "2026-10-03T09:37:36.959471-03:00"
}
```

```
# Conferência cruzada (cada banco consultado pelo próprio serviço/contêiner)
```

```
$ sql_pedido "select id, status from pedido where id > 29 order by id"
```

```
id | status
---+-----
30 | PAGO
31 | PAGO
32 | PAGO
33 | PAGO
34 | PAGO
35 | REJEITADO
(6 rows)
```

```
$ sql_pagamento "select pedido_id, status from pagamento where pedido_id > 29 order by pedido_id"
```

```
pedido_id | status
---+-----
30 | APROVADO
31 | APROVADO
32 | APROVADO
33 | APROVADO
34 | APROVADO
35 | REJEITADO
(6 rows)
```

```
# Totais gerais: proporção de aprovação observada
```

```
$ sql_pagamento "select status, count(*), round(100.0 * count(*) / sum(count(*)) over (), 1) as percentual from pagamento group by status"
```

```
status | count | percentual
---+-----+-----
REJEITADO | 9 | 25.7
APROVADO | 26 | 74.3
(2 rows)
```

```
$ sql_pedido "select status, count(*) from pedido group by status order by status"
```

```
status | count
---+-----
```

```
PAGO | 26
REJEITADO | 9
(2 rows)
```

```
$ curl -s http://localhost:8081/produtos | json
```

```
[
  {
    "id": 1,
    "nome": "Notebook",
    "quantidade": 8
  },
  {
    "id": 2,
    "nome": "Mouse",
    "quantidade": 35
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Teclado",
    "quantidade": 10
  }
]
```

```
$ filas
```

name	messages_ready	messages_unacknowledged	consumers
pagamento.processado	0	0	1
pedido.criado.dlq	0	0	0
pedido.criado	0	0	1
pagamento.processado.dlq	0	0	0