

第二十章：Spring 应用上下文生命周期

小马哥 · mercyblitz



扫码试看/订阅

《小马哥讲 Spring 核心编程思想》视频课程

Spring 应用上下文生命周期

1. Spring 应用上下文启动准备阶段
2. BeanFactory 创建阶段
3. BeanFactory 准备阶段
4. BeanFactory 后置处理阶段
5. BeanFactory 注册 BeanPostProcessor 阶段
6. 初始化内建 Bean: MessageSource
7. 初始化内建 Bean: Spring 事件广播器
8. Spring 应用上下文刷新阶段
9. Spring 事件监听器注册阶段
10. BeanFactory 初始化完成阶段



Spring 应用上下文生命周期

- 11. Spring 应用上下刷新完成阶段
- 12. Spring 应用上下文启动阶段
- 13. Spring 应用上下文停止阶段
- 14. Spring 应用上下文关闭阶段
- 15. 面试题精选
- 16. 结束语



Spring 应用上下文启动准备阶段

- AbstractApplicationContext#prepareRefresh() 方法
 - 启动时间 - startupDate
 - 状态标识 - closed(false)、active(true)
 - 初始化 PropertySources - initPropertySources()
 - 检验 Environment 中必须属性
 - 初始化事件监听器集合
 - 初始化早期 Spring 事件集合

BeanFactory 创建阶段

- AbstractApplicationContext#obtainFreshBeanFactory() 方法
 - 刷新 Spring 应用上下文底层 BeanFactory - refreshBeanFactory()
 - 销毁或关闭 BeanFactory, 如果已存在的话
 - 创建 BeanFactory - createBeanFactory()
 - 设置 BeanFactory Id
 - 设置 “是否允许 BeanDefinition 重复定义” - customizeBeanFactory(DefaultListableBeanFactory)
 - 设置 “是否允许循环引用 (依赖)” - customizeBeanFactory(DefaultListableBeanFactory)
 - 加载 BeanDefinition - loadBeanDefinitions(DefaultListableBeanFactory) 方法
 - 关联新建 BeanFactory 到 Spring 应用上下文
- 返回 Spring 应用上下文底层 BeanFactory - getBeanFactory()

BeanFactory 准备阶段

- AbstractApplicationContext#prepareBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory) 方法
 - 关联 ClassLoader
 - 设置 Bean 表达式处理器
 - 添加 PropertyEditorRegistrar 实现 - ResourceEditorRegistrar
 - 添加 Aware 回调接口 BeanPostProcessor 实现 - ApplicationContextAwareProcessor
 - 忽略 Aware 回调接口作为依赖注入接口
 - 注册 ResolvableDependency 对象 - BeanFactory、ResourceLoader、ApplicationEventPublisher 以及 ApplicationContext
 - 注册 ApplicationListenerDetector 对象
 - 注册 LoadTimeWeaverAwareProcessor 对象
 - 注册单例对象 - Environment、Java System Properties 以及 OS 环境变量

BeanFactory 后置处理阶段

- AbstractApplicationContext#postProcessBeanFactory(ConfigurableListableBeanFactory) 方法
 - 由子类覆盖该方法
- AbstractApplicationContext#invokeBeanFactoryPostProcessors(ConfigurableListableBeanFactory) 方法
 - 调用 BeanFactoryPostProcessor 或 BeanDefinitionRegistry 后置处理方法
 - 注册 LoadTimeWeaverAwareProcessor 对象

BeanFactory 注册 BeanPostProcessor 阶段

- AbstractApplicationContext#registerBeanPostProcessors(ConfigurableListableBeanFactory) 方法
 - 注册 PriorityOrdered 类型的 BeanPostProcessor Beans
 - 注册 Ordered 类型的 BeanPostProcessor Beans
 - 注册普通 BeanPostProcessor Beans
 - 注册 MergedBeanDefinitionPostProcessor Beans
 - 注册 ApplicationListenerDetector 对象

初始化内建 Bean: MessageSource

- AbstractApplicationContext#initMessageSource() 方法
 - 回顾章节 - 第十二章 Spring 国际化 - MessageSource内建依赖

初始化内建 Bean: Spring 事件广播器

- `AbstractApplicationContext#initApplicationEventMulticaster()` 方法
 - 回顾章节 - 第十七章 Spring 事件 - `ApplicationEventPublisher` 底层实现

Spring 应用上下文刷新阶段

- AbstractApplicationContext#onRefresh() 方法
 - 子类覆盖该方法
 - org.springframework.web.context.support.AbstractRefreshableWebApplicationContext#onRefresh()
 - org.springframework.web.context.support.GenericWebApplicationContext#onRefresh()
 - org.springframework.boot.web.reactive.context.ReactiveWebServerApplicationContext#onRefresh()
 - org.springframework.boot.web.servlet.context.ServletWebServerApplicationContext#onRefresh()
 - org.springframework.web.context.support.StaticWebApplicationContext#onRefresh()

Spring 事件监听器注册阶段

- AbstractApplicationContext#registerListeners() 方法
 - 添加当前应用上下文所关联的 ApplicationListener 对象（集合）
 - 添加 BeanFactory 所注册 ApplicationListener Beans
 - 广播早期 Spring 事件

BeanFactory 初始化完成阶段

- AbstractApplicationContext#finishBeanFactoryInitialization(ConfigurableListableBeanFactory)
方法
 - BeanFactory 关联 ConversionService Bean, 如果存在
 - 添加 StringValueResolver 对象
 - 依赖查找 LoadTimeWeaverAware Bean
 - BeanFactory 临时 ClassLoader 置为 null
 - BeanFactory 冻结配置
 - BeanFactory 初始化非延迟单例 Beans

Spring 应用上下刷新完成阶段

- `AbstractApplicationContext#finishRefresh()` 方法
 - 清除 `ResourceLoader` 缓存 - `clearResourceCaches()` @since 5.0
 - 初始化 `LifecycleProcessor` 对象 - `initLifecycleProcessor()`
 - 调用 `LifecycleProcessor#onRefresh()` 方法
 - 发布 Spring 应用上下文已刷新事件 - `ContextRefreshedEvent`
 - 向 `MBeanServer` 托管 Live Beans

Spring 应用上下文启动阶段

- AbstractApplicationContext#start() 方法
 - 启动 LifecycleProcessor
 - 依赖查找 Lifecycle Beans
 - 启动 Lifecycle Beans
- 发布 Spring 应用上下文已启动事件 - ContextStartedEvent

Spring 应用上下文停止阶段

- AbstractApplicationContext#stop() 方法
 - 停止 LifecycleProcessor
 - 依赖查找 Lifecycle Beans
 - 停止 Lifecycle Beans
- 发布 Spring 应用上下文已停止事件 - ContextStoppedEvent

Spring 应用上下文关闭阶段

- AbstractApplicationContext#close() 方法
 - 状态标识: active(false)、closed(true)
 - Live Beans JMX 撤销托管
 - LiveBeansView.unregisterApplicationContext(ConfigurableApplicationContext)
 - 发布 Spring 应用上下文已关闭事件 - ContextClosedEvent
 - 关闭 LifecycleProcessor
 - 依赖查找 Lifecycle Beans
 - 停止 Lifecycle Beans
 - 销毁 Spring Beans
 - 关闭 BeanFactory
 - 回调 onClose()
 - 注册 Shutdown Hook 线程（如果曾注册）

面试题

沙雕面试题 - Spring 应用上下文生命周期有哪些阶段?

答:

- 刷新阶段 - `ConfigurableApplicationContext#refresh()`
- 启动阶段 - `ConfigurableApplicationContext#start()`
- 停止阶段 - `ConfigurableApplicationContext#stop()`
- 关闭阶段 - `ConfigurableApplicationContext#close()`



我真的没笑

面试题

996 面试题 - Environment 完整的生命周期是怎样的？



答：代码演示

面试题

劝退面试题 - Spring 应用上下文生命周期执行动作？

答：本章整体回顾





扫码试看/订阅

《小马哥讲 Spring 核心编程思想》视频课程