

## Test Tema 67 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cómo se llama el componente que recibe todas las peticiones HTTP en una aplicación desarrollada con Spring MVC?
  - a) DispatcherServlet
  - b) ActionServlet
  - c) BasicServlet
  - d) ControllerServlet
2. El lenguaje JAVA, a diferencia de otros, no permite herencia múltiple. ¿Con qué mecanismo propio de este lenguaje se puede simular esta característica?
  - a) Clases abstractas.
  - b) Sobrecarga de métodos.
  - c) Interfaces.
  - d) Conversiones implícitas.
3. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte de la arquitectura de Java Server Faces (JSF)?
  - a) Depurador.
  - b) Validador.
  - c) Conversor.
  - d) Renderizador.
4. En J2EE ¿qué es un fichero WAR?
  - a) Contiene los recursos y librerías necesarias para compilar un proyecto
  - b) Contiene la aplicación web lista para ser desplegada en cualquier contenedor de servlets/jsp
  - c) Contiene los módulos EJB de las aplicaciones
  - d) No existen los ficheros WAR en J2EE
5. ¿Cuál de las siguientes características NO es aplicable en una aplicación desarrollada con la tecnología Java WebStart?
  - a) Permite ejecutar aplicaciones independientemente de cual sea la plataforma cliente
  - b) Soporta múltiples versiones de entornos de ejecución Java en el cliente
  - c) Se requiere la firma de las aplicaciones que vayan a ejecutarse en ese entorno para garantizar la seguridad del cliente
  - d) La actualización de las aplicaciones se hace en el servidor, y el cliente sólo precisa descargar los componentes actualizados
6. ¿Cuáles de los siguientes no es un framework de desarrollo en Java?
  - a) Apache Struts
  - b) Hibernate
  - c) Tapestry
  - d) Todos los anteriores son frameworks de desarrollo en Java
7. El JRE no contiene el nivel de:
  - a) Herramientas de interfaz de usuario
  - b) Despliegue
  - c) Librerías de integración
  - d) Contiene los 3 niveles

**8. Según JAVA EE 5, ¿qué tipo de Enterprise Bean puede recibir mensajes JMS (Java Message Service)?**

- a) Message-Driven Bean.
- b) Stateful Session Bean.
- c) Stateless Session Bean.
- d) Message-Oriented Bean.

**9. ¿Con qué nuevo nombre se conoce a la plataforma empresarial de Java, anteriormente Java EE, desde que está gestionada por la Eclipse Foundation?**

- a) JavaNG (Java Next Generation.)
- b) PACJ EE (Plataforma Antes Conocida como Java EE).
- c) No ha cambiado de nombre.
- d) Jakarta EE.

**10. Indique cuál de las siguientes tecnologías JAVA puede utilizarse para invocar dentro de una aplicación a un parser DOM:**

- a) JAX-RPC
- b) SAAJ
- c) JAXR
- d) JAXP

**11. En relación con las interfaces de programación para crear GUI en Java:**

- a) La Java Foundation Classes (JFC) es un framework gráfico para construir interfaces gráficas de usuario (GUIs) basadas en Java y está compuesto por AWT, Swing y Java 2D.
- b) Aunque Swing está basado en AWT, se trata de una implementación de controles gráficos en Java puro.
- c) JavaFX, aunque está incluido en el JDK/JRE, no está basado en ninguna especificación estándar JSR sino que es un producto de Oracle.
- d) Todas las respuestas son verdaderas.

**12. Si decimos que JEE permite utilizar el concepto de sandbox (Java Sandbox), nos estamos refiriendo a que:**

- a) Cada proceso se ejecuta limitado en los recursos proporcionados por la Java Virtual Machine, y no puede afectar a otros recursos del equipo.
- b) A la posibilidad de pasar parámetros por valor en cada mensaje.
- c) A la característica que le permite interactuar con elementos de la arquitectura ".NET".
- d) Al entorno de pruebas integrado en la arquitectura JEE 5.

**13. Un compilador cruzado es aquel que:**

- a) Genera código a partir de un código fuente escrito combinando dos lenguajes de alto nivel diferentes.
- b) Genera código en un lenguaje a nivel intermedio que será posteriormente compilado en tiempo de ejecución por un compilador JIT.
- c) Genera código para una plataforma distinta de aquella en la que está funcionando.
- d) Se limita a compilar sin realizar el enlazado del código de bajo nivel.

**14. ¿El lenguaje de programación java tiene APIs para el protocolo de comunicaciones seguras Secure Sockets Layer (SSL)?**

- a) Sí, por ejemplo, la Java Secure Socket Extensión (JSSE) que incluye clases que pueden ser instanciadas para crear canales seguros.
- b) En la actualidad para realizar las funciones de encriptación de la información solo está disponible la clase SSLSocket.
- c) Java solo admite SSL para programar clientes web.
- d) Sí, cuenta con las CRL o listas de revocación de certificados.

**15. ¿Cuál de las siguientes tecnologías de programación se ejecutan en el servidor?**

- a) Javascripts
- b) Applets
- c) JSP
- d) VisualScript

**16. ¿Qué es JNDI?**

- a) Un API de Java para acceder a servicios de nombre y directorio
- b) Un API de Java para invocar métodos escritos en otros lenguajes
- c) Un API de Java para crear interfaces gráficas de usuario
- d) Ninguna de las anteriores

**17. ¿Cuál de los siguientes puede ser una alternativa a EJB?**

- a) Hibernate
- b) JDBC
- c) Ninguna de las anteriores
- d) la opción a) y b)

**18. Indique cuál de las siguientes opciones no se relaciona con un desarrollo JAVA:**

- a) Hibernate
- b) Biztalk
- c) Java Server Faces
- d) Spring

**19. ¿Por qué no se aconseja utilizar applets como tecnología front-end en el desarrollo de aplicaciones web?**

- a) Los applets son muy compatibles con todos los navegadores web modernos y ofrecen una experiencia de usuario consistente.
- b) Los applets requieren la instalación de plugins adicionales en el navegador, lo que puede crear problemas de seguridad y compatibilidad.
- c) Los applets están optimizados para el rendimiento en dispositivos móviles y responden bien a cambios en la red.
- d) Los applets proporcionan una mayor flexibilidad en el diseño de interfaces de usuario comparado con otras tecnologías como HTML5 y CSS.

**20. ¿Qué componente de JSF2 permite tratar los eventos que tiene lugar en una página?**

- a) Managed Bean
- b) ActionForm
- c) ADF Controller
- d) Controller

**21. El fichero Enterprise Archive (.ear) de empaquetado de aplicaciones web puede contener:**

- a) Uno o más ficheros WAR.
- b) Uno o más ficheros JAR con las clases de la aplicación.
- c) Un descriptor de despliegue de la aplicación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**22. Indique el API (Application Programming Interface) de JAVA que facilita el acceso a registros UDDI (Universal Description, Discovery and Integration):**

- a) SAAJ
- b) JAXR
- c) SOAP
- d) STAX

**23. ¿Qué tipo de driver JDBC es aquel que convierte las llamadas JDBC a llamadas nativas de la API de la base de datos?**

- a) Tipo 1
- b) Tipo 2
- c) Tipo 3
- d) Tipo 4

**24. ¿Cuál es el framework para aplicaciones desarrolladas con Spring, asociado con el control y la gestión de la seguridad?**

- a) Spring Security
- b) JSF
- c) Struts
- d) Jbuilder

**25. Señale la opción correcta respecto a Jakarta Enterprise Edition (Jakarta EE) y Java Platform Enterprise Edition (Java EE):**

- a) Jakarta EE es la versión open source de Java EE, ofrecida por la empresa Oracle, con funcionalidad básica y sin soporte especializado.
- b) Jakarta EE es una edición de Java EE enfocada en el desarrollo de aplicaciones altamente escalables ejecutadas en contenedores.
- c) Jakarta EE es la denominación actual de la anterior Java EE, tras heredar su mantenimiento la Eclipse Foundation.
- d) Jakarta EE es una versión open source de Java EE desarrollada por la comunidad, plenamente compatible con la versión 8 y siguientes.

**26. En una arquitectura J2EE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan habitualmente los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?**

- a) En el servidor J2EE.
- b) En el cliente.
- c) En el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) En el servidor de base de datos.

**27. Al conjunto de documentos que definen patrones de diseño y prácticas recomendadas en la creación de aplicaciones utilizando Java Enterprise Edition se denomina:**

- a) Java BluePrints.
- b) Java Specification Request.
- c) Java Community Process.
- d) Java Pattern Spec.

**28. Sobre la tecnología Java WebStart es cierto que:**

- a) Permite la instalación de la aplicación pero no su actualización.
- b) Permite la distribución de aplicaciones Java sin instalación adicional y desde cualquier navegador web.
- c) Utiliza JNLP (Java LaunchingProtocol) definido en la JSR-56 y basado en XML.
- d) Las dos anteriores son ciertas.

**29. El fichero que se utiliza en el interfaz de java en JPA para definir una unidad de persistencia se llama:**

- a) persistence-container.xml
- b) mapping-jpa.xml
- c) persistence.xml
- d) web.xml

- 30. ¿Qué tecnologías podemos utilizar, entre otras, para evitar utilizar código Java en las páginas JSP?**
- a) JSTL y EL
  - b) Scriptlets
  - c) JavaScript
  - d) No es posible hacer tal cosa; toda página JSP debe contener algo de código Java
- 31. Señale que afirmación es FALSA en relación a los archivos jar en java:**
- a) El algoritmo de compresión que utilizan es LZW.
  - b) Son independientes de la plataforma y cualquier JVM los interpreta.
  - c) Todos los ficheros que contienen, tienen la extensión class.
  - d) Pueden incluir un subdirectorio de metainformación llamado META-INF.
- 32. El que Java sea un lenguaje fuertemente tipado implica:**
- a) Que no se pueden declarar clases propias.
  - b) Que los valores asignados a las variables deben cuadrar con el tipo con el que éstas se declararon.
  - c) Que no hay tratamiento explícito de punteros.
  - d) Que sólo se pueden pasar parámetros por valor.
- 33. En Java, respecto a la herencia de clases:**
- a) Es posible que una clase herede de más de una clase padre
  - b) Una clase sólo puede implementar un único interfaz
  - c) La clase que hereda de una clase abstracta es siempre abstracta a su vez
  - d) Todas las anteriores son falsas
- 34. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un archivo JAR?**
- a) Fichero que reúne clases, imágenes, sonidos y otros ficheros necesarios para la ejecución
  - b) Es dependiente de la plataforma
  - c) Empaqueta ficheros y los comprime con el algoritmo LZW
  - d) JAR es el acrónimo de Java ARchive
- 35. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con la máquina virtual de Java:**
- a) La implementación de la máquina virtual de Java es independiente de la plataforma sobre la que se ejecute
  - b) La principal ventaja que aporta es la portabilidad de las aplicaciones escritas en Java entre diferentes plataformas
  - c) Existen versiones de máquina virtual implantadas por hardware
  - d) El código que ejecuta la máquina virtual se llama "Java Bytecode"
- 36. En un entorno JAVA, la conexión entre módulos que componen una aplicación se verifica en:**
- a) Tiempo de compilación.
  - b) Tiempo de ejecución.
  - c) Tiempo de verificación.
  - d) Tiempo de ensamblaje.
- 37. JDeveloper es:**
- a) Un entorno de desarrollo integrado (IDE)
  - b) Una base de datos
  - c) Un gestor de contenidos
  - d) Un gestor de informes

**38. El API de Java para llamar a métodos escritos en otros lenguajes es:**

- a) JDI
- b) JCI
- c) JTEE
- d) JNI

**39. Conociendo que la variable busca es de tipo byte y su valor es 12, cuál será el resultado de la sentencia: `System.out.println(busca==6+6?true:false)`**

- a) Da un error de compilación
- b) true
- c) false
- d) 12

**40. Si una aplicación web desplegada en una JVM utiliza un servlet para generar páginas web de forma dinámica, dicho servlet no implementa la interfaz `SingleThreadModel`, y en un momento determinado se encuentra recibiendo múltiples peticiones de clientes de forma concurrente, ¿cuántos objetos de dicha clase estarán cargados en la memoria de la JVM?**

- a) 0
- b) 1
- c) Tantos como peticiones concurrentes tenga
- d) Tantos como le permita la memoria de la JVM

**41. En Java, para redirigir la petición a otra página JSP se utiliza la etiqueta:**

- a) page
- b) forward
- c) request
- d) pageContext

**42. En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?**

- a) En el navegador del cliente.
- b) En el servidor web.
- c) En el servidor JEE.
- d) En el servidor de base de datos.

**43. Señala la tecnología que soporta transacciones:**

- a) RMI
- b) JTS
- c) JMAPI
- d) JTA

**44. ¿En qué casos una sesión será invalidada?**

- a) No se recibe una petición del cliente superado el plazo de session timeout
- b) El cliente envía una petición `KILL_SESSION`
- c) El contenedor de servlets invalida una sesión por sobrecarga en el servidor
- d) El usuario cierra la ventana del navegador

**45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las API de JEE7 es correcta?**

- a) La API JPA (Java Persistence API) gestiona la transaccionalidad con la base de datos.
- b) La API JMS (Java Message Service) es la única API que permite el envío de notificaciones por correo electrónico.
- c) JAX-RS define las API para el desarrollo de servicios web contruidos de acuerdo con el estilo arquitectónico REST (Representational State Transfer).
- d) La API Java para WebSocket permite a las aplicaciones JEE comunicarse mediante el protocolo WebSocket, mediante comunicación half-duplex a través de HTTP.

**46. ¿Cómo ayuda el patrón MVC a mejorar la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones cuando se manejan múltiples plataformas (por ejemplo, una versión web y una versión móvil)?**

- a) Permite que tanto la vista como el modelo se compartan entre plataformas, lo que reduce el tiempo de desarrollo y las pruebas necesarias para cada plataforma.
- b) Al centralizar todas las funciones de la vista en un único componente, MVC asegura que el diseño sea uniforme en todas las plataformas, eliminando la necesidad de optimizar para diferentes tamaños de pantalla.
- c) La separación entre la vista y el modelo permite que se puedan crear vistas específicas para cada plataforma sin afectar la lógica de negocio, mejorando la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento.
- d) No es adecuado para aplicaciones que deben soportar múltiples plataformas, ya que requiere una reescritura completa de las vistas para cada plataforma.

**47. Una vez creado un objeto StringTokenizer, cuál es el método que nos permite ir avanzando hasta el siguiente elemento del String:**

- a) next()
- b) nextValue()
- c) nextToken()
- d) Ninguno de los anteriores

**48. SWT (Standard Widget Toolkit):**

- a) El rendimiento de la librería AWT es mejor que la de SWT
- b) Es una librería que proporciona funcionalidades de componentes gráficos para la plataforma Eclipse
- c) a y b son ciertas
- d) Se ha desarrollado puramente en Java

**49. Indicar la afirmación falsa:**

- a) Los Servicios Web son más simples que la arquitectura CORBA
- b) Es muy difícil hacer interactuar una plataforma en COM con otra en CORBA
- c) No es posible que un objeto CORBA se comuniquen con un objeto JavaRMI
- d) CORBA tiene múltiples implementaciones

**50. Uno de los siguientes es un elemento de Java EE:**

- a) Contenedor HTTP
- b) Servidor JDBC
- c) Contenedor Enterprise Java Beans
- d) Contenedor JDBC

**51. En Java la herencia es un mecanismo por el que se pueden crear nuevos objetos definidos en términos de objetos ya existentes. ¿Está permitida la herencia múltiple?**

- a) Si.
- b) No.
- c) Si con ciertas restricciones.
- d) No con ciertas restricciones.

**52. En el lenguaje Java a las variables de clase (class variables) se les denomina también:**

- a) Private o privadas
- b) Static o estáticas
- c) Final o final
- d) System o sistema

**53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa sobre el formato JAR?**

- a) Utiliza el mismo algoritmo de compresión que los archivos ".ZIP".
- b) Es compatible con los sistemas de distribución automática.
- c) Los ficheros con este formato son independientes de la plataforma.
- d) Un fichero con este formato debe incluir obligatoriamente las firmas digitales de los ficheros que contiene.

**54. De los servicios Java, indique la afirmación que NO es correcta:**

- a) JPA ha reemplazado a los Entity beans, que desaparecieron en la versión 5 de Java
- b) JNI se utiliza para el acceso a directorios
- c) JAX-WS hace que la creación de Web Services en Java sea más sencilla
- d) JAXP permite el acceso a ficheros XML

**55. ¿Qué tipos de directivas pueden utilizarse en las páginas JSP?**

- a) implícitas y explícitas
- b) page, include y taglib, entre otras
- c) request, response, pageContext y session
- d) declarativas, scriptlets y de expresión

**56. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de aplicaciones J2EE?**

- a) Tomcat
- b) Geronimo
- c) JBoss
- d) Los 3 lo son

**57. Respecto a JNI:**

- a) Se sigue conservando la portabilidad universal
- b) Es la interfaz estándar de programación para llamar a métodos nativos escritos en otros lenguajes como C o C++
- c) Permite utilizar clases java desde aplicaciones nativas
- d) B y C son correctas

**58. Para el concepto de Struts 2, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:**

- a) Struts 2 es un framework que se basa en la tecnología JSF (Java Server Faces).
- b) Struts 2 es un patrón de diseño para plataformas ".NET".
- c) Struts 2 es un framework que se basa en el patrón MVC (Model View Controller).
- d) Struts 2 es un patrón de diseño para plataformas JEE (Java Enterprise Edition).

**59. ¿Cuál es la API estándar para conectar programas desarrollados en Java con un sistema gestor de base de datos?**

- a) JAXP
- b) StAX
- c) JAF
- d) JDBC

**60. La especificación "Java Platform, Enterprise Edition 7 (Java EE 7)" se encuentra definida en el JSR (Java Specification Request):**

- a) JSR 342.
- b) JSR 366.
- c) JSR 324.
- d) JSR 224.



**61. A partir de que versión adoptó la antigua Sun Microsystem un cambio en la nomenclatura de las versiones en sus productos Java:**

- a) Hasta la versión 1.2, siendo la versión 3.0 la primera en numerarse de esta forma.
- b) Hasta la versión 1.3, siendo la versión 4.0 la primera en numerarse de esta forma.
- c) Hasta la versión 1.4, siendo la versión 5.0 la primera en numerarse de esta forma.
- d) El versionado ha sido siempre 1.x.

**62. En el patrón MVC:**

- a) Modelo son los componentes que se encargan de la lógica de negocio, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz de usuario y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control de la aplicación
- b) Modelo son los componentes que se encargan de la carga de datos, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz de usuario y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control de la aplicación
- c) Modelo son los componentes que se encargan de la lógica de negocio, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz en el servidor y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control de la aplicación
- d) Modelo son los componentes que se encargan de la lógica de negocio, Vista son los componentes que se encargan de la presentación o interfaz de usuario y Controlador son los componentes que se encargan del flujo de control del personal que accede al servidor

**63. ¿Qué es falso respecto a un applet?**

- a) Utiliza clases de la librería Java.applet
- b) Tienen un método paint()
- c) Se pueden visualizar mediante appletviewer
- d) Necesitan método main()

**64. Para hacer una llamada a un procedimiento almacenado trabajando con JDBC podemos utilizar un objeto CallableStatement. Si el procedimiento almacenado devuelve más de un conjunto de resultados, ¿qué método deberemos invocar?**

- a) execute
- b) executeQuery
- c) executeProcedure
- d) executeUpdate

**65. ¿Cuál de los siguientes no es un mapeador objeto-relacional?**

- a) Postgres
- b) Hibernate
- c) TopLink
- d) Ibatis

**66. ¿Qué es JNI?**

- a) Un API de Java para acceder a servicios de nombre y directorio
- b) Un API de Java para invocar métodos escritos en otros lenguajes
- c) Un API de Java para crear interfaces gráficas de usuario
- d) Ninguna de las anteriores

**67. En el patrón MVC, ¿dónde situaríamos un contenedor EJB?**

- a) En el modelo
- b) En la vista
- c) En el controlador
- d) En todos los anteriores

68. El atributo de la etiqueta `<jsp:useBean>` encargado de especificar el ámbito o alcance que tendrá el bean es:

- a) request
- b) scope
- c) class
- d) session

69. Respecto al empaquetado de aplicaciones en JAVA:

- a) Utiliza el algoritmo de compresión LZW
- b) Para facilitar el control y orden de todos estos ficheros es para lo que se han definido los ficheros JAR
- c) Un fichero JAR puede incluir un subdirectorio de metainformación llamado META-INF
- d) Todas son correctas

70. ¿Cuántos tipos de drivers existen en JDBC?

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) tantos como SGBD's

71. El lenguaje Java, para las variables de clase, utiliza el modificador:

- a) extern
- b) private
- c) final
- d) static

72. En relación a los niveles de prioridad de mensajes de la librería log4j de Apache Software Foundation, indique cuál de las siguientes respuestas está ordenada de menor a mayor detalle:

- a) FATAL, ERROR, WARN, INFO, DEBUG y TRACE.
- b) ERROR, FATAL, INFO, WARN, DEBUG y TRACE.
- c) ERROR, FATAL, INFO, WARN, TRACE y DEBUG.
- d) FATAL, ERROR, WARN, INFO, TRACE y DEBUG.

73. Las directivas JSP nos permiten configurar alguna información que pueda ser usada en nuestra página JSP. Cuál de las siguientes no es una directiva jsp:

- a) DocRel
- b) Page
- c) Include
- d) Taglib

74. Java dispone de diferentes APIs con el fin de dar soporte para web services. La API que no está relacionada con web services es:

- a) JAXR
- b) JAXB
- c) JAXP
- d) JTA

75. En java, el atributo "final" en la declaración de una variable de una clase significa que:

- a) Sólo las clases de su paquete pueden acceder a ella
- b) Sólo puede ser escrita una vez y no puede ser reescrita por clases hijas
- c) Sólo se puede acceder a través de métodos get y set
- d) Que forma parte del interface que implementa la clase

76. ¿Qué tecnología Java permite la invocación de métodos de un objeto remoto?
- a) RMI
  - b) JNI
  - c) JDBC
  - d) JRM
77. ¿Cuál de las siguientes directivas JSP no existe?
- a) page
  - b) map
  - c) taglib
  - d) include
78. ¿Cuál de los siguientes archivos no utiliza el formato de archivo ZIP?
- a) WAR
  - b) EAR
  - c) JAR
  - d) Todos los anteriores lo usan
79. ¿Cuál de las siguientes son implementaciones de Java Persistence API?
- a) Mediator
  - b) Composite
  - c) Facade
  - d) Kodo
80. ¿Cuál de los siguientes tipos de contenedor en Java EE está obsoleto en la actualidad?
- a) Contenedor Web (Web container).
  - b) Contenedor EJB (EJB Container).
  - c) Contenedor de cliente de aplicación (Application Client Container).
  - d) Contenedor de applets (Applet Container).
81. En relación con las tecnologías JAXP y StAX seleccione la respuesta errónea:
- a) La forma de realizar el parsing es distinta, de tipo push en el caso de StAX frente al tipo pull de SAX.
  - b) La API JAXP nos facilita el acceso, la generación, validación y transformación de ficheros XML.
  - c) La API StAX es bidireccional, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
  - d) La API StAX expone métodos para el procesamiento de documentos XML de forma iterativa y basada en eventos.
82. El fichero JAR de una distribución JAVA, NO contiene:
- a) El fichero manifest.mf.
  - b) Un fichero ".class" por cada clase compilada.
  - c) Un fichero ".sf" por cada fichero firmado de la distribución.
  - d) Un fichero ".crt" con cada certificado digital utilizado para firmar las clases.
83. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:
- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
  - b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
  - c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
  - d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

**84. En relación a las APIs de Java, indique la afirmación falsa:**

- a) JNDI es el API estándar para el acceso a directorios y servicios de nombres
- b) JTA permite que los componentes EE gestionen sus propias transacciones
- c) Java IDL permite a las aplicaciones Java EE invocar a objetos CORBA
- d) JAX-RPC no soporta WSDL

**85. ¿Qué es un Scriptlet JSP?**

- a) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <-- y -->
- b) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <\* y \*>
- c) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <+ y +>
- d) Cualquier bloque de código Java válido que se encuentre entre los delimitadores <% y %>

**86. En java, ¿cómo se hace referencia al objeto actual sobre el que ha sido llamado el método que se está ejecutando?**

- a) Con la referencia this.
- b) Con la referencia null.
- c) No es posible.
- d) Invocando el método get.

**87. Los applets de Java se ejecutan en el:**

- a) Servidor web
- b) Cliente web
- c) Servidor de base de datos
- d) Servidor de webmail

**88. Cuáles de los siguientes objetos son interfaces:**

- a) java.util.List
- b) java.util.TreeMap
- c) java.util.AbstractList
- d) java.util.Collections

**89. En el contexto del modelo de componentes software basados en Java, ¿qué es un contenedor?**

- a) Un proceso donde se ejecutan los componentes Java.
- b) Una biblioteca de clases Java.
- c) Una interfaz de usuario.
- d) Un fichero XML que describe los componentes de aplicación.

**90. Es posible que cada programador defina sus librerías de etiquetas JSP mediante:**

- a) La extensión de la clase SimpleTagSupport
- b) La librería JSTL
- c) El uso de scriptlets
- d) Ninguna de las anteriores

**91. ¿Qué tecnología impide la ejecución de los applets de Java en el navegador Chrome en sus últimas versiones?**

- a) XQAPI
- b) PPAPI
- c) CRAPI
- d) NPAPI

**92. Con la API de Servlet con respecto a cookies se puede:**

- a) Sólo se pueden leer cookies
- b) Sólo se pueden leer y especificar atributos de cookie pero no crear cookies
- c) Se pueden crear cookies
- d) Sólo se pueden situar los Cookies en las cabeceras de respuesta al cliente

**93. Señale la respuesta correcta:**

- a) Para desarrollar una aplicación distribuida en Java es imprescindible la utilización de un servidor de aplicaciones.
- b) Weblogic es un contenedor de servlets.
- c) Wildfly es la versión gratuita de Jboss.
- d) Spring es un módulo de Java EE.

**94. ¿Qué tecnología de las siguientes es más adecuada para generar contenido dinámico en una aplicación Java EE?**

- a) JSP
- b) JAXWS
- c) JNI
- d) JAXP

**95. En Java, la sentencia try-catch-throw se utiliza:**

- a) En sentencias switch para alterar el control de flujo.
- b) Para manejar excepciones.
- c) Como la sentencia while, para ejecutar bucles.
- d) Para devolver el control del programa al final de un método.

**96. Si tenemos tres clases A, B y C, ¿qué se entiende como herencia múltiple en la programación orientada a objetos?**

- a) Cuando la clase A hereda los atributos de las superclases B y C
- b) Cuando la clase B y la clase C heredan los atributos de la superclase A
- c) Cuando la clase A hereda los atributos de la superclase B, que a su vez hereda los atributos de la clase C
- d) Ese concepto no existe en programación orientada a objetos, sólo existe el concepto de herencia

**97. Cronológicamente, la aparición de CGI, applets y servlets ocurrió en el siguiente orden:**

- a) CGI->servlets->applets
- b) Applets->servlets->CGI
- c) CGI->applets->servlets
- d) Servlets->CGI->applets

**98. Un archivo creado en el formato de Protocolo de Inicio de Java Network, utilizado para lanzar y administrar programas de Java en una red o en la Web tiene la extensión:**

- a) .jre
- b) .jnlp
- c) .jrnx
- d) .jstl

**99. En el lenguaje Java, la misión del recolector de basura (garbage collector) es:**

- a) Limpiar o eliminar los objetos no usados o referenciados
- b) Lo que en otros entornos de programación se llama depurador o debugger
- c) Es parte del estándar JDBC para acceder a tablas de bases de datos
- d) Java no dispone de tal mecanismo "garbage collector"

**100. ¿Cuál de los siguientes pasos es incorrecto para desplegar un servlet en un servidor web?**

- a) Indicando en el web.xml la URL a la que responderá y la clase que lo implementará.
- b) Implementado la clase del servlet, que implementará la interfaz de HttpServlet.
- c) Implementado la clase del servlet, que heredará de la clase abstracta HttpServlet.
- d) Copiar la clase compilada en el directorio del servidor WEB-INF\classes\.

**101. ¿Cómo son los tipos de datos en Java?**

- a) Pese a estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos no están orientados a objetos
- b) Al estar orientado a objetos el lenguaje, los tipos están orientados a objetos
- c) Algunos de los tipos son orientados a objetos y otros no
- d) Debido a las peculiares características de Java, los tipos de datos no pueden clasificarse en ninguna de las dos categorías

**102. ¿Cuál de las siguientes NO es una palabra reservada en Java?**

- a) switch
- b) break
- c) continue
- d) Then

**103. El patrón MVC:**

- a) Hace referencia al Modelo Vista Componente
- b) Minimiza el acoplamiento entre los componentes de distintas capas
- c) El Modelo se encarga de la presentación al usuario
- d) Todas son incorrectas

**104. Indique la afirmación falsa sobre el Framework Spring:**

- a) La versión para la plataforma ".NET" llamada Spring.net.
- b) Soporta programación basada en aspectos (aspect-oriented programming, AOP).
- c) Permite la Integración con frameworks de persistencia como Hibernate.
- d) Como framework MVC utiliza Struts.

**105. ¿Para qué sirve la palabra clave "static" en Java?**

- a) Indica que aquel método o variable que precede es constante, es decir, no puede modificarse
- b) Permite indicar que el método o la variable al que precede pertenece a la clase en lugar de al objeto
- c) Indica que la variable o método al que precede no puede ser accedida desde otras clases
- d) Indica que la variable o método al que precede no puede ser accedida desde la clase a la que pertenece

**106. Bouncy Castle es una librería Java que proporciona una API para:**

- a) Aritmética
- b) Tratamiento de XML
- c) Criptografía
- d) Generación de informes

**107. JDBC es:**

- a) Un estándar que permite la definición de procedimientos escritos en Java para el establecimiento de una conexión a una base de datos vía ODBC.
- b) Un driver que permite el acceso a base de datos desde aplicaciones JAVA.
- c) Una API que permite la ejecución de operaciones sobre una base de datos mediante lenguaje Java.
- d) El estándar ODBC para bases de datos relacionales.

**108. Un programa escrito Java puede ejecutarse en cualquier plataforma porque:**

- a) el lenguaje Java se deriva de C++
- b) la máquina virtual de Java (JVM) interpreta el programa para cada sistema operativo
- c) el compilador es idéntico al de C++
- d) porque la APIs de Java han sido diseñadas con ese fin

**109. ¿Cuál es la novedad incorporada a la versión 8 de Java que convierte las funciones (métodos) en elementos de primer nivel de forma que no necesitan de una clase, abriéndose una puerta a la programación funcional?:**

- a) Functional Types.
- b) Expresiones Lambda.
- c) Java.util.Classless
- d) API Stream para métodos.

**110. Señala el método que es usado para obtener un parámetro de inicialización desde ServletContext:**

- a) Object getInitParameter(int index)
- b) Object getInitParameter(String name)
- c) String getInitParameter(String name)
- d) String getParameter(String name)

**111. ¿Cuál de los siguientes paquetes de Java contiene las clases básicas utilizadas habitualmente en la mayoría de los programas Java?**

- a) java.lang
- b) java.beans
- c) java.sql
- d) java.util

**112. Elija la respuesta correcta:**

- a) La JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) es una colección de bibliotecas de etiquetas con utilidades ampliamente utilizadas en el desarrollo de páginas web.
- b) Apache Struts es un framework de desarrollo bajo el modelo vista controlador que sirve para crear Aplicaciones web con Smalltalk.
- c) El Unified Expression Language (EL) integra los JSP con los servlets.
- d) Los Applets y las Java Server Pages (JSPs) son dos métodos de creación de páginas web dinámicas en servidor usando el lenguaje Java.

**113. Con que tecnología no se puede implementar una arquitectura SOA:**

- a) J2EE
- b) .Net
- c) Software Libre
- d) Se puede con todas las anteriores

**114. ¿Mediante qué tipo de objetos se implementa el acceso a los recursos gestionados con la tecnología JMX?**

- a) SessionBean
- b) JavaBean
- c) MBeans
- d) MessageDrivenBean

**115. El 10 de enero de 2013 se publicó una vulnerabilidad de día cero en Java 7 Update 10 y versiones anteriores de Java 7 que permitía a un atacante escalar los privilegios de ejecución de un applet. Señale la opción INCORRECTA:**

- a) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han llevado a establecer un periodo mensual, los terceros viernes de cada mes, para los Oracle Java SE Critical Patch Updates.
- b) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han llevado a Oracle a recomendar y facilitar la desactivación de Java a partir de la versión 7 Update 10.
- c) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han provocado que Oracle recomiende la desinstalación de Java 6 de todos los equipos.
- d) Las vulnerabilidades de seguridad de Java han provocado que sea obligatorio firmar con un certificado reconocido los applets a partir de Java SE 7u21.

**116. La interfaz API de Java que se utiliza en JPA para realizar operaciones y servicios CRUD (Create, Read, Update y Delete) es:**

- a) CreateQuery
- b) EntityManager
- c) PersistenceContext
- d) JPQL

**117. Señale la respuesta FALSA acerca de la tecnología Java Web Start:**

- a) El software de Java Web Start permite descargar y ejecutar aplicaciones Java desde la Web.
- b) Garantiza que se está ejecutando la última versión de la aplicación.
- c) Incluido en el JDK desde la versión 6, permitiendo instalar aplicaciones a través de URLs con JMLP (Java Main Launch Protocol).
- d) Permite desplegar fácilmente aplicaciones standalone de escritorio.

**118. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a mod\_security?**

- a) Permite el control de acceso a Bases de Datos distribuidas.
- b) Monitorización en tiempo real y control de acceso de aplicaciones web.
- c) Control de acceso en la transmisión de paquetes a través del protocolo SFTP.
- d) Control y monitorización para despliegues automatizados en un entorno de integración continua.

**119. Los EJB de tipo entity pueden ser:**

- a) De dos tipos: RMP y CMP
- b) De dos tipos: BMP y CMP
- c) De tres tipos: BMP, CMP y JMP
- d) De tres tipos: BMP, CMP y SMP

**120. Throwable es la superclase de todos los errores y excepciones de Java SE 7. ¿A qué paquete de Java pertenece Throwable?**

- a) java.lang
- b) java.error
- c) java.util
- d) Throwable no es una clase, es un interface, y éste pertenece al paquete java.io



**121. En el entorno del lenguaje Java, AWT se refiere a:**

- a) Una extensión de Swing
- b) Una biblioteca de clases Java para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario
- c) Un conjunto de clases gráficas bajo licencia de IBM/Taligent
- d) Una familia de fuentes de caracteres

**122. Indique cuál de las siguientes NO está relacionada con la persistencia para Java EE:**

- a) JPA.
- b) Hibernate.
- c) JSON.
- d) iBATIS.

**123. En relación a la Java Native Interface, cuál de las siguientes opciones es correcta:**

- a) Todas las aplicaciones y applets pueden invocar la JNI
- b) Las aplicaciones pierden una de las características más importantes que Java le confiere, su portabilidad
- c) JNI mantiene la recolección de basura en el código incorporado
- d) JNI es una API de Java para acceder a servicios de procesos remotos

**124. Indique cuál es una ventaja de los applets sobre los scripts:**

- a) El código fuente de los applets no es visible
- b) Un applet descarga en una sola conexión todos los componentes necesarios
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son verdaderas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas

**125. El lenguaje Java soporta:**

- a) Herencia múltiple y polimorfismo.
- b) Herencia simple y polimorfismo.
- c) Herencia múltiple, pero no polimorfismo.
- d) Herencia simple, pero no polimorfismo.

**126. ¿Qué es un applet de Java?**

- a) Una aplicación escrita en Java que se ejecuta en el lado del servidor
- b) Un control ActiveX
- c) Un programa de Java incrustado en una página HTML
- d) Ninguna de las anteriores

**127. Característica falsa de los archivos ".jar":**

- a) Es un acrónimo de Java ARchives
- b) Puede incluir un subdirectorio META-INF
- c) Puede incluir un fichero MANIFEST.MF
- d) Puede incluir clases e imágenes pero no sonidos

**128. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una tecnología Java para acceder a bases de datos relacionales?**

- a) JRDB
- b) JPA
- c) ORM
- d) Ninguna de las anteriores

**129. Señale qué JSR de Java define la especificación de Portlets versión 3.0:**

- a) JSR 368
- b) JSR 268
- c) JSR 362
- d) JSR 262

**130. El software Apache/Jakarta Tomcat es:**

- a) Únicamente un servidor web http de código abierto
- b) Una especificación propia de servidores web de páginas html con Java incorporado.
- c) Un contenedor web con soporte de servlets y JSP de java
- d) Un servidor de aplicaciones que implementa la especificación Java EE completa.