

## Test Tema 67 #2

Actualizado el 18/03/2026

**1. En el ámbito de Java, ¿cómo se denomina la zona de memoria dedicada al almacenamiento de todos los objetos que se utilizan dentro de la JVM?**

- a) Pila
- b) Heap
- c) Stack
- d) Garbage

**2. En Java:**

- a) Los programas son applets, que se ejecutan en un navegador
- b) Los programas son de línea de comandos o basados en entornos de ventanas, como AWT o Swing
- c) Los programas son aplicaciones web de servidor
- d) Todas las anteriores respuestas son ciertas

**3. En Java, dos métodos con el mismo nombre ¿pueden devolver el mismo tipo de datos?**

- a) No.
- b) Sí.
- c) No puede haber dos métodos de la misma clase con el mismo nombre.
- d) Sí, pero sólo en clases static.

**4. En Java, al mecanismo que permite agrupar un conjunto de clases relacionadas se le denomina:**

- a) Superset o superconjunto
- b) Package o paquete
- c) Superclass o Superclase
- d) Colection o Colección

**5. Cuál de las siguientes respuestas es falsa:**

- a) Los compiladores nativos eliminan la independencia de la plataforma del código compilado a cambio de proporcionar un mayor rendimiento.
- b) Los compiladores nativos AOT (Ahead-Of-time) compilan a código máquina nativo antes de la ejecución de la aplicación.
- c) Los compiladores JIT (Just in Time) compilan durante la ejecución.
- d) Todas son verdaderas.

**6. Nada más arrancar el servidor de aplicaciones, usted intenta acceder a su aplicación y se produce un error de memoria. En ese momento, sospecha que el error se produce porque está utilizando unas librerías de terceros de gran tamaño. ¿Qué tipo de error debería estar dándose para corroborar su hipótesis?**

- a) java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
- b) java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
- c) java.lang.OutOfMemoryError: Requested array size exceeds VM limit
- d) java.lang.OutOfMemoryError: request <size> bytes for <reason>. Out of swap space

**7. ¿En qué patrón de diseño está basada la arquitectura de Swing?**

- a) Modelo-Vista-Controlador (MVC)
- b) Singleton
- c) Observer
- d) Facade

**8. En el ámbito de Java Community Process, ¿cómo se llaman los documentos que describen las propuestas para ser añadidas a la plataforma Java?:**

- a) Request for Specifications (RFS's)
- b) Request for Comments (RFCs)
- c) Java Community Specifications (JCSs)
- d) Java Specification Requests (JSRs)

**9. En una arquitectura Java EE, ¿dónde situaría un JSP?**

- a) En el servidor web
- b) En el contenedor web
- c) En el contenedor de EJBs
- d) En el navegador Web

**10. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una tecnología estándar Java?**

- a) JSTL
- b) JavaScript
- c) JNDI
- d) JavaCard

**11. En relación a los lenguajes de programación empleados para el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, señale la respuesta correcta:**

- a) Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar tanto para Android como para iOS.
- b) Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar únicamente para Android.
- c) Kotlin es un lenguaje que permite desarrollar únicamente para iOS.
- d) -

**12. Dentro del archivo struts-config existe el atributo <exception>, puedes señalar la respuesta correcta que explica la función del elemento scope:**

- a) El alcance del Objeto ActionError relativo al módulo o aplicación web
- b) El contexto que se usa para acceder al objeto ActionError para esta Exception
- c) Resuelve el nombre del manejador de excepciones de la clase Java
- d) Hace referencia a la clase Java registrada para manejar estas excepciones

**13. La API JDBC se utiliza:**

- a) Para efectuar consultas, actualizaciones de la base de datos que tengan los drivers adecuados. También se pueden utilizar procedimientos almacenados y control de transacciones, prácticamente todas las funciones que soporta un SGBD relacional.
- b) La API JDBC sólo incorpora unos drivers que soportan las funciones de un SGBD relacional.
- c) Para efectuar consultas y actualizaciones del SGBD relacional. El control de transacciones y las llamadas a procedimientos almacenados no están soportados.
- d) Para efectuar consultas, actualizaciones de la base de datos que tengan los drivers adecuados y algunas de las funciones que soporta un SGBD relacional.

**14. En el entorno Java EE, hoy en día, los paquetes de las ramas java y javax:**

- a) Distinguen paquetes estándar de paquetes propietarios.
- b) Los paquetes de la rama javax pertenecen a la especificación Jakarta EE.
- c) Forman parte integral de la estructura de paquetes sin distinciones especiales.
- d) Ninguna de las anteriores.

**15. En el lenguaje de programación Java v1.7, en lo referente a la abstracción, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) Solo se puede definir una clase como abstracta si tiene al menos 5 métodos.
- b) No se pueden crear instancias de una clase abstracta.
- c) Un método abstracto de una superclase contiene código que no puede modificarse en los métodos que hereden de esa superclase.
- d) Una clase abstracta debe tener todos sus métodos definidos como abstractos.

**16. La compañía que desarrolló la tecnología JSP es:**

- a) Sun Microsystems.
- b) Microsoft.
- c) Google.
- d) IBM.

**17. Indique una característica falsa de Java:**

- a) Es interpretado y portable a distintas plataformas
- b) Soporta programación multihilo (multithreading)
- c) Es un entorno seguro porque el sistema runtime incorpora protección contra virus y alteraciones de código
- d) Todas las anteriores son características de Java

**18. A la hora de empaquetar aplicaciones J2EE utilizaremos:**

- a) .jar
- b) ".jar" y ".war" dependiendo del contenido y recursos que utilicemos
- c) b) es correcta y además ".ear", aunque fundamentalmente se restringe para los EJBs
- d) El empaquetamiento no se determina en J2EE

**19. Que característica de Java no es completamente cierta:**

- a) Es independiente del SO
- b) Es independiente de la plataforma
- c) Es independiente del HW
- d) Write once run everywhere

**20. Respecto a los EJB 3.0, indique la afirmación incorrecta:**

- a) Son objetos de servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación y se pueden ejecutar de forma distribuida
- b) Actualmente sólo existen tres tipos: session, entity y message-driven
- c) Se ejecutan en contenedores EJB
- d) Los EJB de tipo session pueden ser a su vez SLSB y SFSB

**21. Qué métodos se utilizan para obtener el valor de la cabecera de una petición HTTP:**

- a) getHeaderValues() of HttpServletRequest
- b) getHeaderValue() of ServletRequest
- c) getHeader() of HttpServletRequest
- d) getHeader() of ServletRequest

**22. En una arquitectura J2EE de tres niveles, los Java Servlets son:**

- a) Componentes web que se ejecutan en el cliente.
- b) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor J2EE.
- c) Componentes de negocio que se ejecutan en el servidor EIS (Enterprise Information System).
- d) Componentes web que se ejecutan en el servidor J2EE.

**23. La plataforma Java que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones para PDA es:**

- a) Micro Edition
- b) Standard Edition
- c) Enterprise Edition
- d) Cualquiera de ellas indistintamente dada su portabilidad

**24. Los servlets:**

- a) Son componentes que extienden la funcionalidad de los servidores orientados a "request/response"
- b) Son a los servidores lo que los applets son a los navegadores y sustituyen a los scripts CGI
- c) Pueden manejar concurrentemente varias peticiones a otros servlets y a otros servidores, lo cual los hace ideales para sistemas de conferencias online
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

**25. Teniendo las siguientes sentencias, el resultado será: byte b1 = 126, b2 = 1; byte b3 = b1 + b2; System.out.println("b3 vale:" + b3);**

- a) 127
- b) Da error, ya que se supera el valor máximo que admite un dato de tipo byte
- c) Da error y no compila ya que b3 debería ser de tipo int
- d) Da error ya que las variables están mal declaradas

**26. ¿Cuál de las siguientes opciones define una interfaz estándar de proveedor de servicios (SPI) con la que se puede desarrollar un agente de autenticación de nivel de mensaje para contenedores Java EE en el lado del cliente o del servidor?**

- a) JSR 196
- b) JSR 197
- c) JSR 198
- d) JSR 199

**27. Señale la respuesta correcta en relación a la tecnología JPA (Java Persistence API):**

- a) El fichero "persistence.xml" permite la configuración de JPA.
- b) Existen dos métodos para gestionar las transacciones denominadas "RESOURCE\_LOCAL" y "JTA".
- c) JPQL es un lenguaje de consulta orientado a objetos, independiente de la plataforma y definido como parte de la especificación JPA.
- d) Todas son correctas.

**28. JME es la plataforma dirigida al desarrollo de aplicaciones para dispositivos como teléfonos móviles o PDAs, y es el acrónimo de:**

- a) Java Mobile Edition
- b) Java Micro Edition
- c) Java Mobility Edition
- d) Java Mobile Enterprise

**29. Para simular la herencia múltiple de otros lenguajes de programación, JAVA emplea:**

- a) Interfaces.
- b) Clases abstractas.
- c) Sobreescritura de métodos.
- d) Conversiones implícitas.

**30. En Java Platform Enterprise Edition existe una tecnología que simplifica la construcción de interfaces de usuario para aplicaciones Java Server. Mediante esta tecnología los desarrolladores pueden construir rápidamente aplicaciones web ensamblado componentes de interfaz de usuario reutilizables. Señale cuál es:**

- a) JavaServer Pages.
- b) JavaServer Faces.
- c) JavaServer Servlets.
- d) JavaServer Components.

**31. Indique cuál de los siguientes términos corresponde a una implementación del API de Persistencia de Java (JPA):**

- a) Basamig
- b) Orika
- c) AspectJ
- d) EclipseLink

**32. ¿Qué versión de Java incorpora de forma completa la librería JavaFX?**

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8

**33. Para simular la herencia múltiple de otros lenguajes de programación, Java emplea:**

- a) Clases abstractas.
- b) Interfaces.
- c) Sobreescritura de métodos.
- d) Conversiones implícitas.

**34. En Java un método declarado como static ¿puede acceder a variables no declaradas como static?**

- a) No
- b) Sí
- c) Sí, pero no modificar su valor.
- d) Si, realizando un cast.

**35. ¿Cómo se denominan los elementos que permiten insertar código Java arbitrario en una página JSP?**

- a) Applets
- b) Codelets
- c) Scriptlets
- d) Ninguna de las anteriores

**36. Teniendo el siguiente código, después de ejecutarse ¿qué respuestas son correctas?: `int [] x = new int[25]`**

- a) `x[24]` es 0
- b) `x[24]` es indefinido
- c) `x[25]` es 0
- d) `x[0]` es igual a null

**37. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con la evolución de la especificación JAX-RPC de servicios web basados en XML-SOAP que está detallada en la JSR 224:**

- a) CXF
- b) JAX-WS
- c) JAX-RS
- d) Bootstrap

**38. Señale cuál de las siguientes NO es una de las principales características del lenguaje JAVA:**

- a) Orientación a objetos
- b) Herencia Múltiple
- c) Arquitectura Neutra
- d) Multithread

**39. Cuál de los siguientes no sería un patrón de diseño J2EE:**

- a) abstraction inversion
- b) session faÇade
- c) model view controler
- d) Data Access Objects

**40. Pequeñas aplicaciones que pueden formar parte de la página Web, y que pueden viajar a través de Internet para ejecutarse en el ordenador que las reciba se denominan:**

- a) Controles Java
- b) Applets
- c) Servlets
- d) Aplicaciones CGI

**41. En el contexto del uso de interfaces en el lenguaje de programación JAVA:**

- a) Una clase puede implementar múltiples interfaces.
- b) Todas las clases de JAVA heredan directa o indirectamente de java.lang.Interface.
- c) Los constructores de un interfaz deben ser abstractos.
- d) Para que una clase herede de un interfaz se utiliza la palabra clave "extends".

**42. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un contenedor para la arquitectura J2EE?**

- a) contenedor web
- b) contenedor EJB
- c) contenedor de aplicación cliente
- d) contenedor de base de datos

**43. Los scriptlets se definen como:**

- a) Expresiones entre las etiquetas <%= y %> que se evalúan y el resultado se convierte a una cadena embebida en JSP
- b) Fragmentos de código Java entre las etiquetas <% y %> y embebido en JSP
- c) Atributos generales entre etiquetas <%@ y %> asociados a un fragmento JavaScript
- d) Declaraciones de métodos y variables entre etiquetas <%! y %> en una página JSP

**44. Java ME es:**

- a) Una versión de Java que permite explotar las capacidades multimedia de los nuevos procesadores
- b) Una versión reducida de Java diseñada para ser ejecutada en dispositivos móviles o embebidos
- c) Una versión de Java que permite varias ejecuciones simultáneas y multiplexadas de un programa para ejecución en procesadores en paralelo
- d) Una versión de Java optimizada para Macintosh

**45. ¿Qué sistema es el estándar para documentar programas escritos en lenguaje Java?**

- a) Javadoc
- b) Docjava
- c) Javarem
- d) Remjava

**46. Los archivos EAR, según la tecnología Java EE:**

- a) Cómprese sólo archivos ".class"
- b) Son un tipo de archivo JAR
- c) No existen tales archivos. Sólo hay archivos WAR
- d) Es un empaquetado de archivos XML

**47. Las guías de mejores prácticas de Java se denominan:**

- a) Hibernate
- b) Spring
- c) BluePrints
- d) Struts

**48. El componente de servidor J2EE de uso más apropiado para mantener una conversación con un cliente es un EJB del tipo:**

- a) Stateless Session Bean
- b) Message Driven Bean
- c) Entity Bean con persistencia BMP
- d) Stateful Session Bean

**49. ¿Cómo se denomina en Java el mini programa que corre solamente bajo un navegador y es descargado automáticamente como parte de una página web?**

- a) JavaScript
- b) Applet
- c) Servlet
- d) XML

**50. Un archivo JNLP (del protocolo Java Network Launch Protocol) contiene:**

- a) código xml.
- b) código fuente Java.
- c) el bytecode de la aplicación a lanzar.
- d) código fuente de cualquiera de los lenguajes soportados en la plataforma Java.

**51. Para el concepto de struts, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:**

- a) Struts es un framework que se basa en el patrón MVC (Model View Controller)
- b) Struts es un framework que se basa en la tecnología JSF (Java Server Faces)
- c) Struts es un patrón de diseño para plataformas ".NET"
- d) Struts es un patrón de diseño para plataformas JEE

**52. ¿Cuál de las siguientes APIs NO está disponible en el EJB container de un servidor JEE?**

- a) JavaMail.
- b) EL.
- c) JTA.
- d) JAX-WS.

**53. Indique cuál de los siguientes NO es un tipo de EJB ("Enterprise Java Beans") en J2EE 1.4:**

- a) Beans de entidad
- b) Beans de aplicación
- c) Beans de sesión
- d) Beans orientados a mensajes

**54. De los siguientes enunciados indique cuál es FALSO:**

- a) Los servlets JAVA permiten que la lógica de aplicación sea integrada en el proceso de solicitudes y respuestas HTTP.
- b) Los servlets JAVA son programas pequeños de lado servidor independientes de la plataforma.
- c) Los servlets JAVA amplían programáticamente la funcionalidad del servidor Web.
- d) Los servlets JAVA son programas que amplían la funcionalidad del cliente Web y que dependen de la plataforma.

**55. ¿Cuál de las siguientes APIs de JEE especifica la gestión de transacciones a través de sistemas distribuidos?**

- a) JNDE
- b) JNI
- c) JTA
- d) JAX

**56. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica común a Portlets y Servlets?**

- a) Generan contenido dinámicamente.
- b) Son manejados por un contenedor especializado.
- c) Están asociados directamente a una URL.
- d) Su ciclo de vida es controlado por el contenedor.

**57. ¿Cuál de las plataformas desarrolladas por Java es una plataforma para crear aplicaciones servidor?**

- a) Plataforma Java Technique Edition (JTE)
- b) Plataforma Java Enterprise Edition (JEE)
- c) Plataforma Java Standard Edition (JSE)
- d) Plataforma Java Micro Edition (JME)

**58. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?**

- a) JavaScript es un lenguaje de programación interpretado.
- b) Los applets Java se ejecutan en el cliente.
- c) PHP es un lenguaje de programación que se puede incrustar en una página HTML.
- d) JSP es una tecnología que permite ejecutar código JAVA en páginas HTML en el cliente.

**59. ¿Cuál de las siguientes clases o interfaces es usado para recuperar información de la sesión asociada con el usuario?**

- a) GenericServlet
- b) ServletConfig
- c) ServletContext
- d) HttpServletRequest

**60. ¿Cuál de las siguientes opciones NO usa JAVA como lenguaje base?**

- a) Applets
- b) Thymeleaf
- c) Angular
- d) Java Server Pages

**61. Tomcat:**

- a) es un contenedor de aplicaciones Python.
- b) es un contenedor de aplicaciones Java.
- c) es un contenedor de aplicaciones C.
- d) es un contenedor de aplicaciones Swift.



**62. ¿Cuál es la estructura estándar de una directiva JSP?**

- a) `<@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>`
- b) `<%@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...%>`
- c) `<!@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...>`
- d) `<*@ directiva atributo1="valor1" atributo2="valor2"...*>`

**63. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA acerca de los distintos formatos de empaquetado de aplicaciones en Java?:**

- a) El formato JAR se utiliza únicamente para empaquetar bibliotecas y dependencias.
- b) El formato WAR se utiliza principalmente para empaquetar aplicaciones web en Java.
- c) El formato EAR se utiliza exclusivamente para empaquetar aplicaciones Java para dispositivos móviles.
- d) El formato JRE es un formato de empaquetado especializado para ejecutables de Java.

**64. Respecto de Java y JavaScript, se puede decir:**

- a) Los dos son lenguajes interpretados.
- b) Java es compilado en tiempo de ejecución y JavaScript interpretado.
- c) JavaScript es compilado en tiempo de ejecución y Java interpretado.
- d) Ambos son compilados.

**65. ¿Qué es en java una inner class?**

- a) Es lo mismo que una clase abstracta
- b) Una clase declarada dentro de otra
- c) Una clase que no puede ser heredada
- d) Ninguno de los anteriores

**66. Entre las características de JAVA que se describen a continuación sólo una es cierta. Señálela:**

- a) JAVA es similar a C++ pero más complejo que éste
- b) La portabilidad de los programas JAVA no requiere recompilar
- c) JAVA es del orden de 10 veces más rápido que C++
- d) Todas las anteriores son ciertas

**67. Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) Java es independiente de la plataforma.
- b) El entorno de ejecución de Java es el responsable de gestionar el ciclo de vida de los objetos.
- c) El Global Interpreter Lock (GIL) permite la concurrencia del lenguaje Java.
- d) Un programa desarrollado en Java requiere una máquina virtual para ejecutarse.

**68. En la arquitectura Java, ¿qué se entiende por JSR?**

- a) Un applet.
- b) Es una especificación en la que se describe una tecnología, sus partes, las relaciones entre las mismas y los roles de las personas que usarán dicha tecnología.
- c) Es una especificación que describe la manera en que la parte servidora atenderá las peticiones hechas por un applet o un javascript. Es el acrónimo de Java Server Request.
- d) Un JavaBean.

**69. Al desarrollar una aplicación para Android, respecto al fichero AndroidManifest.xml señale la respuesta correcta:**

- a) Debe renombrarse en el momento de la publicación de la aplicación en Google Play, con un identificador único.
- b) Declara los permisos que debe tener la aplicación para acceder a las partes protegidas del API.
- c) Debe posicionarse en el directorio \etc\manifest.
- d) Establece las condiciones legales que el usuario debe aceptar para poder acceder a la aplicación.

**70. Respecto a los componentes de Java Platform SE cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) El JDK contiene todos los niveles, incluyendo JRE y además herramientas como compiladores y depuradores de errores (debuggers).
- b) JRE no incluye la JVM.
- c) Las Java SE APIs están basadas en especificaciones JSR (Java Specification Request) las cuales son aprobadas dentro del Java CommunityProcess (JCP).
- d) La JVM es propiedad de Oracle.

**71. La librería Java API for XML Processing (JAXP):**

- a) Permite tratar documentos XML tanto a través del modelo SAX como a través del modelo DOM.
- b) Trabaja únicamente con el modelo DOM.
- c) No existe tal librería en el lenguaje Java.
- d) No tiene una Implementación propia para el parser y obligatoriamente debe utilizar el parser del modelo DOM.

**72. ¿Qué significa CDI en el contexto de Java EE ?**

- a) Contexts and Dependency Injection.
- b) Common Display Interface.
- c) Context-Dependent Interface.
- d) Case-Driven Implementation.

**73. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con una interfaz de Java que permite llamar a métodos nativos escritos en otros lenguajes?**

- a) RMI.
- b) JAXP.
- c) JNDI.
- d) JNI.

**74. Indica cuál no es una ventaja de la tecnología JSF:**

- a) Ofrece un alto nivel de abstracción en el diseño de la interfaz
- b) JSF comparada con otras tecnologías MVC (Spring MVC, Struts, WebWork, Tapestry,...) está mas orientada a componentes y eventos
- c) Para el desarrollo de aplicaciones se basa en la implementación de complejas clases Java
- d) Permite la creación de nuevos componentes gráficos o widgets

**75. En Java existen dos APIs: JAX-RS y JAX-WS, relacionadas con la implementación de servicios web. Indique de las siguientes frameworks o librerías, ¿cuál de ellos implementa el API JAX-RS?:**

- a) Axis 2
- b) Jersey
- c) Xalie
- d) WebServiceRS

**76. Los Enterprise Java Beans (EJB) con funcionamiento asíncrono son:**

- a) Message driven beans
- b) Session beans
- c) Entity beans
- d) Todos los anteriores tienen funcionamiento asíncrono

**77. El Java Plug-in:**

- a) Dispone de un panel que permite configurar ciertos aspectos de seguridad y de gestión de certificados, entre otros.
- b) Sirve de puente entre los navegadores y los distintos entornos de ejecución de java (JRE) que se hayan instalado en la máquina cliente.
- c) Se incluye dentro del JRE.
- d) Todas las respuestas son verdaderas.

**78. En una aplicación basada en Struts las solicitudes del cliente son interceptadas en primer lugar por:**

- a) Un servlet que actúa como controlador denominado ActionServlet
- b) Un JavaBean encargado de procesar la información denominado ActionForm
- c) Los objetos ActionMapping que analizan la dirección url y procesan la solicitud
- d) Un objeto ActionForward que renderiza una página JSP

**79. Indique cuál de las siguientes librerías NO implementa el estándar JAX-RS para el desarrollo de servicios REST:**

- a) Apache CXF
- b) Jersey
- c) Apache Rampart
- d) RESTEasy

**80. En lenguaje Java, añadir metadatos al código fuente que están disponibles para la aplicación en tiempo de ejecución se consigue con una característica denominada:**

- a) CDATA.
- b) Closure.
- c) Annotation.
- d) Enum.

**81. ¿Qué método NO existe en la clase java HttpServlet?**

- a) doPut
- b) doTrace
- c) doErrorC
- d) doOptions

**82. En JAVA la palabra reservada "volatile" se utiliza para:**

- a) Marcar variables que deben ser eliminadas por el recolector de basura cuando no se usen
- b) Marcar variables cuyo valor pueda ser modificado por diferentes hilos
- c) Marcar variables que no se incluirán en la serialización de su clase
- d) Marcar variables cuyo valor no puede cambiar una vez asignado

**83. En Java para que la siguiente sentencia compile "float a=100.21": I) Necesita hacer un casting a float [float a = (float) 100.21] II) Hay que colocar una "f" tras el valor numérico [float a = 100.21f] III) Hay que prescindir de la fracción decimal [float a = 100]**

- a) Compila bien sin cambios
- b) No compila, pero ninguna de las anteriores permite compilar
- c) Sólo es válida I)
- d) I), II) y III) son válidas

**84. En Java, señale la afirmación correcta con respecto a los Enterprise JavaBeans (EJB):**

- a) Son componentes de servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación.
- b) Existen dos tipos de Enterprise Beans: Session y entity.
- c) Están escritos en XML para permitir su interoperabilidad.
- d) En un contenedor EJBs solo puede residir un bean.

**85. Señalar la afirmación FALSA sobre los APPLETs de Java:**

- a) Programa Java que proporciona funcionalidad avanzada a una página web
- b) Sólo utiliza recursos del cliente, no interviene nada el servidor
- c) En muchas ocasiones no puede leer o escribir ficheros en la máquina local en la que se ejecute
- d) Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas

**86. ¿Qué es Java Web Start?**

- a) Un motor para la ejecución de Java Servlets y JavaServer Pages.
- b) Una interfaz de programación para entornos de ventanas en Java.
- c) Una tecnología de compiladores empleada por Java.
- d) Una tecnología que permite descargar y ejecutar aplicaciones Java.

**87. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de aplicaciones J2EE?**

- a) WebLogic
- b) WebSphere
- c) Apache Tomcat
- d) Jboss

**88. ¿Cuál es la interfaz estándar de programación Java para invocar a métodos nativos escritos en otros lenguajes como C o C++?**

- a) JAXP
- b) JNI
- c) JNDI
- d) JDBC

**89. Indique de los siguientes cual no es un entorno de desarrollo Java:**

- a) Eclipse.
- b) Zend Studio.
- c) BlueJ.
- d) NetBeans.

**90. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en J2EE (Java 2 Enterprise Edition)?**

- a) WAR (Web Archive).
- b) EAR (Enterprise Archive).
- c) BAR (Bean Archive).
- d) JAR (Java Archive).

**91. El API de Java EE para la implementación de servicios web RESTful es:**

- a) JAX-RS
- b) JWS-REST
- c) JSR-RS
- d) JAVA-RST

**92. En Spring Web MVC, el papel de controlador frontal lo realiza:**

- a) un servlet (DispatcherServlet).
- b) un "special bean".
- c) una instancia de la clase WebApplicationContext.
- d) ninguna de las anteriores es correcta.

**93. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre JDBC es incorrecta:**

- a) Es independiente del lenguaje de programación
- b) Es independiente del sistema operativo
- c) Es independiente de la base de datos
- d) Es un tipo de API

**94. En una arquitectura JEE de tres niveles, ¿dónde se ejecutan los componentes Enterprise Java Beans (EJB)?**

- a) En el navegador del cliente.
- b) En el servidor web.
- c) En el servidor JEE.
- d) En el servidor de base de datos.

**95. El Java Community Process (JCP) utiliza documentos formales que describen las especificaciones y tecnologías propuestas para que sean añadidas a la plataforma Java. Estos documentos reciben el nombre de:**

- a) JSR (Java Specification Request)
- b) JRS (Java Request Specification)
- c) JPS (Java Proposal Specification)
- d) JSP (Java Specification Proposal)

**96. La depuración (debug) de resultados intermedios durante la ejecución de trabajos java:**

- a) Sólo se permite desde la máquina donde se ejecuta
- b) No se permite la ejecución de paradas intermedias
- c) Hay una arquitectura que incluye depuración en remoto
- d) No tiene sentido la depuración en remoto

**97. ¿Cuál de los siguientes es un motor para la creación de servicios Web en Java?**

- a) Apache Axis2
- b) Hibernate
- c) Struts
- d) TopLink

**98. Seleccione la opción INCORRECTA:**

- a) JNDI es la API estándar para el acceso a servicios de directorio y servicios de nombres como LDAP y DNS.
- b) JDBC es la API estándar para conectar programas desarrollados en Java con sistemas de gestión de bases de datos (SGBD).
- c) Las APIs SAX y StAX son bidireccionales, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
- d) JAXB proporciona una manera de asociar clases Java a representaciones XML.

**99. En relación con la gestión de memoria en el lenguaje Java, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:**

- a) La memoria Stack (pila) se considera threadsafe, ya que cada hilo de ejecución tiene su propia memoria Stack
- b) La memoria Heap es compartida por todos los hilos de ejecución de la máquina virtual
- c) Los objetos se almacenan siempre en la memoria Stack (pila) y las referencias a esos objetos se almacenan en la memoria Heap
- d) El recolector de basura actúa sobre la memoria Heap pero no sobre la memoria Stack (pila)

**100. Indique cuál de las siguientes opciones enumera los nombres de los métodos definidos en la interfaz Portlet para el manejo de peticiones (requests) según la especificación JSR 286:**

- a) processAction y render
- b) processAction y responseAction
- c) processRequest y renderResponse
- d) renderRequest y renderResponse

**101. ¿Cuál de las siguientes respuestas es cierta sobre la tecnología Java Server Faces (JSF)?**

- a) JSF 2.0 está definido especificación Java EE JSR-314.
- b) La implementación de referencia de la especificación JSF es el proyecto Oracle Mojarra.
- c) JSF 2 utiliza Facelets como su sistema de plantillas por defecto.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

**102. Seleccione la respuesta INCORRECTA:**

- a) Los "servlets" son componentes web desarrollados en Java y utilizados para generar contenido dinámico.
- b) La clase HttpServlet es una clase abstracta de la que heredan todos los "servlets" destinados a dar servicios desde un servidor web.
- c) Una página JSP se puede ver como una página HTML con trozos de código Java que se ejecutan cuando se solicita la página.
- d) JSF 2 utiliza "servlets" como su sistema de plantillas por defecto.

**103. ¿Cuál de los siguientes NO es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en JEE?**

- a) WAR (Web Archive).
- b) EAR (Enterprise Archive).
- c) SAR (Service Archive).
- d) CAR (Class file Archive).

**104. JNDI se usa para el acceso a:**

- a) Datos de ficheros
- b) Sistemas gestores de bases de datos
- c) Directorios de nombres
- d) Colas de mensajería

**105. El paquete Java SE 8 al que pertenece el interfaz List es:**

- a) java.lang
- b) java.util
- c) java.collection
- d) List no es un interfaz Java, está definido como clase abstracta

**106. Respecto a Java, ¿qué opción es correcta?:**

- a) Las clases predefinidas deben ser compiladas aparte.
- b) Una clase representa al conjunto de objetos que comparten una estructura y un comportamiento comunes.
- c) Un paquete sólo puede contener una definición de interface o de clase.
- d) La herencia extiende las capacidades (atributos y métodos) entre interfaces.

**107. En el entorno de trabajo necesario para desarrollar applets, el método init de la clase applet:**

- a) Es invocado automáticamente después de que Java llame al método start.
- b) Se utiliza siempre que el applet necesita inicialización.
- c) Es invocado automáticamente cuando el usuario sale de la página en la que se encuentra el applet.
- d) Sólo es invocado cuando el navegador se cierra normalmente.

**108. ¿Cuál de los siguientes elementos NO está incluido en el directorio privado WEB-INF de una aplicación Web?**

- a) Un archivo web.xml
- b) Un subdirectorio llamado classes
- c) Documentos de Microsoft Office
- d) Un subdirectorio lib para contener los archivos JAR utilizados por la aplicación Web

**109. En la programación orientada a objetos en Java, si una clase hereda de otra clase un método abstracto:**

- a) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado.
- b) Puede usar el método de la clase de la que ha heredado siempre que esté declarado como public.
- c) Tiene que implementar ese método, si no es así, la clase que hereda deberá ser definida como clase abstracta.
- d) No se puede heredar de una clase que tenga algún método abstracto.

**110. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de los compiladores es correcta?**

- a) Los compiladores AOT (Ahead-Of-Time) compilan a código máquina nativo antes de la ejecución de la aplicación
- b) Los compiladores JIT (Just in Time) compilan durante la ejecución
- c) Los 2 respuestas anteriores son correctas
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

**111. En relación a la creación de conexiones SSL (Secure Socket Layer) en aplicaciones Java entre cliente y servidor:**

- a) Para la inclusión de certificadas en el fichero Keystore se utiliza la herramienta tkeytoolT, mientras que para la inclusión de certificados en el Truststore se utiliza la herramienta itrustedt.or
- b) El fichero Keystore almacena únicamente claves públicas para la verificación de credenciales.
- c) El formato del fichero Keystore es texto plano.
- d) El fichero Truststore almacena certificados de terceras partes u otras autoridades certificadoras (CAs) que permiten a la aplicación java la identificación de éstas terceras partes.

**112. ¿Cuál de las siguientes no es un API de la especificación J2EE?**

- a) JNDI.
- b) API Java IDL.
- c) JTA (Java Transaction API).
- d) JMS (Java Mobile Service).

**113. El tipo FLOAT definido por la clase Types de JDBC corresponde al tipo JAVA:**

- a) double
- b) int
- c) byte[]
- d) Ninguna de las anteriores

**114. ¿Cuál de estas acciones se permite ejecutar en Java a un applet no firmado descargado de Internet?**

- a) Leer ficheros locales
- b) Cargar librerías nativas
- c) Conectarse a la máquina desde la que se descargó
- d) Llamar a métodos privados de otras applets de la misma página

**115. ¿Cuál de los siguientes no es un framework de desarrollo de aplicaciones web Java?**

- a) Apache Struts.
- b) Spring Framework.
- c) Cibernete ORM.
- d) Tapestry.

**116. Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con una directiva JSP (Java Server Pages):**

- a) destroy
- b) forward
- c) page
- d) out

**117. Una vez inicializada una aplicación forms Builder preparada para Web, ¿qué métodos hacen posible transferir, desde el servidor de aplicación al navegador del usuario, archivos de clase Java adicionales a medida que sean necesarios?**

- a) tiempo real y diferido.
- b) incremental y decremental.
- c) incremental y Bundled.
- d) los archivos de clases java se transfieren solo al inicio de la aplicación junto con el cliente Forms.

**118. El lenguaje Java es un lenguaje:**

- a) De herencia simple
- b) De herencia múltiple
- c) Que no permite la herencia
- d) Todas las anteriores son falsas

**119. En el lenguaje de programación JAVA, ¿qué palabra clave se aplica a un atributo para que sea "no serializable"?**

- a) Transient.
- b) Final.
- c) Static.
- d) Volatile.



**120. Para aumentar las posibilidades de interacción con la Web, se promueven tecnologías como JavaScript, applets, ActiveX... de entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál se refiere a los "applets de Java"?**

- a) Son programas residentes en el servidor, que se ejecutan en el mismo bajo solicitud de un cliente, para recoger o enviar algún tipo de información especial del cliente
- b) Son programas que se ejecutan bajo el entorno Java del navegador, en un espacio de memoria aparte, llamado "Sandbox"
- c) Son trozos de código que se añaden a los browsers para obtener nuevos servicios y cuya fiabilidad queda garantizada por la obligatoriedad del uso de la tecnología "authenticode"
- d) La forma de controlar la fiabilidad y seguridad de esta tecnología consiste únicamente en el sistema de verificación digital y de firmas electrónicas

**121. Un applet de Java es:**

- a) Un intérprete del lenguaje Java
- b) Una rutina Java que se ejecuta en el servidor recibiendo datos del browser o navegador
- c) Un programa Java, generalmente referenciado en una página HTML, que se ejecuta en el cliente
- d) Un programa Java que accede a una base de datos relacional

**122. Indique cuál de los siguientes es un framework de código abierto que se ocupa de la capa de persistencia entre la lógica de negocio y la base de datos:**

- a) iBATIS
- b) JAVA SERVER FACES
- c) TAPESTRY
- d) STRUTS

**123. ¿Cómo se denominan en Java EE los componentes de negocio en el entorno servidor?**

- a) Applet
- b) EJB
- c) DCOM+
- d) JSP

**124. ¿Cuáles son los contenedores de la tecnología Java EE?**

- a) EJB Container y Web Container
- b) EJB Container, Web Container y Application Client Container
- c) b) y Applet Container
- d) Ninguna de las anteriores

**125. ¿Cuál de los siguientes es un formato válido para el empaquetamiento de aplicaciones en Java Enterprise Edition (JEE)?**

- a) VAR (Version Archive).
- b) LAR (Library Archive).
- c) SAR (Service Archive).
- d) CAR (Class file Archive).

**126. J2EE es:**

- a) Un producto.
- b) Un servicio.
- c) Un estándar.
- d) Un entorno de desarrollo.

**127. Indica la afirmación correcta sobre la tecnología JavaServer Faces:**

- a) Ha quedado obsoleta por el framework Spring
- b) Es la nueva API Java para desarrollo de transacciones distribuidas
- c) Es una novedad del Java 2
- d) Es un framework de la capa de presentación para desarrollo de aplicaciones Web

**128. ¿Qué es Kotlin?**

- a) Una aplicación del entorno Linux KDE para edición de textos.
- b) Un lenguaje de órdenes y shell de Unix.
- c) Un lenguaje de programación compatible con el ecosistema Java.
- d) Un sistema gestor de base de datos no relacional.

**129. ¿Cuál de las siguientes plataformas permite la implementación de aplicaciones ricas de internet (RIA)?**

- a) Java RIA
- b) Java EE
- c) Java ME
- d) Java FX

**130. ¿Cuál de los siguientes no es un método de la clase HttpServlet?**

- a) doGet(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP GET.
- b) doPush(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP PUSH.
- c) doPost(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP POST.
- d) doPut(). Se ejecuta cuando se recibe una petición HTTP PUT.