

## Test Bloque B4 #29

Actualizado el 18/03/2026

### 1. Respecto al conjunto de normas H.323 de la UIT:

- a) Se le puede añadir seguridad extremo a extremo con la recomendación de la UIT H.235.
- b) Fue definida para redes de conmutación de circuitos.
- c) Permite audioconferencia pero no videoconferencia.
- d) Se utiliza únicamente con redes RDSI.

### 2. El intervalo o la latencia de tiempo entre la última transacción de datos confirmada antes del error y los datos más recientes recuperados después del error se denomina:

- a) Objetivo de tiempo de recuperación (RTO).
- b) Objetivo de punto de recuperación (RPO).
- c) Objetivo de nivel de recuperación (RLO).
- d) Objetivo de datos de recuperación (RDO).

### 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando se estudia la relación entre la velocidad de transmisión de una señal digital y la frecuencia máxima de la señal?

- a) No existe ninguna relación directa
- b) Cuanto mayor sea el ancho de banda de la señal, menor es la velocidad de transmisión
- c) Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión, menor es el ancho de banda
- d) Cuanto menor sea el ancho de banda, menor es la velocidad de transmisión

### 4. Hacer una previsión de procedimientos de recuperación se debe contemplar en:

- a) Plan de Contingencias
- b) Control de accesos a bases de datos
- c) Mantenimiento y diseño de aplicaciones
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

### 5. Si ejecutamos el comando telnet para acceder a un servidor que tenga configurado lo necesario, ¿Cuál de las afirmaciones es correcta?

- a) Sólo podemos conectarnos al "well-known port" 23 (telnet).
- b) Accediendo al puerto 25 (smtp) sería posible enviar e-mails.
- c) Accediendo al puerto 22 (ssh) es posible securizar la comunicación.
- d) Accediendo a cualquier puerto diferente del 23 el servidor reconoce el protocolo y redirige la comunicación al puerto 23 (telnet).

### 6. En cuanto al protocolo de enrutamiento OSPF, ¿qué información contendrá un router de un área STUB dentro de su tabla de enrutamiento?

- a) Una única entrada que indica al router ABR del área como router por defecto para todo el tráfico.
- b) Dos únicas entradas. Una al router ABR del área como router por defecto, y otra al router ASBR como router de salida de la organización.
- c) Una entrada por cada una de las redes a las que está directamente conectado y una ruta al router ABR del área como router por defecto para el resto del tráfico.
- d) Una entrada por cada una de las redes a las que está directamente conectado, una entrada por cada una de las redes que forman parte del resto del sistema OSPF y una ruta por defecto para las rutas externas.

### 7. Respecto a Docker, se puede afirmar que:

- a) Es un sistema de virtualización parcial o paravirtualización.
- b) Es un producto propietario que tiene gran aceptación por su bajo coste.
- c) Permite portabilidad, flexibilidad y ahorro de espacio frente a una máquina virtual.
- d) No dispone de mecanismos para mejora de la gestión o despliegue de contenedores, aunque están previstos en el futuro.

**8. El estándar de ITU-T Q.931 trata sobre:**

- a) Compresión de datos
- b) Multiplexación de conexiones
- c) Señalización
- d) Codecs de audio y video

**9. Un programa malicioso capaz de alojarse en computadoras y permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de Internet, con el fin de recabar información o controlar remotamente a la máquina anfitriona, se denomina:**

- a) Un caballo de Troya.
- b) Un virus.
- c) Un gusano.
- d) El talón de Aquiles.

**10. Para listar las conexiones TCP/UDP abiertas en un servidor utilizo el comando:**

- a) ping
- b) netstat
- c) tracert o traceroute
- d) ipconfig / ifconfig

**11. Una transmisión asíncrona se caracteriza porque:**

- a) Los caracteres se reciben a un ritmo diferente del que se transmiten
- b) El terminal receptor funciona a velocidad diferente del emisor
- c) Cada carácter incorpora su propio sincronismo
- d) Se utilizan caracteres de sincronización sin periodicidad fija

**12. La fibra multimodo NO se usa para aplicaciones donde el producto "largas distancias por ancho de banda" deba ser alto, porque:**

- a) Existen diferentes modos de propagación, con diferentes velocidades de propagación de la señal, llegando la misma distorsionada al receptor.
- b) El coste de fabricación de un segmento continuo se incrementa cuadráticamente con la distancia (mientras que en la monomodo lo hace linealmente).
- c) Requiere transmitir en la segunda ventana, lo que unido a la potencia óptica necesaria por larga distancia hace que aumente prohibitivamente el coste.
- d) Requiere, para amplificar la señal a largas distancias, EDFAs (Erbium Doped Fibre Amplifier), mientras que en monomodo hay amplificadores más baratos.

**13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?**

- a) Las 4 direcciones MAC en una cabecera MAC 802.11 no se utilizan siempre.
- b) La combinación de los campos ToDS=0 y FromDS=0 en la cabecera MAC significa que el campo datos no llevara contenido.
- c) La combinación de los campos ToDS=1 y FromDS=1 en la cabecera MAC significa que emisor y receptor estén en el mismo BSS (Basic Service Set).
- d) Los paquetes RTS, CTS y ACK son paquetes de gestión de red.

**14. En referencia a la arquitectura Bluetooth, seleccione la opción correcta de entre las que aparecen a continuación:**

- a) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una scatternet, que consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 10 metros
- b) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una piconet, que consta de un nodo maestro y hasta siete nodos esclavos activos a una distancia de 10 metros
- c) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una scatternet, que consta de uno o más nodos maestros y más de siete nodos esclavos a una distancia de 10 metros
- d) La unidad básica de un sistema Bluetooth es una piconet, que consta de uno o más nodos maestro y mas de siete nodos esclavos a una distancia de 10 metros

**15. El Open Shortest Path First (OSPF) es un protocolo:**

- a) Implementado en los hubs para envío de paquetes.
- b) Que sólo puede ser usado en redes LAN
- c) De encaminamiento que tiene limitado el número de saltos a 15.
- d) De encaminamiento dinámico.

**16. Señale la especificación que describe un método para la traducción de direcciones de red (NAT, por sus siglas en inglés):**

- a) RFC 3202.
- b) RFC 2033.
- c) RFC 3022.
- d) RFC 3023.

**17. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA sobre las funcionalidades de un gestor de dispositivos móviles (MDM):**

- a) El MDM permite el bloqueo y borrado de dispositivos gestionados de forma remota.
- b) Permite definir diferentes políticas de seguridad en función del sistema operativo del dispositivo móvil.
- c) Permite distribuir aplicaciones a los dispositivos gestionados.
- d) El MDM no permite la geolocalización de un dispositivo gestionado.

**18. ¿Con qué tecnología de autenticación Wi-Fi estaré más seguro?**

- a) Filtrado por MAC
- b) WPA
- c) WPA2+AES
- d) WPA2+TKIP

**19. RADIUS es:**

- a) una herramienta estandarizada de análisis de cobertura radioeléctrica
- b) un protocolo de acceso inalámbrico en la capa de acceso al medio radioeléctrico
- c) un protocolo de gestión y mantenimiento de redes
- d) un protocolo de autenticación, autorización y configuración de accesos

**20. El módulo de transferencia síncrono (STM) principal de SDH se transmite a una velocidad de:**

- a) 51.84 Mbps
- b) 1984 kbps
- c) 100 Mbps
- d) 155.52 Mbps

**21. ¿Cuál es el significado del acrónimo DOCSIS?**

- a) Data Over Coaxial Service Interface Specification
- b) Data Over Cable Service Internet Specification
- c) Data Over Coaxial Service Internet Specification
- d) Data Over Cable Service Interface Specification

**22. El protocolo de comunicaciones denominado HDLC, es un protocolo orientado a:**

- a) Carácter, de modos: ARM, ABM y SRM
- b) Bit, de modos: ARM, ABM y SRM
- c) Carácter, con cadencia secuencial
- d) Bit, con cadencia secuencial

**23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo 802.11 es correcta?**

- a) En DS (Distribution System), cada AP (Access Point) tendrá su propio dominio de difusión.
- b) El sistema WDS (Wireless Distribution System) no permite crear una red de distribución inalámbrica.
- c) En un ESS (Extended Service Set), los AP (Access Point) pueden utilizar diferentes canales para comunicarse entre sí.
- d) Un AP (Access Point) que utiliza el protocolo 802.11ac puede permitir tráfico del protocolo 802.11b.

**24. ¿Cuál de los siguientes NO se encuentra entre los elementos de un Sistema de Gestión de Red?**

- a) Gestor DHCP.
- b) MIB.
- c) Agente-SMAP.
- d) NMS.

**25. ¿Cuál no es una característica de PPP?**

- a) Se puede usar en circuitos analógicos
- b) Sólo soporta IP
- c) Es capaz de encapsular varios protocolos
- d) Proporciona corrección de errores

**26. ¿Qué tamaño de celdas se utiliza en ATM?**

- a) Un máximo de 64 bytes
- b) El tamaño máximo depende del contrato con el proveedor del servicio, siendo múltiplo de 64 bytes
- c) 1024 bits
- d) 424 bits

**27. De los siguientes números de puertos TCP y UDP indicar la falsa:**

- a) 21 para FTP
- b) 23 para TELNET
- c) 110 para POP3
- d) 80 para DNS

**28. Las características: Separación de portadoras = 200 KHz, Ancho de banda = 75 MHz, Distancia duplex = 95 MHz, corresponden a un sistema:**

- a) GSM 900
- b) GSM 1800
- c) PCS 1900
- d) UMTS

**29. Son tipos de routers contemplados en el protocolo OSPF:**

- a) Routers frontera de área y routers frontera de Sistema Autónomo
- b) Routers bone-zero y routers límite
- c) a y b son correctas
- d) a y b son falsas

**30. El puerto 69 es utilizado por:**

- a) TFTP (Trivial File Transfer Protocol).
- b) Finger.
- c) IMAP (Internet Message Access Protocol).
- d) SFTP (Secure File Transfer Protocol).

**31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo FTP es FALSA?**

- a) Utiliza una conexión de control y otra de datos típicamente en los puertos 21 y 20 respectivamente
- b) SFTP es un protocolo basado en el protocolo de red SSH
- c) El modo pasivo implica un problema de seguridad al tener que aceptar la máquina cliente conexiones de entrada
- d) En el modo pasivo es el cliente el que inicia tanto la conexión de control como de datos

**32. Indicar cuál de las siguientes herramientas y protocolos permite el control remoto de puestos de usuario:**

- a) NNTP.
- b) VNC.
- c) NTP.
- d) FTP.

**33. Cual de las siguientes redes NO se basa en conmutación por paquetes**

- a) Red Telefónica Conmutada
- b) X.25
- c) Frame Relay
- d) SMDS