

Test Tema 91 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. El volumen de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema, es la definición de:

- a) Latencia
- b) Rendimiento
- c) Fluctuación
- d) Throughput

2. El grado en que un sistema, software o servicio de TI permite y facilita que sea probado en un determinado contexto es lo que se conoce como:

- a) Comprensibilidad.
- b) Comprobabilidad.
- c) Complejidad.
- d) Testabilidad.

3. NO figura entre los objetivos de las normas y procedimientos de seguridad:

- a) La adecuación a aspectos de accesibilidad, usabilidad y utilización de lenguas cooficiales.
- b) La confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
- c) La necesidad de controles de acceso.
- d) La adecuación a normativa de la Agencia de Protección de Datos.

4. Indique cuál de las siguientes NO es una herramienta que permita evaluar el rendimiento de aplicaciones web:

- a) awstats
- b) siege
- c) loadRunner
- d) Jmeter

5. La gestión de la configuración del software correctamente desempeñada implica identificar la configuración:

- a) Antes del comienzo del ciclo de vida.
- b) Solamente al comienzo del ciclo de vida.
- c) En puntos predefinidos durante el ciclo de vida.
- d) Solamente al finalizar el ciclo de vida.

6. Tomando como referencia la norma ISO/IEC 25010, la reusabilidad es una característica del software que se relaciona con:

- a) Mantenibilidad.
- b) Fiabilidad.
- c) Portabilidad.
- d) Compatibilidad.

7.Cuál no es una característica que deben cumplir todos los requisitos:

- a) Organizado y Referenciado
- b) Modificable
- c) Consistente
- d) Dependiente del diseño

8. En un entorno cliente-servidor existe el concepto de “zero client”, ¿cuál de las siguientes NO es una ventaja de dicho cliente?

- a) Uso ultra eficiente de energía.
- b) Almacenamiento local simplificado.
- c) Facilidad de implantación y gestión.
- d) Es el tipo de cliente más económico.

9. En notación UML el diagrama de actividades:

- a) Enfoca la interacción entre líneas de vida, donde es central la arquitectura de la estructura interna y cómo ella se corresponde con el pasaje de mensajes.
- b) Representa los procesos de negocios de alto nivel, incluidos el flujo de datos. También puede utilizarse para modelar lógica compleja y/o paralela dentro de un sistema.
- c) Muestra una colección de elementos de modelado declarativo (estáticos), tales como clases, tipos y sus contenidos y relaciones.
- d) Enfocan la revisión del flujo de control, donde los nodos son Interacciones u Ocurrencias de Interacciones.

10. MTTR (Mean Time To recovery):

- a) Es el tiempo necesario para reanudar la operación después de un fallo
- b) Es el tiempo medio transcurrido entre los fallos
- c) Es la capacidad del sistema para operar según lo previsto
- d) Ninguna de las anteriores

11. Un patrón de diseño es:

- a) Un fragmento de código que se puede copiar y pegar para resolver un problema.
- b) Un estilo arquitectónico completo para construir una aplicación.
- c) Una solución general y reutilizable a un problema de diseño común.
- d) -

12. Las medidas de disponibilidad hacen referencia al porcentaje de tiempo que el sistema está funcionando correctamente. Dentro de estas el tiempo medio entre cambios o actualizaciones no programados es lo que se conoce como:

- a) MTBCF.
- b) MTBSA.
- c) MTBUR.
- d) MTTF.

13. Según OWASP, las técnicas de “fuzzing” se utilizan para detectar problemas de seguridad mediante:

- a) La inyección de valores anómalos durante la ejecución.
- b) La inspección automatizada del código fuente por ejecución de caminos aleatorios.
- c) La sobrecarga del servidor con peticiones concurrentes aleatorias.
- d) El análisis dinámico de las librerías de la aplicación en tiempo de ejecución.

14. La reusabilidad se considera una característica de:

- a) Seguridad
- b) Usabilidad
- c) Mantenibilidad
- d) Portabilidad

15. Cuando decimos que un sistema tiene alta disponibilidad (HA), esto significa que:

- a) Ha superado los test de accesibilidad, de manera que su usabilidad se ha comprobado válida para todos los tipos de usuario definidos.
- b) Son sistemas críticos a los que se les exige una replicación de sus centros de datos en diferentes lugares del mundo para asegurar un acceso rápido a los datos.
- c) Son sistemas críticos a los que se les exige una alta tasa de operatividad, determinada en su SLA (Service Level Agreement) y, por ello, disponen de las necesarias operaciones de mantenimiento y gestión para asegurar su disponibilidad.
- d) Son sistemas críticos que se encuentran siempre en un entorno cloud para estar permanentemente conectados a una red de comunicaciones.

16. Qué requisito no funcional podemos agruparlo dentro de la Fiabilidad:

- a) Integridad
- b) Disponibilidad
- c) Analizabilidad
- d) Adaptabilidad

17. ¿Qué requisitos no funcionales define el cumplimiento con normativas legales?

- a) Requisitos de rendimiento.
- b) Requisitos organizativos.
- c) Requisitos de producto.
- d) Requisitos externos.

18. ¿Qué significa el principio de «Privacidad desde el Diseño» (Privacy by Design)?

- a) Integrar la protección de datos y la privacidad en la tecnología y en el diseño del sistema desde las primeras fases del desarrollo.
- b) Realizar una auditoría de privacidad justo antes de lanzar el sistema a producción.
- c) Ofrecer a los usuarios la posibilidad de configurar sus opciones de privacidad una vez que se han registrado en el sistema.
- d) -

19. Se puede definir resiliencia como:

- a) Capacidad de funcionar en presencia de fallos, tensiones, entradas inválidas...
- b) La capacidad de absorber o evitar daños sin sufrir un fallo completo
- c) La capacidad de un sistema para aceptar una carga más alta sin degradarse
- d) Ninguna de las anteriores