

T. 122 Correo Electrónico Mecanismos de Seguridad anti-spam



**12 de diciembre 2024
José Antonio Eusamio**

Problema real: datos de la OLTA (Online Trust Alliance
<https://otalliance.org>)

- Tasa media del 30% de spoofing para los principales sitios del Gobierno Federal Americano
- Tasa de hasta un 90% de spoofing
- Más de 100.000 cuentas de correo hackeadas o secuestradas diariamente (y subiendo)
- Las Incidencias y el coste debido al spear phishing crece rápidamente
- Tasa media del 10% de spoofing para los operadores de Internet

CEF.- X – Phishing: (Pescar “incautos”)

- 📧 *password harvesting fishing* - phreaking
- 📧 Ataque Basado en técnicas de ingeniería social
 - ✚ explotando los instintos sociales de la gente, como es de **ayudar o ser eficiente, cuesta decir NO.**
- 📧 técnicas que persiguen el engaño a una víctima ganándose su confianza haciéndose pasar por una persona, empresa o servicio de confianza (suplantación de identidad de tercero de confianza), para manipularla y hacer que realice acciones que no debería realizar



CEF.- X – Phishing: (Pescar “incautos”)

- Se popularizó a través del email
- Generalmente, el ataque solicitará algún tipo de información (obtención de claves de un sistema de banca electrónica, etc.) del destinatario que pueda utilizar para cometer algún tipo de fraude (financiero, con la Administración Pública, etc.)
- También son aplicables a la suplantación de páginas web.
- Existen evoluciones sofisticadas



Variantes:

- 🌿 Spear phishing
- 🌿 Clone phishing
- 🌿 Vishing
- 🌿 Smishing
- 🌿 Whaling
- 🌿 Filter evasión
- 🌿 Website Forgery
- 🌿 Phlashing
- 🌿 ...



85. ¿Qué es el smishing?

- a) Es una técnica de encriptación simétrica basada en el algoritmo de Dijkstra.
- b) Es un grupo conformado por dispositivos que operan en la misma red privada virtual (RPV).
- c) Es un parámetro que permite medir la calidad de las comunicaciones basadas en VoIP.
- d) Es un tipo de ciberataque basado en el envío de SMS.

- 📧 **Spear phishing:** Ataque en el que previamente se ha obtenido información del atacado para ganarse su confianza y se envían correos electrónicos personalizados.
- 📧 **Clone phishing:** Se reutiliza un correo legítimo y usado anteriormente para clonarlo y que parezca lo más parecido al original. El enlace o anexo que contenga el mensaje original se reemplaza por el correspondiente malicioso

- 📞 **Vishing.** Es similar al phishing tradicional pero el engaño se produce a través de una llamada telefónica. El término deriva de la unión de dos palabras en inglés: “voice” y “phishing”.
- 📧 **Smishing.** Es similar al phishing tradicional pero el engaño se produce a través mensajes de texto ya sean por SMS o [mensajería instantánea](#) (Whatsapp).

 **URL Phishing.** Se trata de engañar al usuario haciendo que una url de un sitio malicioso parezca la de un sitio confiable.

 A veces se accede de forma inadvertida:

-  Al escribir nombres de dominio mal escritos que están muy cerca del dominio legítimo
-  Siguiendo un enlace malicioso que parece correcto
-  Al usar caracteres unicode parecidos difícilmente detectables, especialmente en dispositivos móviles, con pantallas más pequeñas y generalmente una resolución de pantalla inferior.

URL Phishing. Ejemplos:

-  Caracteres latinos con un punto bajo o la letra griega ómicron, "o".
-  Utilizar direcciones que contengan el carácter arroba: @, para posteriormente preguntar el nombre de usuario y contraseña (contrario a los estándares)

- ❖ **Whaling:** El ataque de phishing se dirige a un alto ejecutivo o perfiles altos empresariales.
- ❖ **Filter evasión:** Se utilizan imágenes en lugar de texto plano para evitar los filtros anti-phishing.
Se combate mediante técnicas de OCR
- ❖ **Phlashing:** El sitio web al que se redirige un ataque de phishing se ha implementado usando tecnología Flash para evitar los filtros anti-spam.

 **Nigerian phishing.** Es la transposición a internet de la clásica estafa que utiliza el gancho de: herederas/viudas/secretarias/abogados de millonarios fallecidos/negocios seguros /dictadores en desgracia/ etcétera, que necesitan una pequeña cantidad de dinero para cierta gestión que se recompensará generosamente.

- **Pharming o DNS-Based Phishing.** El engaño consiste en redirigir al usuario a un sitio falso aprovechando para ello vulnerabilidades en el proceso de conversión de la secuencia de letras que componen una URL en una dirección IP.
- **Addline Phishing.** Consiste en acceder de forma fraudulenta al dispositivo de la víctima con la intención de robar información de las cuentas personales (correos, PayPal, Amazon, Bitcoin, cuentas bancarias,...), típicamente usando servicios Wifi gratuitos maliciosos.

- 📧 **Malware-based phishing.** Se refiere a aquellos ataques de phishing que implican la ejecución de un software malicioso en los ordenadores de la víctima.
- 📧 **Content-Injection phishing.** En este tipo de ataque los atacantes reemplazan parte del contenido de un sitio legítimo con contenido malicioso diseñado para obtener información confidencial del usuario.
 - 📧 Ver XSS, CSRF (***Cross Site Request Forgery***), CST (***Cross Site Tracing***), etc.. ➔ Tema Seguridad de aplicaciones.

- 🇲🇽 **Man-in-the-Middle Phishing.** El atacante se posiciona entre el ordenador del usuario y el servidor, grabando así, la información que se transmite entre ambos
- 🇲🇽 **Watering Hole Phishing, watering hole attack o ataque de abrevadero.** El atacante infecta con malware sitios web de terceros muy utilizados por los usuarios de la organización. De esta forma cuando los usuarios de la organización acceden a ese sitio web quedan infectados.

- 📌 **Evil Twin.** Se trata de crear un Punto de Acceso malicioso a una red Wireless, con apariencia de legítimo, para que los victimas puedan conectarse y así capturar información confidencial. Por ejemplo: redirigiendo a sitios maliciosos que capturan nuestras credenciales.
- 📌 **Social Network Phishing.** Son ataques de phishing en los que están involucradas las redes sociales.

Social Network Phishing. Ejemplos:

-  **Phishing de inyección de contenido** en redes sociales
-  **Man-in-the-middle social network attack** o **social network session hijacking** attack.
-  **Basado en malware.**
-  **Deceptive phishing.** un phisher crea una cuenta que finge ser la cuenta de la víctima. A continuación, el phisher envía solicitudes de amistad a los amigos de la víctima, así como un mensaje tipo:
He abandonado mi cuenta de Facebook anterior. De ahora en adelante, comuníquese conmigo solo a través de esta cuenta”.

 **Tabnabbing.** Este tipo de phishing se basa en el hecho de que muchos acostumbran a tener varias pestañas del navegador abiertas. El ataque se basa en que mientras revisas los contenidos de otras pestañas, el sitio malicioso cambia su apariencia para parecer que se trata de otro sitio. Si no te das cuenta que este nuevo sitio no es el que estabas utilizando, puede capturar la información.

 **Man in the Browser (MITB).** Combina el uso de técnicas de phishing para instalar un troyano en el navegador del usuario, para capturar, modificar y/o insertar información adicional en las páginas sin el conocimiento del usuario.

 **Phishing 2.0.** Consiste en utilizar un proxy inverso transparente para montar un ataque man-in-the-middle contra usuarios.

 El proxy inverso analiza el contenido del paquete, almacenando lo que considere útil (por ejemplo, el identificador de usuario, contraseña o cookies de sesión), pudiendo incluso modificar el contenido del paquete.

 En servidores web que usen https, es necesario que el **servidor proxy tenga instalado un certificado https válido de una URL** falsa que suplante a la URL del sitio web real.

Phishing 2.0. Características.

-  **control total** del tráfico entre el navegador y el servidor
-  permite **atacar** sesiones con **autenticación multifactor**.
-  **Herramientas especializadas para automatizar ataques** son Evilginx2 y Modlishka

- 📱 **Phishing móvil.** Son ataques de phishing especialmente orientados a los dispositivos móviles.
- 📱 Ejemplos: Aprovechar mensajes de SMS o de aplicaciones de mensajería instantánea, aplicaciones móviles maliciosas,
- 📱 Obtener información personal: dónde vivimos o estamos a partir de aplicaciones
 - ✚ de venta de objetos de segunda mano (Vibbo o Wallapop)
 - ✚ de valoraciones de restaurantes y otros sitios.

 **Hishing o “hardware phishing”.** Consiste en distribuir malware ocultándolo en equipos que van a ser vendidos, ya sean estos nuevos o usados. Estos códigos maliciosos pueden ocultarse en teléfonos móviles, equipos MP3, etc.


CEF.- Phishing como servicio - PHaaS

🚩 El Phishing como servicio o PHaaS (del inglés Phishing-as-a-Service) consiste en ofrecer, previo pago, una plataforma que proporciona varios servicios de phishing. De esta forma se establece un mercado para comprar y vender dichos servicios. Un ejemplo: **Hackshit**




CEF.- Phishing como servicio - PHaaS

🇲🇽 El Phishing como servicio o PHaaS (del inglés Phishing-as-a-Service) consiste en ofrecer, previo pago, una plataforma que proporciona varios servicios de phishing. De esta forma se establece un mercado para comprar y vender dichos servicios. Un ejemplo: **Hackshit**



The screenshot displays the Hackshit website's registration page. On the left, there is a circular profile picture of a person with a black mask and white face paint, with the word 'Hackshit' written below it. The main heading is 'Create Free account.' followed by a link 'Already have a Hackshit account? [Sign in](#)'. The registration form includes four input fields: 'Name', 'E-Mail Address', 'Password', and 'Confirm Password'. A blue button labeled 'Create Free Account' is positioned at the bottom right of the form. The background features a stylized world map and various digital icons.

CEF.- Phishing como servicio - PHaaS



Es habitual que el sistema ofrezca una serie de plantillas (de redes sociales, banca, comercio minorista, telecomunicaciones, servicios públicos, juegos, plataformas de citas,...) para que el usuario elija la que usa y la configure de acuerdo al ataque de phishing que quiera utilizar

CEF.- Phishing como servicio - PHaaS

Distintos planes.

Starter	Basic	 RECOMMENDED	Master
1 Week	2 Weeks	Premium	2 Months
\$40.00	\$60.00	1 Month	\$250.00
100 Logs	1,000 Logs	\$100.00	Unlimited Logs
5 Spam Links	20 Spam Links	10,000 Logs	10,000 Spam Links
Buyer Marketplace Account	Buyer Marketplace Account	100 Spam Links	Premium Tutorial Videos
24/7 support	24/7 support	Premium Tutorial Videos	Master Hacking Tools
Select	Select	Commercial Marketplace Account	Commercial Marketplace Account
		24/7 support	* Beta Feautures
		Select	24/7 support
			Select

[Inline Manual](#)

CEF.- Phishing como servicio - PHaaS

El sistema proporciona un panel que permitirá al usuario seguir los detalles de la campaña de phishing y obtener las credenciales robadas con éxito.

Link Type: Dropbox

Generated 1 hour ago

Follow





Link Details

Link Type	Dropbox
Created At	2017-██
Redirects To	https://www.dropbox.com/downloading?src-index
Generated Link	https://pomf.pyonpyon.moe/██.html
Main Site Address	https://www.dropbox.com/login
Access Token	██
Total Logs	0
Total Clicks	10

Clicks/Visits

Country	IP Address	Time	Time
██	██████████	2017-██	full info
██	██████████	2017-██	full info
██	██████████	2017-██	full info
██	██████████	2017-██	full info











CEF.- Phishing como servicio - PHaaS


Hackshit Marketplace



- 🖥️ A partir de aquí ya el usuario puede
 - ✚ explotar estas credenciales para su propio beneficio
 - ✚ venderlas a compradores interesados en el mercado.
- 🖥️ A veces se ofrecen suscripciones gratis que permiten ver tutoriales y se asesora sobre cómo utilizar el phishing para ganar dinero fácil.

CEF.- Phishing como servicio - PHaaS

Hackshit Marketplace



- 🔴 A partir de aquí ya el usuario puede
 - ✚ explotar estas credenciales para su propio beneficio
 - ✚ venderlas a compradores interesados en el mercado.
- 🔴 A veces se ofrecen suscripciones gratis que permiten ver tutoriales y se asesora sobre cómo utilizar el phishing para ganar dinero fácil.

CEF.- Ejemplos CyberCrime Profesional

📌 Pasos del ataque Dyre Wolf

- 📌 1) **Arpón Phishing:** Un empleado de la organización objetivo recibe un correo electrónico con el **malware Upatre**.
- 📌 2) **Primera fase ejecución del malware:** Después de abrir el archivo adjunto, el malware queda instalado.
- 📌 3) **Segunda fase ejecución del malware:** Upatre establece comunicación con el atacante y descarga Dyre.
- 📌 4) **La víctima se conecta a la cuenta bancaria objetivo:** Problema con su cuenta, llame al banco al teléfono 1-80-XXX. Dyre altera la respuesta desde el sitio web del banco,



CEF.- Ejemplos CyberCrime Profesional Dyre Wolf (2)

- 5) **La llamada de teléfono:** Ingeniería social avanzada. Para superar las medidas de protección del banco contra el fraude, los ingenieros sociales de Dyre Wolf obtienen información crítica de la víctima.
- 6) **La transferencia electrónica.** Hasta 1.5 millones de dólares se transfieren de manera rápida y eficiente desde la cuenta de la víctima a diferentes cuentas en el extranjero.
- 7) **El DDoS.** Inmediatamente después del robo, empieza un gran volumen de DDoS contra la víctima para distraer u ocultar la investigación.

**5 THE PHONE CALL
ADVANCED SOCIAL ENGINEERING**



To overcome measures by the bank to protect against fraud; the Dyre Wolf social engineers critical information from the victim

6 THE WIRE TRANSFER



Upwards of \$1.5 million USD is quickly and efficiently transferred from the victim's account to several offshore accounts

7 THE DDOS



Immediately after the theft, a high volume DDoS against the victim starts; in order to distract or hinder investigation




- **Authentication Failure Reporting Format – AFRF**
- **SPF: Sender Policy Framework**
- **DKIM: DomainKeys Identified Mail (DKIM)**
 - **DomainKeys**
 - **Identified Internet Mail.**
- **Author Domain Signing Practices (ADSP)**
- **DMARC: Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance**
- **Challenge-response spam filtering – Channel email**

Authentication Failure Reporting Format – AFRF (RFC 6591)

- Nueva extensión del sub-tipo de informes para el Formato de Informes de abuso (ARF) definida por la RFC 5965.
- Permite la retransmisión de datos forenses con respecto a un error de autenticación compatible con el reporte de SPF y / o fallos DKIM.
- **SPF:** informa la dirección IP del cliente y el registro (s) SPF que se recupera, produciendo un resultado de error.
- **DKIM:** informa la cabecera canónica y el cuerpo que produjo la firma fallida, lo que permite el análisis forense por el firmante para detectar la causa de error
- **DMARC:** También admite la presentación de informes ADSP de mensajes que no fueron firmados pero deberían haberlo sido
➔ utilizado para informar detalles del fallo por mensaje.

- ✓ Método para la validación de la identidad del dominio de remitente
- ✓ Autenticación basada en el camino recorrido por el correo.
- ✓ Protección contra la falsificación de direcciones en el envío de correo.
- ✓ Identifica a través del DNS, a los servidores de correo SMTP autorizados para el transporte de los mensajes.



5 pasos:


- 1) El emisor envía un mensaje que es recibido por el Servidor de correo entrante
- 2) El emisor de correo entrante invoca mediante SPF Lookup al servidor DNS
- 3) El servidor DNS recoge la información del Registro SPF y se la devuelve al servidor de correo entrante.
- 4) Si el proceso de autenticación es satisfactorio se pasa a verificar la reputación
- 5) Se clasifica el correo recibido como “válido”, basura, se pone en cuarentena o se bloquea

- Mecanismo de autenticación de correo electrónico fusión de DomainKeys y de Identified Internet Mail
- RFC5585: DKIM Service Overview
 - ✚ por la falsificación de contenidos de las que hace uso el spam. Evitar que se pueda falsear “fácilmente” el campo "From:"
- Permite a una organización responsabilizarse del envío de un mensaje, de manera que éste pueda ser validado por un destinatario a través de autenticación criptográfica.
 - ✚ fuente directa del mensaje, como el autor,
 - ✚ el servidor encargado de gestionar el correo de ese dominio
 - ✚ Un servidor intermedio situado en el tránsito que recorre el correo
- Utiliza criptografía de clave pública para permitir al origen firmar electrónicamente correos electrónicos legítimos de manera que puedan ser verificados por los destinatarios.
- Usado por Yahoo y Gmail, entre otros.


- Extensión opcional del esquema DKIM de autenticación de email
- Un dominio puede publicar las prácticas que adopta cuando delega el correo en representación de autores asociados.
- Desde Noviembre de 2013 está en desuso (DMARC)
- DMARC se ha diseñado para reemplazar a ADSP por añadir soporte para:
 - wildcarding o políticas de subdominios
 - subdominios no-existentes,
 - Despliegue Lento (Por ejemplo en pequeños experimentos)
 - SPF
 - Poner mail en cuarentena.

- **Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance /Autenticación, Reporte y Conformidad de mensajes basado en dominios**
- Estándar de Internet que permite a los remitentes y receptores comunicar la información de autenticación de correo electrónico para frustrar el phishing.
- Es un método de autenticación de correo electrónico
- Es una forma de mitigar el mal-uso y abuso del e-mail
- Amplía **(Sender Policy Framework - SPF)** y **(DomainKeys Identified Mail - DKIM)**, coordinando sus resultados
 - ✚ campo From ➔ visible a los usuarios finales.
- Permite la especificación para la gestión del correo entrante basándose en los resultados combinados (SPF + DKIM)
- Permite la presentación de informes de las acciones realizadas en el marco de esas políticas

- A alto nivel, DMARC ha sido diseñado para satisfacer los siguientes requisitos:
 - ✚ Minimizar falsos positivos.
 - ✚ Proveer de informes de autenticación robusta
 - ✚ Confirmar la política de emisor a los receptores
 - ✚ Reducir la recepción **exitosa** de phishing
 - ✚ Trabajar a gran escala en Internet
 - ✚ Minimizar la complejidad.
- DMARC se construye a partir de las especificaciones de DomainKeys Identified Mail (DKIM) y de Sender Policy Framework (SPF)



CEF.- Flujo de autorización de correos entrantes aplicando DMARC



Ejemplo de cabecera a analizar

SrGarcia@proveedorcorreo.com ha enviado a SrSanchez@gmail.com:

Delivered-To: SrSanchez@gmail.com

Received: by 10.36.81.3 with SMTP id e3cs239nzb; Tue, 29 Mar 2005 15:11:47 -0800 (PST)

Return-Path:

Received: from correo.proveedorcorreo.com (correo.proveedorcorreo.com [111.111.11.111]) by mx.gmail.com with SMTP id h19si826631rnb.2005.03.29.15.11.46; Tue, 29 Mar 2005 15:11:47 -0800 (PST)

Message-ID: <20050329231145.62086.correo@correo.proveedorcorreo.com>

Received: from [11.11.111.111] by correo.proveedorcorreo.com via HTTP; Tue, 29 Mar 2005 15:11:45 PST

Date: Tue, 29 Mar 2005 15:11:45 -0800 (PST)

From: Señor García

Subject: Hola

To: Señor Sánchez

Solicitud de inscripción como no socio para Halloween Celebration



Recibidos x

**Jose Antonio** <jeusamio@gmail.com>

22 oct. (hace 2 días) ☆



para biblioteca ▾

⚠ Es posible que el remitente de este mensaje no sea: jeusamio@gmail.com [Más información](#) [Denunciar suplantación de identidad](#)

Tomamos nota de su solicitud de inscripción como no socio de la biblioteca para la celebración de Halloween. Si por alguna circunstancia no pudieran venir háganoslo saber contactando con biblioteca@iie.es Número de entradas: [647] Nombre de niños participantes: [648]
Gracias por el interés *** Your request to attend the Halloween Celebration as a non-member has been registered. Please contact us at biblioteca@iie.es if you finally could not come.

Solicitud de inscripción como no socio para Halloween Celebration

Recibidos x

**Jose Antonio** <jeusamio@gmail.com>

para biblioteca

22 oct. (hace 2 días) ☆

**Es posible que**

Tomamos nota
no pudieran ven
Gracias por el i
[biblioteca@iie.es](#)

de: **Jose Antonio** <jeusamio@gmail.com>

responder a: jeusamio@gmail.com

para: biblioteca@iie.es,
jeusamio@gmail.com

fecha: 22 de octubre de 2015, 9:53

asunto: Solicitud de inscripción como no socio para Halloween Celebration


denunciar suplantación de identidad

ween. Si por alguna circunstancia
de niños participantes: [648]
gistered. Please contact us at



Haz clic aquí

Advertencia "Es posible que el remitente de este mensaje no sea ..."



¿Por qué aparece esta advertencia?

Porque el remitente del mensaje dice ser usuario de Gmail, pero no hemos podido confirmar que el mensaje lo haya creado un remitente de Gmail. Por ejemplo, podrías recibir un mensaje que aparentemente proceda de support@gmail.com, pero que en realidad no se haya enviado desde Gmail. Todo el correo enviado desde Gmail debería tener [datos de autenticación](#) en el mensaje para garantizar que se ha enviado a través de Gmail. Cuando faltan los datos de autenticación, aparece una advertencia indicándote que quizá ese mensaje no haya sido enviado por un usuario de Gmail. Es para protegerte.

La falta de esos datos puede deberse a varias causas, a saber:

- Es un mensaje falsificado que no se ha enviado desde la dirección de Gmail que aparece en el remitente.
- El remitente lo ha enviado a través de un sitio web (te ha mandado un artículo desde una web de noticias, por ejemplo).
- Gmail ha enviado el mensaje, pero se han perdido los datos de autenticación (si reenvías automáticamente todo el correo de tu dirección de la escuela a tu dirección personal de Gmail, por ej.).

Si no se ha enviado con Gmail pero el remitente incluye datos de autenticación en el mensaje, te indicamos el nombre del remitente y el servicio que ha autenticado el mensaje. Por ejemplo, si remitente@gmail.com te ha enviado una tarjeta desde un sitio web llamado tarjetas.com, aparecerá como "remitente@gmail.com a través de tarjetas.com".

inscripción como no socio para Halloween Celebration

Recibidos x



onio <jeusamio@

oteca ▾

le que el remitente

nota de su solicitud
an venir háganoslo
por el interés *** Yo
@iie.es if you final

c aquí si quieres R

dos de 15 GB

Denunciar phishing

La suplantación de identidad, o phishing, es un fraude. Consiste en que el remitente de un mensaje intenta engañar al destinatario para que divulgue datos personales importantes (como una contraseña o un número de cuenta bancaria) o para que transfiera dinero o instale software malintencionado. El remitente suele hacerse pasar por un representante de una organización legítima. [Más información](#)

Si crees que este mensaje es un caso de phishing, denúncialo a nuestro equipo de uso inadecuado. Así nos ayudarás a frustrar este ataque y otros similares. Si denuncias este mensaje como un ataque, se enviará el mensaje completo a nuestro equipo para su revisión.

[Denunciar mensaje afectado por "phishing"](#)

Cancelar

días) ☆



ción de identidad

una circunstancia
ipantes: [648]
e contact us at

e la cuenta: hace 8 minu
Advertencia en publicación más [Información detallada](#)

- estrategias de: Sistemas de Desafío/Respuesta
- Inconveniente → poner la carga en la lucha contra el spam en emisores legítimos, que a menudo renuncian al menor obstáculo.
- Channel e-mail es multipaso:
 - ✚ Solicitud de permiso del canal: Petición de conversación (A hacia B)
 - ✚ Permiso de Canal: Respuesta positiva (de B a A)
 - ✚ Intercambio de mensajes: Intercambio mutuo de mensajes de conversación
 - ✚ Cierre del Canal: Cada parte cierra el canal

- Los canales se definen por intervinientes
 - ✚ No se definen por "asuntos", "Contenidos" o anexos.
- El control del canal se realiza por el canal entero, incluyendo futuros mensajes del mismo origen.
- "Channel e-mail clasifica los canales en:
 - ✚ Canal abierto: Siempre se acepta
 - ✚ Canal cerrado: siempre se rechaza
 - ✚ Sin clasificar: Pregúntame cada vez
- Por defecto sería "Aceptar todos",