

L'apprentissage profond avec Python de François Chollet

<https://github.com/fchollet/deep-learning-with-python-notebooks/tree/master>

Loïc ALAVOINE

3 janvier 2026

Table des matières

1	Les éléments mathématiques constitutifs des réseaux neuronaux	2
1.1	Code utilisé dans le terminal Windows du dossier dans lequel on travaille. On suppose que Python et Pandoc sont installés.	2
1.2	Un premier aperçu d'un réseau neuronal	2
1.2.1	Chargement du jeu de données MNIST dans Keras	2
1.2.2	L'architecture du réseau	3
1.2.3	L'étape de compilation	3
1.2.4	Préparation des données (image)	3
1.2.5	Ajustement du modèle	4
1.2.6	Utiliser le modèle pour faire des prédictions	4
1.2.7	Évaluation du modèle sur de nouvelles données	5
1.3	Représentations de données pour les réseaux neuronaux	5
1.3.1	Scalars (tenseurs de rang 0)	5
1.3.2	Vecteurs (tenseurs de rang 1)	5
1.3.3	Matrices (tenseurs de rang 2)	5
1.3.4	Tenseurs de rang 3 et tenseurs de rang supérieur	6
1.3.5	Caractéristiques principales	6
1.3.5.1	Affichage du cinquième chiffre	7
1.3.6	Manipulation des tenseurs dans NumPy	8
1.3.6.1	Equivalent à l'exemple précédent	8
1.3.6.2	Egalement équivalent à l'exemple précédent	9
1.3.6.3	Saucissonnage	10
1.3.7	La notion de lots de données	12
1.3.8	Exemples concrets de tenseurs de données	12

Chapitre 1

Les éléments mathématiques constitutifs des réseaux neuronaux

1.1 Code utilisé dans le terminal Windows du dossier dans lequel on travaille. On suppose que Python et Pandoc sont installés.

```
python -m venv DeepLearningBook
.\DeepLearningBook\Scripts\activate
python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install notebook
pip install ipykernel
pip install keras
pip install tensorflow
pip install matplotlib
jupyter notebook
```

1.2 Un premier aperçu d'un réseau neuronal

1.2.1 Chargement du jeu de données MNIST dans Keras

```
[1]: from keras.datasets import mnist
```

```
C:\Users\loica\OneDrive\Desktop\Deep Learning Chollet\DeepLearningBook\Lib\site-packages\keras\src\export\tf2onnx_lib.py:8: FutureWarning: In the future `np.object` will be defined as the corresponding NumPy scalar.
  if not hasattr(np, "object"):
```

```
[2]: (train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()
```

```
[3]: train_images.shape
```

```
[3]: (60000, 28, 28)
```

```
[4]: len(train_labels)
```

```
[4]: 60000
```

```
[5]: train_labels
```

```
[5]: array([5, 0, 4, ..., 5, 6, 8], shape=(60000,), dtype=uint8)
```

```
[6]: test_images.shape
```

```
[6]: (10000, 28, 28)
```

```
[7]: len(test_labels)
```

```
[7]: 10000
```

```
[8]: test_labels
```

```
[8]: array([7, 2, 1, ..., 4, 5, 6], shape=(10000,), dtype=uint8)
```

1.2.2 L'architecture du réseau

```
[9]: import keras
```

```
[10]: from keras import layers
```

```
[11]: model = keras.Sequential(  
    [  
        layers.Dense(512, activation="relu"),  
        layers.Dense(10, activation="softmax"),  
    ]  
)
```

1.2.3 L'étape de compilation

```
[12]: model.compile(  
    optimizer="adam",  
    loss="sparse_categorical_crossentropy",  
    metrics=["accuracy"],  
)
```

1.2.4 Préparation des données (image)

```
[13]: train_images = train_images.reshape((60000, 28 * 28))
```

```
[14]: train_images = train_images.astype("float32") / 255
```

```
[15]: test_images = test_images.reshape((10000, 28 * 28))
```

```
[16]: test_images = test_images.astype("float32") / 255
```

1.2.5 Ajustement du modèle

```
[17]: model.fit(train_images, train_labels, epochs=5, batch_size=128)
```

```
Epoch 1/5
469/469 4s 6ms/step -
accuracy: 0.9248 - loss: 0.2671
Epoch 2/5
469/469 3s 6ms/step -
accuracy: 0.9685 - loss: 0.1099
Epoch 3/5
469/469 3s 7ms/step -
accuracy: 0.9789 - loss: 0.0714
Epoch 4/5
469/469 3s 7ms/step -
accuracy: 0.9849 - loss: 0.0516
Epoch 5/5
469/469 3s 7ms/step -
accuracy: 0.9879 - loss: 0.0398
```

```
[17]: <keras.src.callbacks.history.History at 0x19cc3e74980>
```

1.2.6 Utiliser le modèle pour faire des prédictions

```
[18]: test_digits = test_images[0:10]
```

```
[19]: predictions = model.predict(test_digits)
```

```
1/1 0s 76ms/step
```

```
[20]: predictions[0]
```

```
[20]: array([6.1895157e-08, 7.3658493e-09, 1.2752834e-05, 1.0990108e-05,
        1.7984386e-10, 2.7613081e-07, 9.1607633e-12, 9.9997544e-01,
        1.2313654e-07, 3.2242909e-07], dtype=float32)
```

```
[21]: predictions[0].argmax()
```

```
[21]: np.int64(7)
```

```
[22]: predictions[0][7]
```

```
[22]: np.float32(0.99997544)
```

```
[23]: test_labels[0]
```

```
[23]: np.uint8(7)
```

1.2.7 Évaluation du modèle sur de nouvelles données

```
[24]: test_loss, test_acc = model.evaluate(test_images, test_labels)
```

```
313/313 1s 2ms/step -  
accuracy: 0.9779 - loss: 0.0692
```

```
[25]: print(f"test_acc: {test_acc}")
```

```
test_acc: 0.9779000282287598
```

1.3 Représentations de données pour les réseaux neuronaux

1.3.1 Scalaires (tenseurs de rang 0)

```
[26]: import numpy as np
```

```
[27]: x = np.array(12)
```

```
[28]: x
```

```
[28]: array(12)
```

```
[29]: x.ndim
```

```
[29]: 0
```

1.3.2 Vecteurs (tenseurs de rang 1)

```
[30]: x = np.array([12, 3, 6, 14, 7])
```

```
[31]: x
```

```
[31]: array([12,  3,  6, 14,  7])
```

```
[32]: x.ndim
```

```
[32]: 1
```

1.3.3 Matrices (tenseurs de rang 2)

```
[33]: x = np.array([[5, 78, 2, 34, 0],  
                  [6, 79, 3, 35, 1],  
                  [7, 80, 4, 36, 2]])
```

```
[34]: x
```

```
[34]: array([[ 5, 78,  2, 34,  0],  
          [ 6, 79,  3, 35,  1],  
          [ 7, 80,  4, 36,  2]])
```

```
[ 7, 80,  4, 36,  2]])
```

```
[35]: x.ndim
```

```
[35]: 2
```

1.3.4 Tenseurs de rang 3 et tenseurs de rang supérieur

```
[36]: x = np.array([[[5, 78, 2, 34, 0],  
                    [6, 79, 3, 35, 1],  
                    [7, 80, 4, 36, 2]],  
                  [[5, 78, 2, 34, 0],  
                    [6, 79, 3, 35, 1],  
                    [7, 80, 4, 36, 2]],  
                  [[5, 78, 2, 34, 0],  
                    [6, 79, 3, 35, 1],  
                    [7, 80, 4, 36, 2]]])
```

```
[37]: x
```

```
[37]: array([[[ 5, 78,  2, 34,  0],  
              [ 6, 79,  3, 35,  1],  
              [ 7, 80,  4, 36,  2]],  
            [[ 5, 78,  2, 34,  0],  
              [ 6, 79,  3, 35,  1],  
              [ 7, 80,  4, 36,  2]],  
            [[ 5, 78,  2, 34,  0],  
              [ 6, 79,  3, 35,  1],  
              [ 7, 80,  4, 36,  2]]])
```

```
[38]: x.ndim
```

```
[38]: 3
```

1.3.5 Caractéristiques principales

```
[39]: from keras.datasets import mnist
```

```
[40]: (train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = mnist.load_data()
```

```
[41]: train_images.ndim
```

```
[41]: 3
```

```
[42]: train_images.shape
```

```
[42]: (60000, 28, 28)
```

```
[43]: train_images.dtype
```


```
[43]: dtype('uint8')
```

1.3.5.1 Affichage du cinquième chiffre

```
[44]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[45]: digit = train_images[4]
```

```
[46]: plt.imshow(digit, cmap=plt.cm.binary)  
plt.show()
```



```
[47]: train_labels[4]
```

```
[47]: np.uint8(9)
```


1.3.6 Manipulation des tenseurs dans NumPy


```
[48]: my_slice = train_images[10:100]
```

```
[49]: my_slice.shape
```

```
[49]: (90, 28, 28)
```

```
[50]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[51]: plt.imshow(my_slice[7], cmap=plt.cm.binary)  
plt.show()
```



1.3.6.1 Equivalent à l'exemple précédent


```
[52]: my_slice = train_images[10:100, :, :]
```

```
[53]: my_slice.shape
```

```
[53]: (90, 28, 28)
```

```
[54]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[55]: plt.imshow(my_slice[7], cmap=plt.cm.binary)
plt.show()
```



1.3.6.2 Egalement équivalent à l'exemple précédent


```
[56]: my_slice = train_images[10:100, 0:28, 0:28]
```

```
[57]: my_slice.shape
```

```
[57]: (90, 28, 28)
```

```
[58]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[59]: plt.imshow(my_slice[7], cmap=plt.cm.binary)
plt.show()
```




1.3.6.3 Saucissonnage

```
[60]: my_slice = train_images[:, 14:, 14:]
```

```
[61]: import matplotlib.pyplot as plt
```


```
[62]: plt.imshow(my_slice[17], cmap=plt.cm.binary)  
plt.show()
```



```
[63]: my_slice = train_images[:, 7:-7, 7:-7]
```

```
[64]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[65]: plt.imshow(my_slice[17], cmap=plt.cm.binary)
      plt.show()
```



1.3.7 La notion de lots de données

```
[66]: batch = train_images[:128]
```

```
[67]: batch = train_images[128:256]
```

```
[68]: n = 3  
batch = train_images[128 * n : 128 * (n + 1)]
```

1.3.8 Exemples concrets de tenseurs de données

```
[ ]:
```