Su calificación final en este cuestionario es 8,50/10,00

Promedio de calificaciones: 9,00 / 10,00

Página anterior

Pregunta 1 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	 ¿Qué cambio suele ser habitual para configurar un WAF?: a. Cambiar los CAPTCHAs. b. Cambiar registros DNS. c. Cambiar el código fuente de nuestro aplicativo. d. Avisar al administrador de red. Quitar mi elección
	Siguiente página
	Siguistice pagina
Pregunta 2 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Un formulario es una vía de entrada de datos al aplicativo web. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Página ante	erior Siguiente página
Pregunta 3 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	¿Qué tipos de funciones Hash se recomienda usar?: a. Diffie-Hellman. b. SHA. c. RSA. d. md5. Quitar mi elección

Siguiente página

Pregunta 4 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Los formularios mal configurados son uno de los vectores de entrada de los aplicativos web. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Página anterior	Siguiente página
Pregunta 5 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Cual de las sisguientes se considera una fundación sin ánimo de lucro que ayuda en identificar riesgos y adoptar medidas al respecto: a. OVBA. b. OWASP. c. OSINT. d. VBSA. Quitar mi elección
Página anterior	Siguiente página
Pregunta 6 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	La seguridad del código fuente es lo único que interviene en hacer un aplicativo seguro. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: O Verdadero Falso
Página anterior	Siguiente página

Pregunta 7 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	¿Cuál es el TOPI de OWASP?: a. Pérdida de control de acceso. b. XSS. c. Denegación Servicio. d. Inyección. Quitar mi elección
Página anterio	Siguiente página
Pregunta 8 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 P Marcar pregunta	Los niveles de aplicación definidos en el ASVS tienen en cuenta el dato manejado y el entorno de la aplicación. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Página anterio	Siguiente página
Pregunta 9 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Debemos de apoyarnos en la lista de OWASP para entender los riesgos que puede sufrir nuestro software. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Página anterio	Siguiente página

 ¿Qué significa OWASP?: a. Open Web Access Security Protocol. b. Out Web Access Security Project. c. Open Web Application Security Protocol. d. Open Web Application Security Project. Quitar mi elección 	
or o: 8,00	Terminar intento
Los WAFs son entorno de cloud. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso	
	Siguiente página
 ¿Qué significa HSTS?: a. HTTP Strict-Transport-Security. b. High Standard HTTP Security. c. High Standard Transport Security. d. High Security Transport Standard. Quitar mi elección 	
	 a. Open Web Access Security Protocol. b. Out Web Access Security Project. c. Open Web Application Security Protocol. d. Open Web Application Security Project. Quitar mi elección Es WAFs son entorno de cloud. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso ¿Qué significa HSTS?: a. HTTP Strict-Transport-Security. b. High Standard HTTP Security. c. High Standard Transport Security. d. High Security Transport Standard.

Página anterior

Siguiente página

Pregunta 3 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	 Que es la autorización: a. Proceso de gestión de los derechos de una base de datos. b. Conjunto de instrucciones que se lleva a cabo durante el login del usuario. c. Proceso de asignación de permisos que sucede después de la autenticación. d. Proceso de logado de un usuario en un sistema. Quitar mi elección
Página anterior	Siguiente página
Pregunta 4 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	 ¿Qué tipo de ataques se considera de tipo Client Side Injection?: a. Session Hijacking. b. Brute Forcing. c. SQL Inyection. d. SQI Transversal. Quitar mi elección
Página anterior	Siguiente página
Pregunta 5 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Podemos ayudar a la seguridad del software añadiendo contramedidas tanto a nivel de sistemas como de software adicional como CAPTCHAs. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero Falso

Siguiente página

Página anterior

Pregunta 6 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	¿De qué manera podemos proteger las contraseñas almacenadas?: □ a. De ninguna manera. ☑ b. Mendiante cifrados y funciones hash. □ c. En la práctica no es viable. □ d. Almacenandolas en texto claro.
Página anterio	r Siguiente página
Pregunta 7 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	 El proceso de autenticación Basic Auth es ideal cuando: a. Cuando trabajemos en distintas capas de seguridad. b. Cuando no trabajamos ni con aplicativos REST o SOAP. c. Cuando no se va a manejar datos sensibles ó que tengan muchas restrcciones de uso. d. Cuando trabajamos con datos que son de caracter personal. Quitar mi elección
Página anterio	Siguiente página
Pregunta 8 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 P Marcar pregunta	Los niveles de aplicación definidos en el ASVS tienen en cuenta el dato manejado y el entorno de la aplicación. ¿Verdadero o Falso? Seleccione una: Verdadero Falso

Página anterior

Siguiente página

Pregunta 9
¿Qué necesita un WAF cuando lo instalamos?:
Sin responder
aún

a. Un administrador de red y otro de seguridad.

b. Un tiempo para aprender sobre el aplicativo, los datos y usuarios.

como 0 sobre
1,00

Marcar
pregunta

Quitar mi elección

Página anterior

Siguiente página

Pregunta 10 Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un WAF no es mas que un Firewall con más capacidades. ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- O Verdadero
- Falso

Página anterior

Terminar intento...