Su calificación final en este cuestionario es 9,50/10,00.

Promedio de calificaciones: 9,00 / 10,00.

Pregunta 1 Las reglas que se definan en un firewall se hacen en base a: Sin responder o. Los datos de las IP de origen de los paquetes Se puntúa O b. Los datos de las IP de origen o IP de destino de los paquetes como 0 sobre o c. Los datos de las IP de origen, IP de destino, protocolo y puerto 1,00 de destino de los paquetes Marcar Marcar pregunta Quitar mi elección Siguiente página Pregunta 2 ¿Cuales son los puertos conocidos asociados a un servicios? Sin responder ○ a. 0-10 Se puntúa Ob. 50000-60000 como 0 sobre 1,00 Quitar mi elección pregunta

Página anterior

Siguiente página

Pregunta 3
Sin responder aún
Se puntúa como 0 sobre

1,00

Los administradores del servicio web de la compañía, ¿deberian tener la mismas medidas de protección de acceso que un usuario del servicio? ¿Verdadero o falso?

Seleccione una:

- Verdadero
- O Falso

Página anterior

(Deben tener más)

Página anterior

Pregunta 4 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Es una buena medida de seguridad segmentar el tráfico de operación de administración a través de VLAN. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso
Página anterio	or Siguiente página
Pregunta 5 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	 La defensa en profundidad se basa en: a. Ocultar todas las contraseñas en ficheros con nombres comunes del sistema operativo para que no sean rastreables. b. Colocar los servidores en la planta más baja del edificio c. Establecer niveles o capas en la arquitectura, donde pasar de una capa a otra esté controlado por mecanismos de protección como firewalls Quitar mi elección
Página anteri	or Siguiente página
Pregunta 6 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	¿Existen proveedores de servicios de firewall en la nube? ¿Verdadero o falso? Seleccione una: Verdadero Falso

Pregunta 7 La creación de VLANs desde el punto de vista de la seguridad permite: Sin responder aún O a. No necesitar administrar algunas partes de la red porque son Se puntúa más seguras. como 0 sobre b. Controlar los flujos de información O c. No tener que instalar firewalls en el sistema pregunta Quitar mi elección Siguiente página Página anterior Pregunta 8 El valor de un octeto en IPv4 varia entre Sin responder aún ○ a. 1-10 Se puntúa como 0 sobre oc. 100-200 ₹ Marcar Quitar mi elección pregunta Página anterior Siguiente página Pregunta 9 ¿Porque es útil conocer los métodos de evasión de las medidas de protección de un firewall? Sin responder aún Se puntúa a. Para ser nombrado hacker del mes como 0 sobre O b. Para colocar el firewall en una capa más interna. 1,00 c. Para saber si soy vulnerable a ellas con las configuraciones de

seguridad aplicadas.

Quitar mi elección

Página anterior

pregunta

Pregunta 10 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	¿Los switches no necesitan configuración segura poque sólo trabajan en capa 2? ¿Verdadero o falso? Seleccione una: O Verdadero Falso
Página anterior	Terminar intento
Su calificación f	inal en este cuestionario es 10,00.
Segundo intento	
Pregunta 1 Sin responder aún	La política menos restrictiva en lo que respecta al acceso desde un dispositivo es
Se puntúa como 0 sobre	⊚ a. BYOD
1,00	O b. COBE O c. COPE
Marcar pregunta	Quitar mi elección
	
	Siguiente página
Pregunta 2 Sin responder aún	El CASB sive para proteger los servicios alojados en las instalaciones de la companía. ¿Verdadero o falso?
Se puntúa	Seleccione una:
como 0 sobre 1,00	O Verdadero
₹ Marcar pregunta	Falso
Página anterior	Siguiente página

Pregunta 3
Sin responder
aún

Se puntúa como 0 sobre 1.00

Marcar pregunta ¿Qué medida de seguridad podemos implementar contra el ataques de fuerza bruta en los servicios web?

- a. CAPTCHA
- b. Política de contraseña de 5 caracteres con obligación de una mayúscula
- O c. No permitir el registro de nombres de usuarios comunes

Quitar mi elección

Página anterior

Siguiente página

Pregunta 4

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si dispongo de 2 firewall para construir mi DMZ dentro del sistema. Indica la afirmación cierta desde el punto de vista de la seguridad.

- a. Deben ser de distinto fabricante
- O b. Deben ser los más barato posibles
- O c. Deben ser los más rápidos del mercado

Quitar mi elección

Página anterior

Siguiente página

Pregunta 5

Sin responder aún

Se puntúa como 0 sobre

Marcar pregunta Los NGFW aglutinan capacidades de otros dipositivos de protección como por ejemplo

- o. IDS
- b. Todas son correctas
- O c. WAF
- O d. IPS

Quitar mi elección

Página anterior

Los firewall de primera generación no analizan la capa de a. Red b. Aplicación c. Transporte Quitar mi elección
Siguiente página
¿Cuál es una metodología de desarrollo seguro? o a. Kali o b. OSSTM o c. OWASP Quitar mi elección
Siguiente página
La inteconexión de nuestros servicios web con los servicios de nuestros proveedores debe ser a. Basado en usuario y contraseña admin/admin b. Por protocolo HTTP c. Cifrado Quitar mi elección

Página anterior

Pregunta 9 Sin responder aún Se puntúa como 0 sobre 1,00 Marcar pregunta	Un WAF es un: a. Firewall b. Antivirus c. Router Quitar mi elección
Página ante	erior Siguiente página
Pregunta 10 Sin responder aún	Los firewall son dispositivos que permiten aumentar la velocidad en la red. ¿Verdadero o falso?
Se puntúa como 0 sobre 1,00	Seleccione una: O Verdadero
₹ Marcar pregunta	Falso

Página anterior

Terminar intento...