

Tabla de comandos Docker y sus funciones

docker pull mysql:5.7.28

Descarga la imagen de MySQL versión 5.7.28 desde Docker Hub. Si ya existe localmente, verifica si hay actualizaciones.

docker images

Lista todas las imágenes Docker almacenadas localmente, mostrando nombre, etiqueta, ID, tamaño y fecha de creación.

docker run --rm --user mysql -d -p 33060:3306 --name mysql-db1 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret -v ./mysql:/var/lib/mysql mysql:5.7.28

Crea y ejecuta un contenedor MySQL con:

- --rm: elimina el contenedor al detenerse
- --user mysql: ejecuta como usuario mysql
- -d: modo daemon (segundo plano)
- -p 33060:3306: mapea el puerto 33060 del host al 3306 del contenedor
- --name: nombra el contenedor como mysql-db1
- -e: define variable de entorno MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret
- -v: monta volumen local ./mysql (o .\mysql en Windows) como persistencia en /var/lib/mysql

docker ps -a

Muestra todos los contenedores, tanto activos como detenidos. Incluye ID, nombre, estado, puertos e imagen.

docker logs mysql-db1

Muestra los registros (logs) del contenedor mysql-db1, útil para depurar errores o verificar su comportamiento.

docker exec -it mysql-db1 /bin/sh

Abre una terminal interactiva dentro del contenedor mysql-db1, usando el shell /bin/sh. Permite administrar el contenedor desde dentro.

docker stop mysql-db1

Detiene el contenedor mysql-db1 de forma controlada.

docker start mysql-db1

Inicia de nuevo el contenedor mysql-db1 si estaba detenido.

docker rm -f mysql-db1

Elimina forzosamente el contenedor mysql-db1, incluso si está en ejecución.

docker pull jenkins/jenkins:its

Descarga la imagen oficial de Jenkins en su versión LTS (Long Term Support) desde Docker Hub. (Nota: la descripción anterior menciona PHP por error).

docker run -d --name jenkins -p 8080:8080 -p 50000:50000 -v jenkins_home:/var/jenkins_home jenkins/jenkins:its

Crea y lanza un contenedor de Jenkins con:

- -d: en segundo plano
- --name jenkins: nombre del contenedor
- -p 8080:8080: expone el panel web en el puerto 8080
- -p 50000:50000: puerto para agentes Jenkins
- -v jenkins_home:/var/jenkins_home: volumen persistente para configuración y datos de Jenkins

Tabla de comandos Docker y sus funciones

docker ps

Muestra solo los contenedores en ejecución activa, útil para verificar qué está funcionando.

docker logs jenkins

Muestra los logs del contenedor de Jenkins. Ayuda a recuperar contraseñas temporales o verificar errores de arranque.

docker rm -f jenkins

Elimina forzosamente el contenedor jenkins. Muy útil para reiniciar desde cero.

docker build -t nombre_imagen:tag .

Construye una imagen Docker a partir de un Dockerfile ubicado en el directorio actual (.).

- -t nombre:tag: etiqueta la imagen con un nombre y versión (tag).

docker run [opciones] nombre_imagen

Crea y ejecuta un contenedor a partir de una imagen específica.

Permite muchas opciones como:

- -d: modo daemon
- --rm: eliminar al detenerse
- -p: mapear puertos
- -v: montar volúmenes
- --name: nombrar el contenedor
- -e: variables de entorno
- -it: modo interactivo con terminal