

EXAMEN PPS

Docker (2 puntos)

1. Indica la línea de comandos a ejecutar para lanzar un contenedor de nombre mysql-db1 basado en la imagen del servidor de base de datos mysql (la imagen se llama mysql), mapeando el puerto 3306 del contenedor al puerto 33060 del equipo donde va a lanzar el contenedor y ejecutándose en segundo plano.
2. Indica cuál es el nombre habitual de este archivo en Docker y la línea de comandos que hay que ejecutar para crear una imagen de nombre myapache con este archivo.

Indica qué hay que escribir en vez de # para actualizar la lista de paquetes de Ubuntu e instalar el servidor web apache.

```
From Ubuntu
#
EXPOSE 30
ADD
...
```

Formulario vulnerable a XSS Stored (2 puntos)

1. Indica que debe escribir en la caja de texto para que cada vez que se cargue la página se muestre un mensaje con el contenido de las cookies.
2. Indica tres mejoras que podrías realizar para evitar esta vulnerabilidad y dónde se deben configurar/establecer cada una (en la parte servidora o en la parte cliente).

Test (6 puntos)

1. ¿Cuál de las siguientes no es una vulnerabilidad del top 10 de OWASP en aplicaciones móviles?
2. Para evaluar los lenguajes de programación en cuanto a su seguridad deberíamos valorar más que el propio lenguaje...
3. ¿Cuál de las siguientes pruebas verifica que distintos módulos que funcionan por separado funcionen de manera conjunta?
4. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento habitual en el código fuente?
5. Para prevenir que un formulario sea un vector de ataque es importante que...
6. ¿Cuál de las siguientes no es una vulnerabilidad del top 10 de OWASP en entornos web?
7. Dada la siguiente línea de código... ¿Qué debería contener la variable \$ Clave para que devuelva registros la consulta?
8. Una ventaja del software de fuentes abiertas es ...
9. ¿Cuál de los siguientes no es un estándar de autenticación?
10. El ASVS versión 4.0.3 define 3 niveles de Seguridad
11. En Git hay tres etapas primarias (condiciones) en las cuales un archivo puede estar
12. En iOS..
13. ¿Cuál es el estándar que define un conjunto de orígenes pre-aprobados desde los que un navegador puede cargar recursos cuando un usuario visita un sitio web?
14. DevOps...
15. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de gestión automatizada de configuración de sistemas?
16. ¿Cuál de los siguientes lenguajes necesita un intérprete para ser ejecutado?
17. ¿Cuál de las siguientes no es un principio básico de las metodologías AGILE?
18. MDM
19. En Android...
20. El tampering consiste en...