



ASTURIAS 2018

EJERCICIO 4


R. ALCARAZ DE LA OSA · J. SÁNCHEZ MAZÓN

A. Determine razonadamente la expresión del flujo magnético que atraviesa el circuito rectangular de la figura, y calcúlela teniendo en cuenta que la intensidad de la corriente que circula por la línea rectilínea e indefinida es $I=6~\mathrm{A}, a=5~\mathrm{cm}, b=10~\mathrm{cm}$ y $d=5~\mathrm{cm}.$

Calcule la fuerza electromotriz inducida en el circuito anterior en los siguientes casos independientes:

- B. Si el circuito rectangular se mueve separándose perpendicularmente de la línea de corriente rectilínea, con una velocidad uniforme de 2 m/s, en el instante en que la distancia *d* sea de 20 cm.
- C. Si por la línea rectilínea circula una corriente alterna de intensidad $I = I_0 \sin \omega t$, siendo la frecuencia 50 Hz y la intensidad máxima 10 A.

Dato: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$.



Solución

A. El flujo magnético, Φ , se calcula en general como la integral de superficie:

$$\Phi = \iint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S} B dS \cos \theta, \tag{1}$$

donde \vec{B} es el vector campo magnético y d \vec{S} el diferencial de superficie.

Calculamos el campo magnético \vec{B} utilizando la LEY DE AMPÈRE¹:

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$B2\pi x = \mu_0 I \to B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x},$$

siendo x la distancia medida en perpendicular desde el conductor.

Tomando dS = b dx podemos calcular el flujo con (1):

$$\Phi = \int_{d}^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b \, dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} [\ln x]_{d}^{d+a} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(\frac{d+a}{d} \right)$$
 (2)

Sustituyendo valores:

$$\Phi = 8.3 \times 10^{-8} \,\text{Wb}$$

B. Calculamos la f.e.m. inducida utilizando la LEY DE FARADAY-LENZ, aplicando la REGLA DE LA CADENA:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}d} \cdot \frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t},$$

teniendo en cuenta que:

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}d} = -\frac{\mu_0 I b}{2\pi} \frac{a}{d(d+a)}$$

$$\frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}t} = v$$

¹ También se podría utilizar la LEY DE BIOT Y SAVART:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I \, d\vec{\ell} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$\mathcal{E} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \frac{ab}{d(d+a)} \cdot v$$

Sustituyendo valores²:

$$\mathcal{E} = 2.4 \times 10^{-7} \,\mathrm{V}$$

² Recordemos que nos piden la f.e.m. en el instante en que d = 20 cm.

C. Ahora $I=I_0\sin\omega t$, con $f=50\,\mathrm{Hz}$ e $I_0=10\,\mathrm{A}$. Utilizando de nuevo la Ley de Faraday-Lenz y volviendo a aplicando la regla de la cadena:

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}I} \cdot \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t},$$

con Φ dado por (2).

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}I} = \frac{\mu_0 b}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{d}\right)$$
$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = I_0 \omega \cos \omega t,$$

con $\omega = 2\pi f$. La f.e.m. por tanto viene dada por la expresión:

$$\mathcal{E} = -\mu_0 I_0 f b \ln \left(\frac{d+a}{d} \right) \cos(2\pi f t)$$

Sustituyendo valores:

$$\mathcal{E}(t) = -2\pi \ln 2 \times 10^{-5} \cos(100\pi t) \,[V]$$