

Aide-mémoire Javascript

Pseudo-code	Javascript
<p>Déclarations de variables</p> <p>VAR nomDeLaVariable : type VAR nomDuTableau : type[taille]</p> <p>Affectation / accès tableau</p> <p>nom_de_variable ← valeur_à_affecter $[maVariable] \leftarrow nomDuTableau[index]$</p>	<pre>var nomDeLaVariable; var nomDuTableau = [25,42,12,36]; nom_de_variable = valeur_à_affecter; [maVariable] = nomDuTableau[index];</pre>
<p>Entrées / sorties</p> <p>SAISIR(variableSaisieParUnUtilisateur)</p> <p>AFFICHER("On peut afficher du texte et une ",variable," à l'écran")</p>	<pre>var input = document.getElementById("entree"); var output = document.getElementById("sortie"); output.innerHTML = "Texte à afficher"; input.oninput = function(){ output.innerHTML = this.value; }</pre>
<p>Déclarations de fonctions</p> <p>FONCTION nomFonction(entrée : type, entrée : type, ...): type_sortie [instructions] RETOURNER expression FIN_FONCTION</p> <p>Appel de fonction</p> <p>$[maVariable] \leftarrow nomFonction(arg1,...)$</p>	<pre>function nomDeLaFonction(arg1, arg2,...){ [instructions] return valeur; } [maVariable] = nomFonction(arg1,arg2,...);</pre>