



DOCUMENTATION 2 : Supervision avec Zabbix

Projet : CYNA

Auteur : Antoine Dissake DevOps

Date : Mai 2026

Objectif

Zabbix assure la **supervision en temps réel** de l'ensemble du parc CYNA : les deux pfSense, les deux contrôleurs de domaine Windows, la VM Docker Host elle-même, et les trois VMs Azure. Il déclenche des alertes en cas de problème (disque plein, serveur down, VPN coupé, surcharge CPU/RAM).

Architecture déployée

La stack Zabbix repose sur trois conteneurs Docker interconnectés. Le **serveur Zabbix** centralise la logique de collecte et d'alerte. Une **base de données MySQL** dédiée stocke l'historique des métriques et la configuration. Enfin, une **interface web Nginx** offre l'accès graphique aux utilisateurs via le port 8080.

Déploiement via Docker Compose

L'ensemble est déclaré dans un unique fichier `docker-compose.yml` permettant un démarrage coordonné via la commande `docker compose up -d`. Les volumes Docker nommés garantissent la persistance des données, ce qui assure que l'historique des métriques et les configurations survivent à un redémarrage ou une recréation des conteneurs.

Installation des agents Zabbix

Pour superviser une machine, un **agent Zabbix** doit y être installé. L'agent collecte les métriques locales (CPU, RAM, disque, services) et les transmet au serveur central. L'installation diffère selon le système d'exploitation : sur les machines Linux l'agent s'installe via APT, sur les contrôleurs de domaine Windows l'agent MSI est téléchargé depuis le site officiel Zabbix, et sur les pfSense un package natif est disponible dans le gestionnaire de paquets.

Configuration des hôtes et alertes

Chaque machine est ajoutée dans Zabbix via l'interface web, en lui attribuant un **template** correspondant à son OS. Les templates intègrent automatiquement les métriques courantes et les déclencheurs d'alerte.

Quatre alertes critiques minimales sont configurées : disque utilisé à plus de 80%, RAM utilisée à plus de 90%, ping perdu pendant plus d'une minute, et tunnel VPN tombé. Les alertes sont envoyées par email aux administrateurs et apparaissent également sur le dashboard principal.

Accès à l'interface

L'interface web Zabbix est accessible via `http://zabbix.cyna.local:8080` (port direct) ou via HAProxy en frontal. Les identifiants administrateur par défaut sont changés au premier démarrage et stockés dans le gestionnaire de mots de passe de l'équipe.