



DOCUMENTATION 3 : Reverse-proxy avec HAProxy

Projet : CYNA

Auteur : Antoine Dissake DevOps

Date : Mai 2026

Objectif

HAProxy joue le rôle de **point d'entrée unique** pour les services web internes (Zabbix, Wazuh, SaaS). Au lieu d'exposer chaque service sur un port spécifique avec une URL technique, HAProxy reçoit toutes les requêtes HTTP/HTTPS et les redirige vers le bon backend en fonction du nom de domaine demandé.

Avantages de cette approche

Cette architecture présente trois bénéfices concrets. Elle offre une **simplicité d'usage** côté utilisateur, avec des URLs lisibles comme `zabbix.cyna.local` au lieu d'IPs avec ports. Elle améliore la **sécurité** en exposant un seul point d'entrée durcissable (HTTPS, filtrage par IP). Elle apporte enfin une **flexibilité opérationnelle** : si un service est déplacé vers une autre machine, seule la config HAProxy change, les utilisateurs ne voient rien.

Configuration technique

Le conteneur HAProxy est déployé via Docker Compose et expose les ports 80 (HTTP), 443 (HTTPS) et 8404 (page de statistiques interne). Sa configuration repose sur un fichier `haproxy.cfg` monté en volume dans le conteneur.

Ce fichier déclare un **frontend** écoutant sur le port 80 qui analyse le header `Host` de chaque requête et redirige vers le **backend** approprié. Chaque backend pointe vers l'adresse IP et le port internes du service correspondant. Par exemple, une requête vers `zabbix.cyna.local` est routée vers le conteneur Zabbix sur le port 8080.

Page de statistiques

HAProxy expose une **page de statistiques** sur le port 8404 permettant de visualiser en temps réel l'état des backends, le nombre de requêtes, le temps de réponse, et les éventuelles erreurs. Cette page est accessible uniquement

depuis le réseau d'administration (VLAN 30) via une règle de pare-feu spécifique, ce qui évite d'exposer publiquement ces informations sensibles.

Évolutions prévues

Une étape future consiste à ajouter un certificat **SSL/TLS** (via Let's Encrypt ou auto-signé en lab) pour basculer tous les flux en HTTPS et activer la redirection automatique HTTP → HTTPS.