

CONFIGURATION DE LA SAUVEGARDE

(VEEAM PRA)

Étape 1 : Création du compte de service à Genève

Pour que le logiciel Veeam puisse se connecter à distance à notre contrôleur de domaine, on lui prépare un compte sécurisé sur le serveur DC1 (LAN Genève : 10.0.10.0/24).

1. Ouvrir la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Aller dans le dossier Users, faire un clic droit -> Nouveau -> Utilisateur.
3. Nommer le compte : svc-veeam.
4. Mettre un mot de passe complexe, cocher la case Le mot de passe n'expire jamais et décocher le changement obligatoire de mot de passe.
5. Faire un clic droit sur le compte créé -> Propriétés -> onglet Membre de, et l'ajouter au groupe Administrateurs du domaine. C'est obligatoire pour pouvoir manipuler les fichiers de l'annuaire à distance.

Étape 2 : Liaison du serveur de Genève dans Veeam

On passe maintenant sur notre machine virtuelle VM-AZURE-VEEAM hébergée sur l'Azure VNet (réseau 172.16.0.0/16).

1. Lancer l'application Veeam Backup & Replication.
2. Cliquer sur l'onglet Backup Infrastructure en bas à gauche de la console.
3. Faire un clic droit sur Managed Servers et sélectionner Add Server, puis choisir Microsoft Windows.
4. Dans la case DNS Name or IP, entrer l'adresse IP de notre contrôleur de domaine de Genève (qui est dans la plage 10.0.10.0/24).
5. À l'étape Credentials, cliquer sur Add et entrer les identifiants de notre compte de service : cyna\svc-veeam avec son mot de passe.
6. Valider l'assistant. Veeam va communiquer à travers le tunnel VPN IPsec pour installer ses composants distants sur le serveur de Genève.

Étape 3 : Création de la tâche de sauvegarde automatique

On configure maintenant le Job pour automatiser la rétention des données dans le Cloud.

1. Revenir sur l'onglet Home (en bas à gauche) de la console Veeam.
2. Dans le menu du haut, faire Backup Job, Windows computer (ou Virtual Machine).
3. Nommer la tâche : Job_Sauvegarde_DC1_Geneve_PRA.
4. Dans l'onglet Computers, cliquer sur Add et ajouter notre serveur DC1 de Genève.
5. Dans l'onglet Storage, sélectionner le disque local de notre VM Azure comme destination de sauvegarde.
6. Dans l'onglet Guest Processing, cocher la case Enable application-aware processing. C'est le point le plus important : cela va forcer Veeam à utiliser le service VSS de Windows pour geler proprement la base Active Directory pendant la copie et éviter que les fichiers soient corrompus. Associer à nouveau le compte svc-veeam pour cette action.

7. Dans l'onglet Schedule, cocher la case pour automatiser la tâche, choisir un rythme quotidien et caler l'heure sur 22:00 pour travailler pendant les heures creuses.

Étape 4 : Test du PRA

Pour valider le travail tout de suite, on fait un clic droit sur notre tâche Job_Sauvegarde_DC1_Geneve_PRA et on clique sur Start.

On suit l'état d'avancement dans la fenêtre de statut. L'apparition de la mention Success à la fin du processus valide que la liaison entre notre réseau Azure (172.16.0.0/16) et notre LAN de Genève (10.0.10.0/24) fonctionne parfaitement et que notre sauvegarde est exploitable.