

Page	Component		Views	
Page Model	Component Class	Gebruikt het als klas.	ActionResult	Method geeft view terug.
x	x		Formating	Data formating vor de gebruikers.
			Afhankelijk van een controller	
Return method in Controller	x	x	Return method in Controller	ViewResult ? ActionResult
HTTP/ OnGet	x		x	
OnPost	x		x	
@addTagHelper	x			
[BindParameter]	[Parameter]	Gets data van een andere componenten	Via Controller	Haalt Dat op van de controller.
RedirectToPage	Manger		Return Views	In de controller every method geeft view terug.
x	Public Elementen	Kan Public properties en method van een andere component gebruiken.	x	
x	Use in Tag<Component>	Use de component inside tagHtml.	x	
x	Heeft kinderen tussen Taghtml	Als het page een kind wil geven.	x	
x	Call back	Kan de data door geven aan de parent.	x	

Page	Component		Views	
x	Partial class		x	
x	Casting	@(int)nummer		
x	inside HTMLTag.	Kan een nieuwe html tag in de pagina creëren.		
IsValid			x	
C# bestand	x		x	
asp-route-property	x			
Validation Asp- validation-property	DataAnnotationsValidation or ValidationMessage/>		x	
ViewData	[Property]	@ Title	ViewData/ Controller. ViewBag/ Controlleron. ----- ViewBag.PropertiesNaam = "Naam"	Add properties. ----- ----- @for()...
@model namespace model	@using namespace mode	Te gebruiken een model in deze file.	@model namespace model	Te gebruiken een model in deze file.
@Model name	x		@Model name	Use property
Folder	Folder	Shared / Custom folder.	Folder	Views/ Naam van controller/ Controller heeft meer dan een action methods. Elke action method heeft eigen views.