TRACKING

December 14, 2016

Guillem Gordillo

Mètodes de tracking

- Session only
- Storage based
- Cache based
- Fingerprinting
- Other tracking mechanisms

Canvas Fingerprinting



Figure: Exemple de canvas fingerprint

Idea del projecte

- Servei web
- Recollir dades obtingudes
- Exposició de les dades

Canvas Fingerprinting

```
</head>
16
         <body>
18
             <canvas id="canvas" width="1" height="1"></canvas>
19
             <script>
20
              function f() {
              console.log("call 1");
              var canvas = document.getElementById("canvas");
                  console.log(
24
                      canvas.toDataURL("png"));
25
26
              console.log("call 2");
              var obfs = ["\x74\x6f\x44\x61\x74\x61\x55\x52\x4c"];
28
                  console.log(
                      canvas[obfs[0]]("png"));
29
31
              console.log("call 1");
32
              var canvas = document.getElementById("canvas");
              console.log(canvas.toDataURL("png"));
34
35
              console.log("call 2");
              var obfs = ["\x74\x6f\x44\x61\x74\x61\x55\x52\x4c"];
36
37
                  console.log((function () {return canvas[obfs[0]]("png")})());
38
39
              setTimeout(f, 50);
40
             </script>
41
         </body>
42
     </html>
```

Canvas detection

Es basa a la crida de toDataURL

```
function instrument() {
   var old = HTMLCanvasElement.prototype.toDataURL;
   HTMLCanvasElement.prototype.toDataURL = function(c) {
                var trace = (new Error).stack;
                var xhr = new XMLHttpRequest();
                xhr.open("POST", "http://localhost:9000/", true);
                xhr.withCredentials = true:
                xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
                var params = {
                        w: this.scrollWidth.
                        h: this.scrollHeight.
                        referrer: document.referrer.
                        src: window.location.href.
                        stack: trace,
                        doc: new XMLSerializer().serializeToString(document),
                xhr.send(JSON.stringify(params));
                return old.apply(this, arguments);
        var self = document.currentScript;
        self.parentNode.removeChild(self);
```

Figure: Exemple de canvas

Conclusió

- Massa varietat i complexitat de mètodes de tracking
- Constant desenvolupament
- Desconeixement de la població

Bibliografía

Fonts d'informació:

- https://arxiv.org/pdf/1507.07872v1.pdf
- https://webtransparency.cs.princeton.edu/webcensus/
- https://browserleaks.com/canvas

Repositori:

https://bitbucket.org/goordi/tracking/src