

RELACIÓN DE EJERCICIOS 05

Relación 06 Bucles for, while y range

Repetición, acumuladores, contadores y bucles anidados con condiciones explícitas.

5 ejercicios

for · while · range

Sin Odoo

Relación 06 · Bucles for, while y range

Repetición, acumuladores, contadores y bucles anidados con condiciones explícitas.

Instrucciones

Crea un archivo .py diferente para cada ejercicio. Resuelve los ejercicios individualmente usando los archivos base de 04_Archivos_para_practicar. Los archivos base contienen el enunciado abreviado y el punto de partida, no la solución. No necesitas acceder a Odoo.

Cómo ejecutar y entregar

```
py -3 R6E1.py
```

Cambia el nombre de archivo para cada ejercicio. Entrega los archivos .py por separado. Usa datos ficticios. Cuando el ejercicio requiera repetición, construye el bucle con una condición explícita; evita while True combinado con break.

Ejercicio 01 · Serie de códigos de pedido

Pide cuántos pedidos se van a etiquetar. Usa for y range() para mostrar PED-001, PED-002... hasta la cantidad indicada. Si la cantidad es menor que 1, muestra un mensaje y no generes códigos.

Comprobación

Con 3 deben aparecer PED-001, PED-002 y PED-003.

Ejercicio 02 · Ventas de una semana

Pide las ventas de 7 días mediante un bucle for. Acumula el total y calcula la media. Muestra ambos valores con dos decimales. No utilices todavía una lista: procesa cada dato a medida que se introduce.

Comprobación

Con 100 EUR cada día, total 700.00 y media 100.00.

Ejercicio 03 · Introducir importes hasta cero

Pide importes de operaciones mientras el valor introducido sea distinto de 0. Acumula el total y cuenta cuántos importes distintos de cero se han registrado. Construye el while con una condición explícita.

Comprobación

Si introduces 20, 15.5 y 0, el contador es 2 y el total 35.50.

Ejercicio 04 · Menú de gestión

Crea un menú que muestre: 1) Alta ficticia, 2) Consulta ficticia, 3) Informe ficticio, 0) Salir. Mientras la opción sea distinta de 0, muestra un mensaje distinto para cada opción. Si no es 0, 1, 2 o 3, indica "Opción no válida". No uses while True ni break.

Comprobación

El programa debe volver al menú después de cada opción hasta que se escriba 0.

Ejercicio 05 · Tabla de previsiones

Pide un número de productos y un número de meses. Usa dos bucles for anidados para mostrar una cuadrícula de textos del tipo "Producto 1 - Mes 1", "Producto 1 - Mes 2"... para todas las combinaciones.

Comprobación

Con 2 productos y 3 meses deben mostrarse 6 combinaciones.

Revisión antes de entregar

- El archivo se ejecuta sin errores de sintaxis.
- La sangría es coherente: cuatro espacios por nivel.
- Los nombres de variables y funciones usan snake_case.
- No has pegado todos los ejercicios en un único archivo.