

RELACIÓN DE EJERCICIOS 05

Relación 08 Funciones y descomposición

Funciones con parámetros, return, valores por defecto y separación del programa en piezas reutilizables.

5 ejercicios

def · return · parámetros

Sin Odo

Relación 08 · Funciones y descomposición

Funciones con parámetros, return, valores por defecto y separación del programa en piezas reutilizables.

Instrucciones

Crea un archivo .py diferente para cada ejercicio. Resuelve los ejercicios individualmente usando los archivos base de 04_Archivos_para_practicar. Los archivos base contienen el enunciado abreviado y el punto de partida, no la solución. No necesitas acceder a Odoo.

Cómo ejecutar y entregar

```
py -3 R8E1.py
```

Cambia el nombre de archivo para cada ejercicio. Entrega los archivos .py por separado. Usa datos ficticios. Cuando el ejercicio requiera repetición, construye el bucle con una condición explícita; evita while True combinado con break.

Ejercicio 01 · Función calcular_subtotal

Crea calcular_subtotal(precio, cantidad) que devuelva precio * cantidad. Pide ambos datos en el programa principal, llama a la función y muestra el resultado.

Comprobación

Con 12.50 y 4 debe devolver 50.00.

Ejercicio 02 · Función clasificar_stock

Crea clasificar_stock(stock) que devuelva "Agotado", "Stock bajo" o "Stock suficiente" siguiendo los límites de la relación 05. La función no debe imprimir; debe devolver el texto.

Comprobación

Comprueba los valores 0, 3 y 10.

Ejercicio 03 · Descuento con valor por defecto

Crea `aplicar_descuento(importe, porcentaje=0)` que devuelva el importe final. Llama una vez a la función sin indicar porcentaje y otra con `porcentaje=10`.

Comprobación

Para 100 EUR: sin descuento 100.00; con 10 %, 90.00.

Ejercicio 04 · Resumen de una lista

Crea `resumir_importes(importes)` que reciba una lista de números y devuelva un diccionario con total, media, mínimo y máximo. Si la lista está vacía, devuelve `None`. El programa principal debe comprobar ese resultado.

Comprobación

No pidas `input` dentro de `resumir_importes()`. La función trabaja únicamente con sus parámetros.

Ejercicio 05 · Programa modular de presupuestos

Construye un programa con, como mínimo, las funciones `pedir_datos()`, `calcular_total()`, `mostrar_resumen()` y `main()`. El usuario introduce cliente, precio, cantidad y descuento. Cada función debe tener una responsabilidad clara.

Comprobación

El cálculo no debe estar repetido en varias funciones. Ejecuta el programa llamando a `main()`.

Revisión antes de entregar

- El archivo se ejecuta sin errores de sintaxis.
- La sangría es coherente: cuatro espacios por nivel.
- Los nombres de variables y funciones usan `snake_case`.
- No has pegado todos los ejercicios en un único archivo.