

CONTROL HIGH-LEVEL DE DOS CRAZYFLIES

Comparación Python: takeoff / go_to / land del firmware + expos de Robotat

1 PREFLIGHT (SIN MOTORES)

2 DESPEGAR AMBOS

ATERRIZAR AMBOS

EMERGENCIA — MOTORES OFF

Dron 1

☒ Controlar este dron

Origen MoCap estable

Posición: (+0.15, -0.81, +0.03) m

Objetivo: (+0.15, -0.81, +0.03) m

Batería: — · —

MoCap: 11.469 s · 40.9 Hz · hueco 0.06 s

EKF-MoCap: —

DESPEGAR

ATERRIZAR

Dron 2

☐ Controlar este dron

Origen MoCap estable

Posición: (+0.34, +0.26, +0.03) m

Objetivo: (+0.34, +0.26, +0.03) m

Batería: — · —

MoCap: 11.422 s · 40.4 Hz · hueco 0.06 s

EKF-MoCap: —

DESPEGAR

ATERRIZAR

Movimiento del dron seleccionado — XY: 10 cm; Z: 8 cm

↑ ADELANTE

SUBIR

← IZQUIERDA

DERECHA →

↓ ATRÁS

BAJAR

☐ Controlar ambos

D1: WASD + Espacio/Shift + Q/E giro

D2: flechas + RePág/AvPág + Inicio/Fin giro

ENTER = despegar o aterrizar R = EMERGENCIA

Eventos

Interfaz iniciada. PREFLIGHT no activa motores.

→ PREFLIGHT

✓ Esperando origen Robotat estable...

✗ Dron 2: rumbo +79.4 grados fuera de ±10 sin orientacion al EKF. Coloca la nariz hacia +X del Robotat; si ya apunta a +X, el rigid body esta definido girado: pasa este valor en --rumbo-offset2 +79.4.

Sin preflight: motores apagados.