Dos Crazyflies — Python high-level

CONTROL HIGH-LEVEL DE DOS CRAZYFLIES

Comparación Python: takeoff / go_to / land del firmware + extpos de Robotat

GUARDAR GUI PDF

MODO HARDWARE

1 PREFLIGHT (SIN MOTORES) | 2 DESPEGAR DRON ACTIVO | ATERRIZAR DRON ACTIVO | EMERGENCIA — MOTORES OFF

Dron 1

○ Controlar este dron

Deshabilitado en modo de un dron

Posición: —

Objetivo: —

Batería: — · —

MoCap: —

EKF–MoCap: —

DESPEGAR | ATERRIZAR

Dron 2

◉ Controlar este dron

[EMERGENCIA] EMERGENCIA: EKF a 0.154 m del mocap (max 0.15)

Posición: (-0.81, +0.04, +0.03) m

Objetivo: (-0.86, -0.40, +0.38) m

Batería: 3.79 V · —

MoCap: 0.026 s

EKF–MoCap: 0.032 m

DESPEGAR | ATERRIZAR

Movimiento del dron seleccionado — XY: 10 cm; Z: 8 cm

↑ ADELANTE | SUBIR

← IZQUIERDA | DERECHA → | ○ Controlar ambos

↓ ATRÁS | BAJAR

D1: WASD + Espacio/Shift + Q/E giro
D2: flechas + RePág/AvPág + Inicio/Fin giro
ENTER = despegar o aterrizar R = EMERGENCIA

EMERGENCIA: EKF a 0.154 m del mocap (max 0.15) — reinicia el programa.

Eventos

```
✓ Dron 2: Configurando estimador y parametros del firmware...
✓ Dron 2: Esperando que el EKF coincida con el mocap...
✓ Preflight correcto; controlador Robotat listo.
✓ PREFLIGHT
→ TAKEOFF both
✓ TAKEOFF both
```

24°C Mayorm. nublado | Buscar | ESP LAA | 12:38 7/10/2026