

Ex1

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent.jar" -jar C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea.exe
ALUNO: Alberto | RA: 24263956-2
ENTRADA: resultado = somaAnterior - valor / 100;

LEXEMA          TOKEN
-----
resultado       IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
somaAnterior     IDENTIFICADOR
-               SUBTRACAO
valor           IDENTIFICADOR
/               DIVISAO
100             INTEIRO
;               PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0
```

Ex2

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent.jar" -jar C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea.exe
ALUNO: Alberto | RA: 242639562

=== TESTE A - entrada compacta ===
ENTRADA: int total=valor+10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA
total          LETRA           IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO
valor          LETRA           IDENTIFICADOR
+              SIMBOLO         SOMA
10             DIGITO          INTEIRO
;              SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===
ENTRADA:  int  total = valor + 10;  // este comentario sera ignorado
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA
total          LETRA           IDENTIFICADOR
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO
valor          LETRA           IDENTIFICADOR
```

```

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
ENTRADA: int nota_mg = 10;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
nota_mg          LETRA           IDENTIFICADOR
=                SIMBOLO         ATRIBUICAO
10               DIGITO          INTEIRO
;                SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===
ENTRADA: int valor# = 1;
LEXEMA          CLASSE          TOKEN
-----
int              LETRA           PALAVRA_RESERVADA
valor           LETRA           IDENTIFICADOR
#               DESCONHECIDO     ERRO_LEXICO
=                SIMBOLO         ATRIBUICAO
1               DIGITO          INTEIRO
;                SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA

```

Ex 3

```

"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-java
ALUNO: Alberto | RA: 242639562
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0

```

Ex4

```
ALUNO: Alberto | RA: 242639562
ENTRADA: 2 + 3 * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
      Numero reconhecido: 2
      Novo lookahead: +
    SAINDO de <factor> | lookahead = +
  SAINDO de <term> | lookahead = +
  Encontrado operador +
  Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: *
    SAINDO de <factor> | lookahead = *
  Encontrado operador *
  Novo lookahead: 4
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
    Numero reconhecido: 4
    Novo lookahead: $FIM$
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
  SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

```
ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 14
```

Process finished with exit code 0

|

Ex 5

ALUNO: Alberto | RA: 242639562

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO

\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

Process finished with exit code 0