

Ordem dos operandos e efeitos colaterais

Exemplo do livro (p. 307)

```
int a = 5;

int fun1(void) {
    a = 17;      /* efeito colateral */
    return 3;
}

int main(void) {
    a = a + fun1(); /* 8 ou 20? */
    printf("a = %d\n", a);
}
```

8

Java

a ordem é garantida: da esquerda para a direita (p. 308)

20

C (gcc 14)

a ordem não é definida pelo padrão

20

Go

a especificação não define a leitura de a em relação à chamada

Transparência referencial (p. 308): sem efeitos colaterais, a ordem deixa de importar, e $f(x) + f(x)$ pode virar $2 * f(x)$.

Sebesta, 11ª ed. · §7.2.2 · p. 307-309 · exemplos/02_efeitos_colaterais

Prefiro a previsibilidade, porque acho melhor saber exatamente como o código vai se comportar e evitar resultados inesperados

Seleção de dois caminhos: o "else pendente"

C · a endentação engana (p. 331)

```
int sum = 0, count = 5, result = -1;
if (sum == 0)
    if (count == 0)
        result = 0;
else
    result = 1;      // de qual if é este else?
printf("%d\n", result); // 1
```

Regra de Java, C, C++ e C#

O else pertence ao if **mais próximo** que ainda não tem else. A endentação é ignorada (exceto em Python e F#).

Chaves obrigatórias eliminam o problema: Perl, Go e Rust (p. 332).

Seletores que devolvem valor

```
let y = if x > 0 { x } else { 2 * x };
y = x if x > 0 else 2 * x
```

// Rust: if é uma expressão (como em F#, p. 334)
Python: expressão condicional (p. 306)

Sebesta, 11ª ed. · §8.2.1 · p. 330-334 · exemplos/07_selecao

o else pertence ao if mais próximo, no teste o resultado mostrado é 1. Isso mostra que só olhar a endentação pode confundir então usar chaves ajuda bastante

Laços controlados por contador

C - o for é um laço lógico disfarçado

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    printf("%d ", i);  
    i += 2;           // altera a contagem  
}                    // 0 3 6 9  
  
for (; i <= 100; ) // expressões opcionais  
    soma += i++;
```

Python - o for percorre um iterável

```
for i in range(0, 10):  
    print(i, end=" ")  
    i += 2           # NÃO muda nada  
                    # 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
  
for i in range(10, 0, -3): # 10 7 4 1  
    ...
```

Questões de projeto (p. 342)

Qual é o tipo e o escopo da variável? Posso alterá-la no corpo? Os parâmetros são avaliados uma vez ou a cada volta?

Sebesta, 11ª ed. - §8.3.1 - p. 342-345 - exemplos/08_iteracao

Depende da linguagem, em C, mudou o resultado foi 0,3,6 e 9, Já em python continuou de 0 ate 9, porque mudar o i dentro do laço não altera o range

Exercício em duplas: encontre o bug (1/3)

Para cada trecho: (a) qual é a saída? (b) qual regra causa o problema? (c) como corrigir?

1 - JavaScript

```
const precos = [10, 20, 30];  
let total = 0;  
for (const p in precos)  
    total += p;  
console.log("Total: " + total);
```

2 - Python

```
def desconto(preco, d=None):  
    d = d or 10      # padrão: 10%  
    return preco * (100 - d) / 100  
  
print(desconto(200, 0))
```

Exercício: encontre o bug (2/3)

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual regra causa o problema? **(c)** como corrigir?

3 · Java

```
int dia = 2; String nome = "";
switch (dia) {
    case 1: nome = "domingo";
    case 2: nome = "segunda";
    case 3: nome = "terça";
    default: nome = "inválido";
}
System.out.println(nome);
```

4 · C

```
int saldo = 100, saque = 50;
if (saque > saldo);
    printf("saldo insuficiente\n");
printf("fim\n");
```

Arquivos: exemplos/10_exercicio (q1.js ... Q6.java) · execute em onecompiler.com

Exercício: encontre o bug (3/3)

Para cada trecho: **(a)** qual é a saída? **(b)** qual regra causa o problema? **(c)** como corrigir?

5 · Go

```
x := 10
if x > 5 {
    x := x * 2
    fmt.Println("dentro:", x)
}
fmt.Println("fora:", x)
```

6 · Java

```
int acertos = 7, total = 10;
double taxa = acertos / total * 100;
System.out.println(taxa + "%");
```

Arquivos: exemplos/10_exercicio (q1.js ... Q6.java) · execute em onecompiler.com

o código em Java deveria calcular a porcentagem de acertos, mas o resultado foi 0.0%. Isso aconteceu porque a divisão $7 / 10$ foi feita usando números inteiros, então o resultado ficou 0 antes de ser convertido para double. Uma forma de corrigir seria usar 100.0 no cálculo, ficando: `double taxa = acertos * 100.0 / total` Assim, o resultado seria calculado corretamente.