M03-L01 · Tres agentes, tres sospechosos

Alberto Basalo

TESTING INTELIGENTE

Triage de fallos

> *Dos agentes construyen la funcionalidad y la prueba. Otro la ejecuta y ve qué falla.*

CONNECTIONS

- Si el agente que escribe el código también escribe sus pruebas, ¿**quién** pone en duda sus supuestos?
- Las pruebas de la funcionalidad nueva pasan. ¿Has terminado, o falta **ejecutar toda la suite**?

CONCEPTS

Tres orígenes del fallo

Una prueba falla por:

- un error en **la prueba**
- en **el código** de producción
- o en **la spec**.

> *El mensaje de error muestra el síntoma, no el origen.*

CONCEPTS

Un agente para cada origen

Origen	Skills
spec	`/define-spec`, `/define-e2e-features`
código	`/implement-spec`
pruebas	`/implement-e2e-features`, `/review-e2e-tests`

Cada agente empieza de cero en su conversación.

No copia los supuestos de los otros ni es **indulgente** con lo ya hecho.

Quien detecta un fallo no lo corrige.

> *Lo decidimos por **independencia**, no por capacidad.*

CONCEPTS

La spec nueva y toda la suite

Las etiquetas permiten seleccionar un requerimiento, una spec o toda la suite.

- Ejecutar solo la spec nueva: es **rápido** mientras desarrollas.
- La suite completa es un comprobación **regresiva** de que no se rompe lo que funcionaba.

CONCRETE PRACTICE

La petición: reservas de plazas

> *Ahora los lanzamientos no llevan pasajeros. Queremos empezar a registrarlos.*
>
> *Un operador registra a cada pasajero en un lanzamiento. Los pasajeros no se registran solos.*
>
> *De cada pasajero necesitamos sus datos de contacto: nombre, nacionalidad, documento de identidad, email y teléfono.*
>
> *Cada lanzamiento tiene tantas plazas como la capacidad de su cohete. Antes de guardar una reserva hay que comprobar que queda plaza: no queremos overbooking.*
>
> *Un pasajero no puede tener dos reservas en el mismo lanzamiento.*
>
> *Solo se puede reservar en lanzamientos planificados o confirmados.*
>
> *El pago no entra ahora; lo haremos más adelante.*

CONCRETE PRACTICE

P1 · La conversación «spec»

Abre una conversación nueva. Usa `/define-spec` con la petición para crear la spec `S0005`. Después usa `/define-e2e-features` para escribir un `.feature` por historia.

Comprueba que cada criterio tiene su escenario: `R5` es la reserva duplicada y `R6` el límite de plazas.

La spec da la ruta de la página: `/launches/:id/bookings`. El `.feature` solo dice «la página de pasajeros».

CONCRETE PRACTICE

P2 · La conversación «código»

Abre otra conversación nueva. Usa `/implement-spec` con `spec.md` de `S0005`. Este agente no lee el `.feature`.

El agente añade pruebas unitarias para cada regla de negocio. `npm test` pasa.

CONCRETE PRACTICE

P3 · La conversación «pruebas»

Abre una tercera conversación nueva. Usa `/implement-e2e-features` con los `.feature` de `S0005`. Reutiliza los Page Objects y los datos existentes.

Este agente no lee `spec.md` ni el código del back. Escribe las pruebas a partir de los escenarios.

No ejecuta las pruebas: solo comprueba los tipos y la lista. Quien escribe las pruebas no juzga su resultado.

CONCRETE PRACTICE

P4 · Ejecutar la spec nueva

Ejecuta tú, en la terminal y desde `e2e/`, solo las pruebas de `S0005`:

```
npx playwright test --grep '@S0005'
```

Fallan cuatro pruebas: `S0005-R7` con un lanzamiento `failed`, `S0005-R8` y las dos de `S0005-R9`. Lee el resumen de la consola: el nombre de la prueba, sus etiquetas y el error.

CONCRETE PRACTICE

P4 · Ejecutar toda la suite

Ejecuta ahora todas las pruebas:

```
npx playwright test
```

Aparece un quinto fallo: `S0003-R7 (US2)`, que lista los lanzamientos. Nadie ha tocado esa prueba. La ejecución filtrada no podía verlo.

Solo anota los cinco fallos. Leer sus pistas es el trabajo de L02.

CONCRETE PRACTICE

Los cinco fallos abiertos

Prueba	Lo que dice la consola
`S0003-R7 (US2)`	La fila del lanzamiento tiene más texto del esperado
`S0005-R7` · `failed`	Espera `200`, recibe `409`
`S0005-R8`	No encuentra el título `Passengers`
`S0005-R9` · sin token	No encuentra el título `Login`
`S0005-R9` · token no válido	No encuentra el título `Login`

> *Cuidado: `S0003-R7` y `S0005-R7` son pruebas distintas. Usa siempre el código completo.*

Nadie ha provocado estos fallos. El mensaje de error muestra el síntoma; el origen está por descubrir.

CONCLUSION

Tres agentes, tres responsables

Cada agente trabaja de cero y responde de una parte. Cuando algo falla, sabes a quién devolver el fallo.

Antes de cerrar una funcionalidad

¿Has ejecutado **la spec nueva y toda la suite**?

Siguiente paso: leer las pistas

En L02 leerás las pistas de estos fallos como persona y como agente, y las guardarás en un informe junto a la spec.

Alberto Basalo