M03-L02 · Pistas para humanos y agentes

Alberto Basalo

TESTING INTELIGENTE

Triage de fallos

> *Cada tipo de lector necesita su tipo de informe. Cuando todo pasa, basta una línea.*

CONNECTIONS

- La consola dice que no encuentra un título. ¿Sabes **qué página** había en pantalla?
- Mañana `test-results/` estará vacío. ¿Dónde queda **la evidencia** de hoy?

CONCEPTS

Pistas para la persona

`Playwright` guarda lo que ocurrió en cada fallo:

- **la consola**, con el error y el diff entre lo esperado y lo recibido.
- **el informe HTML**, con cada prueba, su error y sus adjuntos.
- **la traza**, con cada acción, la página antes y después, la red y la consola.
- **la captura** y **el vídeo** del momento del fallo.

> *Tú necesitas ver lo que pasó.*

CONCEPTS

Pistas para el agente

El agente trabaja mejor con texto estructurado:

- **el informe JSON**, con el resultado y el error de cada prueba.
- `error-context.md`, con la estructura accesible de la página al fallar.
- **las rutas** a la traza y a la captura, para consultarlas si hacen falta.

> *Dale a **tu agente** texto y rutas, no un volcado de todo.*

CONCEPTS

Silencio en verde, sirenas en rojo

- Si todo pasa: **una línea** con el resultado.
- Si algo falla: **todas las pistas** de cada fallo y sus rutas.

> *Poco ruido y pocos tokens cuando todo va bien.*

CONCEPTS

Un informe junto a la spec

- Playwright **vacía** `test-results/` en cada ejecución: lo que no guardes, se pierde.
- El informe va en la carpeta de la spec: `e2e-report.md` y sus evidencias en `e2e-evidence/`.
- Registra **hallazgos, no diagnósticos**. Decidir el origen es el trabajo de L03.

> *Detectar y diagnosticar son dos trabajos distintos.*

CONCRETE PRACTICE

Los cinco fallos de L01

Prueba	Lo que dice la consola
`S0003-R7 (US2)`	La fila tiene más texto del esperado
`S0005-R7` · `failed`	Espera `200`, recibe `409`
`S0005-R8`	No encuentra el título `Passengers`
`S0005-R9` · sin token	No encuentra el título `Login`
`S0005-R9` · token no válido	No encuentra el título `Login`

Hoy no corregimos ninguno. Hoy aprendemos a **leerlos y guardarlos**.

CONCRETE PRACTICE

P1 · Leer el fallo como persona

Parte del fallo de `S0003-R7 (US2)`.

1. Lee el diff de la consola: la fila tiene el estado, el enlace `Passengers`, los botones y el texto del formulario de suspensión.
2. Abre el informe HTML con `npm run report`.
3. Abre la captura y la traza. El formulario de suspensión **no está abierto**.

> *El diff lee todo el texto, también el oculto. La captura muestra lo que ve el usuario. Ninguna pista basta sola: cruza al menos dos.*

CONCRETE PRACTICE

P2 · Leer el fallo como agente

1. Pide a un agente que añada el reporter `json` y la captura de página completa a `playwright.config.ts`.
2. Abre `error-context.md` de `S0005-R8`.

La consola solo dice que no encuentra el título. `error-context.md` muestra la página real: `Page not found` y la ruta que abrió la prueba.

> *El agente no necesita la imagen para saber qué página había.*

CONCRETE PRACTICE

P3 · La skill `/run-e2e-tests`

Crea la skill con la guía y la plantilla de `/review-skills`:

- Arranca los servidores si no responden, y **no los para**: avisa de cómo pararlos.
- Ejecuta **la spec** indicada por su etiqueta, o **toda la suite** antes de cerrar.
- Si todo pasa, responde con **una línea**.
- Si algo falla, lee el JSON y cada `error-context.md`.
- Escribe `e2e-report.md` en la carpeta de la spec y copia las evidencias a `e2e-evidence/`.
- **No diagnostica ni corrige.**

CONCRETE PRACTICE

P4 · El informe de S0005

1. En una conversación nueva, ejecuta `/run-e2e-tests` con `S0005`.
2. Ejecútala otra vez con toda la suite. `S0003-R7` aparece como **regresión** en el mismo informe.
3. Abre `e2e-report.md`. Compara lo que leíste en P1 y P2 con lo que el agente guardó.

> *El informe sobrevive a la siguiente ejecución. Es la entrada del triage.*

CONCLUSION

Cada lector, su pista

Tú lees el diff, el informe HTML y la captura. El agente lee el JSON y `error-context.md`. Cuando todo pasa, una línea basta.

Antes de diagnosticar

¿Tienes **guardadas** las pistas de cada fallo junto a su spec?

Siguiente paso: el triage

En L03 un agente leerá `e2e-report.md` y comparará hipótesis para decidir el origen de cada fallo.

Alberto Basalo