M02-L01 · Localizadores y aserciones

Alberto Basalo

TESTING INTELIGENTE

Generar pruebas con skills

> *Aprende qué selecciona la prueba y qué comprueba, y déjalo en una skill.*

CONNECTIONS

- Si el agente escribe la prueba, ¿qué **elemento** ha seleccionado?
- Si la prueba pasa, ¿qué **resultado** del requisito ha comprobado?

CONCEPTS

Localizador

Selecciona el elemento de la página con el que trabaja la prueba.

Aserción

Compara lo que muestra la web con el resultado que pide el requisito.

Tiempos

En un mundo asíncrono, el *timing* lo es todo.

CONCRETE PRACTICE

Crear las dos skills

Un prompt que vas a repetir se guarda como skill.

Crea `/define-spec` y `/implement-spec`. No las ejecutes todavía.

La invocas tú por su nombre. El agente también puede elegirla cuando considera que su `description` corresponde a la tarea.

CONCRETE PRACTICE

Definir la spec

Invoca `/define-spec` por su nombre. Adjunta la spec de la flota de cohetes.

La spec programa un lanzamiento con un cohete de esa flota, en una fecha futura, con precio por pasajero, y sin coincidir en el tiempo con otro lanzamiento del mismo cohete.

La spec tiene de 1 a 3 historias y de 1 a 9 criterios EARS. Cada criterio pertenece a una sola historia y la nombra, como `R3 (US2)`.

CONCRETE PRACTICE

Implementar

Pide el back y el front de la spec. Adjunta la spec.

No nombres la skill. El agente usa `/implement-spec`.

CONCRETE PRACTICE

Escribir la historia

Crea `/define-features`. Mueve la plantilla de historias a la carpeta `assets/` de la skill.

`/define-features` pasa las historias de la spec a escenarios. No implementa la aplicación ni las pruebas. Así separas qué se comprueba de quién lo construye.

Invoca `/define-features` por su nombre. Adjunta la spec guardada. La skill genera un `.feature` por historia.

Cada historia recibe un escenario por cada uno de sus criterios EARS. El escenario cita el código del requisito, como `[R1]`. Así cada prueba parte de un escenario y cada escenario, de un requisito.

CONCRETE PRACTICE

Pedir la prueba antes de crear la skill

Parte de las instrucciones y las pruebas de M01. Todavía no has creado `/implement-e2e`.

Pide una prueba del primer escenario, `[R1]`. Adjunta la spec y la primera historia.

El agente guarda la prueba y una copia que no se ejecuta. Mira qué selecciona y qué comprueba.

CONCRETE PRACTICE

Leer lo que ha escrito

El agente lista la prueba y no cambia archivos. Reconoce el localizador y la aserción que ha escrito.

- El rol, la etiqueta o el texto señalan el elemento que ve el usuario.
- `expect` comprueba el resultado del requisito.
- `await` espera la acción y la comprobación.

Prefiere localizadores ligados a cómo el usuario identifica el elemento. Los selectores ligados a la estructura interna pueden romperse cuando cambia la implementación. Evita las esperas fijas. Si la prueba ya sigue estos criterios, la skill servirá para repetir esas decisiones.

Localizadores · Aserciones

CONCRETE PRACTICE

Dejar el criterio en la skill

Crea la skill `/implement-e2e`. Su `description` indica cuándo usarla para escribir o modificar pruebas E2E.

- Preferir el rol y el nombre accesible, o la etiqueta visible.
- Usar un `getByTestId` solo si ese identificador ya está en la interfaz.
- Comprobar el resultado del requisito. No sustituirlo por una URL que no lo demuestra ni por una espera fija.

CONCRETE PRACTICE

Volver a generar

Pide el mismo escenario sin nombrar la skill. Comprueba si el agente la ha aplicado a partir de su `description`.

El agente compara qué selecciona y qué comprueba cada versión, y ejecuta la prueba.

Si las dos versiones coinciden, lo dice y deja la prueba como está. El resultado esperado sigue siendo el de la spec.

CONCLUSION

Seleccionar y comprobar

Reconoces el localizador y la aserción. La `skill` hace que el agente los escriba.

Qué demuestra la aserción

¿Qué **fallo de la funcionalidad** detectaría esta aserción?

Siguiente paso

En L02 organizarás las pruebas para encontrar las que corresponden a cada requisito.

Alberto Basalo