M02-L04 · Separar los datos de prueba

Alberto Basalo

TESTING INTELIGENTE

Generar pruebas con skills

> *Separa y reutiliza los datos de los tests. Conserva lo que cada caso comprueba.*

CONEXIÓN

- ¿Qué **valores** se repiten todavía en los tests?
- ¿Dónde guardas los datos **esperables**?

CONCEPTOS

Entrada

El valor que el test pasa a la acción: cohete, fecha o precio.

Esperado

El resultado que exige el requisito y que comprueba `expect`.

Datos y preparación

`e2e/test-data/` reunirá valores. El seed y la preparación seguirán en `e2e/core/`. Importar un valor no crea un registro.

PRÁCTICA · P1

Los datos después de L03

- S0003 tiene 8 tests: 6 de US1 y 2 de US2.
- R1, R6 y R7 usan un objeto con cohete, fecha y precio.
- R5 repite la comprobación para los precios `"0"` y `"-10"`.
- `core/launches.ts` ya tiene generadores de fechas.
- `seed-data.ts` define el usuario y el cohete de preparación.

Relaciona las entradas y los esperados con los requisitos. Identifica qué datos conviene extraer, sin cambiar archivos ni ejecutar pruebas.

PRÁCTICA · P2

Los valores en un módulo común

Obtén la ejecución de referencia antes de editar.

Crea `e2e/test-data/launches.ts` con dos ejemplos:

- `createLaunchData()` devuelve un objeto nuevo con cohete, fecha futura y precio. R1, R6 y R7 lo usan. R6 conserva el mismo objeto para sus dos intentos.
- Un array reúne los precios rechazados de R5 con su estado, campo y mensaje esperado. El test recorre los casos y comprueba el resultado.

Los tests importan los datos y llaman a los Page Objects. Conserva los 8 casos, sus aserciones y la preparación del servidor.

PRÁCTICA · P2

La comprobación del cambio

Ejecuta desde `e2e/`:

```
npm run typecheck
npm test -- --project=chromium --grep @S0003 --list
npm test -- --project=chromium --grep @S0003
```

Compara los 8 tests con la referencia y la misma preparación. Muestra el antes y después de R6 y R5: el objeto del lanzamiento y el array de casos.

PRÁCTICA · P3

Las reglas en la skill

Usa la extracción verificada y la referencia de datos de prueba para actualizar `implement-e2e-features`.

Añade reglas para objetos, tablas y funciones sencillas. Ajusta la regla que exige mantener los datos dentro del test para permitir importarlos.

El test elige el caso y conserva los `expect`. La skill y el código se escriben en inglés. Los prompts y la explicación se mantienen en español.

CONCLUSIÓN

El test muestra el escenario

Los datos reutilizables tienen un nombre y una ubicación. El test conserva la acción y la comprobación del requisito.

Una comprobación final

¿De dónde sale el esperado y qué requisito lo exige?

Siguiente paso

En L05 aplicarás las reglas acumuladas a otra spec y comprobarás la suite con el linter y la ejecución.

Alberto Basalo