

1030 / JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING / NOVEMBER/DECEMBER 2003

7.5 mm



NO UTILICE LA BOLSA PASANDO ESTA LINEA



Diagrama de 5 pasos para la instalación de la cinta de seguridad:

1. CON BOLSOGRAPFO ANOTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
2. DOBLE LA CINTA DE SEGURIDAD HACIA ABAJO.
3. INTRODUZCA EL CONTADOR.
4. DESPRENDIA LA CINTILLA BLANCA.
5. ADHIERA LA CINTA UNIFORMEMENTE.

Nombre del Técnico que realiza retiro _____ C.C. _____

**ANTES DE ABRIR LA BOLSA VERIFIQUE EN PRESENCIA DE UN TESTIGO
LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA DETECTAR SEÑAL ALGUNA DE VIOLACION**

1. Verifique que la cinta de seguridad se encuentre en buen estado. Cualquier intento de violación se evidencia con las letras VOID o la deformación del plástico.
2. Verifique los sellos laterales; no debe haber cortes ni ningún elemento extraño adherido a la bolsa. Deben de aparecer siempre los números 123 y 456 en sus extremos laterales.
3. Verifique que el fondo y tope de la bolsa este en buen estado sin cortes o sellos al calor o elementos extraños adheridos como cintas, grapas, etc.
4. Verifique que el reverso de la bolsa se encuentre en buen estado sin cortes, sellos al calor o elementos extraños adheridos como grapas, cintas, etiquetas, etc.



963-00

488 mm

4.5 mm

(Firma y Sello.)

(Nombre.)

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

963-00

R2-F01
V.5