

800 mm +/- 10 mm

500 mm +/- 10 mm

485 mm +/- 10 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

SELLAR POR AQUÍ

DOBLAR POR LA LÍNEA

DOBLAR POR LA LÍNEA

SELLAR POR AQUÍ

Inicie el sellado por aquí

LIMITE DE LLENADO

LAS MARCAS DE GARANTÍA DE LOS LADOS DE LA BOLSA DEBEN ESTAR INTACTAS.  
NO LA UTILICE SI PRESENTA ROTURA O CUALQUIER ALTERACIÓN.

ATLAS

Transvalores

Nos gusta cuidarte

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Verifique que el SELLO-PRECINTO quede completamente cerrado.

2. Verifique que el Sello a utilizar sea el insumo provisionado por ATLAS TRANSVALORES.

3. Verifique que antes de colocar el SELLO-PRECINTO se doble la parte superior de la bolsa como indica en ella.

4. Identifique al tripulante que recibe o entrega valores, siempre consultando la carpeta de identificación.

5. Asegúrese que el número del SELLO-PRECINTO se registre correctamente en la planilla de transporte de valores.

6. Si envía monedas, envuelva en papel o en bolsas, NUNCA LAS INTRODUZCA SUELTAS.

7. Guarde esta bolsa fuera del alcance de personas no autorizadas a utilizarla.

8. Su entrega debe estar preparada 10 min antes de la hora de servicio.

9. Antes de entregar o recibir una remesa observe con cuidado que la bolsa no presente cortes, razgaduras o alteraciones del empaque.

10. Observe con cuidado la continuidad de las regletas laterales.

11. La bolsa debe abrirse unicamente rompiendo el SELLO-PRECINTO.

12. Conserve la bolsa con su SELLO-PRECINTO de seguridad hasta confirmar la conformidad de la remesa.

13. En caso de encontrar alguna anomalía en la bolsa de seguridad o SELLO-PRECINTO, antes de abrirla informe inmediatamente a la Transportadora de Valores ATLAS.

14. En caso de que se omita alguno de los puntos anteriores, ATLAS TRANSVALORES no se hará responsable de las diferencias que pudieran presentarse.

1326-00

79

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

21 mm

57 mm

16 mm

164 mm

50 mm

APROBACION DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

(Firma y Sello.) (Nombre.)

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho útil pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

CLIENTE: TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS REFERENCIA: 1326		Fecha Elaboración: 28/10/2020 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable
COLORES:		Material:	Programa:
<div><div>Vinilinto Pan 194C</div><div>Azul Pan 661C</div><div>Azul Process</div><div>Negro</div></div>	<div><div>Blanco</div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> Pigmentado</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Transparente</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> Lámina</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Semitubular</div><div><input type="checkbox"/> Tubular</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> Montaje</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cara Unica</div><div><input type="checkbox"/> Cara 1</div><div><input type="checkbox"/> Cara 2</div></div>	<div><div><input type="checkbox"/> Ilustrator</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Corel</div></div>
		ARTE	1326-00

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.





500 mm +/- 10 mm  
485 mm +/- 10 mm

800 mm +/- 10 mm

5 mm

792 mm

3 mm

3 mm

494 mm

BASE BLANCA