320

No utilice el Sika®-101 Mortero Plus para impermeabilizar placas o super-

Si la mezcla pierde manejabilidad por resecamiento, agregue un poco de

Superficies muy lisas deben hacerse rugosas por cualquier medio me-

En tanques, la superficie tratada con el producto puede darse al servicio

dos (2) días después de aplicar la última capa (El producto por ser con

base en cemento, puede generar cambios de pH en el agua almacenada,

por consiguiente se debe proceder a lavados sucesivos para neutralizar

el pH). Cuando no utilice la totalidad del producto, cierre bien la bolsa

y almacénela en un lugar seco. No aplique Sika®-101 Mortero Plus en superficies sometidas a agresiones químicas ni lo aplique por debajo de los 5°C. El producto aplicado en fachadas no es uniforme en el color,

en obras donde se requiera uniformidad y estabilidad de color, aplicar

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes, gafas de pro-

tección y respiradores para polvos en su manipulación. Consultar Hoja

El tiempo de almacenamiento es de diez (10) meses, sobre estibas de

madera, en un lugar seco, bajo techo, en su empaque original, bien ce-

rrado. Transportar en vehículos cerrados protegidos de la humedad y la

Sika®-101 Mortero Plus conforme a los requisitos LEED v3.IEQ, crédito

Peso Neto: **2.0 kg** 7 706788 095483

4.2: Materiales de baja emisión: pinturas y recubrimientos.

(Método SCAOMD 304-91) Contenido de VOC<340 gr/l.

cánico para garantizar la adherencia del producto.

agua y mezcle nuevamente.

SikaColor C.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

de Seguridad del producto.

Clasificación USGB LEED:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE





Recubrimiento impermeable para

tanques y zonas húmedas



- ► Tecnología PRM con polímeros modificados que le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor manejabiliad y mayor adherencia
- Para impermeabilizar sótanos, muros de contención, cimientos, sobrecimientos, tanques y zónas húmedas
- Fácil de aplicar

BLANCO

APROBACION DEL CLIENTE:

Peso Neto: 2.0 kg

FECHA:

Cara 1

Cara 2



Sika®101 Mortero Plus

Sika®-101 Mortero Plus es un recubrimiento impermeable, elaborado con base en cemento. Con tecnología PRM, nueva fórmula con polímeros modificados que le brindan mayor poder impermeabilizante, mayor manejabilidad y mayor adherencia. Apto para el uso en contacto con agua

Para impermeabilizar: Tanques de agua potable, alcantarillados, muros de contención, sótanos, fosos de ascensores, fachadas, cimientos, sobrecimientos, canales, etc. Para restaurar y proteger: Fachadas, culatas, muros exteriores e interiores

de todo tipo de edificaciones y obras civiles.

Preparación de la superficie:

La superficie a proteger debe estar rugosa, sana y limpia (libre de polvo, pintura, grasa o sustancias extrañas). Corte los trozos de alambre, varillas, clavos o madera que pueden estar embebidos en el concreto. Antes de la aplicación del producto se debe saturar completamente la superficie con agua, evitando empozamientos.

Preparación del producto:

Sacuda la bolsa en todas las direcciones para homogeneizar el producto. Mezcle tres (3) partes de Sika®-101 Mortero Plus con una (1) parte de agua limpia (en volumen). Una bolsa de 10 kg requiere tres (3) litros de agua aproximadamente.

En un recipiente limpio, de boca ancha, coloque la cantidad de agua indicada y adicione gradualmente el Sika®-101 Mortero Plus, mezcle manualmente o con un taladro de bajas revoluciones, hasta obtener una mezcla uniforme de consistencia pastosa y exenta de grumos. Deje reposar la mezcla durante 5 minutos. Si una brocha colocada dentro de la mezcla permanece en posición vertical, se considera que el producto tiene la consistencia adecuada para su aplicación.

Aplicación del producto:

Sika®-101 Mortero Plus se aplica con una brocha o cepillo de fibra, llana metálica o de madera. Para aplicaciones con textura rugosa utilice una marmolinera o un compresor de baja presión.

Aplique el Sika®-101 Mortero Plus como una capa densa, no como una película delgada de pintura; repártalo uniformemente, conservando el sentido de la aplicación para lograr un buen acabado. Se deben aplicar dos (2) capas de producto, la segunda capa se aplica doce horas después, y en sentido cruzado a la aplicación de la primera capa. Se recomienda aplicar las dos capas en colores alternos para poder observar un correcto

Una vez aplicada la segunda capa, se puede dar el acabado deseado con llana, esponja, brocha, etc.

Para obtener un mejor curado, humedezca cada una de las capas de Sika®-101 Mortero Plus, 3 ó 4 horas después de haberlas aplicado.

Aprox. 2 kg/m² para las dos capas, dependiendo de la rugosidad de la superficie (1 kg/m²/capa de 1 mm de espesor).

Autopista Norte, Tocancipá Conmutador: 601 878 6333 Colombia - web:sika.com.co

www.acycia.com 1535-00

30 mm

30 mm 30 mm 430 mm

> (Firma y Sello.) (Nombre.) IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone. Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva. CLIENTE: SIKA Fecha Elaboración: 18/07/2022 Ultima Modificación REFERENCIA: 1535 ALBERTO CADAVID R. Responsable: Olga Londoño Responsable COLORES: Material: Pigmentado Transparente Cyan Pan Verde Lámina Semitubular Tubular Pan Rojo Magenta Amarillo Pan Amarillo

Cara Unica En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

Montaje

30 mm

260 mm