

520 mm +/- 10 mm

760 mm +/- 10 mm

460 mm

30 mm

30 mm


700 mm

30 mm

APROBACION DEL CLIENTE: _____ (Firma y Sello.) _____ (Nombre.) FECHA: _____

IMPORTANTE: Favor revisar cuidadosamente las medidas, colores, textos y ortografía; Las medidas del largo, el ancho y ancho util pueden variar +/- 10 mm. En esta impresión los colores pueden variar ligeramente dependiendo del tipo de papel y de la impresora por lo que se deben de prestar atención a las referencias de Pantone.

Para información de características de la bolsa por favor remitirse a la cotización respectiva.

 CLIENTE: SIKI REFERENCIA:1537	Fecha Elaboración: 18/07/2022 Responsable: Olga Londoño	Ultima Modificación Responsable								
COLORES: <table><tr><td><input type="checkbox"/> BLANCO</td><td><input type="checkbox"/> NEGRO</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> AMARILLO</td><td><input type="checkbox"/> CYAN</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> VERDE</td><td><input type="checkbox"/> MAGENTA</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> ROJO</td><td><input type="checkbox"/> AMARILLO</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> BLANCO	<input type="checkbox"/> NEGRO	<input type="checkbox"/> AMARILLO	<input type="checkbox"/> CYAN	<input type="checkbox"/> VERDE	<input type="checkbox"/> MAGENTA	<input type="checkbox"/> ROJO	<input type="checkbox"/> AMARILLO	Material: <input checked="" type="checkbox"/> Pigmentado <input type="checkbox"/> Transparente <input checked="" type="checkbox"/> Lámina <input type="checkbox"/> Semitubular <input type="checkbox"/> Tubular	Programa: <input type="checkbox"/> Ilustrator <input checked="" type="checkbox"/> Corel
<input type="checkbox"/> BLANCO	<input type="checkbox"/> NEGRO									
<input type="checkbox"/> AMARILLO	<input type="checkbox"/> CYAN									
<input type="checkbox"/> VERDE	<input type="checkbox"/> MAGENTA									
<input type="checkbox"/> ROJO	<input type="checkbox"/> AMARILLO									
<input type="checkbox"/> Montaje <input type="checkbox"/> Cara 1 <input checked="" type="checkbox"/> Cara Única <input type="checkbox"/> Cara 2		ARTE 1537-00								

En caso de aprobación por favor imprimir este arte ajustado a una pagina tamaño carta firmarlo y enviarlo vía e-mail o fax al numero +57-4-3524330 de Medellín. ES INDISPENSABLE QUE ESTE ARTE SE APRUEBE ANTES DE LA PRODUCCIÓN.

R2-F01
V.5



Binda®Boquilla Color

Emboquillador para enchapes



Impermeable
No se fisura
Listo para usar, producto fácil de mezclar y aplicar
Especial para emboquillar enchapes tipo cerámico

BLANCO

Binda®Boquilla Color

Emboquillador para enchapes

Binda®Boquilla Color

DESCRIPCIÓN
Binda®Boquilla Color es un producto impermeable para emboquillar juntas entre baldosas, azulejos o enchapes.

USOS
Como relleno de juntas entre elementos de enchapes tales como baldosas, azulejos, mayólica, en cocinas, baños, lavanderías, etc.

MODO DE EMPLEO
Preparación de superficie:
La superficie debe estar sana, limpia, libre de grasa, pintura u otras sustancias extrañas.

Preparación del producto:
En un recipiente adecuado verter la mitad del agua de amasado agregar el **Binda®Boquilla Color**, mezclar y agregar el agua restante hasta obtener la consistencia requerida. Se recomienda una dosificación de 3 partes de **Binda®Boquilla Color** con una parte de agua, en volumen.

Aplicación:
Para realizar un excelente trabajo, instale sus enchapes con **Binda®Extra** o **Pega Enchape Sika**. Después de colocado el enchape y fraguado el adhesivo, aplique el **Binda®Boquilla Color** con una espátula de caucho sobre toda la superficie, ejerciendo presión en las juntas. Limpie los excesos con una estopa o esponja húmeda, aproximadamente 20 minutos después de la aplicación.

Consumo aproximado:
dependiendo del tamaño y espesor de enchape:
(en kg/m²)

Formato enchape	Ancho junta			
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm
10 x 10	0.30	0.60	0.90	1.20
20 x 20	0.16	0.32	0.49	0.64
30 x 30	0.11	0.22	0.33	0.44
40 x 40	0.08	0.17	0.25	0.34
50 x 50	0.07	0.14	0.21	0.28
60 x 60	0.06	0.12	0.17	0.24

Peso Neto: 10 kg

Sika Colombia S.A.S.
Fabricado por Sika Colombia S.A.S.
Vereda Canavita, km 20.5
Autopista Norte, Torcencia
Conmutador: 878 6333 - Colombia
web:www.sika.com

PRECAUCIONES
La cantidad de agua que se debe agregar al **Binda®Boquilla Color** debe ser máximo la tercera parte de la cantidad de producto, ya que el exceso de agua reduce la adherencia y la resistencia e la boquilla, generando problemas de desprendimiento.
Para la aplicación del **Binda®Boquilla Color** en pisos, proteja el área emboquillada del polvo y arena, cubriéndola con plástico o cartón después de su aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Usar guantes de caucho para su manejo.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
El tiempo de almacenamiento es de seis (6) meses en lugar fresco, bajo techo y en su empaque original bien cerrado. Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

Consultar la Hoja Técnica vigente del producto antes de su utilización.

PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS
CISPROQUIM 
RUTA DE BOGOTÁ
01 8000 916012
BOGOTÁ
288 6012
LAB. 100000

7 4 0 6 7 8 8 0 5 8 8 5 3

DCT-ET-150841-02/2022

www.acycia.com
1537-00