

Uso de \$_SESSION en la Aplicación Final

\$_SESSION	Utilidad
<code>\$_SESSION['usuario207DWESAplicacionFinalAlberto']</code>	Objeto del contenido del usuario logeado.
<code>\$_SESSION['paginaEnCurso']</code>	Página en curso que se está cargando en el index de nuestra página web.
<code>\$_SESSION['paginaAnterior']</code>	Página anterior que se debe de cargar para volver a la página en la que estábamos anteriormente.
<code>\$_SESSION['error']</code>	Error ocurrido relacionado con la base de datos.
<code>\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos']['descripcionBuscada']</code>	<p>Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos.</p> <p>Array asociativo compuesto por los valores de los criterios de búsqueda utilizados en la ventana principal del mantenimiento y que nos permitirá mantenerlos (recordarlos) cuando volvamos de la ventana de detalle.</p> <p>Se borran al volver de la ventana de mantenimiento.</p> <p>Se cargan al cargar la ventana de mantenimiento por primera vez.</p>
<code>\$_SESSION['criterioBusquedaDepartamentos']['estado']</code>	Descripción de departamento buscado en la ventana de mantenimiento de departamentos que contiene el estado
<code>\$_SESSION['numPaginacionDepartamentos']</code>	<p>Valor numérico utilizado en la paginación de los resultados de la ventana de búsqueda de departamentos. Indica el valor de la paginación actual de registros y nos permitirá recordarlo cuando volvamos de la ventana de detalle a la ventana principal del mantenimiento (igual que los criterios de búsqueda)</p>