Uso de las API's en la Aplicación Final

Buscar departamento por código

Nombre de la API:

buscarDepartamento

Breve descripción de la API:

Permite buscar la información de un departamento pasando un código de departamento. El formato del campo es un código de departamento de tres letras.

Enlace web de la API:

{\$codDepartamento} = código de departamento. Ejemplo: BIO

http://daw207.ieslossauces.es/207DWESAplicaccionFinalAlberto2022/api/buscarDepartamento.php?codDepartamento={\$codDepartamento}

Uso del valor 'result':

El resultado de la api contendrá siempre un valor llamado 'result', este valor devolverá 'success' en caso de que el código de departamento pasado sea correcto. Si el código de departamento es incorrecto o surge cualquier otro error el valor de la variable será 'unsuccessful'.

Si el campo es incorrecto, también contendrá un valor llamado 'mensajeError' que devolverá el tipo de error que se ha producido.

Devolución correcta:

Si el código introducido es correcto nos guardara la información en los valores correspondientes: 'codDepartamento', 'descDepartamento', 'fechaCreacionDepartamento', 'volumenDeNegocio', 'fechaBajaDepartamento'

Buscar usuario por descripción

Nombre de la API:

buscarUsuarioPorDesc

Breve descripción de la API:

Permite buscar la información de un usuario pasando la descripción de un usuario. El formato del campo es una descripción del usuario.

Enlace web de la API:

{\$descripcionUsuario} = descripción del usuario. Ejemplo: alberto https://daw207.ieslossauces.es/207DWESAplicaccionFinalAlberto2022/api/buscarUsuarioPorDesc. php?descUsuario=\${descripcionUsuario}

Uso del valor 'result':

El resultado de la api contendrá siempre un valor llamado 'result', este valor devolverá 'success' en caso de que la descripción del usuario pasada sea correcto. Si la descripción del usuario es incorrecta o surge cualquier otro error el valor de la variable será 'unsuccessful'.

Si el campo es incorrecto, también contendrá un valor llamado 'mensajeError' que devolverá el tipo de error que se ha producido.

Devolución correcta:

Si la descripción del usuario introducida es correcta nos guardara la información en los valores correspondientes: 'codUsuario', 'password', 'descUsuario', 'volumenDeNegocio', 'fechaHoraUltimaConexion', 'perfil', 'imagenUsuario'