




Ejercicio 3-filtros

El objetivo de esta práctica es probar filtros de CSS:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo mascarar 1</title>
  <style>
    *{
      margin: 0;padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }
    .container{
      margin: 0;
      font-size: 15vw;
      font-family:Arial;
      background: rgb(18, 201, 161);
      color:purple;
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 1fr;
      grid-template-rows: 50% 50%;
      row-gap: 10px;

      justify-items: center;
```

```

align-items: center;
overflow: hidden;

}

```

```

.block::after{
  animation: block-scroll 5s linear infinite alternate;
  content: "■ ■■■■■■■■";

```

```

}
.block2{
  margin-top: 50px;

```

```

}
.block2::after{
  animation: block2-scroll 5s linear infinite alternate;
  content: " ■■■■■■■■ ";

```

```

}
@keyframes block-scroll {
  0%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: blur(10px) contrast(90)}
  34.99%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: blur(15px) contrast(90)}
  35%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: blur(20px) contrast(90)}
  69.99%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: blur(25px) contrast(90)}
  70%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: blur(30px) contrast(90)}
  100%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: blur(35px) contrast(90)}

```

```

}
@keyframes block2-scroll {
  0%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: sepia(1)}
  34.99%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: brightness(1)}
  35%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: drop-shadow(-15px -30px 20px yellow)}
  69.99%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: grayscale(100%)}
  70%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: hue-rotate(270deg)}
  100%{content:" ■■■■■■■■ "; filter: invert(1)}

```

```

}
</style>

```

```

</head>

```

```

<body>

```

```

  <div class="container">
    <div class="block"></div>
    <div class="block"></div>

```

```

    <div class="block2"></div>
    <div class="block2"></div>

```

```

</div>

```

```

</body>

```

```

</html>

```

OTRA VERSION

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ejemplo mascarar 1</title>
  <style>
    *{
      margin: 0;padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }
    .container{
      margin: 0;
      font-size: 15vw;
      font-family:Arial;
      background: rgb(18, 201, 161);
      color:purple;
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr ;
      row-gap: 10px;
      justify-items: center;
      align-items: center;
    }

    .block::after{
      animation: block-scroll 5s linear infinite alternate;
      content: "■ ■■■■■■■■";
    }
    .block2{
      margin: 100px 0;
      animation: block2-scroll 5s linear infinite alternate;
    }

    @keyframes block-scroll {
      0%{content:" ■■■■■■■■"; filter: blur(10px) contrast(90)}
      34.99%{content:" ■■■■■■■■"; filter: blur(15px) contrast(90)}
      35%{content:" ■■■■■■■■"; filter: blur(20px) contrast(90)}
      69.99%{content:" ■■■■■■■■"; filter: blur(25px) contrast(90)}
      70%{content:" ■■■■■■■■"; filter: blur(30px) contrast(90)}
      100%{content:" ■■■■■■■■"; filter: blur(35px) contrast(90)}
    }

    @keyframes block2-scroll {
      0%{ filter:sepia(1)}
      34.99%{filter:brightness(1)}
      35%{filter:drop-shadow(-15px -30px 20px yellow)}
      69.99%{filter:grayscale(100%)}
```

```
        70%{ filter:hue-rotate(270deg)}
        100%{filter:invert(1)}
    }
</style>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="block"></div>
        <div class="block"></div>
        

    </div>
</body>
</html>
```