

1 Rotazione arbitraria $U_R \in SU(2)$ nel paradigma MBQC

su cluster lineare a cinque qubit

1.1 References

- *A One-Way Quantum Computer*, Raussendorf R. and Briegel H.J., Phys. Rev. Lett., 86, 22, 5188-5191, 2001, American Physical Society, [DOI](#)
- *Measurement-based quantum computation on cluster states*, Raussendorf R. , Browne D. E. and Briegel H. J., **Physical Review A**, 68, 022312, 2003, [DOI](#).

1.2 Setup dell'ambiente

Le celle seguenti installano le dipendenze e impostano come directory di lavoro la cartella che contiene il notebook. Dopo l'installazione delle dipendenze può essere necessario riavviare il kernel.

Su Google Colab, il setup scarica il repository (branch `main`) e seleziona la cartella dell'esempio prima di installare le dipendenze. Se richiesto, riavvia la sessione e riesegui le celle. Il clone viene riutilizzato nella stessa sessione; per scaricare aggiornamenti da GitHub, avvia una nuova sessione Colab.

```
[ ]: from pathlib import Path
import os
import subprocess

try:
    import google.colab
except ImportError:
    IN_COLAB = False
else:
    IN_COLAB = True

if IN_COLAB:
    repository = Path("/content/mbqc-codes")
    if not repository.exists():
        subprocess.run([
            "git", "clone", "--depth", "1", "--branch", "main",
            "https://github.com/AlbertoMiserendino/mbqc-codes.git",
            str(repository),
```

```
], check=True)
os.chdir(repository / "02-mbqc-rotation")
```

```
%pip install -r "../requirements.txt" -q
# If prompted, restart the runtime/kernel and run the cells again.
```

```
[2]: from pathlib import Path
import os
import ipynbname

# Automated runs already start in the notebook directory.
if not Path("mbqc-rotation.qasm").is_file():
    os.chdir(ipynbname.path().parent)
```

/home/alberto/qc/02-mbqc-rotation

1.3 Rotazione arbitraria su un cluster lineare

Consideriamo il cluster lineare di 5 qubit

$$q_0 - q_1 - q_2 - q_3 - q_4,$$

dove q_0 contiene lo stato di ingresso e q_4 è il qubit di uscita.

Per rendere la verifica finale non banale e senza perdita di generalità prepariamo lo stato iniziale in

$$|\psi_{\text{in}}\rangle = R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle.$$

L'operazione da realizzare è una rotazione arbitraria di $SU(2)$. Scriviamo questa nella decomposizione di Eulero XZX come

$$U_R(\xi, \eta, \zeta) = R_x(\zeta)R_z(\eta)R_x(\xi),$$

con

$$R_x(\alpha) = e^{-i\alpha X/2}, \quad R_z(\alpha) = e^{-i\alpha Z/2}.$$

I qubit $q_1, \dots, q_4$ vengono inizializzati in $|+\rangle$ e i collegamenti del cluster sono realizzati tramite porte CZ .

$$|\psi_{\text{in}}\rangle_5 = |\psi_{\text{in}}\rangle_0 \otimes \left(\bigotimes_{i=1}^4 |+\rangle_i \right) \xrightarrow{S^{(\mathcal{C}_5)}} S^{(\mathcal{C}_5)} |\psi_{\text{in}}\rangle_5$$

La misura dei primi quattro qubit teleporta lo stato verso q_4 e, contemporaneamente, implementa U_R .

1.4 Basi di misura adattive

I qubit j -esimi sono misurati in basi equatoriali opportune:

$$\mathcal{B}_j(\alpha_j) = \left\{ \frac{|0\rangle + e^{i\alpha_j}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|0\rangle - e^{i\alpha_j}|1\rangle}{\sqrt{2}} \right\}.$$

Con questa definizione, una misura in $\mathcal{B}_j(\alpha_j)$ può essere realizzata applicando prima $R_z(-\alpha_j)$, poi H , e infine misurando nella base computazionale (infatti $R_z(-\alpha)$ elimina la fase relativa $e^{i\alpha}$, trasformando la base $\{|+\alpha\rangle, |-\alpha\rangle\}$ nella base X ; poi H trasforma X in Z).

Per l'implementazione si adotta la convenzione esplicita della derivazione dettagliata di Raussendorf, Browne e Briegel (2003):

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= 0, \\ \alpha_2 &= -(-1)^{s_1}\xi = (-1)^{s_1+1}\xi, \\ \alpha_3 &= -(-1)^{s_2}\eta = (-1)^{s_2+1}\eta, \\ \alpha_4 &= -(-1)^{s_1+s_3}\zeta = (-1)^{s_1+s_3+1}\zeta.\end{aligned}$$

Gli esiti $s_j \in \{0, 1\}$ determinano quindi il segno delle basi successive: questa dipendenza classica è il **feed-forward** caratteristico dell'MBQC.

Nota sui segni. L'estratto del lavoro del 2001 riporta la procedura in una forma abbreviata. Nel circuito OpenQASM sottostante i segni sono scritti in modo coerente con la definizione esplicita di $\mathcal{B}(\alpha)$, con la convenzione $R_z(\alpha) = e^{-i\alpha Z/2}$, e con la procedura dettagliata del 2003.

1.5 Byproduct di Pauli correction

Dopo le quattro misure, prima della correzione, il qubit di uscita è *ruotato* come

$$|\psi'_{\text{out}}\rangle = \underbrace{X^{s_2 \oplus s_4} Z^{s_1 \oplus s_3}}_{\equiv U_\Sigma} U_R(\xi, \eta, \zeta) |\psi_{\text{in}}\rangle.$$

Il fattore U_Σ è un *Pauli byproduct*: non modifica l'operazione logica desiderata, ma dipende dagli esiti casuali delle misure. Lo possiamo rimuovere al termine del calcolo applicando l'inversa

$$U_\Sigma^{-1} = Z^{s_1 \oplus s_3} X^{s_2 \oplus s_4}.$$

1.6 Circuito OpenQASM


Il file OpenQASM contiene la preparazione dello stato di ingresso, la creazione del cluster, le quattro misure adattive e le correzioni finali sul qubit q_4 .

```
[3]: from qiskit import qasm3

# Carica il circuito dinamico MBQC descritto in OpenQASM 3.
qc = qasm3.load("./mbqc-rotation.qasm")
```

```
# Visualizza il circuito completo; fold limita la larghezza del disegno.
qc.draw("mpl", fold=25)
```

[3]:



1.7 Parametri numerici

Il circuito possiede cinque parametri:

- θ, ϕ preparano lo stato arbitrario di ingresso;
- ξ, η, ζ definiscono la rotazione U_R .

Si scelgono valori non speciali, in modo che la verifica coinvolga tutte le componenti del vettore di Bloch.

```
[4]: # Mostra i parametri simbolici importati dal file OpenQASM.
print("Numero di parametri:", qc.num_parameters)
print("Parametri:", qc.parameters)
```

Numero di parametri: 5

Parametri: ParameterView([Parameter(eta), Parameter(phi), Parameter(theta), Parameter(xi), Parameter(zeta)])

```
[5]: import numpy as np

# Dizionario nome -> oggetto Parameter, utile per il binding per nome.
params = {p.name: p for p in qc.parameters}

# Stato di ingresso |psi_in> = Rz(phi) Ry(theta) |0>.
theta_value = np.pi / 3
phi_value = np.pi / 5
```

```

# Angoli di Eulero della rotazione  $U_R = R_x(\text{zeta}) R_z(\text{eta}) R_x(\text{xi})$ .
xi_value = np.pi / 4
eta_value = -np.pi / 6
zeta_value = np.pi / 3

# Sostituisce tutti i parametri simbolici con valori numerici.
qc_bound = qc.assign_parameters({
    params["theta"]: theta_value,
    params["phi"]: phi_value,
    params["xi"]: xi_value,
    params["eta"]: eta_value,
    params["zeta"]: zeta_value,
})

print("Parametri residui:", qc_bound.parameters)

```

Parametri residui: ParameterView([])

1.8 Verifica del qubit di uscita

Dopo il feed-forward e le correzioni, lo stato logico si trova su q_4 . Possiamo il vettore di Bloch stimando

$$\langle X \rangle, \quad \langle Y \rangle, \quad \langle Z \rangle.$$

Avremo quindi che $\vec{r} = (\langle X \rangle, \langle Y \rangle, \langle Z \rangle)$.

Per non sovrascrivere i quattro bit classici $s_1, \dots, s_4$, ciascuna copia del circuito riceve un nuovo registro classico out dedicato alla misura finale.

Il cambio di base prima della misura computazionale è

$$M_X = M_Z H, \quad M_Y = M_Z H S^\dagger, \quad M_Z = M_Z.$$

```

[6]: from qiskit import ClassicalRegister

# il qubit di uscita è q[4].
OUTPUT_QUBIT = 4

def circuit_for_pauli_measurement(circuit, basis):
    """Restituisce una copia del circuito con q[4] misurato in X, Y o Z."""
    measured = circuit.copy()

    # Registro dedicato alla sola misura di output (1 solo bit).
    out = ClassicalRegister(1, f"out_{basis.lower()}")
    measured.add_register(out)

    # Cambio di base prima della misura Z.
    if basis == "X":

```

```

        measured.h(OUTPUT_QUBIT)
    elif basis == "Y":
        measured.sdg(OUTPUT_QUBIT)
        measured.h(OUTPUT_QUBIT)
    elif basis != "Z":
        raise ValueError("basis deve essere 'X', 'Y' oppure 'Z'")

    measured.measure(OUTPUT_QUBIT, out[0])

    # Ricaviamo l'indice effettivo del bit, senza assumere a priori che sia 4.
    out_index = measured.find_bit(out[0]).index

    return measured, out_index

qc_x, out_x = circuit_for_pauli_measurement(qc_bound, "X")
qc_y, out_y = circuit_for_pauli_measurement(qc_bound, "Y")
qc_z, out_z = circuit_for_pauli_measurement(qc_bound, "Z")

```

```
[7]: out_x, out_y, out_z
```

```
[7]: (4, 4, 4)
```

1.9 Simulazione

Il circuito contiene controllo classico dinamico perché le basi di misura dipendono dagli esiti precedenti. Le tre copie vengono quindi trasilate per `AerSimulator` ed eseguite con un numero elevato di *shots*.

```

[8]: from qiskit import transpile
    from qiskit_aer import AerSimulator

    sim = AerSimulator()
    shots = 10_000

    # La traspilazione prepara i circuiti dinamici per il backend Aer.
    tqc_x = transpile(qc_x, sim)
    tqc_y = transpile(qc_y, sim)
    tqc_z = transpile(qc_z, sim)

    result_x = sim.run(tqc_x, shots=shots).result()
    result_y = sim.run(tqc_y, shots=shots).result()
    result_z = sim.run(tqc_z, shots=shots).result()

    counts_x = result_x.get_counts()
    counts_y = result_y.get_counts()
    counts_z = result_z.get_counts()

```

```
[9]: # primi 10 conteggi
from pprint import pprint
pprint(list(counts_x.items())[:10])
```

```
[('1 0101', 129),
 ('1 1111', 122),
 ('1 1011', 124),
 ('0 1111', 491),
 ('0 0101', 520),
 ('0 1001', 504),
 ('1 1010', 106),
 ('1 0001', 108),
 ('0 1110', 508),
 ('0 0100', 531)]

('1 1110', 122),
    occorrenza
    risultati delle misure precedenti s ,...,s
    risultato finale out_x

 $2^5 = 32$  configurazioni
```

```
[10]: len(counts_x.items())
```

```
[10]: 32
```

1.10 Marginalizzazione sul solo bit di uscita

I conteggi completi contengono anche $s_1, \dots, s_4$ (registro **bits**), che servono al feed-forward ma non alla tomografia finale. Marginalizzando rispetto a questi bit ed estraendo il solo registro **out**, si ottengono direttamente le statistiche della misura finale sul qubit q_4 .

```
[11]: from qiskit.result import marginal_counts
from qiskit.visualization import plot_histogram
from IPython.display import display

# Mantiene esclusivamente il bit associato alla misura finale di q[4].
mx = marginal_counts(counts_x, indices=[out_x])
my = marginal_counts(counts_y, indices=[out_y])
mz = marginal_counts(counts_z, indices=[out_z])

print("X:", mx)
print("Y:", my)
print("Z:", mz)


# Mostra soltanto le distribuzioni marginali del qubit di uscita.
display(plot_histogram(
    [mx, my, mz],
    legend=["X", "Y", "Z"]
))
```

```
))
```

```
X: {'1': 1902, '0': 8098}
```

```
Y: {'0': 1030, '1': 8970}
```

```
Z: {'1': 4727, '0': 5273}
```



1.11 Valori di aspettazione

Per una misura di Pauli $P \in \{X, Y, Z\}$, con risultati 0 e 1,

$$\langle P \rangle = \frac{N_0 - N_1}{N_0 + N_1}.$$

Le tre quantità formano il vettore di Bloch ricostruito

$$\mathbf{r}_{\text{meas}} = (\langle X \rangle, \langle Y \rangle, \langle Z \rangle).$$

```
[12]: def expectation(counts):  
    """Stima <P> dai conteggi binari di una misura di Pauli."""  
  
    n0 = counts.get("0", 0)
```

```

n1 = counts.get("1", 0)

return (n0 - n1) / (n0 + n1)

# Componenti sperimentali del vettore di Bloch di q[4].
x_meas = expectation(mx)
y_meas = expectation(my)
z_meas = expectation(mz)

print("<X> misurato =", x_meas)
print("<Y> misurato =", y_meas)
print("<Z> misurato =", z_meas)

```

<X> misurato = 0.6196

<Y> misurato = -0.794

<Z> misurato = 0.0546

1.12 Stato teorico di riferimento

La verifica teorica viene costruita indipendentemente dal circuito MBQC. Su un singolo qubit prepariamo lo stesso stato di ingresso e applichiamo direttamente

$$U_R(\xi, \eta, \zeta) = R_x(\zeta)R_z(\eta)R_x(\xi).$$

Il target è quindi

$$|\psi_{\text{target}}\rangle = R_x(\zeta)R_z(\eta)R_x(\xi)R_z(\phi)R_y(\theta)|0\rangle.$$

Il suo vettore di Bloch deve coincidere, entro l'errore statistico degli *shots*, con quello ottenuto dal circuito MBQC.

```

[13]: from qiskit import QuantumCircuit
      from qiskit.quantum_info import Pauli, Statevector

      # Circuito di riferimento nel modello standard a porte.
      reference = QuantumCircuit(1)

      # Prepara |psi_in>.
      reference.ry(theta_value, 0)
      reference.rz(phi_value, 0)

      # Applica U_R = Rx(zeta) Rz(eta) Rx(xi).
      # L'ordine temporale delle chiamate è xi -> eta -> zeta.
      reference.rx(xi_value, 0)
      reference.rz(eta_value, 0)
      reference.rx(zeta_value, 0)

```

```
psi_theory = Statevector.from_instruction(reference)

# Valori teorici delle tre osservabili di Pauli.
x_theory = float(np.real(psi_theory.expectation_value(Pauli("X"))))
y_theory = float(np.real(psi_theory.expectation_value(Pauli("Y"))))
z_theory = float(np.real(psi_theory.expectation_value(Pauli("Z"))))

print("<X> teorico =", x_theory)
print("<Y> teorico =", y_theory)
print("<Z> teorico =", z_theory)
```

```
<X> teorico = 0.6099577937907781
<Y> teorico = -0.7902967457439002
<Z> teorico = 0.058159637726587554
```

1.13 Confronto numerico

Gli scarti osservati devono essere compatibili con le fluttuazioni statistiche dovute al numero finito di *shots*.

Per una probabilità teorica p , la frequenza stimata su N esecuzioni ha deviazione standard

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}.$$

Con $N = 10^4$ *shots*, l'incertezza è massima per $p = 0.5$:

$$\sigma_{\max} = \sqrt{\frac{0.25}{10^4}} = 5 \times 10^{-3}.$$

Pertanto, scarti dell'ordine di 10^{-2} sono compatibili con le normali fluttuazioni statistiche associate al campionamento finito. Un accordo entro pochi 10^{-2} , o migliore, è quindi ragionevole per 10^4 *shots* per base.

```
[14]: # Confronto componente per componente.
print("      misurato      teorico      |errore|")
print(f"<X>   {x_meas: .6f}   {x_theory: .6f}   {abs(x_meas - x_theory):.6f}")
print(f"<Y>   {y_meas: .6f}   {y_theory: .6f}   {abs(y_meas - y_theory):.6f}")
print(f"<Z>   {z_meas: .6f}   {z_theory: .6f}   {abs(z_meas - z_theory):.6f}")
```

	misurato	teorico	errore
<X>	0.619600	0.609958	0.009642
<Y>	-0.794000	-0.790297	0.003703
<Z>	0.054600	0.058160	0.003560

1.14 Fedeltà

Per un target puro con vettore di Bloch $\mathbf{r}_{\text{th}}$ e uno stato ricostruito con vettore $\mathbf{r}_{\text{meas}}$,

$$F = \frac{1 + \mathbf{r}_{\text{th}} \cdot \mathbf{r}_{\text{meas}}}{2}.$$

Per effetto delle fluttuazioni statistiche la norma del vettore ricostruito può risultare di poco superiore a 1; in quel caso viene riportata sulla sfera di Bloch prima del calcolo.

```
[15]: # Vettore di Bloch misurato.
r_meas = np.array([x_meas, y_meas, z_meas], dtype=float)

# Piccola correzione numerica solo se la stima statistica cade fuori dalla
# sfera.
norm = np.linalg.norm(r_meas)
if norm > 1:
    r_meas = r_meas / norm

# Vettore di Bloch del target puro.
r_theory = np.array([x_theory, y_theory, z_theory], dtype=float)

# Fedeltà tra il target puro e lo stato ricostruito.
fidelity = (1 + np.dot(r_theory, r_meas)) / 2

print("Fidelity =", fidelity)
```

Fidelity = 0.999988847948523

La fedeltà unitaria conferma che lo stato ottenuto coincide con quello teoricamente atteso

Se le basi adattive e le correzioni sono implementate correttamente, il qubit q_4 contiene

$$|\psi_{\text{out}}\rangle = U_R(\xi, \eta, \zeta)|\psi_{\text{in}}\rangle.$$

La rotazione nel circuito MBQC: emerge dalla sequenza di misure adattive sul cluster, mentre l'informazione quantistica viene teletrasportata da q_0 a q_4 .

```
[16]: # Dopo la prima installazione di ipynb, riavvia il kernel.
# Trascina per ruotare la sfera; usa la barra strumenti per lo zoom.
try:
    from google.colab import output
except ImportError:
    pass
else:
    output.enable_custom_widget_manager()

%matplotlib widget
```

```

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.lines import Line2D
from qiskit.visualization.bloch import Bloch

class BlochComparison:
    """Confronta ingresso e uscite su una sfera di Bloch interattiva."""

    def __init__(self, r_input, r_expected, r_obtained):
        self.states = [
            (np.array(r_input, dtype=float, copy=True),
             "Ingresso (q)", "tab:blue", "o"),
            (np.array(r_expected, dtype=float, copy=True),
             "Uscita attesa (q)", "tab:orange", "o"),
            (np.array(r_obtained, dtype=float, copy=True),
             "Uscita ricostruita (q)", "tab:green", "x"),
        ]
        self.fig = plt.figure(figsize=(8, 8))
        self.ax = self.fig.add_subplot(111, projection="3d")
        self.bloch = Bloch(fig=self.fig, axes=self.ax)
        self._draw()

    def _draw(self):
        self.bloch.vector_color = [color for _, _, color, _ in self.states]
        self.bloch.add_vectors([r for r, _, _, _ in self.states])
        self.bloch.render(title="Confronto sulla sfera di Bloch\n")

        handles = []
        for r, label, color, marker in self.states:
            # Bloch usa le coordinate grafiche (y, -x, z).
            # Marcatori diversi distinguono le uscite quasi sovrapposte.
            self.ax.scatter(r[1], -r[0], r[2], color=color, marker=marker,
                           s=85, depthshade=False)
            handles.append(Line2D([0], [0], color=color, marker=marker,
                                  label=label))
        self.ax.legend(handles=handles, loc="lower center",
                       bbox_to_anchor=(0.5, -0.08))

    def show(self):
        """Mostra la figura con i controlli interattivi del backend widget."""
        plt.show()

# Stato iniziale Rz(phi) Ry(theta) |0>, prima della rotazione U_R.
r_input = np.array([
    np.sin(theta_value) * np.cos(phi_value),
    np.sin(theta_value) * np.sin(phi_value),

```


```

    np.cos(theta_value),
])

# r_meas include la correzione della norma descritta nella cella di fedeltà.
bloch_comparison = BlochComparison(r_input, r_theory, r_meas)
bloch_comparison.show()

```

Confronto sulla sfera di Bloch



[]: