

## CONSULTAS SOBRE BASES DE DATOS DE VENTAS Y UNIVERSIDAD

Usando la BBDD Universidad realiza las siguientes consultas sobre una sola tabla:

- 1) Devuelve un listado con el primer apellido, segundo apellido y el nombre de todos los alumnos. El listado deberá estar ordenado alfabéticamente de menor a mayor por el primer apellido, segundo apellido y nombre.  

```
select apellido1, apellido2, nombre from persona where tipo like 'alumno' order by apellido1 desc ,apellido2, nombre;
```
- 2) Averigua el nombre y los dos apellidos de los alumnos que no han dado de alta su número de teléfono en la base de datos.  

```
select apellido1, apellido2 ,nombre from persona where tipo like 'alumno' and telefono is null;
```
- 3) Devuelve el listado de los alumnos que nacieron en 1999.  

```
select nombre ,apellido1 ,apellido2 from persona where tipo like 'alumno' and fecha_nacimiento between '1999-01-01' and '1999-12-01';
```
- 4) Devuelve el listado de profesores que no han dado de alta su número de teléfono en la base de datos y además su nif termina en K.  

```
select nombre, apellido1, apellido2, nif from persona where tipo like 'profesor' and telefono is null and nif like '%k';
```
- 5) Devuelve el listado de las asignaturas que se imparten en el primer cuatrimestre, en el tercer curso del grado que tiene el identificador 7.  

```
select nombre from asignatura where cuatrimestre =1 and curso = 3 and id_grado = 7;
```

Usando la BBDD Ventas realiza las siguientes consultas sobre una sola tabla:

- 1) Devuelve un listado con todos los pedidos que se han realizado. Los pedidos deben estar ordenados por la fecha de realización, mostrando en primer lugar los pedidos más recientes.  

```
select * from pedido order by fecha;
```
- 2) Devuelve todos los datos de los dos pedidos de mayor valor.  

```
select * from pedido order by total desc limit 2;
```
- 3) Devuelve un listado con los identificadores de los clientes que han realizado algún pedido. Tenga en cuenta que no debe mostrar identificadores que estén repetidos.  

```
select distinct id_cliente from pedido;
```
- 4) Devuelve un listado de todos los pedidos que se realizaron durante el año 2017, cuya cantidad sea superior a 500€.  

```
select * from pedido where date_format(fecha,'%Y') = 2017 and total > 500;
```
- 5) Devuelve un listado con el nombre y los apellidos de los comerciales que tienen una comisión entre 0.05 y 0.11.  

```
select nombre, apellido1, apellido2 from comercial where comisión between 0.05 and 0.11;
```
- 6) Devuelve el valor de la comisión de mayor valor que existe en la tabla comercial.

`select comisión from comercial order by comisión desc limit 1;`

- 7) Devuelve el identificador, nombre y primer apellido de aquellos clientes cuyo segundo apellido no es NULL. El listado deberá estar ordenado alfabéticamente por apellidos y nombre.

`select id, nombre, apellido1 from cliente where apellido2 is not null order by apellido1, apellido2, nombre;`

- 8) Devuelve un listado de los nombres de los clientes que empiezan por A y terminan por n y también los nombres que empiezan por P. El listado deberá estar ordenado alfabéticamente.

`select nombre from cliente where nombre like 'A%' and '%n' and 'P%' order by nombre;`

- 9) Devuelve un listado de los nombres de los clientes que no empiezan por A. El listado deberá estar ordenado alfabéticamente.

`select nombre from cliente where nombre not like 'A%' order by nombre;`

- 10) Devuelve un listado con los nombres de los comerciales que terminan por 'el' o 'o'. Tenga en cuenta que se deberán eliminar los nombres repetidos.

`select distinct nombre from comercial where nombre like '%el' or '%o';`